

Estudo Técnico Preliminar 68/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23855.005887/2023-39

2. Descrição da necessidade

Aquisição de bens permanentes para a Divisão dos Laboratórios de Ensino com objetivo de atender as demandas das aulas práticas dos cursos de graduação da UFDPAr, sendo: agitador magnético, estufa de secagem, estufa bacteriológica, eletrodo de medição de pH, banho-maria, balança de precisão, autoclave, esfigmomanômetro, estetoscópio, microscópios, e cabine de segurança biológica A2.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Divisão dos Laboratórios de Ensino	Luiz Gonzaga Alves dos Santos Filho
Divisão dos Laboratórios de Ensino	JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Atender aos critérios de aceitação, de habilitação, que estiverem estabelecidos no Edital ou que atendam aos critérios do sistema de registro de preços. Entende-se que minimamente exigirá o credenciamento no SICAF e demonstrar as habilitações nos níveis de Habilitação Jurídica, e da Regularidade Fiscal e Trabalhista, nos termos da Instrução Normativa Nº 03, de 26 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Os requisitos necessários dos materiais a serem adquiridos, estão detalhadamente descritos na tabela de itens do Termo de Referência, além desses, deverão apresentar:

A – Padrões mínimos de qualidade: O material a ser adquirido deverá apresentar todas as características descritas na tabela de itens do Termo de Referência, boa qualidade e padrões. Proposta comercial com validade mínima de 90 dias, acompanhada de catálogos, manuais ou folders com a especificação técnica.

B – Critérios de sustentabilidade: No que couber, os fornecimentos deverão ser executados de forma a estar inseridos num conceito sistêmico de sustentabilidade, ou seja, a prioridade é a utilização de soluções e técnicas sustentáveis, ecologicamente corretas, sempre que esse uso for justificado pela pertinência dos tipos de material e equipamentos ao contexto da região que eles estão inseridos. Sempre que possível, os produtos fornecidos devem ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, e que utilize materiais reciclável, reutilizável, ou biodegradável, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Para a elaboração deste ETP, visando ao levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo de solução a contratar, observa-se que para aquisição de materiais de consumo e permanentes que serão utilizados na Divisão dos Laboratórios de Ensino DLAE/UFDPar percebe-se 03 (três) tipos de seguintes soluções:

5.1.1 Solução 1: Realização de Pregão eletrônico SRP.

5.1.1.1 De modo geral, na aquisição de materiais de consumo e permanentes que serão utilizados na Divisão dos Laboratórios de Ensino DLAE/UFDPar em uma licitação própria para suprir a demanda, acredita-se no ganho econômico na compra em escala, uma vez que os licitantes tendem a ofertar melhores preços e diminuir suas margens de lucro, a depender do quantitativo a ser registrado pela Administração.

5.1.1.2 Ademais, a escolha pelo Sistema de Registro de Preços poderá viabilizar a participação de outros órgãos interessados em aderir na origem, através da Intenção de Registro de Preços, podendo elevar ainda mais o quantitativo da licitação.

Ressalta-se que os itens do objeto do processo em tela, conforme quantitativo apresentado no item 7, atende ao Decreto nº 11.462/2023 quanto a adotar o SRP:

GRIFO DO DECRETO Nº 11.462/2023

Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

5.1.2 Solução 2: Adesão a Ata de Registro de Preços.

5.1.2.1 Por intermédio do Decreto nº 11.462/2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, estabelece-se a possibilidade de a proposta mais vantajosa numa licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades.

5.1.2.2 Já o atendimento dos pedidos dos órgãos meramente usuários fica na dependência de: Prévia consulta e anuência do órgão gerenciador.

5.1.2.3 Indicação pelo órgão gerenciador do fornecedor ou prestador de serviço.

5.1.2.4 Aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, condicionada esta à não gerar prejuízo aos compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços.

5.1.2.5 Embora a norma seja silente a respeito, deverão ser mantidas as mesmas condições do registro, ressalvadas apenas as renegociações promovidas pelo órgão gerenciador, que se fizerem necessárias.

5.1.2.6 O Decreto Federal nº 9.488/2018 trouxe novas barreiras às adesões a ata de registro de preços. De largada, os limites para as adesões foram reduzidos. Agora, com o Decreto Federal nº 9.488/2018, cada aderente somente pode contratar 50% do registrado na ata e a soma de todas as adesões não pode ultrapassar o dobro do registrado na ata.

5.1.2.7 Assim, o quantitativo necessário para suprir as necessidades desta IFES teria que ser preenchido com várias adesões a diversas atas, o que não seria vantajoso a esta autarquia, principalmente que seriam vários processos concomitantes e também a UFDPar tem pouco pessoal para dar vazão aos inúmeros processos seja no setor demandante ou seja no setor responsável pelos trâmites processuais, a Unidade de Compras/UFDPar.

5.1.3 Solução 3: Dispensa de Licitação.

5.1.3.1 De acordo com a Lei nº 14.133 de 2021, a dispensa de licitação pode ser utilizada para obras e serviços de engenharia com valores inferiores a R\$ 100.000,00 e para compras de bens de até R\$ 17.600,00. E ainda que os valores tenham sido incrementados pela Nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133, de 01 de abril 2021, conforme grifo abaixo, os novos valores são insuficientes para atender a demanda desta Universidade, conforme quantitativos e valores apresentados no ANEXO I.

GRIFO DA LEI N ° 14.133/2021

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

5.1.3.2 Além da limitação do valor, o objeto de consumo terá entrega parcelada e, por isso, será comprado em quantidades fragmentadas. E no caso dos materiais permanentes poderão ser adquiridos quando da conveniência da Administração, inclusive, por questão planejamento estratégico e dos recursos orçamentários.

5.2 Análise e escolha entre as soluções existentes

5.2.1 Entende-se como formato mais adequado o apresentado na Solução 1, visto as melhores condições para a Administração em adquirir Equipamentos para a Divisão dos Laboratórios de Ensino DLAE/UFDPar.

5.2.2 Enfim, sugere-se que seja feita a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de Equipamentos para a Divisão dos Laboratórios de Ensino DLAE/UFDPar por meio de Pregão Eletrônico SRP. A adoção desta modalidade permitirá incitar a competição entre fornecedores, desburocratizar o processo aquisitivo e permitir maior transparência e controle social.

6. Descrição da solução como um todo

A aquisição de equipamentos (agitador magnético, estufa de secagem, estufa bacteriológica, eletrodo de medição de pH, banho-maria, balança de precisão, autoclave, esfigmomanômetro, estetoscópio, microscópios, e cabine de segurança biológica A2) para os laboratórios multidisciplinares de ensino da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), conforme condições, quantidades e exigências definidas nesse documento objetiva atender as demandas das aulas práticas dos cursos de graduação da UFDPar.

A Divisão dos Laboratórios de Ensino-DLAE da Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPar, conta atualmente com 15 laboratórios multiusuários destinados ao ensino, pesquisa e extensão, sendo utilizados por seis cursos de graduação (Biomedicina, Medicina, Fisioterapia, Psicologia, Ciências Biológicas e Engenharia de Pesca) e três cursos de pós-graduação (Mestrado em Ciências Biomédicas, Mestrado em Biotecnologia e Doutorado em Biotecnologia).

A aquisição dos bens permanentes é necessária para a continuidade das atividades dos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão. No ensino de graduação e pós-graduação, tais equipamentos são básicos e fundamentais para o cumprimento dos projetos pedagógicos dos cursos, além de facilitarem o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Desse modo, equipamentos serão utilizados durante as aulas práticas, em trabalhos de conclusão de curso e de iniciação científica, além de dar suporte às aulas práticas dos cursos de mestrado e doutorado e desenvolvimento de pesquisas para programas de pós-graduação. Dessa forma, não há possibilidade de substituições desses itens por outros, tampouco por outras atividades que suplantam essa necessidade.

Posteriormente, faz-se necessária a contratação de serviços de manutenção específica para o pleno funcionamento dos equipamentos que serão adquiridos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estimadas são descritas na tabela abaixo, conforme levantamento realizado sobre as necessidades prioritárias dos Laboratórios de Ensino da UFDPAr, para o bom andamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas. A aquisição foi planejada de modo a substituir bens atualmente disponíveis, os quais encontram-se danificados.

Listagem de equipamentos necessários aos Laboratórios de Ensino da UFDPAr para substituição de equipamentos danificados.

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
AGITADOR MAGNÉTICO	2
ESTUFA DE SECAGEM	1
ESTUFA BACTERIOLÓGICA	1
ELETRODO MEDIÇÃO PH	4
BANHO MARIA	1
BALANÇA DE PRECISÃO	1
AUTOCLAVE	2
MICROSCÓPIO ÓTICO	30
ESFIGMOMANÔMETRO	4
ESTETOSCÓPIO	4
CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA A2	1

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 171.826,44

Os itens que se pretende adquirir têm natureza de bens permanentes. Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis. Para fins de planejamento, estima-se que o valor total da contratação será de R\$ 171.826,44 (Cento e setenta e um mil oitocentos e vinte e seis reais, e quarenta e quatro centavos).

A pesquisa de preços do valor máximo foi realizada obedecendo à INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, no qual constou pesquisa de preços praticada na Administração, com contratações

similares, observando àqueles que remontam a um tempo de 1 (um) ano da data da pesquisa por meio de Relatório do Sistema Banco de Preços, conforme segue em anexo.

Os valores que compuseram a cesta de preços têm distorções aceitáveis entre si e todos os valores coletados no relatório do Sistema Banco de Preços foram adotados como melhor de referência para se estimar o valor máximo para a contratação. Inclusive, desse modo, por atenderem à IN 65/2021-SEGES, presumiu-se que estão exequíveis para uma disputa de mercado quando do momento da licitação.

Ressalta-se que além de ter sido dado preferência para adotar o parâmetro estabelecido no inciso II do Art. 5º da IN 65/2021-SEGES, também foi observado de constar na média de preços dos itens o mínimo de 03 (três) preços, ou seja, não havendo qualquer item que tenha tido o valor estimado máximo calculado (a média de preços) com menos de três preços.

Outrossim, ressalta-se que se adotou a média de preços como o método estatístico para definir o valor estimado máximo, pois dá maior espaço de competição/disputa de mercado para contratar com esta instituição pública.

Por fim, salienta-se que se adotou a média de preços, pois entendeu-se como o método mais eficaz dentre o menor valor e a mediana, para suavizar as distorções de valores encontrados no levantamento de mercado e, portanto, os valores médios calculados para os itens do objeto do processo em tela podem ser definidos como o valor máximo da contratação.

Para fins de planejamento, estima-se que o valor total da contratação será de R\$ 171.826,44 (Cento e setenta e um mil oitocentos e vinte e seis reais, e quarenta e quatro centavos).

Descrição dos valores dos equipamentos necessários aos Laboratórios de Ensino da UFDPAr para substituição de equipamentos danificados.

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
AGITADOR MAGNÉTICO	2	1.495,55	2.991,10
ESTUFA DE SECAGEM	1	3.962,01	3.962,01
ESTUFA BACTERIOLÓGICA	1	2.981,17	2.981,17
ELETRODO MEDIÇÃO PH	4	293,62	1.174,48
BANHO MARIA	1	2.291,93	2.291,93
BALANÇA DE PRECISÃO	1	3.139,65	3.139,65
AUTOCLAVE	2	20.444,23	40.888,46
MICROSCÓPIO ÓTICO	30	2.929,66	87.889,80
ESFIGMOMANÔMETRO	4	141,55	566,20
ESTETOSCÓPIO	4	249,20	996,80
CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA A2	1	24.944,84	24.944,84
		TOTAL	R\$ 171.826,44

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento da solução refere-se à licitação realizada por item, sempre que o objeto for divisível, não haja prejuízo da solução, permita ampla participação de licitantes.

Conforme o Estudo Técnico Preliminar, a Licitação em questão está dividida em 11 (onze) itens. A Administração considerou que a divisão da contratação por itens isolados permitirá que os fornecedores apresentem seus melhores preços por item, além de estimular maior competitividade.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes. Não há contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. PCA/2024

A demanda solicitada foi incluída no Plano de Contratações - PAC 2024, considerando o planejamento das necessidades apresentadas pelas Unidades em relação ao material necessário para a realização satisfatória das atividades e serviços desempenhados.

11.2 Sobre o Plano de Logística Sustentável

Verificou-se que o referido PLS/UFDPar ainda está em construção, tendo uma Comissão designada para tal, sob Portaria nº 287, de 23 de abril de 2024 (a composição mais recente) <<https://ufdpar.edu.br/reitoria/reitoria-1/documentos/portarias/atos-e-portarias-da-reitoria/2024/PORTARIAN287DE23DEABRILDE2024.PDF>>. Desse modo, buscar-se-á eventualmente estabelecer critérios de sustentabilidade no objeto baseadas no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (SETEMBRO 2023 6ª EDIÇÃO, REVISTA, ATUALIZADA E AMPLIADA <<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoessustentaveis-set-2023.pdf>> e ainda diante dos riscos possíveis, entendeu necessário mapear risco quanto ao PLS/UFDPar e possivelmente observando ao da UFPI, que foi tutora da UFDPar quando da implantação e reforma administrativa.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a presente contratação almeja-se adquirir produtos de qualidade, no que se refere a economicidade, eficácia e eficiência, para atender às demandas dos laboratórios multidisciplinares de ensino da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDpar), contribuindo, desta forma, para a formação de profissionais qualificados.

13. Providências a serem Adotadas

Não será necessária a adoção de providências prévias, tendo em vista que o espaço físico existente comporta os Bens a serem adquiridos e, no que se refere à fiscalização de contratos, os servidores do Campus já possuem qualificação para recebimento, conferência, atesto e incorporação dos itens ao patrimônio do Campus.

Os servidores dos laboratórios de ensino já possuem capacitação para utilização dos equipamentos supracitados neste documento. O recebimento definitivo dos materiais de consumo pelo setor ou servidor designado seja realizado após ter sido verificado e constatado que os objetos recebidos atendem ao Termo de Referência e Proposta Comercial.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica, por tratar-se de bens comuns.

15. Acesso à informação

Considerando o Art. 13 da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 58, DE 8 DE AGOSTO DE 2022 e observando à INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 (Atualizada), e nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as informações deste documento "Estudo Técnico Preliminar - ETP" são de acesso público para fins da continuidade do processo licitatório.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável a presente contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, uma vez que há autêntica demanda, disponibilidade orçamentária, espaço físico adequado ao recebimento dos equipamentos, profissionais qualificados e respeito à legislação vigente.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS FILHO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/06/2024 às 07:16:03.

JUELINA OLIVEIRA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/06/2024 às 08:02:22.

ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS VIANA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/06/2024 às 10:39:37.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - 70775_Cotacao_24-05-09_14-38-26.pdf (6.58 MB)
- Anexo II - Banco de Precos resumo _70775_Cotacao_24-05-09_14-38-26.pdf (625.8 KB)

Anexo I - 70775_Cotacao_24-05-09_14-38-26.pdf



UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar

CNPJ: 33.519.114/0001-00

Relatório de Cotação: Aquisição de materiais permanentes necessários para realização das aulas práticas nos laboratórios de ensino da Universidade Federal do Delta de Parnaíba - UFDPar, do LAE/UFDPar.

Pesquisa realizada entre 08/05/2024 16:29:04 e 09/05/2024 14:17:16

Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: AGITADOR MAGNÉTICO - MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 3 00, ROTAÇÃO: ATÉ 2000, CAPACIDADE: ATÉ 10, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
9 / 70	2	R\$ 1.495,55 (un)	-	R\$ 1.495,55	1,7%	R\$ 2.991,10

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL	Dispensa de Licitação N° 33/2023 UASG: 200356	01/02/2024	R\$ 1.490,00
2	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	N°Pregão:952023 UASG:195005	20/12/2023	R\$ 1.300,00
3	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA SUINOS E AVES/CONCORDIA/SC	N°Pregão:182023 UASG:135030	14/12/2023	R\$ 1.400,00
4	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	N°Pregão:612023 UASG:254420	13/12/2023	R\$ 1.435,00
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR	N°Pregão:232023 UASG:980315	01/12/2023	R\$ 1.600,00
6	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIO/RS	N°Pregão:62023 UASG:130103	22/11/2023	R\$ 1.599,99
7	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA MILHO E SORGO/SETE LAGOAS/MG	N°Pregão:172023 UASG:135016	31/10/2023	R\$ 1.780,00
8	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Maria	N°Pregão:1602023 UASG:153164	26/10/2023	R\$ 1.300,00
9	09.580.824/0001-52 - MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto Comando da 11ª Região Militar 11 Depósito de Suprimento	N°Pregão:82023 UASG:160072	01/08/2023	R\$ 1.555,00
Valor Unitário				R\$ 1.495,55



Item 2: ESTUFA LABORATÓRIO - TEMPERATURA: ATÉ 300, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, CAPACIDADE: CERCA DE 100, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, ALARMES, TEMPORIZAÇÃO: C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, MATERIAL*:

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
9 / 50	1	R\$ 3.962,01 (un)	-	R\$ 3.962,01	2,3%	R\$ 3.962,01

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	NºPregão:952023 UASG:195005	20/12/2023	R\$ 4.500,00
2	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	NºPregão:952023 UASG:195005	20/12/2023	R\$ 3.400,00
3	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB	NºPregão:192023 UASG:135011	18/12/2023	R\$ 4.194,25
4	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN	NºPregão:462023 UASG:925543	18/12/2023	R\$ 3.840,00
5	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS Campus Palmeira dos Índios	NºPregão:42023 UASG:158383	04/12/2023	R\$ 3.403,47
6	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Acre	NºPregão:112023 UASG:158156	19/09/2023	R\$ 3.969,40
7	10.652.179/0008-91 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	NºPregão:262023 UASG:158009	12/09/2023	R\$ 4.651,00
8	34.868.257/0001-81 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Amapá	NºPregão:92023 UASG:154215	25/05/2023	R\$ 3.500,00
Valor Unitário				R\$ 3.932,27

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	1451978 000088/2023	06/12/2023	R\$ 4.200,00
Valor Unitário				R\$ 4.200,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.969,40	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.962,01
--	--

Item 3: ESTUFA LABORATÓRIO -TEMPERATURA: ATÉ 70, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, CAPACIDADE: CERCA DE 40, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, 2.500,00 3,00 7.500,00 ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, MATERIAL*: GABINETE AÇO INOX.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
7 / 30	1	R\$ 2.981,17 (un)	-	R\$ 2.981,17	1,7%	R\$ 2.981,17
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço		
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul	NºPregão:122023 UASG:257053	01/02/2024	R\$ 2.850,00		
2	Governo do Estado do Rio de Janeiro Município de Nova Friburgo	NºPregão:1462023 UASG:985867	16/01/2024	R\$ 3.200,00		
3	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	NºPregão:952023 UASG:195005	20/12/2023	R\$ 3.083,15		



4	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:612023 UASG:254420	13/12/2023	R\$ 2.990,00
5	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	NºPregão:662023 UASG:158148	27/11/2023	R\$ 2.934,81
6	00.394.544/0096-46 - MINISTERIO DA SAUDE DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA	Dispensa de Licitação Nº 6/2023 UASG: 257033	01/10/2023	R\$ 2.870,25
7	24.098.477/0001-10 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Paraíba	NºPregão:132023 UASG:153065	15/06/2023	R\$ 2.940,00
Valor Unitário				R\$ 2.981,17
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.940,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.981,17

Item 4: ELETRODO MEDIÇÃO PH - COMPONENTES: CORPO EPÓXI, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONEXÃO BNC/SISTEMA REF. AG /AGCL, PH O S 14, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 80

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
7 / 32	4	R\$ 293,62 (un)	-	R\$ 293,62	0,7%	R\$ 1.174,48
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA AGROINDUSTRIA TROPICAL/FORTALEZA/CE			Dispensa de Licitação Nº 65/2023 UASG: 135048	01/01/2024	R\$ 253,90
2	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA AGROINDUSTRIA TROPICAL/FORTALEZA/CE			Dispensa de Licitação Nº 65/2023 UASG: 135048	01/01/2024	R\$ 253,90
3	10.662.072/0001-58 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA			NºPregão:242023 UASG:158127	25/09/2023	R\$ 250,00
4	10.724.903/0011-40 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano Instituto Federal Baiano - Campus Governador Mangabeira			NºPregão:112023 UASG:154618	06/09/2023	R\$ 251,00
5	00.348.003/0101-83 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA RORAIMA/BOA VISTA/RR			NºPregão:62023 UASG:135005	17/08/2023	R\$ 310,30
6	33.781.055/0016-11 - MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto de Tecnologia em Fármacos			NºPregão:502023 UASG:254446	08/08/2023	R\$ 450,00
7	21.260.443/0001-91 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA			NºPregão:352023 UASG:927317	17/07/2023	R\$ 286,24
Valor Unitário						R\$ 293,62
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 253,90						Média dos Preços Obtidos: R\$ 293,62

Item 5: BANHO MARIA - TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100, COMPONENTES: C/ ANÉIS REDUTORES, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 25

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 21	1	R\$ 2.291,93 (un)	-	R\$ 2.291,93	1,3%	R\$ 2.291,93
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço	



1	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:612023 UASG:254420	13/12/2023	R\$ 2.080,00
2	25.944.455/0001-96 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa	NºPregão:1082023 UASG:154051	25/09/2023	R\$ 2.577,71
3	02.334.933/0001-40 - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes/MG	NºPregão:142023 UASG:927658	14/07/2023	R\$ 2.510,00
4	04.378.626/0001-97 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade do Amazonas	NºPregão:2512023 UASG:154039	26/06/2023	R\$ 2.000,00
Valor Unitário				R\$ 2.291,93
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.295,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.291,93

Item 6: BALANÇA PRECISÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 0,001, CAPACIDADE MÁXIMA: 410, TIPO PAINEL: VISOR DIGITAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
16 / 18	1	R\$ 3.139,65 (un)	-	R\$ 3.139,65	1,8%	R\$ 3.139,65

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	24.416.174/0001-06 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	Dispensa de Licitação Nº 110/2023 UASG: 153165	01/08/2023	R\$ 4.974,90
2	02.334.933/0001-40 - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes/MG	NºPregão:142023 UASG:927658	14/07/2023	R\$ 2.510,00
Valor Unitário				R\$ 3.742,45

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	09341233000122-1-000030-2024	26/04/2024	R\$ 3.790,00
2	ESTADO DE MINAS GERAIS	18715615000160-1-000696-2024	09/04/2024	R\$ 2.145,00
3	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	10662072000158-1-000006-2024	15/03/2024	R\$ 2.400,00
4	ESTADO DO AMAPA	00394577000125-1-000004-2024	07/03/2024	R\$ 3.344,00
5	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	10626896000172-1-000387-2023	13/09/2023	R\$ 3.803,00
6	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	10626896000172-1-000387-2023	13/09/2023	R\$ 3.189,00
7	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	75101873000190-1-000262-2023	12/09/2023	R\$ 4.300,00
8	COMANDO DA AERONAUTICA	00394429000100-1-001026-2023	04/09/2023	R\$ 2.900,00
9	COMANDO DA AERONAUTICA	00394429000100-1-001026-2023	04/09/2023	R\$ 2.160,00
10	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	13031547000104-1-000009-2023	01/09/2023	R\$ 2.090,00
11	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	10764307000112-1-000094-2023	28/08/2023	R\$ 3.960,00



12	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	92242080000100-1-000090-2023	08/08/2023	R\$ 2.267,65
13	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	75101873000190-1-000240-2023	07/08/2023	R\$ 3.950,81
14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	33663683000116-1-000399-2023	20/07/2023	R\$ 2.450,00
Valor Unitário				R\$ 3.053,53
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.044,50				Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.139,65

Item 7: AUTOCLAVE - MATERIAL: AÇO INOX, MODELO: GRAVITACIONAL, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 100, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES: ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL, TIPO*: VERTICAL, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 7	2	R\$ 20.444,23 (un)	-	R\$ 20.444,23	23,8%	R\$ 40.888,46
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação			Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA SEMIARIDO/PETROLINA/PE			NºPregão:622023 UASG:135012	24/11/2023	R\$ 23.765,90
2	46.395.000/0001-39 - PMSP PMSP			Dispensa de Licitação Nº 67/2023 UASG: 925210	01/10/2023	R\$ 19.000,00
3	33.663.683/0001-16 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CAMPUS UFRJ DUQUE DE CAXIAS PROFESSOR GERALDO			Dispensa de Licitação Nº 8/2023 UASG: 155766	01/07/2023	R\$ 18.989,00
Valor Unitário						R\$ 20.584,97
Preço Público	Órgão Público	Identificação			Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA			510517-7-010-2024	03/04/2024	R\$ 20.022,00
Valor Unitário						R\$ 20.022,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 19.511,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 20.444,23		

Item 8: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:BINOCULAR, AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
9 / 62	30	R\$ 2.929,66 (un)	-	R\$ 2.929,66	51,2%	R\$ 87.889,80
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço	
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí	NºPregão:612023 UASG:158146		11/12/2023	R\$ 2.830,00	
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí	NºPregão:612023 UASG:158146		11/12/2023	R\$ 2.100,00	
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa UFV - CAMPUS FLORESTAL	NºPregão:1292023 UASG:154052		31/10/2023	R\$ 2.800,00	



4	COMANDO DO EXERCITO 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	Dispensa de Licitação Nº 80/2023 UASG: 160536	01/10/2023	R\$ 3.450,00
5	10.652.179/0008-91 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	NºPregão:312023 UASG:158009	14/09/2023	R\$ 2.099,90
6	07.272.636/0001-31 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	Inexigibilidade de Licitação Nº 23/2023 UASG: 153045	01/09/2023	R\$ 4.450,00
7	28.523.215/0001-06 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal FLuminense PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:662023 UASG:150182	22/08/2023	R\$ 2.800,00
8	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade de Brasília - FUB	NºPregão:432022 UASG:154040	12/06/2023	R\$ 2.848,00
9	10.199.860/0001-50 - MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto Comando da 11ª Região Militar Base Administrativa da Brigada de Operções Especiais	NºPregão:152023 UASG:160098	01/06/2023	R\$ 2.989,00
Valor Unitário				R\$ 2.929,66
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.830,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.929,66

Item 9: ESFIGMOMANÔMETRO - AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300, TIPO *: DE BRAÇO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
8 / 34	4	R\$ 141,55 (un)	-	R\$ 141,55	0,3%	R\$ 566,20
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS RN			NºPregão:692023 UASG:981661	26/02/2024	R\$ 119,10
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO			NºPregão:112023 UASG:980228	19/02/2024	R\$ 235,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO			NºPregão:902023 UASG:985829	31/01/2024	R\$ 109,33
4	Governo do Estado de Mato Grosso ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO			NºPregão:212023 UASG:926668	15/01/2024	R\$ 116,00
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA			NºPregão:432023 UASG:984049	15/01/2024	R\$ 130,00
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - RJ			NºPregão:412023 UASG:926946	08/01/2024	R\$ 113,00
7	10.792.928/0002-90 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Lábrea			NºPregão:62023 UASG:158564	29/09/2023	R\$ 130,00
8	10.792.928/0002-90 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Lábrea			NºPregão:42023 UASG:158564	28/08/2023	R\$ 180,00
Valor Unitário		R\$ 141,55				
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 124,55		Média dos Preços Obtidos: R\$ 141,55		



Item 10: ESTETOSCÓPIO - HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TIPO: BIAURICULAR, TAMANHO: ADULTO, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS PVC

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
14 / 29	4	R\$ 249,20 (un)	-	R\$ 249,20	0,6%	R\$ 996,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR	NºPregão:1032023 UASG:454524	25/01/2024	R\$ 136,20
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA	NºPregão:1862023 UASG:987805	28/12/2023	R\$ 275,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA	NºPregão:372023 UASG:980038	27/12/2023	R\$ 150,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO	NºPregão:100182023 UASG:982571	11/12/2023	R\$ 299,84
5	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	NºPregão:392023 UASG:158195	28/11/2023	R\$ 392,35
6	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	NºPregão:662023 UASG:158148	27/11/2023	R\$ 147,00
7	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares	NºPregão:1142023 UASG:926607	23/11/2023	R\$ 115,00
8	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares	NºPregão:1142023 UASG:926607	23/11/2023	R\$ 100,00
9	COMANDO DO EXERCITO 14 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	Dispensa de Licitação Nº 38/2023 UASG: 160499	01/11/2023	R\$ 700,00
10	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Triângulo Mineiro	NºPregão:262023 UASG:153035	25/09/2023	R\$ 243,59
11	15.461.510/0001-33 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul	NºPregão:352023 UASG:154054	28/06/2023	R\$ 241,83
Valor Unitário				R\$ 254,62

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARATUBA	07387525000170-1-000005-2024	08/03/2024	R\$ 310,00
2	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	1255302 000346/2023	29/12/2023	R\$ 189,00
3	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	1255302 000325/2023	21/12/2023	R\$ 189,00
Valor Unitário				R\$ 229,33

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 215,42

Média dos Preços Obtidos: R\$ 249,20

Item 11: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA - MATERIAL: AÇO INOX, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, TIPO FILTRO: FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE EXTERNO, CLASSE: CLASSE II

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
11 / 75	1	R\$ 24.944,84 (un)	-	R\$ 24.944,84	14,5%	R\$ 24.944,84

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
------------------------------	---------------	---------------	----------------	-------



1	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:612023 UASG:254420	13/12/2023	R\$ 47.641,22
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Escola de Especialistas da Aeronáutica	NºPregão:982023 UASG:120064	30/11/2023	R\$ 17.413,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	NºPregão:662023 UASG:158148	27/11/2023	R\$ 14.400,00
4	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	NºPregão:662023 UASG:158148	27/11/2023	R\$ 14.400,00
5	Ministerio Publico de Contas de Boa Vista	NºPregão:52023 UASG:926271	22/11/2023	R\$ 45.000,00
6	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto Oswaldo Cruz	NºPregão:672023 UASG:254463	06/11/2023	R\$ 18.439,00
7	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	Dispensa de Licitação Nº 392/2023 UASG: 113202	01/11/2023	R\$ 34.349,00
8	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA MILHO E SORGO/SETE LAGOAS/MG	NºPregão:172023 UASG:135016	31/10/2023	R\$ 15.200,00
9	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Espírito Santo Centro Universitário Norte do Espírito Santo	NºPregão:10042023 UASG:153049	05/09/2023	R\$ 20.851,00
10	34.792.077/0001-63 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Roraima	NºPregão:172022 UASG:154080	06/06/2023	R\$ 25.900,00
11	07.954.480/0001-79 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	NºPregão:3692023 UASG:943001	10/05/2023	R\$ 20.800,00
Valor Unitário				R\$ 24.944,84

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 20.800,00


Média dos Preços Obtidos: R\$ 24.944,84

Valor Global: R\$ 171.826,44

Valor do item em relação ao total

- 1) AGITADOR M...
- 2) ESTUFA LAB...
- 3) ESTUFA LAB...
- 4) ELETRODO M...
- 5) BANHO MARIA...
- 6) BALANÇA PR...
- 7) AUTOCLAVE - ...

1/2



Detalhamento dos Itens

Item 1: AGITADOR MAGNÉTICO - MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300, ROTAÇÃO: ATÉ 2000, CAPACIDADE: ATÉ 10, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO.

Preço Estimado: R\$ 1.495,55 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.495,55 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.495,55

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	AGITADOR MAGNÉTICO - MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATUR A ATÉ 300, ROTAÇÃO: ATÉ 2000, CAPACIDADE: ATÉ 10, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO.	



Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL	Data: 01/02/2024 00:00
Objeto: Aquisição de instrumentos para o NUCRIM.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO - AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTEMECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 350C	SRP: NÃO
CatMat: 440606 - AGITADOR MAGNÉTICO	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 33/2023 / UASG: 200356
	Lote/Item: 2/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.420.384/0001-40 *VENCEDOR*	C CAMPOS PINHEIRO	RS 1.490,00
Marca: SS		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTEMECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 350C		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Rio das Ostras	R MADRE PAULINA, 105
	Nome de Contato:	Telefone:
	Carla	(22) 99977-0411
	Email:	carlacpc1@yahoo.com.br

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	Data: 20/12/2023 09:00
Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos laboratoriais para estruturação da cadeia produtiva do leite, destinados ao atendimento a diversos municípios e comunidades rurais, no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °	SRP: SIM
CatMat: 408755 - AGITADOR MAGNÉTICO	Identificação: NºPregão:952023 / UASG:195005
	Lote/Item: /9
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 27/12/2023 19:10
	Homologação: 29/12/2023 09:23
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.569.912/0001-40 *VENCEDOR*	TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO	RS 1.300,00
Marca: RC LABOR		
Fabricante: RC LABOR		
Modelo: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL C/ AQUECIMENTO ATÉ 10L/		
Descrição: Agitador Magnético com Aquecimento Digital Gabinete construído em aço sae 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi, pés de borracha antivibratório, velocidade de agitação controlada por potência com rotação máxima no eixo livre de 3000 rp. Descrição complementar: Sistema imantado fixado no motor, plataforma em alumínio escovado com as dimensões de 170×170 mm, aquecimento por resistência elétrica, com controle eletrônico de temperatura de 300°C ou 350°C na plataforma, trabalhando com uma potencia total de 350 watts, cabo de alimentação em 3 pinos (2p+t) atendendo a nbr 14136, contando com fusível de segurança. Acompanha uma barra magnética de 7×30 mm.		
Endereço:	Telefone:	Email:
TRURIBIO DE MORAES TEIXEIRA, 113	(19) 8226-9633	tsouza30@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 1.500,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDTEEL Modelo: AGITADOR Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: AGITADOR DESCRIÇÃO: Agitador magnético digital, gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste mecânico, capacidade até 10 litros, rotação até 2000 rpm, controle temperatura até 300°C, tensão de alimentação 110V, garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia.					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R JOAO PONCIANO BORGES, 620	Nome de Contato: CLAUDIA	Telefone: (41) 3092-0027	Email: squadradobrasil@gmail.com
43.876.910/0001-45	CIANOTEC EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA				R\$ 1.570,00
Marca: PRÓPRIA Fabricante: CIANOTEC Modelo: CT - AGM -DG Descrição: Agitador magnético digital. gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste mecânico, capacidade até 10 litros, rotação até 2000 rpm, controle temperatura até 300°C, tensão de alimentação 220V, garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia.					
Endereço: ,					
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA				R\$ 1.990,00
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: HJ-10-220V Descrição: Agitador magnético - OFERTAMOS: CARACTERÍSTICAS: Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Digital Capacidade de agitação: 10L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: 125mm Tensão: 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento(LxPxA): 270x190x130mm Peso: 2,3kg CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções.					
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV SAO PAULO, SN	Telefone: (62) 8572-6559	Email: idmsolucoes2@gmail.com	
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA				R\$ 2.000,00
Marca: SATRA-HJ-10-110V Fabricante: SATRA-HJ-10-110V Modelo: SATRA-HJ-10-110V Descrição: "Agitador magnético digital, gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste mecânico, capacidade até 10 litros, rotação até 2000 rpm, controle temperatura até 300°C, tensão de alimentação 110V, garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia."					
Estado: PR	Cidade: Arapongas	Endereço: R FRANCELHO, 69	Telefone: (43) 33252-7897	Email: vscosta@vscosta.com.br	
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 2.073,00
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSAGDa Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL – MOD. SLSAGDa – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Pannel em adesivo policarbonato texturizado a prova d'água com chave geral liga/desliga; - Controle de velocidade eletrônico digital; - Controle de aquecimento digital com sistema PID; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000 RPM; - Temperatura de regulagem: ambiente +5°C a 350°C; - Potência 350W; - Motor DC - imã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Alimentação: 110V ou 220V (definir); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 1 Barra magnética PTFE 7x30mm; - Fusível de proteção; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.					
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360			Telefone: (17) 9138-6526	Email: escritoriojlamana@msn.com	
10.478.755/0001-50	BEAGA HOSPITALAR EIRELI				R\$ 2.091,49
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: HJ-10 Descrição: Agitador magnético digital, gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste mecânico, capacidade até 10 litros, rotação até 2000 rpm, controle temperatura até 300°C, tensão de alimentação 110V, garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia.					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO, 280	Nome de Contato: POLIANA	Telefone: (31) 2526-6358	Email: atuante@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 2.121,25	
Marca: NOVA TECNICA				
Fabricante: NOVA TECNICA				
Modelo: NT 100 D				
Descrição: NT 100 D Agitador magnético com aquecimento com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável. Utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador digital para velocidade de agitação de 100 a 2.000 RPM. Controlador digital de potência de aquecimento. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 400°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox embutida em plataforma de alumínio. Pannel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm (outras medidas de barra sob consulta). Defletor em inox AISI 304. Plataforma em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de Ø150 mm (outras dimensões sob consulta). Dimensão externa (LxPxA) 180 x 260 x 140 mm. Motor de indução com potência de 1/40 HP. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 560 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25 mm; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 100 D. Marca Novatecnica. Procedência nacional.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018	gustavoberto@gmail.com

30.059.238/0001-53		TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI			R\$ 2.248,70
Marca: SATRA					
Fabricante: SATRA					
Modelo: HJ 10 - 110V					
Descrição: Tipo de controle da agitação Analógico Tipo de controle da temperatura Digital Capacidade de agitação 10L Velocidade de agitação 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa até 350°C Aquecimento da solução até 90°C Tamanho da plataforma Ø125mm Tensão 110 ou 220V Consumo 250W Dimensões do equipamento (LxPxA) 270x190x130mm Peso 2,3kg					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com

47.915.410/0001-26	FRAN PRINT LTDA	R\$ 3.000,00
Marca: LAB		
Fabricante: LAB		
Modelo: LAB		
Descrição: Agitador magnético digital, gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste mecânico, capacidade até 10 litros, rotação até 2000 rpm, controle temperatura até 300°C, tensão de alimentação 110V, garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia. MARCA/MODELO: LAB		
Endereço:		
,		

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA SUINOS E AVES/CONCORDIA/SC	Data: 14/12/2023 09:30
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual de equipamentos laboratoriais para utilização nos laboratórios da EMBRAPA SUÍNOS E AVES..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 3000 Rpm RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °	SRP: SIM
CatMat: 605609 - Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo Ajuste: Ajuste Mecânico Capacidade: Até 10 L Rotação: Até 3000 Rpm RPM Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °C	Identificação: NºPregão:182023 / UASG:135030
	Lote/Item: /13
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 20/12/2023 16:49
	Homologação: 11/01/2024 10:09
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.876.910/0001-45	CIANOTEC EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 1.400,00
VENCEDOR		
Marca: PRÓPRIA Fabricante: CIANOTEC Modelo: CT - AMG - AN Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - PARA VOLUMES DE ATÉ 10 LITROS DE ÁGUA. TEMPERATURA MÁXIMA DE AQUECIMENTO DE ATÉ 360°C. VELOCIDADE CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE 120 A 1800 RPM. TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C. CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC 60083 (NÃO DERRETE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA). PÉS EMBORRACHADOS E ROSQUEÁVEIS MANTÊM A FIRMEZA E PERMITEM O NIVELAMENTO DO EQUIPAMENTO. FABRICADO EM 110V OU 220V.		
Endereço: ,		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA			R\$ 1.900,00	
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-91 Descrição: Modelo SL-91 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 360°C. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. - Botão liga desliga do aquecimento e da Agitação. - Pannel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 500 watts. - Alimentação: 110 ou 220 Volts (especificar no pedido). - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: 1 barra magnética Com anel central 9x25 revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.					
Estado: SP	Cidade: Piracicaba	Endereço: RUA LUIZ SILVEIRA PEDREIRA, 340	Telefone: (19) 3421-0065	Email: globoser@terra.com.br	
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA			R\$ 1.999,99	
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: HJ-10-220V Descrição: Agitador magnético CARACTERÍSTICAS: Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções.					
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV SAO PAULO, SN	Telefone: (62) 8572-6559	Email: idmsolucoes2@gmail.com	
05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA			R\$ 2.000,00	
Marca: DLAB Fabricante: Dlab Modelo: MSH-380-Pro Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - Agitador aquecido magnético com LED - Em conformidade com padrões e regulamentos internacionais de segurança; - Motor DC livre de manutenção e a prova de explosão; - Construção em alumínio com alta nível de proteção IP42; - O sensor de temperatura consiste de 2 circuitos de segurança independentes, que se desligam em casos de aumento de temperatura; - Aviso de segurança de temperaturas quentes para evitar queimaduras, até mesmo quando desligado; - Temperatura até 420°C; - Precisão de controle: +/- 0.2 oC; - Precisão de controle de temperatura excelente na hotplate: +/- 1 (menor que 100 oC) +/- 1% (maior que 100 oC); - Controle de velocidade eletrônico com velocidade máxima de 1500 rpm; - Visor de LCD com luz de fundo, que exibe as temeperaturas atuais e velocidade; - Identifica automaticamente o sensor de temperatura PT1000 e se transfere para o modo de operação PT1000; - Hotplate de 5" fabricada em aço inoxidável com revestimento de cerâmica permite a transferência de calor imediata para rápido tempo de aquecimento, resistente a químicos e a prova de riscos; - Um PC pode controlar e documentar todos os parâmetros através da interface RS 232; - Utilizado com uma ampla variedade de acessórios; - Força: 550W; - Voltagem: 100-120/200-240 VAC; - Frequência: 50/60 Hz; - Volume máximo de agitação: 5 Litros; - Velocidade: 200 - 1500 rpm; - Saída de aquecimento: 500 W; - Faixa de temperatura de aquecimento: Temp. ambiente -280, incremento de 1; - Temperatura de segurança: 380 oC; - Sensor de temperatura externo: PT1000; - Controle remoto: interface RS232; - Dimensões: 320 x 180 x180 mm (L x P x A); - Peso: 2.2 kg; - Umidade relativa permitida: 80%. - DImensão da placa de trabalho: 140x140mm; MODELO: MSH-380-PRO MARCA: DLAB PROCEDÊNCIA: IMPORTADO					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AVENIDA SANTA MARINA, 1179	Telefone: (11) 3829-8040	Email: financeiro@lobov.com.br	
30.569.912/0001-40	TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO			R\$ 2.746,00	
Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo: 0753A2 Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Agitador magnético com aquecimento, para volumes de até 10 litros de água. Temperatura máxima de aquecimento de até 360°C. Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). Pés emborrachados e rosqueáveis mantêm a firmeza e permitem o nivelamento do equipamento. Fabricado em 110V ou 220V. Marcas de referência: GEHAKA ou FISATOM Acompanha manual de operação em português do modelo do equipamento; O equipamento deve possuir assistência técnica do fabricante ou autorizada pelo fabricante na região sul ou sudeste do Brasil; Durante o período de garantia os custos com visita técnica ou transporte para assistência técnica devem ser por conta do fornecedor/fabricante; Garantia mínima de 12 (doze) meses; O equipamento deve fazer parte da linha padrão do fabricante (constar no site do fabricante, apresentar catálogo ou folder do equipamento, com detalhes das características técnicas, fotos coloridas e visíveis do equipamento).					
Endereço: TRURIBO DE MORAES TEIXEIRA, 113			Telefone: (19) 8226-9633	Email: tsouza30@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
10.572.109/0001-57	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA				R\$ 3.100,00
Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo: 753A Descrição: AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO MODELO 753A - MARCA: FISATOM • Agitador magnético com aquecimento modelo 753A; • Fabricado em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos para maior durabilidade e robustez. • Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança; • Placa de aquecimento em alumínio injetado (inquebrável) com resistência blindada incorporada, com diâmetro da placa de 18 cm e altura total de 11 cm; • Indicado para agitar até 10 litros de água; • Motor de indução com rolamento e mancal; • Controle eletrônico linear de rotação de 100 a 1800 RPM e lâmpada piloto; • Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C; • Chave liga-desliga (traseira); • Baixo custo de manutenção; • Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora); • Disponível em : 115Volts ou 230Volts; • Potência : 1.100 Watts; • Frequência: 50-60Hz; • Dimensão (LxPxH): 24x27x11,5cm; • Grau de proteção: IP23; • Acompanha três barras magnéticas revestidas em Teflon: 1- 9x25mm (cód.190.223); 1- 11x37mm (cód.190.224); 1- 11x52mm (cód.190.225)					
Estado: SP	Cidade: Ribeirão Preto	Endereço: RUA BENEDICTA RODRIGUES DOMINGOS, 639	Telefone: (16) 3966-4030	Email: agendaserv@terra.com.br	
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 3.103,30
Marca: FIsatom Fabricante: FIsatom Modelo: AGITADOR MAGNETICO / 753A Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Agitador magnético com aquecimento, para volumes de até 10 litros de água. Temperatura máxima de aquecimento de até 360°C. Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). Pés emborrachados e rosqueáveis mantêm a firmeza e permitem o nivelamento do equipamento. Fabricado em 110V ou 220V. Marcas de referência: GEHAKA ou FISATOM Acompanha manual de operação em português do modelo do equipamento; O equipamento deve possuir assistência técnica do fabricante ou autorizada pelo fabricante na região sul ou sudeste do Brasil; Durante o período de garantia os custos com visita técnica ou transporte para assistência técnica devem ser por conta do fornecedor/fabricante; Garantia mínima de 12 (doze) meses; O equipamento deve fazer parte da linha padrão do fabricante (constar no site do fabricante, apresentar catálogo ou folder do equipamento, com detalhes das características técnicas, fotos coloridas e visíveis do equipamento).					
Estado: SC	Cidade: São José	Endereço: R ASSIS BRASIL, 4233	Nome de Contato: PAMELA	Telefone: (48) 3375-1151	Email: adm.sislicitacoes@gmail.com
51.817.739/0001-21	LBG COMMERCE LTDA				R\$ 3.200,00
Marca: GLOBAL EQUIPAMENTOS Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo: GTAMB-10L Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 3000 Rpm RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °					
Endereço: ,					
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI				R\$ 3.400,00
Marca: fisatom Fabricante: fisatom Modelo: 753a Descrição: 0753A1 -1050W placa 18cm Cap. 10L 115V Agitador Magnético modelo 753A com aquecimento capacidade ate 10L com 18 cm (acompanha barras magnéticas 9x25, 11x37 e 11x52 mm) Sobre o produto: Agitador magnético com aquecimento, fabricado em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático para maior durabilidade e robustez. Com controle de rotação. Resistência blindada incorporada à placa com temperatura uniforme por toda a extensão. Acompanha um conjunto de barras magnéticas. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção. Descrição Técnica: Agitador magnético com aquecimento modelo 753A; Controle de temperatura na placa entre 50-360°; Diâmetro da placa de 18 cm; Indicado para agitar até 10 litros de água e outros líquidos com viscosidade semelhante; Controle eletrônico linear de rotação de 100 a 1800 r/min e lâmpada piloto; Controle de temperatura via termostato; Potência : 1100 W; Frequência : 50-60 Hz; Acompanha as barras magnéticas revestida em Teflon modelos 9x25mm, 11x37mm e 11x52mm; Dimensões da embalagem (LxPxH) : 42x42x26 cm; Peso do produto: 5,051 kg/ Peso do produto embalado: 3,107 kg;					
Estado: SP	Cidade: Botucatu	Endereço: AV JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 766	Nome de Contato: Liliane	Telefone: (14) 3882-3343	Email: lader.licitacao@hotmail.com
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				R\$ 4.000,00
Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo: 0753 A2 220 VOLTS Descrição: OFERTAMOS AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Modelo: 0753 A2 220 VOLTS Marca FISATOM Agitador Magnético modelo 753A com aquecimento capacidade ate 10L com Ø 18 cm (acompanha barras magnéticas 9x25, 11x37 e 11x52 mm) Sobre o produto: Agitador magnético com aquecimento, fabricado em aluminio injetado e acabamento em epóxi eletrostático para maior durabilidade e robustez. Com controle de rotação. Resistência blindada incorporada à placa com temperatura uniforme por toda a extensão. Acompanha um conjunto de barras magnéticas. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção. Descrição Técnica: • Agitador magnético com aquecimento modelo 753A; • Controle de temperatura na placa entre 50-360°; • Diâmetro da placa de Ø 18 cm; • Indicado para agitar até 10 litros de água e outros líquidos com viscosidade semelhante; • Controle eletrônico linear de rotação de 100 a 1800 r/min e lâmpada piloto; • Controle de temperatura via termostato; • Potência : 1100 W; • Frequência : 50-60 Hz; • Acompanha as barras magnéticas revestida em Teflon modelos 9x25mm, 11x37mm e 11x52mm; • Dimensões da embalagem (LxPxH) : 42x42x26 cm; • Peso do produto: 5,051 kg/ Peso do produto embalado: 3,107 kg; VOLTAGEM 220 VOLTS					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R FRANZ VONACH, 71	Nome de Contato: Eduardo	Telefone: (11) 2241-6920	Email: dollyloos1@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI				R\$ 4.499,00
Marca: Nalgon					
Fabricante: Nalgon					
Modelo: Hotlab II					
Descrição: "AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Agitador magnético com aquecimento, para volumes de até 10 litros de água. Temperatura máxima de aquecimento de até 360°C. Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). Pés emborrachados e rosqueáveis mantêm a firmeza e permitem o nivelamento do equipamento. Fabricado em 110V ou 220V. Marcas de referência: GEHAKA ou FISATOM Acompanha manual de operação em português do modelo do equipamento; O equipamento deve possuir assistência técnica do fabricante ou autorizada pelo fabricante na região sul ou sudeste do Brasil; Durante o período de garantia os custos com visita técnica ou transporte para assistência técnica devem ser por conta do fornecedor/fabricante; Garantia mínima de 12 (doze) meses; O equipamento deve fazer parte da linha padrão do fabricante (constar no site do fabricante, apresentar catálogo ou folder do equipamento, com detalhes das características técnicas, fotos coloridas e visíveis do equipamento)."					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	R ITUMBIARA, 209	Darci	(37) 99987-2925	sam.mg@terra.com.br

39.600.199/0001-24	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				R\$ 5.200,00	
Marca: Fisatom						
Fabricante: Fisatom						
Modelo: 753-a						
Descrição: Agitador magnético com aquecimento, fabricado em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático para maior durabilidade e robustez. Com controle de rotação. Resistência blindada incorporada à placa com temperatura uniforme por toda a extensão. Acompanha um conjunto de barras magnéticas. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção. Descrição Técnica: • Agitador magnético com aquecimento modelo 753A; • Controle de temperatura na placa entre 50-360°; • Diâmetro da placa de Ø 18 cm; • Indicado para agitar até 10 litros de água e outros líquidos com viscosidade semelhante; • Controle eletrônico linear de rotação de 100 a 1800 r/min e lâmpada piloto; • Controle de temperatura via termostato; • Potência : 1100 W; • Frequência : 50-60 Hz; • Acompanha as barras magnéticas revestida em Teflon modelos 9x25mm, 11x37mm e 11x52mm; • Dimensões da embalagem (LxPxH): 42x42x26 cm; • Peso do produto: 5,051 kg/ Peso do produto embalado: 3,107 k. marca Fisatom , modelo 753A;						
Endereço:						
,						

32.473.099/0001-35		DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			R\$ 8.180,00
Marca: Fisatom					
Fabricante: Fisatom					
Modelo: 753A					
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Agitador magnético com aquecimento, para volumes de até 10 litros de água. Temperatura máxima de aquecimento de até 360oC. Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). Pés emborrachados e rosqueáveis mantêm a firmeza e permitem o nivelamento do equipamento. Fabricado em 110V ou 220V. Acompanha manual de operação em português do modelo do equipamento; O equipamento deve possuir assistência técnica do fabricante ou autorizada pelo fabricante na região sul ou sudeste do Brasil; durante o período de garantia os custos com visita técnica ou transporte para assistência técnica devem ser por conta do fornecedor/fabricante; Garantia mínima de 12 (doze) meses; O equipamento deve fazer parte da linha padrão do fabricante (constar no site do fabricante, apresentar catálogo ou folder do equipamento, com detalhes das características técnicas, fotos coloridas e visíveis do equipamento).					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Santo Amaro da Imperatriz	R NATIVIDADE, 3941	JONATAN	(48) 9606-8052	atendimentodpss@gmail.com

13.300.418/0001-66		COMERCIO QUIMICO ANALITICO EIRELI				R\$ 9.500,50
Marca: FISATOM						
Fabricante: FISATOM						
Modelo: 753A						
Descrição: AGITADOR MAGNETICO C/AQUECIMENTO 10LT PLACA 18CM						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Paulínia	R NACOES UNIDAS, 271	ANDREA	(19) 3874-9775	andrea.mattos@cqaquimica.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 1.435,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data: 13/12/2023 09:00
Objeto: Registro de preço de aquisição de equipamentos de laboratório, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °	SRP: SIM
CatMat: 414663 - AGITADOR MAGNÉTICO	Identificação: N°Pregão:612023 / UASG:254420
	Lote/Item: /51
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/12/2023 07:21
	Homologação: 21/12/2023 09:19
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
30.569.912/0001-40	TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO			R\$ 1.435,00	
VENCEDOR					
Marca: RC LABOR					
Fabricante: RC LABOR					
Modelo: AGT-ANA.AQ.220					
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO - MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO CAPACIDADE: ATÉ 10 L ROTAÇÃO: ATÉ TEMPERATURA: 2000 RPM CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C					
Endereço:		Telefone:		Email:	
TRURIBIO DE MORAES TEIXEIRA, 113		(19) 8226-9633		tsouza30@gmail.com	
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA			R\$ 1.450,00	
Marca: Novatecnica					
Fabricante: Nova Tecnica					
Modelo: NT 100					
Descrição: Agitador magnético com aquecimento com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável. Utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 100 a 2.000 RPM, com referência entre pontos de 10% a 100%. Controlador eletrônico de potência de aquecimento com referência entre pontos de 10% a 100%. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 500 W, blindada em aço inox embutida em plataforma de alumínio. Pannel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor em inox AISI 304. Plataforma em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de Ø150 mm. Dimensão externa (LxPx A) 180 x 260 x 100 mm. Motor de indução com potência de 1/40 Hp. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 540 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 100. Marca Novatecnica. Procedência nacional.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018	gustavoberto@gmail.com	
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA			R\$ 2.300,00	
Marca: SATRA					
Fabricante: SATRA					
Modelo: HJ-10-220V					
Descrição: Agitador magnético - CARACTERÍSTICAS: Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. CONFIGURAÇÕES: Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Digital Capacidade de agitação: 10L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: 125mm Tensão: 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento(LxPx A): 270x190x130mm Peso: 2,3kg					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com	
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI			R\$ 3.119,00	
Marca: SATRA					
Fabricante: SATRA					
Modelo: HJ10 - 220V					
Descrição: Tipo de controle da agitação Analógico Tipo de controle da temperatura Digital Capacidade de agitação 10L Velocidade de agitação 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa até 350°C Aquecimento da solução até 90°C Tamanho da plataforma Ø125mm Tensão 110 ou 220V Consumo 250W Dimensões do equipamento (LxPx A) 270x190x130mm Peso 2,3kg					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com
44.702.299/0001-00	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			R\$ 8.140,00	
Marca: IKA					
Fabricante: IKA					
Modelo: C-MAG HS 7					
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Modelo: C-MAG HS 7 Marca: Ika Procedência: Alemã N° Ident.: 0003581232 Novo agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. Motor potente para quantidades de agitação de até 10L (H2O) Circuito de segurança fixo de 550°C Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso Exibição digital de código de erro Pannel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos DADOS TÉCNICOS: Número de posições de agitação: 1 Máx. quantidade de agitação: 10L (H2O) Saída nominal do motor: 1.5W Direção da rotação: esquerda Controle de velocidade com escala de 0 a 6 Comprimento máx. da barra de agitação: 80mm Auto-aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 ° C / duração: 1h): +1 K Saída de calor: 1000W Display LED Controle de calor com botão giratório Taxa de aquecimento: 5 K/min Resolução de temperatura na placa de aquecimento: 5K Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5 Circuito de segurança fixo: 550°C Material da placa configurada: cerâmica Dimensões da placa configurada: 180 x 180 mm Peso: 5kg Umidade relativa permissível: 80% Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 IP 21 Tensão: 230V Frequência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 1020W Escopo de fornecimento: C-MAG HS 7 Barra de agitação magnética IKAFLON® 20 Barra de agitação magnética IKAFLON® 30 Barra de agitação magnética IKAFLON® 40 OBS: Equipamento não necessita de instalação especial e pode ser realizado pelo próprio operador. INCLUSO: treinamento remoto.					
Endereço:					
,					



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR	Data: 01/12/2023 10:00
Objeto: Aquisição De Equipamentos/Material Permanente Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde E Suas Respectivas Unidades Do Município De São Luiz – RR Através Da Proposta Nº 11812.717000/1220-01 – Ministério Da Saúde..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Agitador Magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Temperatura: Controle Temperatura Até 350 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 10 L, Ajuste: Ajuste Mecânico	SRP: NÃO
CatMat: 440606 - AGITADOR MAGNÉTICO	Identificação: NºPregão:232023 / UASG:980315
	Lote/Item: 4/7
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 28/12/2023 12:20
	Homologação: 16/01/2024 13:01
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.166,13
Marca: GLOBAL EQUIPAMENTOS Fabricante: GLOBAL EQUIPAMENTOS Modelo: GT-201BSU Descrição: AGITADOR ORBITAL TIPO KLINE/VDRL – MOD. GT-201BSU – MARCA: GLOBAL EQUIPAMENTOS – PROCEDÊNCIA CHINESA O agitador kline Mod. GT-201BSU é um dos aparelhos essenciais para execução de testes realizados em bancos de sangue, laboratórios clínicos, químicos e de pesquisa. Trata-se de um equipamento compacto, estável, com baixo nível de ruído, velocidade de rotação moderada e fácil operação, indicado para agitação de placas de Kline, em exames de VDRL, microplacas (tipo ELISA, de titulação e cultura de células) e vidrarias de pequeno porte. Constituído por base em plástico ABS, plataforma metalizada a frio e motor decorrente contínua, possui painel frontal com interruptor e controladores de velocidade e tempo. A plataforma é revestida com manta de borracha antiderrapante, que permite melhor fixação do recipiente a ser agitado, evitando seu deslocamento e possíveis derramamentos. Dados técnicos: Movimento de agitação orbital; Carga máxima: 1,8 Kg; Modos de operação contínuo e temporizado; Controladores de velocidade e tempo analógicos; Velocidade Ajustável: 0 - 230 rpm; Timer: 0 - 15 min; Raio de Agitação: 22mm; Temperatura ambiente de operação: -5° à 40°C; Umidade relativa de operação: ≤80%; Dimensões da plataforma (LxP): 224 x 152mm; Dimensões do agitador (LxPxA): 230 x 160 x 110mm; Peso: 3,4Kg; Voltagem: 220V; Potência: 10W; Fusível: F1A1250V. Embalagem: Agitador tipo Kline; Revestimento da plataforma de borracha; Cabo de energia; Manual de instruções.		
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360	Telefone: (17) 9138-6526	Email: escritoriojlamana@msn.com
04.548.553/0001-34	PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.237,00
Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo: GT-201BD Descrição: Agitador de Klin; Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; controle de tempo e velocidade;		
Estado: RR	Cidade: Boa Vista	Endereço: AV MAJOR WILLIAMS, 1027
Nome de Contato: Cláudio César Rodrigues Sousa		Telefone: (95) 3623-8978
Email: prosserv@uol.com.br		
05.665.702/0001-08	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.600,00
VENCEDOR Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo: GT-201BD Descrição: Agitador de Kline Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; controle de tempo e velocidade;		
Estado: RR	Cidade: Boa Vista	Endereço: R BENTO BRASIL, 297
Telefone: (95) 3624-4659		Email: ibrandaome@bol.com.br
02.246.196/0001-24	HOSPLAB COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	R\$ 2.200,00
Marca: GT GROUP Fabricante: GT GROUP Modelo: AGITADOR Descrição: Agitador de kline especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; controle de tempo e velocidade;		
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: RUA AYRES DE ALMEIDA (CJ C SILVA), 488
Nome de Contato: CARLA		Telefone: (92) 3877-0124
Email: hosplabcomercial@hotmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA				R\$ 2.750,00
Marca: BioBase					
Fabricante: BioBase					
Modelo: MS7-H550-S					
Descrição: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 10 L, Ajuste: Ajuste Mecânico					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	R SANTA LUZIA, 42	Celio Sales Dias	(11) 4804-9224	vendas@feldmann.com.br

31.660.321/0001-46		M P DE OLIVEIRA - COMERCIO		R\$ 2.750,00	
Marca: BIOBASE					
Fabricante: BIOBASE					
Modelo: MS7-H550-S					
Descrição: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 10 L, Ajuste: Ajuste Mecânico					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
AM		Manaus		RUA DA PAZ, 9	
				Telefone:	
				(92) 8121-1540	
				Email:	
				aguiar.glenda@hotmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 1.599,99**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIO/RS	Data: 22/11/2023 10:00
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório que restaram fracassados no Pregão Eletrônico nº 02/2022 promovido pelo LFDARS (UASG 130103) para atualização do seu parque instrumental, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no edital..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Digital , Capacidade: Até 20 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °	SRP: SIM
CatMat: 416065 - AGITADOR MAGNÉTICO	Identificação: NºPregão:62023 / UASG:130103
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 27/11/2023 15:05
	Homologação: 27/11/2023 15:32
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	R\$ 1.599,99
VENCEDOR		
Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo: 100M116 Descrição: Item 01 – Agitador magnético digital com aquecimento – capacidade 20 litros (H2O) – modelo 100M0116 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Caixa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Base de agitação em alumínio usinado e resistência embutida com diâmetro 135 milímetros; Motor de indução de corrente contínua com rolamento e mancal de alta durabilidade e baixo custo de manutenção; Controlador digital rotativo eletrônico de velocidade graduado para trabalhos até 2.000rpm e incremento de 1% (controle e indicação de 0% à 100% no display); Comprimento máximo da barra de agitação de 80mm; Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display LED duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos de ambiente até 550°C, precisão de controle de ±0,5°K e resolução de 0,1°C – taxa de aquecimento de 6,5K/Min;; Sensor de temperatura tipo Pt100 em aço inoxidável AISI 304 (termopar de contato eletrônico de alta sensibilidade, impedindo ultrapassar a temperatura definida, juntamente com relé de estado sólido de alta tecnologia; Pés em borracha anti derrapante; Pannel elétrico adesivo em policarbonato texturizado à prova d'água; Alimentação: 110V ou 220V – 50/60Hz – conforme especificação do solicitante – monofásico; Potência: 600W – Grau de proteção IP23; Dimensões (LxPxA): 140 x 170 x 100mm; Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma ABNT NBR 14136 e IEC 60083. ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional.		
Endereço:	Telefone:	Email:
,	(19) 3302-0785	matoli@matoli.com.br

43.876.910/0001-45	CIANOTEC EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 1.690,00
Marca: PRÓPRIA Fabricante: CIANOTEC Modelo: CT - AGM -DG Descrição: AGITADOR ELETROMAGNÉTICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA INTEGRADO. INCLUI SENSOR DE TEMPERATURA PT 1000. VOLUME MÁXIMO DE AGITAÇÃO: 20 L. COMPRIMENTO MÁXIMO DA BARRA DE AGITAÇÃO: 80 MM. SAÍDA DE CALOR: 600 W. TAXA DE AQUECIMENTO: 6,5 K/MIN. CONTROLE DE CALOR EM DISPLAY LED. CONTROLE DE VELOCIDADE CONTÍNUO. MATERIAL DA PLACA: LIGA DE ALUMÍNIO. DIMENSÕES DA PLACA: 135 MM DE DIÂMETRO. VOLTAGEM: 220 V. DEVE SER ACOMPANHADO DE TERMÔMETRO DE CONTATO ELETRÔNICO QUE GARANTE UM CONTROLE DE TEMPERATURA PERFEITO SEM ULTRAPASSAR A TEMPERATURA DEFINIDA.		
Endereço:		
,		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 2.593,86
Marca: Novatecnica Fabricante: Nova Tecnica Modelo: NT 100 D Descrição: Agitador magnético com aquecimento com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável. Utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador digital para velocidade de agitação de 100 a 2.000 RPM. Controlador digital de potência de aquecimento. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 400°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox embutida em plataforma de alumínio. Pannel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm (outras medidas de barra sob consulta). Defletor em inox AISI 304. Plataforma em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de Ø150 mm. Motor de indução com potência de 1/40 HP. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 560 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25 mm; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 100 D. Marca Novatecnica. Procedência nacional.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018	gustavoberto@gmail.com	
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI				R\$ 2.606,90
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSAGDA 10L - 220V Descrição: Pannel em policarbonato com indicação de funções, liga/desliga aquecimento e agitação. Controle de temperatura digital com sistema PID, com regulagem até 350°C. Sensor tipo J. Porta fusível de segurança. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada. Controle de agitação com escala de porcentagem de 0 a 99%. Velocidade do eixo livre de 0 a 3.000 rpm. Capacidade de agitação de até 10 litros de água ou densidade semelhante. Montado sobre pés de borracha. Isolação térmica em lâ de cerâmica branca. Gabinete inferno construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Plataforma de aquecimento e agitação construída em alumínio escovado L 17 x C 17 cm. Dimensões externas: A 13 x L 19 x C 19 cm. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência 500 Watts. Itens inclusos: 01 barra magnética revestida em PTFE medindo 7x30 mm. Sonda externa de temperatura com sensor PT100 e haste metálica. Cabo de alimentação com plug de três pinos, duas fases e um terra de acordo com as normas NBR 14136. Fusível de proteção. Manual de Instruções em português.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com
05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA				R\$ 2.800,00
Marca: DLAB Fabricante: Dlab Modelo: MS-H-PRO Descrição: AGITADOR ELETROMAGNÉTICO - Agitador aquecido magnético com LCD digital; - Em conformidade com padrões e regulamentos internacionais de segurança; - Motor DC livre de manutenção e a prova de explosão; - Construção em alumínio com alta nível de proteção IP42; - O sensor de temperatura consiste de 2 circuitos de segurança independentes, que se desligam em casos de aumento de temperatura; - Aviso de segurança de temperaturas quentes para evitar queimaduras, até mesmo quando desligado; - Temperatura até 340 oC; - Sensor de temperatura integrado PT1000 para controle preciso de temperatura; - Precisão de controle: +/- 0.2 oC; - Precisão de controle de temperatura excelente na hotplate: +/- 1 (menor que 100 oC) +/- 1% (maior que 100 oC); - Controle de velocidade eletrônico com velocidade máxima de 1500 rpm; - Visor de LCD com luz de fundo, que exhibe as temepraturas atuais e velocidade; - Hotplate de 5" fabricada em aço inoxidável com revestimento de cerâmica permite a transferência de calor imediata para rápido tempo de aquecimento, resistente a químicos e a prova de riscos; - Um PC pode controlar e documentar todos os parâmetros através da interface RS 232; - Utilizado com uma ampla variedade de acessórios; - Força: 550W; - Voltagem: 100-120/200-240 VAC; - Frequência: 50/60 Hz; - Volume máximo de agitação: 20 Litros; - Velocidade: 100 - 1500 rpm; - Saída de aquecimento: 500 W; - Faixa de temperatura de aquecimento: Temp. ambiente -340, incremento de 1; - Temperatura de segurança: 360 oC; - Possibilidade de uso de sensor de temperatura externo: PT1000 (não acompanha o produto - Acessório a ser incluído); - Controle remoto: interface RS232; - Dimensões: 160 x 280 x 85 mm (L x P x A); - Peso: 2.8 kg; - Umidade relativa permitida: 80%. MODELO: MS-H-PRO MARCA: DLAB PROCEDÊNCIA: IMPORTADO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	AVENIDA SANTA MARINA, 1179	(11) 3829-8040	financeiro@lobov.com.br	
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA				R\$ 3.800,00
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-92/H Descrição: Modelo SL-92/H Marca: Solab – Agitador Magnético com Aquecimento e Sensor Externo – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Capacidade para agitar até 20 litros de água. - Controle de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Controle de rotação Digital com escala de porcentagem de 0 a 99 % e escala numérica de 0 a 2.900 rpm no painel adesivo. - Sensor externo de temperatura PT-100 curto, acoplado na placa de aquecimento. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 300 °C. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. - Chave geral liga desliga. - Pannel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts. - Potência: 500 Watts. - Pés: De borracha. - Diâmetro da plataforma: 150 mm; - Dimensão externa: L=220 X P=260 X A=130 mm; - Procedência: Nacional. Acompanha 01 barra magnética (peixinho) revestida de teflon, 02 fusíveis extras, termômetro de contato eletrônico, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Piracicaba	RUA LUIZ SILVEIRA PEDREIRA, 340	(19) 3421-0065	globosser@terra.com.br	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
29.216.954/0001-18		SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI			R\$ 15.000,00
Marca: AGITADOR MAGNÉTICO					
Fabricante: AGITADOR MAGNÉTICO					
Modelo: AGITADOR MAGNÉTICO					
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RO	Porto Velho	R MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 1.780,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA MILHO E SORGO/SETE LAGOAS/MG	Data: 31/10/2023 09:00
Objeto: Aquisição eventual de Equipamentos para Laboratórios.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °	SRP: SIM
CatMat: 414663 - AGITADOR MAGNÉTICO	Identificação: N°Pregão:172023 / UASG:135016
	Lote/Item: /6
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/12/2023 16:39
	Homologação: 27/12/2023 14:51
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 15
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
05.523.731/0001-35		V.L. FUZETI - COMERCIAL		R\$ 1.780,00	
VENCEDOR					
Marca: SATRA					
Fabricante: SATRA					
Modelo: HJ-10-220V					
Descrição: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo Ajuste: Ajuste Mecânico Capacidade: Até 10 L Rotação: Até 2000 Rpm Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °C Agitador Magnético com aquecimento. Display em LED. Capacidade de agitação até 10 litros. Controle de velocidade de agitação. Circuito de segurança fixo até 550 °C. Agitador Magnético Magnético com Aquecimento e Plataforma de Aquecimento em Cerâmica. Máx. quantidade de agitação (H2O): 15 litros Saída nominal do motor: 1.5 W Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm Saída de calor: 1500 W Circuito de segurança fixo: 550 °C Controle de calor: LED Dimensões da placa configurada: 260 x 260 mm Tensão: 230 / 120 / 100 V Frequência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 1520 W. Modelo de referência: C-MAG HS 10 - Ika-HJ-10-220V					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Apucarana	AV ESPIRITO SANTO, 570	(43) 3034-3475	comercial@morimed.com.br	

13.158.576/0001-23		F C NICOLAU - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO		R\$ 1.999,99
Marca: Matoli				
Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório				
Modelo: 100M036				
Descrição: Item 06 – Agitador magnético digital com aquecimento – capacidade 10 litros (H2O) – modelo 100M036 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Caixa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Base de aquecimento em cerâmica com diâmetro 260 milímetros e resistência blindada incorporada na base – 1500W; Controlador digital de temperatura microprocessado com tecnologia PID com precisão e incremento de 0,1°C e estabilidade de 0,2°C e display LED digital duplo (temperatura corrente e set point); Temperatura de trabalho de ambiente até 550°C; Sensor tipo Pt-100 com conexão na placa; Relé de estado sólido dimensionado para proteção contra superaquecimento – circuito de segurança; Motor de indução com rolamento e mancal de alta durabilidade e baixo custo de manutenção – 1,5W; Controlador rotativo eletrônico analógico de velocidade graduado para trabalhos até 2.000rpm; Comprimento máximo da barra magnética 80mm; Chave liga/desliga lateral com led; Pés em borracha anti derrapante; Alimentação: 110/220/230V – 50/60Hz – conforme especificação do solicitante; Potência: 1520W – Grau de proteção IP23 DIN EM 60529; Dimensões (LxPxA): 180 x 240 x 100mm; Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente.				
Endereço:		Telefone:		Email:
,		(19) 3302-0785		matoli@matoli.com.br

27.792.194/0001-61		LUANA TARACZUK MICHALISZYN			R\$ 2.055,00
Marca: SATRA					
Fabricante: SATRA					
Modelo: HJ-10-220V					
Descrição: AGITADOR MAGNETICO 2400RPM ATE 10L C/ AQUECIM 90C MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA				R\$ 2.065,00
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: HJ-10 220V Descrição: Agitador magnético - CARACTERÍSTICAS: Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. MARCA SATRA CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções. Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Digital Capacidade de agitação: 10L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: 125mm Tensão: 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento(LxPxA): 270x190x130mm Peso: 2,3kg					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com	
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI				R\$ 2.209,41
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: HJ-10-220V Descrição: Tipo de controle da agitação Analógico Tipo de controle da temperatura Digital Capacidade de agitação 10L Velocidade de agitação 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa até 350°C Aquecimento da solução até 90°C Tamanho da plataforma Ø125mm Tensão 110 ou 220V Consumo 250W Dimensões do equipamento (LxPxA) 270x190x130mm Peso 2,3kg					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604				R\$ 2.219,41
Marca: GLOBAL Fabricante: Importado Modelo: GT-AMB10L Descrição: Agitador Magnetico - com Aquecimento 0-2000rpm 10L - 110v Dados técnicos Volume Máximo Agitação (H2O): 10L; Gabinete externo de chapa de aço Carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó; Plataforma/placa de aquecimento de aço Inox AISI 304; Velocidade de até 2.000 rpm com regulagem eletrônica; Temperatura regulável até 400°C na placa de aquecimento; Modo de funcionamento contínuo; Potência: 510W; Tensão: 110v. Embalagem Agitador magnético com aquecimento; Manual de instruções; 1 barra magnética.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV FRANCISCO NEGRAO DE LIMA, 503	JOÃO	(31) 3491-7359	licitacoes.icp@gmail.com
20.146.697/0001-10	LABWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI				R\$ 4.500,00
Marca: DLAB Fabricante: DLAB Modelo: MS10-H500-PRO Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO 500°C, ATÉ 30L Descrição do Produto Agitador de placa magnética digital LCD Grande volume: até 30L de líquido em placa quente de 10 polegadas com agitação magnética poderosa A placa de trabalho vitrocerâmica oferece excelente desempenho resistente a produtos químicos e transferência de calor mais eficiente Display LCD para monitoramento preciso de velocidade e temperatura. O controle externo da temperatura é possível conectando o sensor de temperatura (PT1000) com uma precisão de ± 0,2°C Controle de velocidade digital de 100 ~ 1500 rpm Máx. temperatura da placa de aquecimento 500 ° O aviso “HOT” piscará quando a temperatura da placa de trabalho estiver acima de 50°C mesmo quando a placa de aquecimento estiver desligada Conector de dados: O cartão SD também registra os dados de execução do instrumento em tempo real. Função de temporização: o tempo de funcionamento do instrumento pode ser ajustado. ESPECIFICAÇÕES: - Dimensões da hotplate: 254 x 254 mm (10 polegadas); - Material da hotplate: cerâmica de vidro; - Força: 1050 W; - Voltagem: 100-120 / 200-240 V; - Frequência: 50 / 60 Hz; - Posições de agitação: 1; - Quantidade máxima de agitação: 30L; - Faixa de velocidade: 100 - 1500 rpm; - Resolução da exibição de velocidade: +/- 1; - Energia de saída: 1350 W; - Temperatura de segurança: 540°C; - Sensor externo de temperatura: PT1000; - Controle remoto com interface RS232; - Dimensões: 215 x 360 x 112 mm; - Peso: 7.18 kg; - Temperatura ambiente tolerável: 5 - 40°C; - Faixa de temperatura de aquecimento: Temp. ambiente -500, incremento de 1; - Umidade relativa tolerável: 80%. 8030132117 COD: MS10-H500-PRO MARCA: DLAB PROCEDÊNCIA: IMPORTADO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R IPIRANGA, 456	Celio	(11) 2362-3723	celiosolidaderomano@gmail.com
30.569.912/0001-40	TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO				R\$ 5.000,00
Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR Modelo: AGT ANA.AQ.127 Descrição: AGITADOR MAGNETICO 10L					
Endereço:	Telefone:			Email:	
TRURIBIO DE MORAES TEIXEIRA, 113	(19) 8226-9633			tsouza30@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		R\$ 5.626,99		
Marca: IKA					
Fabricante: IKA					
Modelo: 3581432					
Descrição: Agitador Magnético com aquecimento. Display em LED. Capacidade de agitação até 10 litros. Controle de velocidade de agitação. Circuito de segurança fixo até 550 °C. Agitador Magnético Magnético com Aquecimento e Plataforma de Aquecimento em Cerâmica. Máx. quantidade de agitação (H2O): 15 litros Saída nominal do motor: 1,5 W Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm Saída de calor: 1500 W Circuito de segurança fixo: 550 °C Controle de calor: LED Dimensões da placa configurada: 260 x 260 mm Tensão: 230 / 120 / 100 V Frequência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 1520 W. Modelo de referência: C-MAG HS 10 - Ika					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FRANCISCO MEDEIROS, 00240	Andre	(21) 3899-1098	fl@solumaxcontabilidade.com.br

44.702.299/0001-00 LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 5.627,00

Marca: IKA
Fabricante: IKA
Modelo: C-MAG HS 10
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO Modelo: C-MAG HS 10 Marca: Ika Procedência: Alemã N° Ident.: 0003581432 Novo agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. Motor potente para quantidades de agitação de até 15L (H2O) Circuito de segurança fixo de 550°C Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso Exibição digital de código de erro Pannel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos DADOS TÉCNICOS: Número de posições de agitação: 1 Máx. quantidade de agitação (H2O): 15L Saída nominal do motor: 1.5W Direção da rotação: esquerda Controle de velocidade: escala de 0 a 6 Comprimento máx. da barra de agitação: 80mm Auto-aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 ° C / duração: 1h): +1 K Saída de calor: 1500W Display LED Controle de calor com botão giratório Resolução de temperatura na placa de aquecimento: 5K Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5 Circuito de segurança fixo: 550°C Material da placa configurada: cerâmica Dimensões da placa configurada: 260 x 260 mm Taxa de aquecimento (1L H2O in H1500): 5 K/min Peso: 6 kg Umidade relativa permissível: 80% Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP21 Tensão: 230V Frequência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 1520W Escopo de fornecimento: C-MAG HS 10 Barra de agitação magnética IKAFLON® 20 Barra de agitação magnética IKAFLON® 30 Barra de agitação magnética IKAFLON® 40

Endereço:

,

40.882.857/0001-05	ALFA MARE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA		R\$ 5.950,00
Marca: IKA			
Fabricante: IKA			
Modelo: C-MAG HS 10			
Descrição: Agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. CARACTERÍSTICAS: Motor potente para quantidades de agitação de até 15 l (H2O) Circuito de segurança fixo de 550 °C Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso Exibição digital de código de erro Pannel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Número de posições de agitação 1 Máx. quantidade de agitação (H2O) 15 l Saída nominal do motor 1.5 W Direction of rotation left Controle de velocidade escala de 0 a 6 Comprimento máx. da barra de agitação 80 mm Saída de calor 1500 W Controle de calor LED Taxa de aquecimento 5 K/min Conexão para sensor de temperatura ext. ETS-D5 Circuito de segurança fixo 550 °C Material da placa configurada cerâmica Dimensões da placa configurada 260 x 260 mm Peso 6 kg Umidade relativa permissível 80 % Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529IP 21 Tensão 230 / 120 / 100 V Frequência 50/60 Hz Entrada de alimentação 1520 W ACOMPANHA: C-MAG HS 10 Barra de agitação magnética IKAFLON® 20 Barra de agitação magnética IKAFLON® 30 Barra de agitação magnética IKAFLON® 40			
Endereço:			
,			

16.749.184/0001-27 FERRI COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 6.252,30

Marca: IKA
Fabricante: IKA
Modelo: Agitador Magnético C-MAG HS 10
Descrição: Agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. Motor potente para quantidades de agitação de até 15 l (H2O). Circuito de segurança fixo de 550 °C. Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! Configuração exata de temperatura através do display digital (LED). A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso. Exibição digital de código de erro. Pannel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos. Escopo de fornecimento: C-MAG HS 10; Barra de agitação magnética IKAFLON® 20; Barra de agitação magnética IKAFLON® 30; Barra de agitação magnética IKAFLON® 40. Dados técnicos: Número de posições de agitação: 1; Máx. quantidade de agitação (H2O): 15 l; Saída nominal do motor: 1.5 W; Direction of rotation: esquerda; Controle de velocidade: escala de 0 a 6; ViewReplace 10: Replaced; Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm; Auto aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 ° C / duração: 1h): +1 K; Saída de calor: 1500 W; Temperature display set-value: LED; ViewReplace 15: Replaced; Controle de calor: Botão giratório; Taxa de aquecimento: 5 K/min; Temperature setting resolution of heating plate: 5 K; Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5; Circuito de segurança fixo: 550 °C; Material da placa configurada: cerâmica; Dimensões da placa configurada: 260 x 260 mm; ViewReplace 50001: Replaced; Peso: 6 kg; ViewReplace 50005: Replaced; Umidade relativa permissível: 80 %; Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21; Tensão: 230 V; Frequencia: 50/60 Hz; Entrada de alimentação: 1520 W. A IKA oferece garantia estendida registrando seu equipamento em WWW.IKA.COM/REGISTER. Para esse produto, você poderá se beneficiar de mais 1 ano de serviços adicionais (2+1).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R AUGUSTO DOS ANJOS, 136	(31) 2526-5678/ (31) 2515-6619	dcontabil@contabilidadesoares.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
10.572.109/0001-57	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA				R\$ 6.674,00	
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo: MAG HS10 Descrição: PLACA AQUECEDORA COM AGITAÇÃO EM CERÂMICA C-MAG HS10 - MARCA: IKA Novo agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. • Motor potente para quantidades de agitação de até 15 l (H2O) • Circuito de segurança fixo de 550 °C • Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! • Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) • A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso • Exibição digital de código de erro • Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos Escopo de fornecimento • C-MAG HS 10 • Barra de agitação magnética IKAFLON® 20 • Barra de agitação magnética IKAFLON® 30 • Barra de agitação magnética IKAFLON® 40 Dados Técnicos • Número de posições de agitação: 1 • Máx. quantidade de agitação (H2O): 15 l • Faixa de Temperatura: 50-500°C • Faixa de Velocidade: 100 – 1500 rpm • Saída nominal do motor: 1.5 W • Sentido de rotação: esquerda • Controle de velocidade: escala de 0 a 6 • Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm • Auto-aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 ° C / duração: 1h): 1 +K • Saída de calor: 1500 W • Display: LED • Controle de calor: botão giratório • Taxa de aquecimento: 5 K/min • Resolução de configuração de temperatura da placa de aquecimento: 5 K • Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5 • Circuito de segurança fixo: 550 °C						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
SP	Ribeirão Preto	RUA BENEDICTA RODRIGUES DOMINGOS, 639		(16) 3966-4030	agendaserv@terra.com.br	

10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI				R\$ 7.897,50	
Marca: ika Fabricante: ika Modelo: ika Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Volta Redonda	AV NOSSA SENHORA DO AMPARO, 599	DAYSE	(24) 3337-1972	gilsonmartins@agrobeijafior.com.br	

07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO				R\$ 8.200,00	
Marca: C-MAG HS 10 - Ika Fabricante: C-MAG HS 10 - Ika Modelo: C-MAG HS 10 - Ika Descrição: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MA	São Luís	R SAO JOSE, 220	Silva Lamar Comercio	(98) 98814-0739	nagiblamar@hotmail.com	

05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA				R\$ 8.315,00	
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo: 3581400 Descrição: AGITADOR MAGNETICO C/ AQUECIMENTO C-MAG HS10, 230V						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Londrina	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1655	Vitor de Santana Vidal	(71) 3504-0230	vitor@induslab.com.br	

34.246.709/0001-93	VERSSERV VENDASONLINE EIRELI				R\$ 100.000,00	
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo: C-MAG HS 10 Descrição: Agitador Magnético com aquecimento. Display em LED. Capacidade de agitação até 10 litros. Controle de velocidade de agitação. Circuito de segurança fixo até 550 °C. Agitador Magnético Magnético com Aquecimento e Plataforma de Aquecimento em Cerâmica. Máx. quantidade de agitação (H2O): 15 litros Saída nominal do motor: 1.5 W Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm Saída de calor: 1500 W Circuito de segurança fixo: 550 °C Controle de calor: LED Dimensões da placa configurada: 260 x 260 mm Tensão: 230 / 120 / 100 V Frequência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 1520 W. Modelo de referência: C-MAG HS 10 – Ika						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Porto Belo	RUA ARTUR GUERREIRO, 227	DOUGLAS	(47) 2033-4868	douglas@versserv.page	

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor					R\$ 1.300,00	
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)						



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Santa Maria

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: (Chuveiro e lava olhos de emergência, Bomba manual rotativa de transferência de líquidos, Microcentrifuga, Termociclador, Condutivímetro de bancada, Monitor de oxigênio ambiental, Banho de aquecimento redondo, Nobreak, capacidade 10KVA, DATA LOGGER...), destinados para o CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS/CCNE/UFSM, E OUTOS SETORES DA UFSM.

Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °

CatMat: 437636 - AGITADOR MAGNÉTICO

Data: 26/10/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1602023 / UASG:153164

Lote/Item: /44

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/11/2023 13:05

Homologação: 22/11/2023 14:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA				R\$ 1.300,00	
VENCEDOR						
Marca: AMR						
Fabricante: AMR						
Modelo: AMR/CA						
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, MOD. AMR/CA, MARCA AMR NACIONAL - CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 04 LITROS, PLACA DE 14CM DE DIÂMETRO, AGITAÇÃO ENTRE 120 E 1800 RPM, AQUECIMENTO DE 50 A 360°C, 650W, 220V						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São José do Rio Preto	RUA IRIRITIBA, 1399	MARCOS	(17) 3225-1473	licitacao.amrlab1@gmail.com	
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 1.390,00	
Marca: LUCADEMA						
Fabricante: LUCADEMA						
Modelo: SLSAGa						
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO – MOD. SLSAGa – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Controle de velocidade eletrônico modular; - Controle de aquecimento eletrônico de 50 em 50°C; - Pannel em policarbonato texturizado a prova d'água; - Chave liga/desliga com acendimento luminoso; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000 RPM; - Temperatura de regulagem: 50 a 300°C; - Potência 350W; - Motor DC - imã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 1 Barra magnética PTFE 7x30mm; - Fusível de proteção; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.						
Endereço:			Telefone:		Email:	
R JOAO MESQUITA, 1360			(17) 9138-6526		escritoriojlamana@msn.com	
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 1.501,00	
Marca: Novatecnica						
Fabricante: Nova Tecnica						
Modelo: NT 100						
Descrição: Agitador magnético com aquecimento com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável. Utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 100 a 2.000 RPM, com referência entre pontos de 10% a 100%. Controlador eletrônico de potência de aquecimento com referência entre pontos de 10% a 100%. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 500 W, blindada em aço inox embutida em plataforma de alumínio. Pannel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor em inox AISI 304. Plataforma em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de Ø150 mm. Dimensão externa (LxPxA) 180 x 260 x 100 mm. Motor de indução com potência de 1/40 Hp. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 540 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 100. Marca Novatecnica. Procedência nacional.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018		gustavoberto@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA			R\$ 1.800,00	
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-91 Descrição: Modelo SL-91 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 360°C. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. - Botão liga desliga do aquecimento e da Agitação. - Pannel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 650 watts. - Alimentação: 220 Volts. - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: 1 barra magnética Com anel central 9x25 revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Piracicaba	RUA JOSE ZAGUETTI, 401	(19) 3288-0081	roberto@rmpregoes.com.br	
10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA			R\$ 1.860,00	
Marca: Satra Fabricante: Satra Modelo: HJ-5 Descrição: Agitador Magnetico Digital 5L - Marca: Satra São ideais para solubilização de líquidos(soluções em geral) que necessitam de aquecimento e agitação simultâneas, com vantagem de controle constante de temperatura. Todos os modelos podem ser utilizados sem a função aquecimento. CARACTERÍSTICAS: • Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. • Alta resistência a temperatura e corrosãoquímica: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pinturaeletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Digital Capacidade de agitação: 5L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: Ø125mm Tensão: 110 ou 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento (LxPxA): 270x190x130mm Peso: 2,3kg CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com asnormas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	AV DOS OPERARIOS, 0	Augustus	(62) 3313-3377	comercial@goiasquimica.com.br
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO			R\$ 2.000,00	
Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo: 100M118 Descrição: Item 44 – Agitador magnético com aquecimento – capacidade 04 litros (H2O) – modelo 100M118 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Caixa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Base de aquecimento em alumínio com diâmetro 140 milímetros e resistência blindada incorporada na base; Controlador rotativo eletrônico de temperatura graduado para trabalhos de 50°C até 360°C; Motor de indução com rolamento e mancal de alta durabilidade e baixo custo de manutenção; Controlador rotativo eletrônico de velocidade graduado para trabalhos de 120rpm até 1.800rpm; Pés em borracha anti derrapante; Alimentação: 110V ou 220V – 50/60Hz – conforme especificação do solicitante – monofásico; Potência: 650W – Grau de proteção IP23; Dimensões (LxPxA): 140 x 170 x 100mm; Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente.					
Endereço:	Telefone:		Email:		
,	(19) 3302-0785		matoli@matoli.com.br		

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.555,00

Incl. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.580.824/0001-52	Data: 01/08/2023 09:00
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto Comando da 11ª Região Militar 11 Depósito de Suprimento	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:82023 / UASG:160072 Lote/Item: /33 Ata: Link Ata Adjudicação: 27/09/2023 15:32 Homologação: 06/02/2024 11:07 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo para uso em rotina do Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia - LIAB, do 11º Depósito de Suprimento, visando as análises laboratoriais dos gêneros alimentícios, adquiridos e distribuídos, às organizações militares do Comando Militar do planalto..	Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: DF
Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 10 L, Ajuste: Ajuste Mecânico	
CatMat: 414663 - AGITADOR MAGNÉTICO	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI		R\$ 1.555,00
VENCEDOR			
Marca: ALLERBEST			
Fabricante: ALLERBEST			
Modelo: ALL-AMA10			
Descrição: Agitador magnético Informações técnicas: Construído em chapa aço 1020, revestido por pintura epóxi eletrostático, resistente a agressões químicas Plataforma de aquecimento diâmetros: 140 mm, 160 mm, 180 mm, ou 200 mm Temperatura de 0/50 até 250, 300, 320 ou 360°C na superfície de aquecimento Resistência incorporada na plataforma, potência de 500 W Plataforma de aquecimento*: alumínio injetado, aço inox ou piro cerâmica esmaltada Versões digital e analógica* Capacidades de agitação*: 5 L, 10 L e 15 L Motor de indução com rolamento e mancal, velocidade de rotação entre 0/100 a 1500 e 2000 RPM potência 40 Watts* Pannel de comandos frontal em policarbonato Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, seguindo norma da ABNT 14136 Interruptor liga/desliga geral Alimentação 110 ou 220 Vca Acompanha manual de instruções e uma barra magnética 7 x 25 mm.			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, S/N	(62) 8572-6559

35.257.760/0001-63

LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

R\$ 2.100,00

Marca: LAB VISION

Fabricante: LAB VISION

Modelo: LAB/AMA-10

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE:ATÉ 10 L, ROTAÇÃO: ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R MARIA BUNIK, 69	Kailane	(41) 3227-0629	labvision4@gmail.com

05.239.149/0001-41		SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI			R\$ 3.425,00
Marca: Nalgon					
Fabricante: Nalgon					
Modelo: Hotlab II					
Descrição: "AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL:GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE:AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE:ATÉ 10 L, ROTAÇÃO:ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA:CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 C"					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	R ITUMBIARA, 209	Darci	(37) 99987-2925	sam.mg@terra.com.br

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 15.000,00
Marca: IKA			
Fabricante: IKA			
Modelo: C-MAG HS 7			
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO – MOD. C-MAG HS 7 – MARCA: IKA – PROCEDÊNCIA ALEMÃ Nº Ident.: 0003581232 Novo agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. Motor potente para quantidades de agitação de até 10L (H2O) Circuito de segurança fixo de 550°C Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso Exibição digital de código de erro Pannel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos DADOS TÉCNICOS: Número de posições de agitação: 1 Máx. quantidade de agitação (H2O): 10 litros Saída nominal do motor: 1,5 W Direção de rotação: esquerda Controle de velocidade: escala de 0 a 6 Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm Auto-aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 ° C / duração: 1h) +1 K Saída de calor: 1000W Valor de ajuste de exibição de temperatura LED Controle de calor: botão giratório Taxa de aquecimento: 5 K/min Resolução de configuração de temperatura da placa de aquecimento: 5K Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5 Circuito de segurança fixo: 550°C Material da placa configurada: cerâmica Dimensões da placa configurada: 180 x 180 mm Peso: 5kg Umidade relativa permissível: 80% Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 IP 21 Tensão: 230V Frequência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 1020W Escopo de fornecimento: Barra de agitação magnética IKAFLON® 20 Barra de agitação magnética IKAFLON® 30 Barra de agitação magnética IKAFLON® 40			
Endereço:		Telefone:	Email:
R JOAO MESQUITA, 1360		(17) 9138-6526	escritoriojlamana@msn.com

Item 2: ESTUFA LABORATÓRIO - TEMPERATURA: ATÉ 300, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, CAPACIDADE: CERCA DE 100, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, ALARMES, TEMPORIZAÇÃO: C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, MATERIAL*:

Preço Estimado: R\$ 3.962,01 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 3.962,01	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.962,01
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESTUFA LABORATÓRIO - TEMPERATURA: ATÉ 300, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, CAPACIDADE: CERCA DE 100, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, ALARMES, TEMPORIZAÇÃO: C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, MATERIAL*: GABINETE AÇO INOX, TIPO: C/ RENOVAÇÃO AR.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 4.500,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)	



Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO

Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos laboratoriais para estruturação da cadeia produtiva do leite, destinados ao atendimento a diversos municípios e comunidades rurais, no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 200 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes

CatMat: 414646 - ESTUFA LABORATÓRIO

Data: 20/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:952023 / UASG:195005

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/12/2023 19:12

Homologação: 29/12/2023 09:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
05.286.960/0001-83 *VENCEDOR*	V. S. COSTA & CIA LTDA			R\$ 4.500,00
Marca: SOLIDSTEEL- ESTUFA D Fabricante: SOLIDSTEEL- ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDicr 11 Modelo: SOLIDSTEEL- ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDicr 11 Descrição: "Estufa - OFERTAMOS - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micros ventiladores e renovação de ar através de dispositivo regulável. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 Cabo com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136."				
Estado: PR	Cidade: Arapongas	Endereço: R FRANCELHO, 69	Telefone: (43) 33252-7897	Email: vscosta@vscosta.com.br
46.983.819/0001-17	ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153			R\$ 4.621,77
Marca: SolidSteel SSDicr 11 Fabricante: SolidSteel SSDicr 110L Modelo: SolidSteel SSDicr 110L Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 200 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes				
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R ROCHA PITA, 92	Telefone: (24) 3363-1569	Email: fazvenda@gmail.com
47.915.410/0001-26	FRAN PRINT LTDA			R\$ 5.000,00
Marca: LAB Fabricante: LAB Modelo: LAB Descrição: Estufa de secagem com circulação e renovação de ar forçada, gabinete de aço inox, ajuste digital, com painel de controle, programável, capacidade mínima de 100 litros, temperatura até 200°C, com temporizador até 1000 min, com até 3 bandejas, com vedação, alarmes. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia. MARCA/MODELO: LAB				
Endereço: ,				

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO

Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos laboratoriais para estruturação da cadeia produtiva do leite, destinados ao atendimento a diversos municípios e comunidades rurais, no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

Descrição: **Estufa laboratório** - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 80 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação

CatMat: 414633 - ESTUFA LABORATÓRIO

Data: 20/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:952023 / UASG:195005

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/12/2023 19:08

Homologação: 29/12/2023 09:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	RS 3.400,00
--------------------	-------------------------------------	-------------

VENCEDOR

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA

Modelo: LT 500/80

Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA LT 500/80 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; 1 (Uma) porta interna em vidro temperado lapidado transparente; 1 (Uma) porta construído em AÇO INOX escovado; Com isolamento térmica em poliuretano expandido; Vedação perfil imantado; Circulação de ar forçada, através de ventilador/cooler; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 150 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +10 °C a 70°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 80 Litros; Dimensões Interna (mm): Largura= 400 | Comprimento= 350 | Altura= 605; Dimensões Externa (mm): Largura= 465 | Comprimento= 460 | Altura= 760; Peso: 26 Kg; Posições para até 13 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br

46.983.819/0001-17	ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153	RS 4.069,55
--------------------	-------------------------------------	-------------

Marca: SolidSteel "SSBi 85L

Fabricante: SolidSteel "SSBi 85L "

Modelo: SolidSteel "SSBi 85L "

Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 80 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R ROCHA PITA, 92	(24) 3363-1569	fazvenda@gmail.com

05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	RS 4.090,00
--------------------	------------------------	-------------

Marca: SOLIDSTEEL - ESTUFA

Fabricante: SOLIDSTEEL - ESTUFA BACT. INOX C/ CIRC SSBic 85 L

Modelo: SOLIDSTEEL - ESTUFA BACT. INOX C/ CIRC SSBic 85 L

Descrição: "Estufa - OFERTAMOS - duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador, proporciona maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara interna construída em Aço Inox AISI 430. Composto de 03 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Porta interna em vidro temperado com espessura de 6 mm, permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência de 600 Watts. Medidas internas (A x L x C): 45 x 45 x 42 cm. Medidas externas (A x L x C): 66 x 56 x 57 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Fusível de proteção. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R FRANCELHO, 69	(43) 33252-7897	vsocosta@vsocosta.com.br



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
47.915.410/0001-26		FRAN PRINT LTDA			R\$ 5.000,00
Marca: LAB					
Fabricante: LAB					
Modelo: LAB					
Descrição: Estufa bacteriológica, gabinete aço inox, ajuste digital, com painel de controle, capacidade mínima de 80 litros, com até 3 bandejas, câmara interna em aço inox AISI, uma porta interna de vidro temperado transparente, uma porta de aço inox, temperatura de trabalho +10°C a 70°C, circulação interna de ar forçada tensão de alimentação bivolt ou 220 volts. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia. MARCA/MODELO: LAB					
Endereço:					
,					
30.037.851/0001-70		SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 7.800,00
Marca: SOLIDSTEEL					
Fabricante: SOLIDTEEL					
Modelo: ESTUFA					
Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: ESTUFA DESCRIÇÃO: Estufa bacteriológica, gabinete aço inox, ajuste digital, com painel de controle, capacidade mínima de 80 litros, com até 3 bandejas, câmara interna em aço inox AISI, uma porta interna de vidro temperado transparente, uma porta de aço inox, temperatura de trabalho +10°C a 70°C, circulação interna de ar forçada tensão de alimentação bivolt ou 220 volts. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	squadrado brasil@gmail.com
Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor					R\$ 4.194,25
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)					

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Data: 18/12/2023 09:00
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária	Modalidade: Pregão Eletrônico
EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB	SRP: SIM
Objeto: Eventual aquisição de equipamentos de laboratório para a Embrapa Algodão..	Identificação: NºPregão:192023 / UASG:135011
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes	Lote/Item: /21
CatMat: 414652 - ESTUFA LABORATÓRIO	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 05/01/2024 11:19
	Homologação: 18/01/2024 10:14
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
80.243.769/0001-70	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 4.194,25			
VENCEDOR					
Marca: VULCAN					
Fabricante: VULCAN					
Modelo: EESCRAF-115D-BI/PRAT-EES-90115					
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes "A Estufa Digital Microprocessada de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar Forçada até 300°C Vulcan possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. Primeiramente, o microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso à funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Junto a isso, seu display LCD de 5.3, permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento. Ventiladores na sua base garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura. Além disso, possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar Forçada até 300°C possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. E também, um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser equipado com até 6 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Esse equipamento conta com uma porta que pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Por fim, possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações e também possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerados no processo. *DEVE SER INFORMADO NO MOMENTO DO PEDIDO DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 115 Litros Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~ 300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ±0,5°C Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2,5°C Potência: 1000W Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Lã de Rocha de alta densidade Dimensões da Câmara interna: 45X45X57cm Dimensões do Gabinete externo: 55X55X75cm Tensão: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Estufa 1 Manual de instruções em português 1 Prateleira de aço inoxidável" Prateleira de estufa modelo ESCRAF-115					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA XV DE NOVENBRO, 964	Eliane	(41) 3073-0896	licitacao@ambarlab.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
43.504.149/0001-10	FABIANA LEO ALENCAR QUEIROZ 68705786215				R\$ 4.229,00	
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: EESCRAF-115D-BI + ACESSORIOS Descrição: ESTUFA DE SECAGEM - Informações Técnicas: Capacidade: 110 Litros; Com circulação forçada de ar; Dimensões Externas (AxLxC): 80x60x51 cm; Dimensões Internas (AxLxC): 53x48x42 cm; Potência: 1100 watts; Acompanha: 3 Bandejas; Características: Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID; Possui duplo display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo; Timer programável de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto; Temperatura de trabalho Ambiente +5 até 200°C; Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta; Sistema de fecho tipo rolete, que proporciona excelente fechamento; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Circulação de ar forçado no sentido horizontal; Renovação de ar através de dispositivo regulável, proporcionando perfeita homogeneidade no interior da câmara; Painel frontal com chave geral (liga/desliga); 1 porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro; Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água); Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; Acessórios inclusos: Manual de instruções em português; Termo de Garantia de 01(um) ano contra defeitos de fabricação; Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136; Fusível de proteção.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PA	Belém	VL MORAES (DA AV ALM WANDENKOLK), 85	FABIANA	(91) 8488-2056	leaoalencar@gmail.com	

40.671.906/0001-52	ROCHLAB LIMITADA				R\$ 4.300,00	
Marca: Rochlab Fabricante: Rochlab Modelo: RL-E15-110 Descrição: Estufa Digital de Esterilização e Secagem com circulação forçada de ar 110 Litros Especificações: Temperatura de Trabalho: Ambiente +5°C até 200°C Controle de Temperatura Digital: PID e autotuning Display: LED 4 dígitos Resolução: 0,1°C para indicação de temperatura de processo Timer: Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto Indicação de Processo: LED Sensor de Temperatura: PT 100 Homogeneidade Térmica: +/- 1°C Precisão do Sistema: +/- 1°C Isolamento Térmico: Lã de vidro, inclusive nas portas Circulação de Ar: Forçada no sentido horizontal, através de micro ventiladores para homogeneização da câmara Sistema de Aquecimento: Resistência Blindada Cabo de Alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Alimentação: 110V ou 220V - definir Gabinete: Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada; Pintura interna tipo alumínio resistente à altas temperaturas (até 600°C) Saída superior: respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Pés niveladores de borracha Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Volume: 110 litros Dimensões internas: A=530 x L=480 x C=420 mm Dimensões externas: A=800 x L=600 x C=510 mm Painel De Controle: LED indicador das fases do processo; Adesivo do painel em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico. Acessórios Inclusos: 03x Bandejas; Fusível de segurança.						
Endereço:						
,						

48.692.223/0001-93	ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 4.349,86	
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDcr 110L 220V Descrição: ESTUFA DE SECAGEM - Informações Técnicas: Capacidade: 110 Litros; Com circulação forçada de ar; Dimensões Externas (AxLxC): 80x60x51 cm; Dimensões Internas (AxLxC): 53x48x42 cm; Potência: 1100 watts; Acompanha: 3 Bandejas; Características: Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID; Possui duplo display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo; Timer programável de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto; Temperatura de trabalho Ambiente +5 até 200°C; Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta; Sistema de fecho tipo rolete, que proporciona excelente fechamento; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Circulação de ar forçado no sentido horizontal; Renovação de ar através de dispositivo regulável, proporcionando perfeita homogeneidade no interior da câmara; Painel frontal com chave geral (liga/desliga); 1 porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro; Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água); Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; Acessórios inclusos: Manual de instruções em português; Termo de Garantia de 01(um) ano contra defeitos de fabricação; Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136; Fusível de proteção.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
PR	Curitiba	AV PARANÁ, 4653	(41) 9932-4698/ (0000) 0000-0000	eltonglatz@hotmail.com		

34.061.908/0001-27	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				R\$ 4.415,00	
Marca: SolidSteel Fabricante: SolidSteel Modelo: SSDc 110L Descrição: ESTUFA DE SECAGEM - Informações Técnicas: Capacidade: 110 Litros; Com circulação forçada de ar; Dimensões Externas (AxLxC): 80x60x51 cm; Dimensões Internas (AxLxC): 53x48x42 cm; Potência: 1100 watts; Acompanha: 3 Bandejas; Características: Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID; Possui duplo display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo; Timer programável de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto; Temperatura de trabalho Ambiente +5 até 200°C; Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta; Sistema de fecho tipo rolete, que proporciona excelente fechamento; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Circulação de ar forçado no sentido horizontal; Renovação de ar através de dispositivo regulável, proporcionando perfeita homogeneidade no interior da câmara; Painel frontal com chave geral (liga/desliga); 1 porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro; Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água); Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; Acessórios inclusos: Manual de instruções em português; Termo de Garantia de 01(um) ano contra defeitos de fabricação; Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136; Fusível de proteção.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Uberlândia	AV ITALIA, 60	Jomes	(34) 3199-9880	udilife1@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor				R\$ 3.840,00	
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)					



Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN

Objeto: Registro de Preços das propostas mais vantajosas para futuras aquisições equipamentos e materiais permanentes médicos, odontológicos e de laboratório para utilização nos laboratórios e clínicas dos cursos da área médica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN..

Descrição: **Estufa laboratório** - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Em Aço Carbono , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 60 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas , Adicional: C/ Vedação

CatMat: 457846 - ESTUFA LABORATÓRIO

Data: 18/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:462023 / UASG:925543

Lote/Item: /33

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/02/2024 09:46

Homologação: 20/02/2024 10:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 3.840,00
--------------------	--	--------------

VENCEDOR

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: SSDICR 64 L - 220 V

Descrição: Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 4^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micros ventiladores e renovação de ar através de dispositivo regulável. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência de 1200 Watts. Medidas internas: A 40 x L 40 x C 40 cm. Medidas externas: A 66 x L 51 x C 56 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Termostato eletromecânico contra superaquecimento. Cabo com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com

46.983.819/0001-17	ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153	R\$ 4.033,25
--------------------	-------------------------------------	--------------

Marca: SolidSteel "SSDier 6

Fabricante: SolidSteel "SSDier 64L "

Modelo: SolidSteel "SSDier 64L "

Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Em Aço Carbono , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 60 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas , Adicional: C/ Vedação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R ROCHA PITA, 92	(24) 3363-1569	fazvenda@gmail.com

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.295,13
--------------------	--	--------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo: SLSDier 64L

Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR – MOD. SLSDier 64L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - 3 Trilhos internos para bandejas com distância de aproximadamente 75mm entre si; - Pés niveladores de borracha; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lâ de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 200°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: $\pm 4^\circ\text{C}$; - Precisão do sistema: $\pm 1^\circ\text{C}$; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores, para homogeneização da câmara; - Renovação de ar com dispositivo regulável para renovação de ar do interior da câmara; - Capacidade: 64 Litros; - Medidas internas: A = 40 x L = 40 x C = 40 cm; - Medidas externas: A = 66 x L = 51 x C = 56 cm; - Potência: 1200 Watts; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOAO MESQUITA, 1360	(17) 9138-6526	escritoriojlamana@msn.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI		R\$ 6.200,00	
Marca: LIMATEC				
Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SEVIÇOS LTDA				
Modelo: LT 502/100				
Descrição: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/100 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Vedação da porta em perfil de silicone; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor/siroco; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral; Pés com regulagem e sapatas de borracha; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo PT 100, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; variação: ± 0,5°C; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +5 °C a 200°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 50° a 300°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; Dimensões Interna (cm): Largura= 420 Comprimento= 500 Altura= 500; Dimensões Externa (cm): Largura= 530 Comprimento= 680 Altura= 960; Peso: 36 Kg; Posição para até 10 prateleiras, acompanha 3 prateleiras aramada em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 3.403,47**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS Campus Palmeira dos Índios	Data: 04/12/2023 08:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:42023 / UASG:158383 Lote/Item: /72 Ata: Link Ata Adjudicação: 15/01/2024 15:29 Homologação: 16/01/2024 11:39 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: AL
Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios de Engenharias e Segurança do Trabalho para o IFAL...	
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 200 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes	
CatMat: 414645 - ESTUFA LABORATÓRIO	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
18.917.693/0001-47	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI				R\$ 3.403,47
VENCEDOR					
Marca: SOLID					
Fabricante: SOLID					
Modelo: SSE 150L					
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 200 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Colombo	R JERONIMO ALBERTI, 1287	Elizabete Aparecida dos Santos	(41) 9932-4698	eltonglatz@hotmail.com

13.825.298/0001-10			LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI			R\$ 4.190,00		
Marca: LIMATEC								
Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA								
Modelo: LT 501/150								
Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO LT 501/150 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Vedação da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; Alimentação: 220V; Potência: 1000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 200°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 50° a 300°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 150 Litros; Dimensões Interna: Largura= 50 Comprimento= 50 Altura= 60; Dimensões Externa – Largura= 62,5 Comprimento= 66 Altura= 83,5; Peso: 36 Kg; Posição para até 12 prateleiras, acompanha 1 prateleira aramada em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral.								
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:				
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br				



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA				R\$ 4.330,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSei 150L 220V Descrição: Painei adesivo em policarbonato a prova d'água, comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador digital com display LED de 3 dígitos para programação da temperatura com resolução de 1°C. Temperatura de trabalho de 50 até 200°C. Precisão do sistema de ± 5°C. Sensor de temperatura tipo J. Aquecimento através de resistências blindadas de fácil substituição. Com sistema de circulação por convecção natural, livre de ruídos, Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e nas portas. Interno construído em aço inox AISI 430. Composto de 03 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas aproximadas: A 60 x L 50 x C 50 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de energia elétrica com plug duas fases e um terra NBR 14136.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com	
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 4.671,00
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: LUCA-80/150 Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO – MOD. LUCA-80/150 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável; - Porta externamente em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva e internamente em aço inoxidável; - 3 Trilhos internos para movimentar a bandeja; - Pés com 4 rodízios, sendo 2 com travas e 2 sem travas; - Isolação térmica em lã de vidro em todas as paredes, inclusive na porta; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Circulação de ar por convecção natural; - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inoxidável; - Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox com sensibilidade de ± 0,1°C; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID com leitura digital do processo e set-point; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C; - Exatidão da leitura: ± 0,3% fundo de escala, ± 1 dígito a 25°C; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Dimensões internas aproximadas: L = 600 x A = 500 x P = 500 mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 750 x A = 900 x P = 650 mm; - Capacidade: 150 Litros; - Potência: 1500 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 bandeja em aço inoxidável perfurada para circulação de ar, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta.					
Endereço:		Telefone:		Email:	
R JOAO MESQUITA, 1360		(17) 9138-6526		escritoriojlamana@msn.com	
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI				R\$ 4.990,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDI 150L Descrição: Painei adesivo em policarbonato a prova d'água, com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob péde borracha. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (Selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 60 x L 50 x C 50 cm. Medidas externas: A 85 x L 61 x C 58 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 5.000,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDTEEL Modelo: ESTUFA Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: ESTUFA DESCRIÇÃO: Estufa microprocessada de secagem, revestida internamente em aco inox, com pintura externa em epoxi eletrostatico, faixa de temperatura de 200°C. Dim.60x50x50cm (AxLxP). Possui controlador de temperatura digital microcontrolado programavel. Acompanha 01 prateleira para 3 posicoes e manual de instrucoes.Volume 150 litros.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	squadrado brasil@gmail.com
47.780.520/0001-28	MACLAYRI FERREIRA DOS SANTOS 04070598901				R\$ 5.100,00
Marca: SS Fabricante: SS Modelo: SS Descrição: Estufa microprocessada de secagem, revestida internamente em aco inox, com pintura externa em epoxi eletrostatico, faixa de temperatura de 200°C. Dim.60x50x50cm (AxLxP). Possui controlador de temperatura digital microcontrolado programavel. Acompanha 01 prateleira para 3 posicoes e manual de instrucoes.Volume 150 litros.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	RUA PROFESSOR LAURO ZAK, 512	(41) 3283-9844	alcamtek@yahoo.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 9.985,82	
Marca: Novatecnica Fabricante: Nova Tecnica Modelo: NT 515 Descrição: Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporciona homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display duplo de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 15°C acima da ambiente até 250°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox AISI 430. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lâ Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade. Porta com vedação em silicone, almofada para isolamento térmica e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, e disjuntor de segurança. Teclado tipo soft-touch. Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inox com potencia de 1.200 W. Alimentação: Bivolt com seleção para 110 ou 220 V ITENS QUE ACOMPANHA: 02 Prateleiras em aço inox AISI 430 polido; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 515. Marca Novatecnica. Procedência nacional.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018	gustavoberto@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.969,40

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Acre	Data: 19/09/2023 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:112023 / UASG:158156 Lote/Item: /134 Ata: Link Ata Adjudicação: 04/12/2023 11:31 Homologação: 12/12/2023 13:46 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: AC
Objeto: Aquisição de bens permanentes (mobiliário e equipamentos).	
Descrição: Estufa laboratório - Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedação, Alarmes, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,	
CatMat: 414652 - ESTUFA LABORATÓRIO	

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
18.917.693/0001-47		OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ 3.969,40	
VENCEDOR					
Marca: SOLIDSTEEL					
Fabricante: SOLIDSTEEL					
Modelo: SSDCR 85L 220V					
Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA.Capacidade: 85 Litros; Temperatura detrabalho: Ambiente +5°C até 70°C(outras sob consulta); Controle detemperatura: Digital com PID eautotuning; Display LED: 4 dígitos;Resolução: 0,1°C para indicação datemperatura de processo; TIMER:Programável de 1 a 9999 minutos de 1em 1 minuto; Indicação de processo:LED; Sensor de temperatura: PT 100;Medidas internas (A x L x C): 45 x 45 x42 cm; Medidas externas (A x L x C): 66x 56 x 57 cm; Homogeneidade térmica:+/- 1°C; Precisão do sistema: +/- 1°C;Circulação de ar: Natural, livre deruídos; Potência: 600W / 220v; LEDindicador das fases do processo;Adesivo do painel em policarbonato;Chave geral liga/desliga; Porta fusível;Controlador eletrônico; Chapa de açocarbono SAE 1020; Pintura eletrostática caepóxi texturizada com tratamentoanti corrosivo; Porta com puxadoranatômico e abertura para direita nasestufas de bancada (11L até 336L);Porta interna em vidro temperado paravisualização do interior sem abertura daporta; 2 portas com abertura de dentropara fora e rodízios giratórios nasestufas de piso; Pintura internaeletrostática em epóxi liso, facilitandoa assepsia; Saída superior - respiro paragases, umidade ou acomodação dotermômetro; Trilhos internos paradeslocamento das bandejas; Sistema defecho ti po rolete; Vedação com perfil 1 desilicone de alta temperatura; 03Bandejas; Fusível de Segurança; Cabode alimentação: Cabo de alimentação eplug com 3 pinos, duas fases e um terra,NBR 14136; Sistema de aquecimento:Resistência blindada.(modelo de piso não acompanha plug);HOMOGENEIDADE TÉRMICA: +/- 4°C;PRECISÃO DO SISTEMA: +/- 1°C;ISOLAMENTO TÉRMICO: Lã de vidro,inclusive nas portas; CIRCULAÇÃO DEAR: Forçada no senti do horizontal,através de micro venti ladores parahomogeneização da câmara;RENOVAÇÃO DE AR: Dispositi voregulável para renovação de ar dointerior da câmara; SISTEMA DEAQUECIMENTO: Resistência blindada;ALIMENTAÇÃO: 110V ou 220V.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Colombo	R JERONIMO ALBERTI, 1287	Elizabete Aparecida dos Santos	(41) 9932-4698	eltonglatz@hotmail.com



16.684.742/0001-13

IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

R\$ 4.322,79

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDSTEEL
Modelo: SSDCR 110L
Descrição: Estufa laboratório - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1° C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente + 5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido horizontal e renovação de ar com dispositivo regulável, proporcionando excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 127V ou 220V (definir), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm, Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Aparecida de Goiânia

AV SAO PAULO, SN

(62) 8572-6559

idmsolucoes2@gmail.com

30.059.238/0001-53

TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI

R\$ 5.659,43

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDSTEEL
Modelo: SSDCR 85L
Descrição: Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 04 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C a 200°C. Tempo de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido circular e renovação de ar com dispositivo regulável. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Composta de 03 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) em inox para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara, fecho tipo rolete, puxador em formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Medidas internas: A 45 x L 45 x P 42 cm. Medidas externas: A 71 x L 56 x P 57 cm. Alimentação: 127V ou 220V (definir), 50/60 Hz. Potência de 1.100 Watts. Itens inclusos: 03 bandejas removíveis em aço carbono. Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Marialva

R SIRIO LIBANES, 1771

KASSIA

(44) 3232-4702

troialicitacoes@hotmail.com

48.706.431/0001-02

BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

R\$ 5.660,00

Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA
Modelo: LUCA-82/81
Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR – MOD. LUCA-82/81 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inoxidável; - Porta externamente em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva e internamente em aço inoxidável; - 3 Trilhos internos para movimentação da bandeja; - Pés de borracha niveladores; - Isolação térmica em lâ de vidro em todas as paredes, inclusive na porta; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Circulação de ar forçada através de motor de corrente alternada 60Hz 1/4HP classe H; - Rotação do motor: 3.400 RPM; - Ventilação interna através de ventoinha; - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inoxidável; - Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox com sensibilidade de ± 0,1°C; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID com leitura digital do processo e set-point; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C; - Exatidão da leitura: ± 0,3% fundo de escala, ± 1 dígito a 25°C; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Dimensões internas aproximadas: L = 450 x A = 450 x P = 400 mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 600 x A = 720 x P = 550 mm; - Capacidade: 81 Litros; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 bandeja em aço inoxidável, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Endereço:

Telefone:

Email:

R JOAO MESQUITA, 1360

(17) 9138-6526

escritoriojlamana@msn.com

22.173.882/0001-20

AC EMPREEDIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI

R\$ 6.300,00

Marca: Vulcan
Fabricante: Vulcan
Modelo: Vulcan
Descrição: Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedação, Alarmes, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

AC

Rio Branco

R DOUTOR ADALBERTO COSTA E SILVA, 185

(68) 9978-6503

acempreedimentosltda@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 100.000,00
Marca: solidsteel			
Fabricante: solidsteel			
Modelo: stermax bs			
Descrição: Descrição: Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedação, Alarmes, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 4.651,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.652.179/0008-91	Data: 12/09/2023 10:00
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:262023 / UASG:158009 Lote/Item: /22 Ata: Link Ata Adjudicação: 11/10/2023 16:47 Homologação: 18/10/2023 09:43 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: PR
Objeto: Aquisição de equipamentos com vista ao desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e tecnológica, ações de extensão e de cultura dos campi do IFPR com vista ao fomento da inovação no âmbito deste Instituto, em consonância com os objetivos do Edital nº 04, de 26 de janeiro de 2023 do PROEQ/2023 - 2164900..	
Descrição: Estufa laboratório - Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedação, Alarmes, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,	
CatMat: 414652 - ESTUFA LABORATÓRIO	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA		R\$ 4.651,00
VENCEDOR			
Marca: SOLID STEEL			
Fabricante: SOLID STEEL			
Modelo: SSDCR 150L			
Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO CONTROLADOR MICRO PROCESSADO DIGITAL COM SISTEMA PID COM AUTO SINTONIA, POSSUI DISPLAY LED DE 4 DÍGITOS COM DUPLA FUNÇÃO, RESOLUÇÃO DE LEITURA 0,1°C SENDO UMA PARA A PROGRAMAÇÃO E OUTRA PARA INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA DE PROCESSO (PV) E SET POINT. PRECISÃO DO SISTEMA DE ± 1°C. HOMOGENEIDADE DO SISTEMA ± 4°C. SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100. TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +5°C ATÉ 200°C (OUTRAS TEMPERATURAS, SOB CONSULTA). TEMPO DE 1 A 9999 MINUTOS COM AJUSTE DE 1 EM 1 MINUTO. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO ATRAVÉS DE MICRO VENTILADOR NO SENTIDO HORIZONTAL E RENOVAÇÃO DE AR COM DISPOSITIVO REGULÁVEL, PROPORCIONANDO EXCELENTE HOMOGENEIDADE DE TEMPERATURA NO INTERIOR DA CÂMARA. PORTA COM GUARNIÇÃO DE SILICONE EM TODO SEU PERÍMETRO, GARANTE PERFEITA VEDAÇÃO DA CÂMARA E FECHO TIPO ROLETE COM PUXADOR DE FORMATO ANATÔMICO E ABERTURA PARA A DIREITA. GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. CÂMARA E PORTA INTERNA PRODUZIMOS COM PINTURA EM TINTA ALUMÍNIO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS ATÉ 600°C. ISOLAÇÃO TÉRMICA EM LÃ DE VIDRO (ROOFING) EM TODAS AS LATERAIS E NA PORTA. POSSUI ORIFÍCIO SUPERIOR (RESPIRO) PARA SAÍDA DE GASES OU UMIDADE OU ACOMODAÇÃO DE TERMÔMETRO. COMPOSTO DE TRILHOS NA CÂMARA INTERNA PARA DESLOCAR A BANDEJA. PAINEL ADESIVO EM POLICARBONATO A PROVA D'ÁGUA, COM COMANDO E LÂMPADAS INDICADORAS DE FUNÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V (DEFINIR), 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 1100 WATTS. MEDIDAS INTERNAS: A 60 X L 50 X C 50 CM, MEDIDAS EXTERNAS: A 90 X L 61 X C 58 CM. ***ITENS INCLUSOS: 3 BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO CARBONO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. TERMO DE GARANTIA 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 1 CABO DE ENERGIA ELÉTRICA COM PLUG DE TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA NBR 14136.			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559
			Email: idmsolucoes2@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 4.760,00
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSDcr 150L Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM IRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR – MOD. SLSDcr 150L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saida superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Pés niveladores de borracha; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lâ de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 200°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 4°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores, para homogeneização da câmara; - Renovação de ar com dispositivo regulável para renovação de ar do interior da câmara; - Capacidade: 150 Litros; - Medidas internas: A = 60 x L = 50 x C = 50 cm; - Medidas externas: A = 90 x L = 61 x C = 58 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: 110V ou 220V (definir – equipamento não é bivolt); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.					
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360		Telefone: (17) 9138-6526		Email: escritoriojlamana@msn.com	
00.164.056/0001-81	GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA				R\$ 4.800,00
Marca: EEC454550 Fabricante: GFI Modelo: EEC454550 Descrição: ESTUFA ELETRICA COM RENOVACAO DE AR, GABINETE INTERNO DE AÇO INOX, EXTERNO DE AÇO CARBONO PINTURA EPOXI/PU, AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE PROGRAMAVEL 8 PROGRAMAS DE AQUECIMENTO, CONVECCAO NATURAL, CAPACIDADE 100 LITROS TEMPERATURA ATÉ 300 C, TEMPORIZADOR ATE 1000 MIN, 3 BANDEJAS, COM VEDACAO DE SILICONE, ALARME DE SOBRETEMPERATURA AJUSTAVEL. FABRICANTE COM 30 ANOS DE EXPERIENCIA NA FABRICACAO DE ESTUFAS					
Estado: SP	Cidade: Mairiporã	Endereço: EST DA ROSEIRA, 710	Nome de Contato: Nilson Manoel Monteiro	Telefone: (11) 4604-4678	Email: grionfornos@gmail.com
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI				R\$ 4.829,00
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo: LT 502/150 Descrição: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/150 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de vidro; Vedação da porta em perfil de silicone; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor/siroco; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral Pés com regulagem e sapatas de borracha; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e auto sintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Homogeneidade Térmica+/- 1°C; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 150 Litros; Peso: 65 Kg; Posição para até 12 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral					
Estado: BA	Cidade: Cruz das Almas	Endereço: R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	Telefone: (75) 3312-5226	Email: limatec@yahoo.com.br	
34.133.591/0001-97	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA				R\$ 10.000,00
Marca: solidsteel Fabricante: solidsteel Modelo: estufa Descrição: Estufa com circulação e renovação de ar forçado, com capacidade até 150 l. Controlador de temperatura até 200°c. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo. Isolação térmica com lâ de vidro nas paredes. Fusível de segurança. Tensão de 110v ou 220v 50/60hz. Controlador de temperatura digital microprocessado (sistema pid), relê de estado sólido, sensor pt 100 com sensibilidade de ±0,1°c.					
Estado: SC	Cidade: São José	Endereço: R ALVARO TOLENTINO, 30	Telefone: (48) 2132-1294	Email: licitacao.nautica@gmail.com	
Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor					R\$ 3.500,00
nc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)					



CNPJ: 34.868.257/0001-81

Data: 25/05/2023 09:00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Amapá

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo destinados ao Laboratório de Química e Saneamento Ambiental do Curso de Ciências Ambientais da UNIFAP - Campus Marco Zero..

Identificação: NºPregão:92023 / UASG:154215

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/06/2023 10:44

Homologação: 20/07/2023 10:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AP

Descrição: **Estufa Laboratório** - Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedação, Alarmes, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,
CatMat: **414652** - ESTUFA LABORATÓRIO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

80.243.769/0001-70	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RS 3.500,00
--------------------	---	-------------

VENCEDOR

Marca: VULCAN

Fabricante: VULCAN

Modelo: EESCRA-115D-BI

Descrição: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR, AQUEC 300°C 115L A Estufa Digital Microprocessada de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar até 300°C Vulcan possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. Primeiramente, o microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso à funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Junto a isso, seu display LCD de 5.3, permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento. Além disso, possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar até 300°C possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. E também, um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser equipado com até 6 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Esse equipamento conta com uma porta que pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Por fim, possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações e também possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerados no processo. DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 115 Litros Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~ 300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ±0,5°C Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2,5°C Potência: 1000W Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Lã de Rocha de alta densidade Dimensões da Câmara interna: 45X45X57cm Dimensões do Gabinete externo: 55X55X75cm Tensão: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Estufa 1 Manual de instruções em português 1 Prateleira de aço inoxidável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA XV DE NOVENBRO, 964	Eliane	(41) 3073-0896	licitacao@ambarlab.com

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	RS 4.167,00
--------------------	-------------------------------------	-------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA

Modelo: LT 501/100

Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO LT 501/100- Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Vedação da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Timer programável até 9999 minutos, com desligamento automático do aquecimento e alarme áudio/visual; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; Alimentação: 220V; Potência: 2000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7°C a 300°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 60° a 400°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; Dimensões Interna (mm): Largura=500 | Comprimento=500 | Altura=400; Dimensões Externa (mm): Largura=656 | Comprimento=625 | Altura=630; Peso: 34 Kg; Posição para até 10 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limattec@yahoo.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 4.221,00
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSDi 110L Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO – MOD. SLSDi 110L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lâ de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 250°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 110 Litros; - Medidas internas: A = 53 x L = 48 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 75 x L = 60 x C = 51 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.					
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360		Telefone: (17) 9138-6526		Email: escritoriojlamana@msn.com	
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				R\$ 4.700,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDICR110L Descrição: DESCRIÇÃO Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 250°C Controle de temperatura: Digital PID autotuning Display: LED 4 dígitos Resolução: 0,1°C para indicação de temperatura de processo; Timer: Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto Indicação de processo: LED Sensor de temperatura: PT 100 Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Homogeneidade térmica: +/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C Precisão do sistema: +/- 1°C Isolamento térmico: Isolação térmica em lâ de vidro, inclusive nas portas; Circulação de ar: Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos; Medidas internas: 53x48x42 cm Medidas externas: 80x60x51 cm Alimentação: Definir 110V ou 220V Potência: 1100 Watts					
Estado: MG	Cidade: Uberaba	Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100	Nome de Contato: PRISCILA	Telefone: (34) 3352-4684	Email: diretora@vidashopping.com.br
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI				R\$ 4.874,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDICR 110L 220V Descrição: ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDicr 110L 220V Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 04 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C a 300°C (com a renovação aberta, somente até 200°C). Tempo de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micro ventilador e renovação de ar com dispositivo regulável. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Composta de 03 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara, fecho tipo rolete, puxador em formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: 110V ou 220V (definir), 50/60 Hz. Potência de 1.100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x P 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x P 51 cm. Itens inclusos: 03 bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Alarme Visual e Sonoro para final do ciclo. Cabo com dupla isolamento e plug com 03 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.					
Estado: PR	Cidade: Marialva	Endereço: R SIRIO LIBANES, 1771	Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA				R\$ 4.875,00
Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo: SSDicr 110L Descrição: Estufa Laboratório - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 300°C (Com a renovação aberta somente até 200°C). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micros ventiladores e renovação de aratravés de dispositivo regulável. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 Cabo com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136.					
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV SAO PAULO, SN	Telefone: (62) 8572-6559	Email: idmsolucoes2@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN				R\$ 5.100,00
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: EESCRA-90D-BI + PRAT-EES-90115 Descrição: "ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR, AQUEC 300°C 90L MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVENBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI				R\$ 5.100,00
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: VULCAN Descrição: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 300 °C Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN Componentes: C/ Até 3 Bandejas A dicio n al: C / Ve d a ç ã o, Ala r m e s RMS: ISENT0 MARCA: VULCAN MODELO: EESCRA-115D-BI					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R MATIAS BARBOSA, 76	RENATA	(31) 3037-0543	hospmedc@gmail.com

45.302.798/0001-64	W & L EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LICITACOES LTDA				R\$ 5.133,85
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDicr 110L 220V Descrição: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 300 °C Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN Componentes: C/ Até 3 Bandejas					
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AV DOUTOR JAIME RIBEIRO DA LUZ, 971		(34) 3236-2102	comercial@wlempreendimento.com.br

18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL LTDA				R\$ 7.989,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDicr 110L Descrição: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 300 °C Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN Componentes: C/ Até 3 Bandejas Adicional: C/ Vedação, Alarmes					
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 1343		(41) 3388-3410	contato@allworkcomercial.com.br

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 7.990,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDTEEL Modelo: SSDicr110 Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDicr110 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDicr 110L 220V Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1oC. Homogeneidade do sistema ± 4oC. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 300°C (Com a renovação aberta somente até 200°C). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micros ventiladores e renovação de aratravés de dispositivo regulável. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 Cabo com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	squadradobrasil@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA		R\$ 8.000,00	
Marca: SOLAB				
Fabricante: SOLAB				
Modelo: SL-102/100				
Descrição: Modelo SL-102/100 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox 430 polido. - 1 Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar 3 prateleiras. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox. - Distância entre as prateleiras 75 mm. - Isolação térmica em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d"água. - Pés com regulagem e sapatas de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, set point. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 0,5°C. - Capacidade 100 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1500 watts. - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm. - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	RUA JOSE ZAGUETTI, 401	(19) 3288-0081	roberto@rmpregoes.com.br

40.913.184/0001-03		DOCTOR'S HOSPITALAR EMPREENDIMENTOS EIRELI		R\$ 8.550,00
Marca: SolidSteel				
Fabricante: SolidSteel				
Modelo: SolidSteel				
Descrição: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM – INOX PAINEL DE CONTROLE • LED indicador das fases do processo; • Adesivo em policarbonato; • Chave geral liga/desliga; • Porta fusível; • Controlador eletrônico. GABINETE • Chapa de aço carbono SAE 1020; • Pintura eletrostática epóxi texturizada, tratamento anticorrosivo; • Porta com puxador anatômico e abertura para direita; • Câmara interna em aço inox AISI 430; • Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; • Trilhos internos para deslocamento das bandejas; • Sistema de fecho tipo rolete; • Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. ACESSÓRIOS INCLUSOS • Bandejas em inox 3; • Fusível de segurança. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	
AP	Macapá	R HILDEMAR MAIA, 897	(96) 8130-9938	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 4.200,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	Data:	06/12/2023 00:00
Objeto:	Equipamento de uso laboratorial para atender demanda do Laboratório do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. SEI:1250.01.0016292/2023-49	Modalidade:	REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Descrição:	ESTUFA DE LABORATORIO - ESTUFA DE LABORATORIO - APLICACAO: BACTERIOLOGICA; VOLUME MINIMO: 100 LITROS; NUMERO PRATELEIRA: MINIMO 02 PRATELEIRAS, TIPO GRELHA; TENSÃO: 127 VAC - 60 HZ OU 220 VAC - 60 HZ; TEMPERATURA: 10°C A 60°C;	SRP:	SIM
		Identificação:	1451978 000088/2023
		Lote/Item:	1/6
		Ata:	N/A
		Homologação:	06/12/2023 00:00
		Fonte:	www.compras.mg.gov.br
		Quantidade:	1
		Unidade:	1 UNIDADE
		UF:	MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.479.428/0001-57	ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME	R\$ 4.200,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
,		



Item 3: ESTUFA LABORATÓRIO -TEMPERATURA: ATÉ 70, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, CAPACIDADE: CERCA DE 40, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, 2.500,00 3,00 7.500,00 ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, MATERIAL*: GABINETE AÇO INOX.

Preço Estimado: R\$ 2.981,17 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.981,17 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.981,17

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESTUFA LABORATÓRIO -TEMPERATURA: ATÉ 70, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, CAPACIDA DE: CERCA DE 40, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, 2.500,00 3,00 7.500,00 ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, MATERIAL*: GABINETE AÇO INOX.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 2.850,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul	Data: 01/02/2024 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:122023 / UASG:257053 Lote/Item: /5 Ata: Link Ata Adjudicação: 28/02/2024 11:58 Homologação: 29/02/2024 14:41 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: SC
Objeto: Aquisição de insumos e equipamentos para operacionalização das ações do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (GRS) e para o Monitoramento da Qualidade da Água (MQAI) na modalidade Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços para destinado as aldeias indígenas adstritas ao Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (DSEI/ISUL), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..	
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação	
CatMat: 414636 - ESTUFA LABORATÓRIO	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
80.243.769/0001-70 *VENCEDOR*	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 2.850,00
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: ECB-46D-BI Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação "A Estufa Digital Microprocessada de Cultura Bacteriológica Vulcan possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. Primeiramente, o microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso a funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Junto a isso, seu display LCD de 5.3, permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento. Possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. E também, um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser equipado com até 5 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Esse equipamento conta com 2 portas, uma porta interna de vidro temperado, que é resistente a alta temperatura. Assim sendo, permite a visualização do interior da câmara, evitando dissipação de calor e garante estabilidade térmica. E também, a outra porta externa é fabricada em aço carbono. Ambas portas podem ser abertas em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. A iluminação interna da câmara é por um conjunto de Leds. Por fim, possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 46 Litros Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~80°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 - Classe A Precisão temperatura: < 1% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±1°C Potência: 500W Iluminação da Câmara: Conjunto de LEDS Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta externa Dimensões da Câmara interna: 34x34x40cm Dimensões do Gabinete externo: 44x50x66cm Tensão: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Estufa 1 Manual de instruções em português 1 Prateleira de aço inoxidável		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 964
Nome de Contato: Eliane		
Telefone: (41) 3073-0896		
Email: licitacao@ambarlab.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI				R\$ 2.851,00	
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSBi 40 LITROS Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACT. INOX SSBi 40L - Panel adesivo em policarbonato a prova d'água. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna construídas em aço inox AISI 430. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Porta interna em vidro temperado com espessura de 6 mm, que permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Porta fusível de segurança. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz. Potência de 350 Watts. Medidas internas (A x L x C): 34 x 34 x 36 cm. Medidas externas (A x L x C): 55 x 45 x 52 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox AISI 430. Fusível de proteção. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com	
32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				R\$ 3.334,00	
Marca: Solidsteel Fabricante: Solidsteel Modelo: SSBi 40L Descrição: Estufa bacteriológica ou incubadora bacteriológica desenvolvida para incubação, crescimento e multiplicação de microrganismos, por meio de temperaturas controladas e uniformes. Gabinete aço inox, ajuste: Ajuste Digital, c/ painel de controle. Faixa de temperatura: Ambiente +5°C a 70°C. Com sistema de controle digital PID autotuning Caixa interna em plástico resistente, volume aproximadamente 38 e 50L. Tensão (Bivolt). Garantia de 1 ano, Assistência técnica permanente.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Santo Amaro da Imperatriz	R NATIVIDADE, 3941	JONATAN	(48) 9606-8052	atendimento dpss@gmail.com	
46.983.819/0001-17	ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153				R\$ 3.335,00	
Marca: SolidSteel Fabricante: SolidSteel Modelo: SSBi 40L Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painele De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
RJ	Rio de Janeiro	R ROCHA PITA, 92	(24) 3363-1569	fazenda@gmail.com		

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.200,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro Município de Nova Friburgo	Data: 16/01/2024 10:00
Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliário, para atender às necessidades do Hospital Municipal Raul Sertão.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estufa Laboratório - Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 50 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painele De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação , Material*: Gabinete Aço Inox	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:1462023 / UASG:985867
	Lote/Item: /22
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 07/02/2024 16:52
	Homologação: 19/02/2024 10:24
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.706.431/0001-02 *VENCEDOR*	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	RS 3.200,00
Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo: S2202H Descrição: BALANÇA DE PRECISÃO – MOD. S2202H – MARCA: BEL – PROCEDÊNCIA ITALIANA OFERECEMOS!! Uma fusão de design e qualidade, balanças série S encerram toda a experiência de modelos de classe superior em uma balança de dimensões reduzidas. Graças ao software sofisticado e a uma célula de carga de alto desempenho. Estrutura sólida, teclado ergonômico e as muitas funcionalidades avançadas incorporadas fazem destas balanças um produto completo a um preço muito competitivo. Sistema de pesagem com célula de carga com alta resolução Calibração externa Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste Capa de plástico Funções: Célula de carga alta resolução; Contagem de peças; Determinação da densidade; Max carga; Pesagem de animais; Pesagem percentual; RS232 Data Interface; Soma pesos; Unidades de medida; Verifique Peso. DADOS TÉCNICOS: Calibração externa Capacidade: 2200g Resolução: 0,01g Prato: Ø 130mm Repetibilidade: 0,01g Linearidade: ± 0.03g Tempo de resposta (sec.): ≤ 3 Span drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 6ppm/°C Tamanho CxLxA (mm): 190x255x75 Alimentação bivolt automatico 110- 230Vac, 50/60Hz; output 9V 1A Peso Líquido: 1,2Kg Modelo com selo de verificação inicial do INMETRO		
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360	Telefone: (17) 9138-6526	Email: escritoriojlamana@msn.com

46.983.819/0001-17	ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153	RS 7.100,00
Marca: Marte Fabricante: Marte Modelo: AD5000 Descrição: Estufa Laboratório - Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 50 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação , Material*: Gabinete Aço Inox		
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R ROCHA PITA, 92
		Telefone: (24) 3363-1569
		Email: fazvenda@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **RS 3.083,15**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	Data: 20/12/2023 09:00
Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos laboratoriais para estruturação da cadeia produtiva do leite, destinados ao atendimento a diversos municípios e comunidades rurais, no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Mecânico,Botão Controle Temperatura , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas , Adicional: C/ Vedação	Identificação: N°Pregão:952023 / UASG:195005
CatMat: 414630 - Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Mecânico,Botão Controle Temperatura Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 200 °C Componentes: C/ Até 2 Bandejas Adicional: C/ Vedação	Lote/Item: /3
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 27/12/2023 19:08
	Homologação: 29/12/2023 09:21
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
68.886.605/0001-65 *VENCEDOR*	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	RS 3.083,15
Marca: MARTE Fabricante: Marte Cientifica & Instrumentação Industrial Ltda Modelo: MEDI- 85L Descrição: Equipada com sistema de rampa e patamares de até 8 setpoint através de controlador microprocessado digital com sistema PID por PWM. Possui display LED de 4 dígitos. Sensor de temperatura tipo PT 100 de 3 fios.Programação de tempo de 1 a 9999 minutos com resolução de 1 em 1 minuto. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos. Proporciona excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Fecho tipo rolete de metal que garante trabalho em toda a faixa de temperatura do equipamento com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração Rastreável a RBC do controlador de temperatura. Circulação e renovação de ar forçado. Isolação térmica em feltro de lã de vidro. Timer de Alarme Sonoro Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Suporte na câmara interna para acomodação das bandejas. Câmara interna com trilhos para deslocamento de bandejas. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Acompanha cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra (NBR 14136), manual em português. Modelos até 21 litros acompanham 2 bandejas e de 30 a 180 litros acompanham 3 bandejas removíveis em aço inox projetadas para facilitar a circulação de ar no interior da câmara. A partir do modelo de 85L, possibilidade de ajustar distribuição das bandejas dentro da câmara do equipamento. Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +5°C à 250°C Resolução: + / - 0,1°C Indicação Digital: LED Homogeneidade térmica: + / - 1 °C (até 50°C) Precisão do controlador: + / - 1°C Alimentação: Bivolt (modelos até 150 L); 110 V ou 220 V (modelo de 180 L)		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: RUA DAS CASUARINAS, 59
		Nome de Contato: Ariane
		Telefone: (11) 3411-4500
		Email: edital@marte.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI				R\$ 3.425,49
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo: LT 501/100 Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO LT 501/100 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Vedação da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1º C, com leitura digital; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; Alimentação: Alimentação: 220V; Potência: 1000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +5 °C a 250°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 50º a 300°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; Dimensões Interna: Largura= 500 Comprimento= 500 Altura= 400; Dimensões Externa: Largura= 625 Comprimento= 656 Altura= 630; Peso: 29 Kg; Posição para até 10 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br	

05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA				R\$ 3.460,00
Marca: SOLIDEESTEL-ESTUFA D Fabricante: SOLIDEESTEL-ESTUFA DIGITAL SSDi 85L Modelo: SOLIDEESTEL-ESTUFA DIGITAL SSDi 85L Descrição: "Estufa - OFERTAMOS - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, Pannel com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm. Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136."					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Arapongas	R FRANCELHO, 69	(43) 33252-7897	vscosta@vscosta.com.br	

10.478.755/0001-50	BEAGA HOSPITALAR EIRELI				R\$ 3.575,03
Marca: SOLID STELL Fabricante: SOLID STELL Modelo: SSEI85L Descrição: Estufa de esterilização, gabinete em aço inox, ajuste digital, com painel de controle, programável, capacidade mínima de 85 litros, temperatura de trabalho +5°C até 250°C, com até 2 bandejas, tensão de alimentação bivolt ou 220 volts. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO, 280	POLIANA	(31) 2526-6358	atuante@gmail.com

47.915.410/0001-26	FRAN PRINT LTDA				R\$ 4.000,00
Marca: LAB Fabricante: LAB Modelo: LAB Descrição: Estufa de esterilização, gabinete em aço inox, ajuste digital, com painel de controle, programável, capacidade mínima de 85 litros, temperatura de trabalho +5°C até 250°C, com até 2 bandejas, tensão de alimentação bivolt ou 220 volts. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia. MARCA/MODELO: LAB					
Endereço: ,					

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 4.550,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: s Modelo: ESTUFA Descrição: MARCA: SOLIDTEEL MODELO: ESTUFA DESCRIÇÃO: Estufa de esterilização, gabinete em aço inox, ajuste digital, com painel de controle, programável, capacidade mínima de 85 litros, temperatura de trabalho +5°C até 250°C, com até 2 bandejas, tensão de alimentação bivolt ou 220 volts. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	squadrado brasil@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor					R\$ 2.990,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)					



Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 13/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:612023 / UASG:254420

Objeto: Registro de preço de aquisição de equipamentos de laboratório, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 50 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação

Lote/Item: /9
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 21/12/2023 07:21
Homologação: 21/12/2023 09:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: RJ

CatMat: 436701 - ESTUFA LABORATÓRIO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI		RS 2.990,00	
VENCEDOR				
Marca: LIMATEC				
Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA				
Modelo: LT 500/40				
Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA LT 500/40 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; 1 (Uma) porta interna em vidro temperado lapidado transparente; 1 (Uma) porta construído em AÇO INOX escovado; Com isolamento térmica em poliuretano expandido; Vedação perfil imantado; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 127V/220V (bivolt selecionável); Potência: 75 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 70°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 40 Litros; Dimensões Int. (mm): Largura= 310 Comprimento= 417 Altura=310; Dimensões Ext. (mm): Largura= 380 Comprimento= 495 Altura= 465; Peso: 16 kg; Posições para até 4 prateleiras, acompanha 1 prateleira aramada em aço INOX 304; Pés com regulagem e sapatas de borracha; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA RS 3.000,00

Marca: SOLIDSTEEL-ESTUFA DE
Fabricante: SOLIDSTEEL-ESTUFA DE CULTURA BACT. INOX SSBi 30L
Modelo: SOLIDSTEEL-ESTUFA DE CULTURA BACT. INOX SSBi 30L
Descrição: "Estufa para Cultuta Bacteriológica possui estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático cor Cinza, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; 3 trilhos na câmara interna para movimentar a band; Porta a esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro; Porta com sistema de fecho magnético para oferecer um bom fechamento; Porta interna de vidro temperado para permitir a visualização interna da câmara sem perder o calor e a estabilidade térmica; Faixa de trabalho da estufa de cultura bacteriológica é de até 65 °C; Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com autotunig; Dupla função de display, sendo u ma para a programação e outra para indicação digital da temperatura; Resolução de leitura 0,1°C; Timer programável com alarme sonoro; Sistema bivolt para a tensão de alimentação; Cap.: 30lts - Dim. internas: (AxLxPx)cm 32x31x30 - Dim. externas: 54x42x40 Incluindo treinamento e instalação"

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**
PR Arapongas R FRANCELHO, 69 (43) 33252-7897 vscosta@vscosta.com.br

48.706.431/0001-02 BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA RS 3.986,00

Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA
Modelo: SLSBi 30L
Descrição: ESTUFA BACTERIOLÓGICA – MOD. SLSBi 30L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 70°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e duplo display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto com alarme sonoro; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 30 Litros; - Medidas internas: A = 32 x L = 31 x C = 30 cm; - Medidas externas: A = 52 x L = 42 x C = 39 cm; - Potência: 350 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Endereço: **Telefone:** **Email:**
R JOAO MESQUITA, 1360 (17) 9138-6526 escritoriojlamana@msn.com



38.543.243/0001-49	EKINOVA TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE LTDA	R\$ 5.717,50
--------------------	---	--------------

Marca: Solid Steel
Fabricante: Solid Steel
Modelo: SSBi 30L
Descrição: A Estufa para Cultura Bacteriológica possui estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático cor Cinza, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; 3 trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Porta a esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro; Porta com sistema de fecho magnético para oferecer um bom fechamento; Porta interna de vidro temperado para permitir a visualização interna da câmara sem perder o calor e a estabilidade térmica; Faixa de trabalho da estufa de cultura bacteriológica é de até 65 °C; Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com autotunig; Dupla função de display, sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura; Resolução de leitura 0,1°C; Timer programável com alarme sonoro; Sistema bivolt para a tensão de alimentação; Cap.: 30lts - Dim. internas: (AxLxPx)cm 32x31x30 - Dim. externas: 54x42x40 Incluindo treinamento e instalação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	RUA SAO JORGE, 272	(11) 8588-8199	azac@globo.com

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 6.550,00
--------------------	--	--------------

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDTEEL
Modelo: SBBi30
Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSBi30 DESCRIÇÃO: ESTUFA DE CULTURA BACT. INOX SSBi 30L PAINEL adesivo em policarbonato a prova d'água. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna construídas em aço inox AISI 430. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Porta interna em vidro temperado com espessura de 6 mm, que permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Porta fusível de segurança. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz. Potência de 350 Watts. Medidas internas (A x L x C): 32 x 31 x 30 cm. Medidas externas (A x L x C): 52 x 42 x 39 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox AISI 430. Fusível de proteção. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	squadrado brasil@gmail.com

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
--------------------	----------------------------------	----------------

Marca: solidsteel
Fabricante: solidsteel
Modelo: stermmax bs
Descrição: Descrição: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ PAINEL De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 50 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 2.934,81
---	---------------------

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	Data: 27/11/2023 09:00
Objeto: O objeto da presente licitação é a implantação de sistema de registro de preços para aquisição futura e parcelada, conforme necessidade, de Equipamentos para atender a Clínica Veterinária e Laboratórios de Segurança do Trabalho do Campus Jaru e demandas específicas das demais unidades do IFRO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 2112423).	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ PAINEL De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 40 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação	SRP: SIM
CatMat: 414634 - ESTUFA LABORATÓRIO	Identificação: NºPregão:662023 / UASG:158148
	Lote/Item: /70
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 9
	Unidade: Unidade
	UF: RO



80.243.769/0001-70 DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

R\$ 2.934,81

VENCEDOR

Marca: VULCAN

Fabricante: VULCAN

Modelo: ECB-32D-BI

Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 40 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação "A Estufa Digital Microprocessada de Cultura Bacteriológica Vulcan possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. Primeiramente, o microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso a funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Junto a isso, seu display LCD de 5.3, permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento. Possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. E também, um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser equipado com até 4 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Esse equipamento conta com 2 portas, uma porta interna de vidro temperado, que é resistente a alta temperatura. Assim sendo, permite a visualização do interior da câmara, evitando dissipação de calor e garante estabilidade térmica. E também, a outra porta externa é fabricada em aço carbono. Ambas portas podem ser abertas em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. A iluminação interna da câmara é por um conjunto de Leds. Por fim, possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 32 Litros Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~80°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 - Classe A Precisão temperatura: < 1% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±1°C Potência: 500W Iluminação da Câmara: Conjunto de LEDS Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta externa Dimensões da Câmara interna: 30X30X36cm Dimensões do Gabinete externo: 41X46X60cm Tensão: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Estufa 1 Manual de instruções em português 1 Prateleira de aço inoxidável"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA XV DE NOVEMBRO, 964	Eliane	(41) 3073-0896	licitacao@ambarlab.com

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI

R\$ 2.994,71

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: SSB1 30L

Descrição: Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna construídas em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Porta interna em vidro temperado com espessura de 6 mm, que permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Porta fusível de segurança. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz. Potência de 350 Watts. Medidas internas (A x L x C): 32 x 31 x 30 cm. Medidas externas (A x L x C): 52 x 42 x 39 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox AISI 430. Iluminação da câmara de trabalho com acionamento da tecla localizada no painel. Alarme visual e sonoro para final do ciclo. Termostato de segurança tipo capilar com bulbo, 60oC regulável pelo operador. Fusível de proteção. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com

13.825.298/0001-10 LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI

R\$ 3.100,00

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA

Modelo: LT 500/27

Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA LT 500/27 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; 1 (Uma) porta interna em vidro temperado lapidado transparente; 1 (Uma) porta construído em AÇO INOX escovado; Com isolamento térmica em poliuretano expandido; Vedação perfil imantado; Orifício superior para introdução de termômetro de aferição; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Timer programável até 9999 minutos, com desligamento automático do aquecimento e alarme áudio/visual; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 127V/220V (bivolt selecionável); Potência: 75 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 60°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 10° a 60°C regulável pelo operador; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 30 Litros; Dimensões Int. (mm): Largura= 310 | Comprimento= 320 | Altura=310; Dimensões Ext. (mm): Largura= 380 | Comprimento= 390 | Altura= 465; Peso: 16 kg; Posições para até 4 prateleiras, acompanha 1 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Pés com regulagem e sapatas de borracha; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br



16.684.742/0001-13

IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

R\$ 3.118,52

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDSTEEL
Modelo: SSBi 30L
Descrição: ESTUFA Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna construídas em aço inox AISI 430. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Porta com visor de vidro temperado com espessura de 6 mm, que permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura evitando perda de calor e estabilidade térmica, possui vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Porta fusível de segurança. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz. Potência de 350 Watts. Medidas internas (A x L x C): 32 x 31 x 30 cm. Medidas externas (A x L x C): 52 x 42 x 39 cm. Itens inclusos: Termostato eletromecânico contra superaquecimento ajustável pelo operador. Iluminação interna da câmara com acionamento através de botão localizado no painel de controle. 3 Bandejas removíveis em aço inox AISI 430. Fusível de proteção. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Aparecida de Goiânia

AV SAO PAULO, SN

(62) 8572-6559

idmsolucoes2@gmail.com

30.284.338/0001-83

BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI

R\$ 3.380,99

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDSTEEL
Modelo: SSB-30 L
Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA (INCUBADORA BACTERIOLÓGICA) COM TIMER BIVOLT(110/220V) - TAMANHO: 30L ESTUFA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA A INCUBAÇÃO, CRESCIMENTO E MULTIPLICAÇÃO DE MICRORGANISMOS, POR MEIO DE TEMPERATURAS CONTROLADAS E UNIFORMES (AMBIENTE +5°C ATÉ 70°C), O SISTEMA DE CONTROLE DIGITAL COM PID E AUTOTUNING GARANTE A PRECISÃO DO SISTEMA EM +/- 1°C. CARACTERÍSTICAS: SEU GABINETE É CONTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PORTA COM PUXADOR ANATÔMICO E ABERTURA PARA DIREITA E PORTA INTERNA EM VIDRO TEMPERADO PARA VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR SEM ABERTURA DA PORTA; SEU INTERIOR É EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI LISO; POSSUÍ SAÍDA SUPERIOR - RESPIRO PARA GASES, UMIDADE OU ACOMODAÇÃO DO TERMÔMETRO; TRILHOS INTERNOS PARA DESLOCAMENTO DAS BANDEJAS; SISTEMA DE FECHO DA PORTA PRINCIPAL TIPO ROLETE E DA PORTA DE VIDRO ELETROMAGNÉTICO; VEDAÇÃO DA PORTA PRINCIPAL COM PERFIL DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE: 30L MEDIDAS INTERNAS (AXLXC): CM MEDIDOAS EXTERNAS (AXLXC): CM BANDEJAS: CM POTÊNCIA: WATTS TEMPERATURA DE TRABALHO: AMBIENTE +5°C ATÉ 70°C (OUTRAS SOB CONSULTA) CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITAL COM PID E AUTOTUNING DISPLAY: LED 4 DÍGITOS RESOLUÇÃO: 0,1°C PARA INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PROCESSO TIMER: PROGRAMÁVEL DE 1 A 9999 MINUTOS DE 1 EM 1 MINUTO INDICAÇÃO DE PROCESSO: LED SENSOR DE TEMPERATURA: PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO: CABO DE ALIMENTAÇÃO E PLUG COM 3 PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, NBR 14136 HOMOGENEIDADE TÉRMICA: +/- 1°C PRECISÃO DO SISTEMA: +/- 1°C ISOLAMENTO TÉRMICO: LÂ DE VIDRO, INCLUSIVE NAS PORTAS CIRCULAÇÃO DE AR: NATURAL, LIVRE DE RUÍDOS SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA BLINDADA PORTA DE VIDRO INTERNA: TEMPERADO, COM CANTOS ARREDONDADOS E ESPESSURA DE 6MM ALIMENTAÇÃO: BIVOLT

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

DF

Brasília

A ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104

GILBERTO

(61) 99266-2542

lic.bmadf@gmail.com

11.395.850/0001-52

EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO

R\$ 3.381,00

EIRELI

Marca: SolidSteel
Fabricante: SolidSteel
Modelo: SSBi 30L
Descrição: "ESTUFA MICROPROCESSADA CULTURA BACTERIOLÓGICA BIVOLT 30L AÇO INOX. Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; 2 trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Porta a esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Porta com sistema de fecho magnético para oferecer um bom fechamento; Visualização da parte interna da câmara na própria porta, através de vidro temperado, evitando a perda de calor e a estabilidade térmica; Iluminação da câmara de trabalho com acionamento da tecla localizada no painel; Faixa de trabalho até 60 °C; Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tunig; Dupla função de display, sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura. Resolução de leitura 0,1°C; Timer programável com alarme sonoro; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Sensor de temperatura tipo NTC; Precisão do sistema de aproximadamente 0,5°C Homogeneidade do sistema: ± 2 °C; Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 10º a 60°C regulável pelo operador Sistema bivolt para a tensão de alimentação; Saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro; Cabo de energia elétrica com plug de três pinos. Garantia mínima 12 meses"

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R JULIO DE MENEZES, 133

(11) 5549-8164

atendimento@evolucaopet.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.870,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 00.394.544/0096-46	Data: 01/10/2023 00:00
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA	Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: Aquisição de Equipamentos para Monitoramento da Qualidade da Água em Aldeias Indígenas, a fim de atender asnecessidades de todos os procedimentos de coletas e análises realizadas pelo Distrito Sanitário Especial de SaúdeIndígena do Ceará - DSEI/CE.	SRP: NÃO
Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO - ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 40 L, TEMPERATURA ATÉ 70C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 6/2023 / UASG: 257033
CatMat: 414634 - ESTUFA LABORATÓRIO	Lote/Item: 3/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
67.835.447/0001-51 *VENCEDOR*	CECI BRANDS & CO. DO BRASIL LTDA.	R\$ 2.870,25
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 40 L, TEMPERATURA ATÉ 70C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO Endereço: ,		

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor
R\$ 2.940,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 24.098.477/0001-10	Data: 15/06/2023 08:30
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Paraíba	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais.	SRP: SIM
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 40 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação , Material*: Gabinete Aço Inox	Identificação: NºPregão:132023 / UASG:153065
CatMat: 414634 - ESTUFA LABORATÓRIO	Lote/Item: /88
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 06/07/2023 15:14
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 14
	Unidade: Unidade
	UF: PB



80.243.769/0001-70 DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

R\$ 2.940,00

VENCEDOR

Marca: VULCAN

Fabricante: VULCAN

Modelo: EESCRA-46D-BI

Descrição: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR, AQUEC 300°C 46L A Estufa Digital Microprocessada de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar até 300°C Vulcan possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. Primeiramente, o microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso à funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Junto a isso, seu display LCD de 5,3, permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento. Além disso, possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar até 300°C possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. E também, um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser equipado com até 5 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Esse equipamento conta com uma porta que pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Por fim, possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações e também possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerados no processo. DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 46 Litros Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~ 300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ±0,5°C Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2,5°C Potência: 500W Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Lã de Rocha de alta densidade Dimensões da Câmara interna: 34X34X40cm Dimensões do Gabinete externo: 44X50X66cm Tensão: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Estufa 1 Manual de instruções em português 1 Prateleira de aço inoxidável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA XV DE NOVEMBRO, 964	Eliane	(41) 3073-0896	licitacao@ambarlab.com

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 2.950,00

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDTEEL

Modelo: SSDcr40

Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDcr40 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDcr 40L 220V Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1oC. Homogeneidade do sistema ± 4oC. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido circular e renovação de ar com dispositivo regulável, Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 127V ou 220V (definir), 50/60 Hz, potência de 550 Watts. Medidas internas: A 34 x L 34 x C 36 cm, Medidas externas: A 60 x L 42 x C 52 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	squadradobrasil@gmail.com

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

R\$ 3.054,00

Marca: SOLID STEEL

Fabricante: SOLID STEEL

Modelo: SSDcr 40L

Descrição: Estufa laboratório Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido circular e renovação de ar com dispositivo regulável, Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 127V ou 220V (definir), 50/60 Hz, potência de 550 Watts. Medidas internas: A 34 x L 34 x C 36 cm, Medidas externas: A 60 x L 42 x C 52 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idsolucoes2@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA		R\$ 7.800,00
Marca: Solab			
Fabricante: Solab			
Modelo: SL-102/42			
Descrição: Modelo SL-102/42 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox polido. - 1 Portas em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar 3 prateleiras. - Acompanha 1 prateleira em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Isolação térmica em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem e sapatas de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Homogeneidade térmica: ± 4°C. - Precisão do sistema: ± 1°C. - Capacidade 42 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 1000 watts. - Dimensões internas L=350 x A=400 x P=300 mm. - Dimensões externas L=500 x A=720 x P=400 mm. - Peso 30 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Piracicaba	RUA JOSE ZAGUETTI, 401	(19) 3288-0081
			Email:
			roberto@rmpregoes.com.br

38.482.591/0001-53		SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 100.000,00	
Marca: solidsteel					
Fabricante: solidsteel					
Modelo: stermmax bs					
Descrição: Descrição: Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 40 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painei De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação , Material*: Gabinete Aço Inox					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
RJ		Duque de Caxias		RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	
				Telefone:	
				(21) 7003-1651	

Item 4: ELETRODO MEDIÇÃO PH - COMPONENTES: CORPO EPÓXI, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONEXÃO BNC/SISTEMA REF. AG /AGCL, PH O S 14, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 80

Preço Estimado: R\$ 293,62 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 293,62 Média dos Preços Obtidos: R\$ 293,62

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	ELETRODO MEDIÇÃO PH - COMPONENTES: CORPO EPÓXI, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONEXÃO BNC/SISTEMA REF. AG /AGCL, PH O S 14, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 80	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 253,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA AGROINDUSTRIA TROPICAL/FORTALEZA/CE	Data: 01/01/2024 00:00
Objeto: Aquisição de materiais comuns para uso em laboratórios da Embrapa Agroindústria Tropical/ CNPAT	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: ELETRODO MEDIÇÃO PH - ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO UNIVERSAL, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 80C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14	SRP: NÃO
CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIÇÃO PH	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 65/2023 / UASG: 135048
	Lote/Item: 53/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: CE

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
07.358.914/0001-78		CEQUIMICA LTDA		R\$ 253,90	
VENCEDOR					
Marca: Kasvi					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO UNIVERSAL, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 80C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
CE	Fortaleza	R SENADOR ALENCAR, 611	(85) 3212-3212	cequimica@cequimica.com.br	



Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 253,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA AGROINDUSTRIA TROPICAL/FORTALEZA/CE	Data: 01/01/2024 00:00
Objeto: Aquisição de materiais comuns para uso em laboratórios da Embrapa Agroindústria Tropical/ CNPAT	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: ELETRODO MEDIÇÃO PH - ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO UNIVERSAL, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 80C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14	SRP: NÃO
CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIÇÃO PH	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 65/2023 / UASG: 135048
	Lote/Item: 43/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.358.914/0001-78 *VENCEDOR*	CEQUIMICA LTDA	R\$ 253,90
Marca: Kasvi		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO UNIVERSAL, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 80C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14		
Estado: CE	Cidade: Fortaleza	Endereço: R SENADOR ALENCAR, 611
		Telefone: (85) 3212-3212
		Email: cequimica@cequimica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 250,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.662.072/0001-58	Data: 25/09/2023 09:10
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais laboratoriais para as unidades do Instituto Federal Farroupilha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..	SRP: SIM
Descrição: Eletrodo medição ph - Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °	Identificação: NºPregão:242023 / UASG:158127
CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIÇÃO PH	Lote/Item: /114
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 19/10/2023 11:49
	Homologação: 20/10/2023 10:35
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.671.906/0001-52 *VENCEDOR*	ROCHLAB LIMITADA	R\$ 250,00
Marca: Rochlab		
Fabricante: Rochlab		
Modelo: RL-01-201		
Descrição: Eletrodo combinado de pH pH: 0 a 14 Temperatura: 0 a 100 °C Isopotencial: 7 +/- 0,5 Resistência: 200 M Ω Referencial: Ag/AgCl e KCl 3M Junção: cerâmica Corpo: vidro Dimensões: 105mm x 12mm Conexão: BNC Acompanha cabo de 1 metro de comprimento		
Endereço: ,		

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 251,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 10.724.903/0011-40

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Instituto Federal Baiano - Campus Governador Mangabeira

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de material e equipamentos destinados aos laboratórios didáticos do campus Governador Mangabeira (Laboratório de Biologia e Laboratório de Química), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: **Eletrodo medição ph** - Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °

CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIÇÃO PH

Data: 06/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112023 / UASG:154618

Lote/Item: /111

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 25/09/2023 15:48

Homologação: 29/09/2023 13:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 251,00	
VENCEDOR						
Marca: SENSOTEC						
Fabricante: SENSOTEC						
Modelo: 2.13						
Descrição: ELETRODO UNIVERSAL DE PH – MOD. 2.13 – MARCA: SENSOTEC – PROCEDÊNCIA NACIONAL Usado em laboratórios ou indústrias onde prevaleçam condições normais; pH: 0 a 14; Temperatura: 5 a 90°C; Isopotencial: 7 +/- 0,5; Resistência: 200 M; Referencial: Ag/AgCl e KCl 3M; Junção de cerâmica; Corpo de vidro; Dimensões: 105 x 12mm; Conector BNC Cabo 1m						
Endereço:		Telefone:		Email:		
R JOAO MESQUITA, 1360		(17) 9138-6526		escritoriojlamana@msn.com		
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA				R\$ 441,01	
Marca: PHOX						
Fabricante: PHOX						
Modelo: G10						
Descrição: Eletrodo medição pH, tipo: combinado universal, componentes: corpo vidro, conexão BNC, junção cerâmica, temperatura trabalho: 0 a 80 °c, características adicionais: sistema ref. ag, agcl, pH 0 a 14.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	R MARIA BUNIK, 69	Kailane	(41) 3227-0629	labvision4@gmail.com	
13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA				R\$ 499,00	
Marca: SYSCROMA						
Fabricante: IMPORTADO						
Modelo: EVPH014						
Descrição: ELETRODO DE PH DE VIDRO, TIPO COMBINADO, UNIVERSAL, FAIXA 0 A 14PH, SISTEMA DE REF. AG/AGCL, TEMPERATURA 0 A 80°C, JUNÇÃO CERÂMICA, COM CONECTOR BNC. PRODUTO UNITÁRIO.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Santa Maria	R ABREU ANTONIO COELHO, 154	JENNIFER / ELDER	(55) 3027-1800	licitacao@saintvallen.com	
12.127.236/0001-72	XLABOR TECNOLOGIA LTDA				R\$ 500,00	
Marca: YOKE						
Fabricante: Shanghai Yoke Instrument Co., Ltd.						
Modelo: 6503						
Descrição: Eletrodo combinado de vidro. Eletrodo de vidro para medição de pH, recarregável. Ideal para medição de pH no uso geral e em soluções de ácido forte / alcalino ou solução orgânica. Parâmetros: Faixa de pH: 0-14 Temperatura máxima de trabalho 90°C Tipo de junção de líquido: cerâmica Junção de Referência: Dupla / Recarregável Tipo de referência interna: Ag / AgCl Dimensão: φ12 x 165mm MARCA: Yoke MODELO: 6503 FABRICANTE: Shanghai Yoke Instrument Co.,Ltd PROCEDÊNCIA: China						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	RUA ARISTEU DIAS LEME, 173	Paulo Sérgio Carnicelli	(11) 5181-2341	licitacoes@xlabor.com.br	
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604				R\$ 1.109,99	
Marca: PHOX						
Fabricante: Importado						
Modelo: G10						
Descrição: Eletrodo de pH em Vidro com conexão BNC Eletrodo de vidro combinado, recarregável, referencia interna Ag/AgCl, com junção cerâmica para uso geral em laboratório. Compatível com vários modelos de pHmetros existentes no mercado. Faixa de medição de 0 a 14,00 pH; Faixa de temperatura de 0 a 80°C; Conector tipo BNC emborrachado.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	AV FRANCISCO NEGRAO DE LIMA, 503	JOÃO	(31) 3491-7359	licitacoes.icp@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
37.949.168/0001-58	NCC PRODUTOS ANALITICOS LTDA				R\$ 1.110,00
Marca: OHAUS Fabricante: OHAUS Modelo: ST260 Descrição: ELETRODO DE PH ST260 OHAUS					
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AVENIDA V 8, S/N	Telefone: (62) 9981-2717	Email: rafael.miranda@speccontabil.com	
40.671.906/0001-52	ROCHLAB LIMITADA				R\$ 3.800,00
Marca: Rochlab Fabricante: Rochlab Modelo: RL-01-201 Descrição: Eletrodo Combinado pH: 0 a 14 Temperatura: 0 a 100 °C Isopotencial: 7 +/- 0,5 Resistência: 200 M Ω Referencial: Ag/AgCl e KCl 3M Junção: cerâmica Corpo: vidro Dimensões: 105mm x 12mm Conexão: BNC Acompanha cabo de 1 metro de comprimento					
Endereço: ,					
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA				R\$ 4.299,00
Marca: Analyser Fabricante: Analyser Modelo: 2A- Descrição: Eletrodo medição pH, tipo: combinado universal, componentes: corpo vidro, conexão BNC, junção cerâmica, temperatura trabalho: 0 a 80 °c, características adicionais: sistema ref. ag, agcl, pH 0 a 14.					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: RUA CAMOCIM, 77	Nome de Contato: Cida	Telefone: (11) 3804-1916	Email: exom@exom.com.br
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI				R\$ 4.700,00
Marca: sensotec Fabricante: sensotec Modelo: 2.15 Descrição: Eletrodo combinado solução externa gel KCl saturado pH: 0 a 14 temperatura: 5 a 90 °C isopotencial: 7 +/- 0,5 resistência: 500 M referencial: Ag/AgCl e KCl 3M corpo: vidro dimensões: 105mm x 12mm					
Estado: SC	Cidade: Biguaçu	Endereço: R SERGIO MURILO MARTINS, 405	Nome de Contato: DANIELA	Telefone: (48) 3285-1802	Email: cordeiro.atacadista@gmail.com
71.443.667/0001-07	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA				R\$ 4.790,00
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: MOD. K38-1465 Descrição: Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °					
Estado: MG	Cidade: Uberlândia	Endereço: AVENIDA ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 3420	Nome de Contato: Rafaela	Telefone: (34) 3210-0357	Email: orbitalprodutos@gmail.com
39.600.199/0001-24	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				R\$ 4.800,00
Marca: Phox Fabricante: Phox Modelo: G10 Descrição: Eletrodo de vidro combinado, recarregável, referencia interna Ag/AgCl, com junção cerâmica para uso geral em laboratório. Compatível com vários modelos de pHmetros existentes no mercado. Faixa de medição de 0 a 14,00 pH; Faixa de temperatura de 0 a 80°C; Conector tipo BNC emborrachado. modelo G10 – marca Phox					
Endereço: ,					
13.760.045/0001-06	PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA				R\$ 4.819,00
Marca: Sensoglass Fabricante: Sensoglas Modelo: Sensoglass Descrição: Eletrodo medição pH, tipo: combinado universal, componentes: corpo vidro, conexão BNC, junção cerâmica, temperatura trabalho: 0 a 80 °c, características adicionais: sistema ref. ag, agcl, pH 0 a 14					
Estado: SP	Cidade: Cubatão	Endereço: RUA ANTONIO LEMOS, 17	Telefone: (31) 3347-9833	Email: officebox88@hotmail.com	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
47.504.653/0001-71		CAFAYATE COMERCIAL LTDA		R\$ 4.819,00	
Marca: PHOX					
Fabricante: PHOX					
Modelo: G10					
Descrição: Eletrodo medição pH, tipo: combinado universal, componentes: corpo vidro, conexão BNC, junção cerâmica, temperatura trabalho: 0 a 80 °c, características adicionais: sistema ref. ag, agcl, pH 0 a 14.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PB	Cabedelo	R ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO, 29	(83) 9199-3553/ (0000) 0000-0000	cafayatecomercial@gmail.com	

33.599.681/0001-05		CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI			R\$ 4.819,64
Marca: Sensotec					
Fabricante: Sensotec					
Modelo: Sensotec					
Descrição: Eletrodo medição pH, tipo:combinado universal, componentes: corpo vidro,conexão BNC, junção cerâmica, temperatura trabalho: 0 a 80 °c,características adicionais:sistema ref. ag, agcl, pH 0 a 14.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Tucano	R RIBEIRA DO POMBAL, 87	GUSTAVO	(75) 99257-0649	crystallab1@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor **RS 310,30**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.348.003/0101-83	Data: 17/08/2023 09:00
Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Modalidade: Pregão Eletrônico
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária	SRP: NÃO
EMBRAPA RORAIMA/BOA VISTA/RR	Identificação: NºPregão:62023 / UASG:135005
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais para os laboratórios (Pós-Colheita e Central de Laboratório), NTI e CEAB na execução das Emendas Parlamentares em 2023. (Fluxo	Lote/Item: /12
Laminar; Esterilizador infravermelho; Phmentro; Balanças; Pipetador; Impressora;	Ata: Link Ata
Cadeiras; Microscopio; Destilador; Biorreator; Micropipetas; Eletrodo BNC; Barrilete;	Adjudicação: 22/08/2023 09:07
Cartuchos; Estação meteorológica; Debulhadora; Quadriciclo; Kit Amostrador de solos;	Homologação: 22/08/2023 09:11
Tablet; Divisor sementes; Contador sementes; Tratador sementes(...).	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: Eletrodo Medição Ph - Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc	Quantidade: 4
/ Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema	Unidade: Unidade
Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °	UF: RR
CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIÇÃO PH	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.827.291/0001-24	PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	RS 310,30
VENCEDOR		
Marca: MARTE Fabricante: MARTE CIENTIFICA Modelo: ELETRODO ME-008 Descrição: Eletrodo combinado de pH com Corpo em Plástico – ME-008 Eletrodo de pH para medição de amostras com alta e baixa concentração iônica como água de chuva, chuva ácida, água do mar e água potável. Faixa de pH: 0 a 14 pH Temperatura de Trabalho: 5 a 60°C Offset: 7 +/- 0,5 pH (25°C) Porcentagem de Slope Teórico: maior ou igual 97% (25°C) Resistência Interna: menor ou igual 250 MegaOhms (25°C) Tempo de Resposta: menor ou igual 1 minuto Tipo de Referência: Simples Junção/ Não Recarregável Sistema de Referência: Ag/AgCl Tipo de Diafragma: Anular em Teflon Solução de Armazenamento: Cloreto de Potássio 3 M (KCl 3 Mol/L) Diâmetro: 12 mm Comprimento: 160 mm Comprimento do Cabo: 1 metro Conector: BNC Observação: A vida útil do eletrodo de pH é influenciada pelo tipo de amostra, temperatura etc. A manutenção também é extremamente importante.		
Endereço:		
,		

08.845.041/0001-90		BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS			R\$ 338,75
LABORATORIAIS LTDA					
Marca: HANNA					
Fabricante: HANNA					
Modelo: HI1110B					
Descrição: Eletrodo BNC - O HI1110B é um eletrodo de pH preenchido com vidro, preenchido com gel e de junção única. Possui sensor de temperatura integrado e possui conector BNC. Este eletrodo tem uma única junção cerâmica na célula de referência externa e a pequena parte esférica onde o pH é detectado é feita com vidro válido para propósitos gerais.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FRANCISCO MEDEIROS, 00240	Andre	(21) 3899-1098	fl@solumaxcontabilidade.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
07.175.849/0001-45	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.				R\$ 592,25
Marca: HANNA					
Fabricante: HANNA					
Modelo: HI1110B					
Descrição: Eletrodo de pH com corpo de vidro, preenchimento de gel, junção única.					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP		Barueri	AL JUARI, 539	(11) 2076-5084	sebastian@hannabrasil.com

65.001.430/0001-73		DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			R\$ 820,00
Marca: HANNA					
Fabricante: HANNA					
Modelo: HI 1110B					
Descrição: OFERTAMOS ELETRODO DE PH Modelo: HI 1110B Marca HANNA Eletrodo BNC - O HI1110B é um eletrodo de Ph preenchido com vidro, preenchido com gel e de junção única. Possui sensor de temperatura integrado e possui conector BNC. Este eletrodo tem uma única junção cerâmica na célula de referência externa e a pequena parte esférica onde o pH é detectado é feita com vidro válido para propósitos gerais					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FRANZ VONACH, 71	Eduardo	(11) 2241-6920	dollyloos1@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 450,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 33.781.055/0016-11	Data: 08/08/2023 10:00
Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE	Modalidade: Pregão Eletrônico
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	SRP: NÃO
Instituto de Tecnologia em Fármacos	Identificação: NºPregão:502023 / UASG:254446
Objeto: Aquisição de Materiais para uso Laboratorial.	Lote/Item: /37
Descrição: Eletrodo Medição Ph - Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °	Ata: Link Ata
CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIÇÃO PH	Adjudicação: 30/10/2023 15:39
	Homologação: 30/10/2023 15:40
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
71.443.667/0001-07	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA				R\$ 450,00
VENCEDOR					
Marca: KASVI					
Fabricante: KASVI					
Modelo: K38-1465					
Descrição: Eletrodo Medição Ph 0-14, Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 ° , recarregável					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AVENIDA ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 3420	Rafaela	(34) 3210-0357	orbitalprodutos@gmail.com

40.671.906/0001-52	ROCHLAB LIMITADA			R\$ 924,00
Marca: Rochlab				
Fabricante: Rochalb				
Modelo: RL-01-208				
Descrição: pH: 0 a 14 Temperatura: 0 a 100 °C Referencial: Ag/AgCl tipo Difusão + Barreira Iônica Junção: anular Corpo: vidro Recarregável Conector: BNC Dimensões: 120mm x 12mm Acompanha cabo de 1 metro de comprimento				
Endereço:				
,				

25.932.088/0001-00		ANALITICA LTDA		R\$ 1.000,00
Marca: Akso				
Fabricante: Akso				
Modelo: E201-9				
Descrição: ELETRODO DE VIDRO CONJUGADO PARA PH E TEMPERATURA (PARA MEDIÇÕES COM TEMPERATURA COMPENSADA), FAIXA DE MEDIÇÃO DE PH 0 A 14, COM CONECTOR TIPO BNC, PASSÍVEL DE RECARGA DO ELETRÓLITO, COM SISTEMA DE REFERÊNCIA DE PRATA/CLORETO DE PRATA PARA USO EM APLICAÇÕES CO				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R COUTO MAGALHAES, 426	(31) 3481-2155	analiticalabor@analiticalabor.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
01.530.501/0001-42	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 1.501,00
Marca: THERMO					
Fabricante: THERMO					
Modelo: 9142BN					
Descrição: Descrição Eletrodo de pH combinado recarregável com corpo de vidro Tipos de conectores BNC Material corpo de vidro Faixa de pH 0 a 14 Temperatura (Métrica) Operacional 0°C a 80°C Tipo Eletrodo de pH de combinação, corpo de vidro Para uso com (equipamento) medidores de russell Requisitos de armazenamento Armazene em solução de armazenamento de eletrodo de pH Orion 910001 Temperatura (Inglês) Operando 32°F a 176°F O tamanho da unidade Cada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Alvorada	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 8806	Marcos Mirando Carvalhaes	(51) 3483-2471	licitacao@carvalhaes.net
80.392.434/0001-13	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 1.512,00
Marca: JPROLAB					
Fabricante: JPROLAB					
Modelo: 30656037-OHAUS-JPROLAB					
Descrição: Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	AV ROCHA POMBO, 2414	Cristiane	(41) 3299-8800	vendas@jprolab.com.br
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA				R\$ 2.530,50
Marca: DIGIMED					
Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA					
Modelo: DME-CV2PTN					
Descrição: Eletrodo de pH - Marca: Digimed - Modelo: DME-CV2PTN					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA DOS MARIANOS, 227		(11) 3522-9844	financeiro@digimed.ind.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 286,24

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 21.260.443/0001-91	Data: 17/07/2023 09:00
Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de materiais de laboratório, vidrarias e reagentes..	SRP: NÃO
Descrição: Eletrodo Medição Ph - Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °	Identificação: NºPregão:352023 / UASG:927317
CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIÇÃO PH	Lote/Item: /71
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 25/07/2023 12:54
	Homologação: 25/07/2023 13:44
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA				R\$ 286,24	
VENCEDOR						
Marca: SYSCROMA						
Fabricante: IMPORTADO						
Modelo: EPH014						
Descrição: ELETRODO DE PH DE VIDRO, TIPO COMBINADO, UNIVERSAL, FAIXA 0 A 14PH, SISTEMA DE REF. AG/AGCL, TEMPERATURA 0 A 70°C, COM CONECTOR BNC.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Santa Maria	R ABREU ANTONIO COELHO, 154	JENNIFER / ELDER	(55) 3027-1800	licitacao@saintvallen.com	
40.671.906/0001-52	ROCHLAB LIMITADA				R\$ 350,00	
Marca: Rochlab						
Fabricante: Rochalb						
Modelo: RL-01-201						
Descrição: Eletrodo combinado universal de vidro sistema de referência Ag/AgCl, junção cerâmica, dimensões 105 x 12 mm, faixa de medição de 0 a 14 Ph e temperatura entre 0 e 100° C, Conector BNC						
Endereço:						
,						



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
08.238.866/0001-47	ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 400,00	
Marca: ANALYSER						
Fabricante: ANALYSER						
Modelo: ANALYSER						
Descrição: Eletrodo Medição Ph - Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	RUA ITAMARATI DE MINAS, 78	Camila	(11) 2047-2472	adonex@gmail.com	
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI				R\$ 465,00	
Marca: SENSOTEC						
Fabricante: SENSOTEC						
Modelo: SENSOTEC						
Descrição: Eletrodo combinado universal de vidro sistema de referência Ag/AgCl, junção cerâmica, dimensões 140 x 13 mm, faixa de medição de 0 a 14 Ph e temperatura entre 0 e 70° C						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Birigui	R HELENA PALUDETO IORI, 386	Wlinton	(18) 3634-1777	vendas@dinalabe.com.br	
01.530.501/0001-42	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 1.850,00	
Marca: THERMO						
Fabricante: THERMO						
Modelo: 9106BNWP						
Descrição: ELETRODO GEL FILL COM PH ELEC WATERPROOF/BNC 1M Descrição Eletrólito Ag/AgCl permanentemente gelificado Tipos de conectores WPBNC Junção Pavio Material Epóxi Faixa de pH 0 a 14 Temperatura (Métrica) Operacional 0°C a 80°C Tipo Eletrodo de pH de combinação Ag/AgCl, não recarregável Para uso com (equipamento) Medidor de pH Orion Temperatura (Inglês) Operando 32°F a 176°F Comprimento (Inglês) 4,31 pol. Comprimento (Inglês) Cabo 39,4 pol. Comprimento (Métrico) 11 cm Cabo de comprimento (métrico) 1m Diâmetro (Inglês) Corpo 0,43 pol. Tampa de Diâmetro (Inglês) 0,62 pol. Corpo de Diâmetro (Métrico) 12 mm Tampa de Diâmetro (Métrico) 16 mm O tamanho da unidade Cada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Alvorada	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 8806	Marcos Mirando Carvalhaes	(51) 3483-2471	licitacao@carvalhaes.net	

Item 5: BANHO MARIA - TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100, COMPONENTES: C/ ANÉIS REDUTORES, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 25

Preço Estimado: R\$ 2.291,93 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.291,93 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.291,93

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BANHO MARIA - TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100, COMPONENTES: C/ ANÉIS REDUTORES, AJUSTE: AJU STE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 25	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 2.080,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data:	13/12/2023 09:00
Objeto:	Registro de preço de aquisição de equipamentos de laboratório, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Banho maria - Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 25 L, Componentes: C/ Anéis Redutores , Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °	SRP:	SIM
CatMat:	439736 - Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle Volume: Cerca De 25 L Componentes: C/ Anéis Redutores Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C	Identificação:	NºPregão:612023 / UASG:254420
		Lote/Item:	/43
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	21/12/2023 07:21
		Homologação:	21/12/2023 09:13
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	2
		Unidade:	Unidade
		UF:	RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
30.569.912/0001-40	TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO			R\$ 2.080,00	
VENCEDOR					
Marca: RC LABOR					
Fabricante: RC LABOR					
Modelo: BMD.30L.220					
Descrição: BANHO MARIA - AJUSTE: AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE VOLUME: CERCA DE 25 L COMPONENTES: C/ ANÉIS REDUTORES					
TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100 °C					
Endereço:		Telefone:		Email:	
TRURIBIO DE MORAES TEIXEIRA, 113		(19) 8226-9633		tsouza30@gmail.com	
80.243.769/0001-70	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			R\$ 2.090,00	
Marca: VULCAN					
Fabricante: VULCAN					
Modelo: BMD-22-220V/TBOCA-8					
Descrição: Banho maria - Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 25 L, Componentes: C/ Anéis Redutores , Temperatura: Controle Temperatura Até 100 ° °Os Banhos Maria Digitais para laboratórios são equipamentos que permitem a termo regulação de uma amostra, por meio do controle da temperatura de um fluido térmico, o qual é colocado dentro da cuba do banho e que irá transferir a temperatura ajustada no banho para a amostra imersa nele. Este equipamento possui temperatura ajustável de temperatura ambiente até 100°C. É compacto, conta gabinete externo construído em aço tratado e pintura epóxi eletrostática lisa contra corrosão, além de uma cuba interna fabricada em aço inox de altíssima qualidade. VERSÕES DISPONÍVEIS: Modelo padrão: Banho Maria sem acessórios. Modelo com rack: Banho Maria acompanhado com rack para tubos de 15ml. Modelo com pingadeira: Banho Maria acompanhado com tampa pingadeira SOBRE OS RACKS PARA TUBOS: O Banhos Marias Digitais da Vulcan são compatíveis com racks para tubos que comportam entre 45 à 233 tubos de 15mL, conforme o modelo desejado. Este modelo é compatível com o Rack para Tubos Racksol-6, o qual comporta até 103 tubos de 15ml. Os racks para tubos são acessórios vendidos separadamente. SOBRE AS TAMPAS PINGADEIRAS: Os Banhos Maria Vulcan podem acompanhar tampas pingadeiras, sendo que todos os nossos 4 equipamentos possuem sua tampacorrespondente ao seu tamanho. Todos são feitas em aço de alta qualidade com puxador superior. Graças ao seu formato triangular, a tampa pingadeira não permite com que a água evaporada caia diretamente nos tubos quando voltar para o seu estado líquido, assim escorrendo pelas laterais do Banho Maria Este modelo é compatível com Tampa Pingadeira TPINGA-10. As tampas pingadeiras são acessórios vendidos separadamente. DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE EM LITROS: 22 litros ALTURA DA BACIA INTERNA: 14,9cm TUBOS POR RACK: 233 tubos de 15ml FAIXA DE TEMPERATURA: Ambiente ~ 100°C PRECISÃO: ± 0,5% RESOLUÇÃO: 0,1°C UNIFORMIDADE: ± 1% SENSOR: PT100 POTÊNCIA: 1200W TENSÃO: 220V DIMENSÕES: 5342,4,3x25cm PESO: 10,5kg GARANTIA DE ATÉ 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Banho Maria Digital 1 Manual de instruções em português" TAMPA TIPO BOCA COM ANEIS REDUTORES					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA XV DE NOVENBRO, 964	Eliane	(41) 3073-0896	licitacao@ambarlab.com
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI			R\$ 2.400,00	
Marca: LIMATEC					
Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA					
Modelo: LT 200/30					
Descrição: BANHO MARIA DIGITAL LT 200/30 Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa construída em aço inox AISI 304 com 8 bocas e anéis redutores; Prateleira tipo grelha, para proteção da resistência, construída em aço inox AISI 304; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente +7°C a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 30 litros; Volume útil: 26 litros; Dimensões da Cuba (mm): Largura=300 Comprimento=505 Profundidade=200mm; Dimensões Externas (mm):Largura=400 Comprimento=660 Altura=420mm; Peso: 12 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessite do uso de temperaturas até ebulição.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br	
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA			R\$ 2.550,00	
Marca: Novatecnica					
Fabricante: Nova Tecnica					
Modelo: NT 267					
Descrição: Banho Maria Médio Digital para uso universal em laboratório possui tampa com 4 ou 6 ou 8 bocas de anéis redutores. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox, de fácil substituição. Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa lisa removível em aço inox AISI 304 estampada e polido com 4 bocas de anéis redutores em aço inox AISI 304 de 3 estágios cada, com diâmetros de Ø100 mm, Ø77,5 mm e Ø53,5mm (outras medidas sob encomenda). Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHAM: Tampa lisa removível em aço inox com bocas de anéis redutores em aço inox; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 267. Marca Novatecnica. Procedência nacional.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018	gustavoberto@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 3.590,00
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: LUCA-150/22D Descrição: BANHO MARIA DIGITAL – MOD. LUCA-150/22D – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampadas); - Suporte em aço inoxidável perfurado para proteção da resistência; - Tampa em aço inoxidável com 6 bocas de anéis redutores; - Dreno através de registro esfera; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inoxidável; - Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox com sensibilidade de ± 0,1°C; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID com leitura digital do processo e set-point; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de trabalho de 5°C acima do ambiente a 100°C; - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Capacidade: 22 Litros; - Potência: 1100W - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.		
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360	Telefone: (17) 9138-6526	Email: escritoriojlamana@msn.com

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.610,00
Marca: Nova Tecnica Fabricante: Nova Tecnica Modelo: NT 266 Descrição: Banho Maria - Marca: Nova Tecnica - Modelo: NT 266 - NT266 - Banho maria sorológico digital grande; Banho maria sorológico digital para uso universal em laboratório; Descrição: Modelo NT266; Temperatura Ambiente +5 a 100°C; Controlador Digital microprocessado, P.I.D.; Timer Digital; Volume 28 litros; Capacidade Até 315 tubos; Sensor PT 100; Cuba Aço inox AISI 304; Tampa Pingadeira em PS (até 60°) – Acima, em inox. Resistência Tubular blindada em aço inox; Resolução 0,1°C; Precisão 0,2°C; Uniformidade 0,5°C; Potência 1400W; Tensão 127 ou 220V; Dimensão interna (LxPx) 500 x 300 x 200mm; Dimensão externa (LxPx) 530 x 330 x 310mm; Gabinete externo Aço carbono AISI 1020 com pintura eletrostática. Acessórios Grade proteção da resistência em aço inox AISI 304, tampa pingadeira em OS, galeria para até 315 tubos; Acompanham 8 anéis redutores; - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 171
		Telefone: (41) 3068-3671
		Email: editais@columbiacomercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.577,71

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 25.944.455/0001-96	Data: 25/09/2023 09:00
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório I.	SRP: NÃO
Descrição: Banho Maria - Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Componentes: Com Tampa Cônica, Rotação: Agitação Reciprocante, Até 250 BPM, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital, Característica Adicional: Plataforma Cerca De 25 X 40, Adicional: Tipo Dubnoff, Volume: Cerca De 35 L,	Identificação: NºPregão:1082023 / UASG:154051
CatMat: 432666 - BANHO MARIA	Lote/Item: /18
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 26/10/2023 10:35
	Homologação: 26/10/2023 15:02
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.876.772/0001-03	JUSSARA SAMUEL VIEIRA DA SILVA 39667037851	R\$ 2.577,71
VENCEDOR		
Marca: Solidsteel Fabricante: Solidsteel Modelo: ssd Descrição: BANHO MARIA, AJUSTE MECÂNICO COM VISOR DIGITAL, VOLUME CERCA DE 35 L, COM TAMPA CÔNICA, CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 100°C, AGITAÇÃO RECIPROCANTE ATÉ 250 BPM, PLATAFORMA CERCA DE 25 X 40, TIPO DUBNOFF Banho Metabólico □po Dubnoff Agitação Reciprocante Estrutura: - Cuba soldada, polida, em aço inóx AISI 304. - Dimensões da cuba em mm.: L= 500 x P= 360 x A=200 (36 litros). - Medidas da plataforma em mm.: 370 x 275. - Tampa pingadeira em aço inóx AISI 304. - Caixa externa em chapa de aço com tratamento an□corrosivo e pintura eletrostá□ca em epóxi texturizado. - Dreno para limpeza. - Plataforma em aço inóx AISI 304, com garras intercambiáveis. - Acompanham 12 garras para erlenmeyers de 250 ml., ou 20 erlenmeyers de 125 ml., ou outras medidas, conforme solicitação (especificar no pedido). - Isolação térmica em lã de rocha. - Medidas externas em mm.: L=700 X P=400 X A=500 com a tampa pingadeira. Homogeneização: - Agitação reciprocante, com 3 pontos de ajuste do movimento : 20 - 30 e 40 mm. - Deslocamento da bandeja com mancal de PTFE e rodízios de PTFE. - Motoredutor motor de indução, (longa durabilidade). - Controlador eletrônico de velocidade de 20 a 240 BPM, com inversor de frequência. - Leitura digital da RPM. Termosta□zação: - Controlador eletrônico de temperatura digital microprocessado, PID, sensor □po PT 100, leitura digital do set point e do processo, para trabalhos de 7 acima do ambiente até 99,9°C, variação de +/- 0,1°C. Energia: - Resistência blindada em tubo de aço inóx AISI 304, 1600 Watts. - Cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, com plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136. - 220 volts, 60 Hz.		
Estado: SP	Cidade: Bauru	Endereço: RUA MARIO FABIANO, 1-06
		Telefone: (14) 9809-3009
		Email: jussarasamvi@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI			R\$ 6.600,00
Marca: LIMATEC				
Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA				
Modelo: LT 208/30				
Descrição: BANHO MARIA METABÓLICO AGITAÇÃO RECIPROCRANTE TIPO DUBNOFF LT 208/30 Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Galeria interna removível com molas reguláveis para acomodação de variados tipos de recipientes; Tampa Pingadeira com orifício para termômetro e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Precisão de controle ±0,1°C. Uniformidade ±0,3°C; Sensor de temperatura termopar tipo PT100; Rotação 30 a 250 RPM (±5 BPM). Ajuste Mecânico, com visor Digital; Dreno para facilitar a retirada da água; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente a + 5°C à 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume útil: 27 Litros; Peso: 17 Kg Dimensões Internas da Cuba (mm): Largura=505 Comprimento=300 Altura=200mm; Dimensões externas: Largura= 400 Comprimento=665 Altura=430mm Acompanha 1(uma) plataforma a escolher: 30 garras para erlenmeyer de 50 ml; 20 garras para erlenmeyer de 125 ml; 12 garras para erlenmeyer de 250 ml; 6 garras para erlenmeyer de 500 ml; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA			R\$ 7.350,00
Marca: LUCADEMA				
Fabricante: LUCADEMA				
Modelo: LUCA-156/36				
Descrição: BANHO METABÓLICO DUBNOFF RECIPROCANTE – MOD. LUCA-156/36 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; - Cuba construída em aço inoxidável; - Tampa tipo pingadeira em aço inoxidável; - Plataforma em alumínio com furação para 12 garras para Erlenmeyers de 250mL; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inoxidável; - Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox com sensibilidade de ± 0,1°C; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID com leitura digital do processo e set-point; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de trabalho de 5°C acima do ambiente até 100°C; - Exatidão da leitura: ±0,3% fundo de escala; - Controle de velocidade de 20 a 240 RPM com inversor de frequência e leitura digital; - Movimento reciprocante através de mancais e rolamento; - Pontos de ajuste do movimento: 20 - 30 e 40mm; - Capacidade: 36 Litros; - Potência: 1600W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: conjunto com 12 garras em aço inox para Erlenmeyers de 250mL, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.				
Endereço:		Telefone:		Email:
R JOAO MESQUITA, 1360		(17) 9138-6526		escritoriojlamana@msn.com
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO			R\$ 7.449,99
Marca: Matoli				
Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório				
Modelo: 170M029				
Descrição: Item 18 – Banho metabólico com agitação reciprocante tipo Dubnoff – capacidade 36 litros – modelo 170M029 – Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática; Cuba estampada em aço inoxidável AISI 304 com dreno no fundo, sem solda e sem emendas e capacidade 36 litros (LxPxAl: 500 x 360 x 200mm; Tampa tipo pingadeira (cônica) em aço inoxidável AISI 304 com orifício para termômetro; Plataforma de agitação em aço inoxidável AISI 304 – (PxL) 250 x 400mm; Galeria para fixação em aço inoxidável de diversos tipos de frascos (Erlenmeyer, Becker, tubos de ensaio, etc) medindo 275mm x 370mm; Controlador eletrônico digital microprocessado de agitação reciprocante de 20bpm até 240bpm – amplitude de agitação variável de 20, 30 e 40mm; Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos de ambiente +7°C até 99,9°C, variação de ±0,1°C e resolução de 0,1°C; Sensor de temperatura tipo Pt100 em aço inoxidável AISI 304; Resistência blindada embutida em aço inoxidável AISI 304, deixando a cuba totalmente livre, facilitando a limpeza; Conjunto de agitação com bucha e rodízios em PTFE; Isolamento térmico em lã de rocha de alta densidade; 04 pés de borracha anti-derrapante; Motor de indução de alta durabilidade e torque; - livre de manutenção; Dimensões (LxPxAl): 700 x 400 x 500mm. Potência: 1600W; Entrada: 110V ou 220V – 50/60Hz (conforme a especificação do solicitante). Cabo de Força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NM243 e ABNT NBR 14136; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: 01 tampa tipo pingadeira conforme acima; 01 plataforma com 12 garras para frascos Erlenmeyer de 250ml ou 20 frascos de 125ml – ou, conforme especificação do solicitante; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional.				
Endereço:		Telefone:		Email:
,		(19) 3302-0785		matoli@matoli.com.br
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA			R\$ 8.800,00
Marca: Solab				
Fabricante: Solab				
Modelo: SL-157/36				
Descrição: Modelo SL-157/36 Marca: Solab – Banho metabólico com agitação reciprocante tipo Dubnoff – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 polido. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas com plataforma interna para adaptar galeria com diversas capacidades de garras como: 12 x 125 ml, 12 x 250 e 6 x 500 ml. - Agitação com movimento reciprocante com amplitude de 30 mm através de mancais e rolamentos. - Isolamento em lã de vidro. - Resistencia blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com Sistema PID. - Controle de velocidade analógico, com escala de 1 a 10 tendo rotação mínima de 20 RPM e máxima de 250 RPM. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Dreno através de registro esfera. - Porta fusível. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100°C. - Resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5°C. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência 1600 watts - Alimentação 220 volts, 60Hz - Volume Cuba 36 Litros - Dimensões internas (cuba) L=530 x P=325 x A=200 mm. - Dimensões externas L=660 x P=375 x A=350 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 12 garras de inox 250 ml, 3 fusíveis de segurança, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	RUA JOSE ZAGUETTI, 401	(19) 3288-0081	roberto@rmpregoes.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 9.312,97	
Marca: NOVATECNICA				
Fabricante: NOVATECNICA				
Modelo: NT 233				
Descrição: Banho Maria Metabólico Dubnoff Digital, para uso universal em laboratório. Compacto e silencioso. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 40 a 240 RPM. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT, com sistema PID. Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C. Precisão de ±0,5°C e Uniformidade de ±0,7°C. Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox, de fácil substituição. Garras ou presilhas em aço inox AISI 304 para fixação de tubos ou frascos. Plataforma intercambiável em aço inox AISI 304 com capacidade para tubos ou frascos até 1.000 ml. Movimento recíprocante com amplitude de 20 mm através mancais e rolamentos. Tampa pingadeira removível em aço inox AISI 304. Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sobre pés de borracha. Possui dreno. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Motor para sistema de agitação com potência de 100 W. Alimentação em rede de 127 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Volume: 40 litros. ITENS QUE ACOMPANHA: 01x Plataforma com capacidade para 15x 250 ml; Tampa pingadeira removível em aço inox AISI 304; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 233. Marca Novatecnica. Procedência nacional.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018	gustavoberto@gmail.com

44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 100.000,00	
Marca: solab				
Fabricante: solab				
Modelo: equipamento hospitalar				
Descrição: BANHO MARIA, AJUSTE MECÂNICO COM VISOR DIGITAL, VOLUME CERCA DE 35 L, COM TAMPA CÔNICA, CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 100°C, AGITAÇÃO RECÍPROCANTE ATÉ 250 BPM, PLATAFORMA CERCA DE 25 X 40, TIPO DUBNOFF Banho Metabólico □po Dubnoff Agitação Recíprocante				
Estrutura: - Cuba soldada, polida, em aço inóx AISI 304. - Dimensões da cuba em mm.: L= 500 x P= 360 x A=200 (36 litros). - Medidas da plataforma em mm.: 370 x 275. - Tampa pingadeira em aço inóx AISI 304. - Caixaexterna em chapa de aço com tratamento an□corrosivo e pintura eletrostá□ca em epóxi texturizado. - Dreno para limpeza. - Plataforma em aço inóx AISI 304, com garras intercambiáveis. - Acompanham 12 garras para erlenmeyers de 250 ml., ou 20 erlenmeyers de 125 ml., ou outras medidas, conforme solicitação (especificar no pedido). - Isolação térmica em lâ de rocha. - Medidas externas em mm.: L=700 X P=400 X A=500 com a tampa pingadeira.				
Homogeneização: - Agitação recíprocante, com 3 pontos de ajuste do movimento : 20 - 30 e 40 mm. - Deslocamento da bandeja com mancal de PTFE e rodízios de PTFE. - Motoredutor motor de indução, (longa durabilidade). - Controlador eletrônico de velocidade de 20 a 240 BPM, com inversor de frequência. - Leitura digital da RPM.				
Termosta□zação: - Controlador eletrônico de temperatura digital microprocessado, PID, sensor □po PT 100, leitura digital do set point e do processo, para trabalhos de 7 acima do ambiente até 99,9°C, variação de +/- 0,1°C. Energia: - Resistência blindada em tubo de aço inóx AISI 304, 1600 Watts. - Cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, com plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136. - 220 volts, 60 Hz.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R DOM PEDRO II, 440	(48) 3094-0412	compras@bpmaq.com.br

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 100.000,00	
Marca: netlab				
Fabricante: netlab				
Modelo: netlab				
Descrição: Descrição: Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Componentes: Com Tampa Cônica, Rotação: Agitação Recíprocante, Até 250 BPM, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital, Característica Adicional: Plataforma Cerca De 25 X 40, Adicional: Tipo Dubnoff, Volume: Cerca De 35 L,				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651	

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor			R\$ 2.510,00	
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)				
CNPJ: 02.334.933/0001-40			Data: 14/07/2023 09:00	
Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes/MG			Modalidade: Pregão Eletrônico	
Objeto: Registro de Preços em atendimento ao FARMACIS do CISALV, e eventuais órgãos participantes para aquisição de materiais permanentes para o cumprimento do objeto do Convênio de Saida nº 1321003073/2022SESMG, tais como: ar condicionado, armários, arquivos, balança, bobinas de gelo, caixas isotérmicas, estantes, freezers, paletes, termohigrômetros, paleteiras, câmaras de conservação, geradores, bebedouro, computadores, microondas, geladeiras, impressora, NoBreaks e ventiladentiladores..			SRP: SIM	
Descrição: Balança precisão - Balança Precisão Características Adicionais: Prato 100 Mm, Tempo Estabilização 0,5 A 4 Segundos , Resolução: 0,001 G, Capacidade Máxima: 410 G, Tipo Painel: Visor Digital			Identificação: NºPregão:142023 / UASG:927658	
CatMat: 445245 - BALANÇA PRECISÃO			Lote/Item: /4	
			Ata: Link Ata	
			Adjudicação: 03/08/2023 09:33	
			Homologação: 03/08/2023 16:05	
			Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
			Quantidade: 7	
			Unidade: Unidade	
			UF: MG	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
32.350.293/0001-23	FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVERIO				R\$ 2.510,00
VENCEDOR					
Marca: RBR					
Fabricante: RBR					
Modelo: JA3003					
Descrição: Balança					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG		Ressaquinha	RUA JOSE CESARIO, 82	(32) 8478-6582	nsfatima.loja@gmail.com

24.982.785/0001-03 IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA R\$ 3.107,00

Marca: RECOMENDADO
Fabricante: RECOMENDADO
Modelo: RECOMENDADO
Descrição: Balança Precisão Características Adicionais: Prato 100 Mm, Tempo Estabilização 0,5 A 4 Segundos , Resolução: 0,001 G, Capacidade Máxima: 410 G, Tipo Pannel: Visor Digital

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R SR32, 339 **Nome de Contato:** CRISTIANO **Telefone:** (62) 3110-5005 **Email:** igm2@igm2.ind.br

13.533.610/0001-00		WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA		R\$ 4.910,00
Marca: WEBLABOR				
Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS				
Modelo: M214AI				
Descrição: Balança Analítica M214Ai com Inmetro, combina elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética. Calibração automática, peso interno. Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste. Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados. Capacidade 210g; Resolução 0,0001g; Tamanho do prato Ø 80mm; Tempo de resposta (sec.) ≤ 3~4; Linearidade ± 0,0003g; Repetibilidade 0,0001g; Verificação INMETRO Sim; Leitura mínima 10mg; Variação da Tara (Subtrativo) 210g; Span Drift In +10...+30°C +10...+30°C ±3ppm / °C; Saída RS232; Temperatura de trabalho 5 – 35°C (15-30°C para verificação de amostras); Fonte de energia 110-230V 50/60Hz; Saída 24V 500mA 13VA; Consumo de energia (Max) 2W; Dimensões (P X L X A) 215mm x 345mm x 345mm; Peso líquido 6,3kg Peso bruto 8,9 kg.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	RUA IPIRANGA, 796	(11) 4722-4184	vendas@weblabor.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 2.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.378.626/0001-97	Data: 26/06/2023 09:30
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade do Amazonas	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, destinados aos Campis do interior, nos municípios de Itacoatiara, Parintins, Humaitá, Coari e Benjamin Constant da Universidade Federal do Amazonas..	SRP: SIM
Descrição: Banho maria - Banho Maria Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Componentes: C/ Anéis Redutores , Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 25	Identificação: NºPregão:2512023 / UASG:154039
CatMat: 439736 - Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle Volume: Cerca De 25 L Componentes: C/ Anéis Redutores Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C	Lote/Item: /35
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 10/07/2023 16:42
	Homologação: 11/07/2023 12:38
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: AM

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
80.243.769/0001-70		DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			R\$ 2.000,00
VENCEDOR					
Marca: VULCAN					
Fabricante: VULCAN					
Modelo: BMD-22-BI					
Descrição: "BANHO MARIA DIGITAL, MARCA VULCAN, CAPACIDADE 22 LITROS, AQUEC ATÉ 100 °C, BIVOLT Os Banhos Maria Digitais para laboratórios são equipamentos que permitem a termo regulação de uma amostra, por meio do controle da temperatura de um fluido térmico, o qual é colocado dentro da cuba do banho e que irá transferir a temperatura ajustada no banho para a amostra imersa nele. Este equipamento possui temperatura ajustável de temperatura ambiente até 100°C. É compacto, conta gabinete externo construído em aço tratado e pintura epóxi eletrostática lisa contra corrosão, além de uma cuba interna fabricada em aço inox de altíssima qualidade. DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE EM LITROS: 22 litros ALTURA DA BACIA INTERNA: 14,9cm TUBOS POR RACK: 233 tubos de 15ml FAIXA DE TEMPERATURA: Ambiente ~ 100°C PRECISÃO: ± 0,5% RESOLUÇÃO: 0,1°C UNIFORMIDADE: ± 1% SENSOR: PT100 POTÊNCIA: 1200W TENSÃO: Bivolt DIMENSÕES: 53,342,4x25cm PESO: 10,5kg ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Banho Maria Digital 1 Manual de instruções em português"					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA XV DE NOVENBRO, 964	Eliane	(41) 3073-0896	licitacao@ambarlab.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

13.825.298/0001-10

LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI

R\$ 2.499,42

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA

Modelo: LT 200/22

Descrição: BANHO MARIA DIGITAL LT 200/22 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa construída em aço inox com 8 bocas e anéis redutores e prateleira tipo grelha, para proteção da resistência, construída em aço inox AISI 304; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente +7°C a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 22 litros; Volume útil: 20 litros; Dimensões: Cuba: Largura= 505 | Comprimento=300 | Profundidade=150mm; Dimensões Externa – Largura=530 | Comprimento=325 | Altura=420mm; Peso: 11 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessita do uso de temperaturas até ebulição.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

BA

Cruz das Almas

R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47

(75) 3312-5226

limatec@yahoo.com.br

11.232.743/0001-03

SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

R\$ 3.500,00

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo: SL-150/30-8

Descrição: Modelo SL-150/30-8 Marca: Solab – Banho Maria com 8 bocas – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inoxidável AISI 304 com cantos arredondados sem solda e sem emenda; - Torneira de drenagem de água; - Tampa em aço inoxidável removível com 8 bocas e anéis de redução em aço inox em 3 tamanhos diâmetro de 103, 75 e 45 mm; - 01 suporte em aço inox inoxidável perfurado no fundo para apoio; - Isolamento em lã de vidro. - Resistencia blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Relê de estado sólido. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100°C. - Estabilidade da temperatura +/- 2°C e precisão até 0,5 °C. - Capacidade 30 litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1800 watts. - Dimensões internas L=500 x P=300 x A=200 mm. - Dimensões externas L=530 x P=400 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 3 fusíveis de segurança, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Piracicaba

RUA JOSE ZAGUETTI, 401

(19) 3288-0081

roberto@rmpregoes.com.br

38.482.591/0001-53

SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 100.000,00

Marca: netlab

Fabricante: netlab

Modelo: newlab

Descrição: Descrição: Banho Maria Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Componentes: C/ Anéis Redutores , Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 25

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RJ

Duque de Caxias

RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251

(21) 7003-1651

Item 6: BALANÇA PRECISÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 0,001, CAPACIDADE MÁXIMA: 410, TIPO PAINEL: VISOR DIGITAL

Preço Estimado: R\$ 3.139,65 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.139,65

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.139,65

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade

BALANÇA PRECISÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 0,001, CAPACIDADE MÁXIMA: 410, TIPO PAINEL: VISOR DIGITAL

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.974,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 24.416.174/0001-06

Data: 01/08/2023 00:00

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de uma balança de precisão para o Laboratório de Óleo e Biodiesel do Departamento de Química (DQ) da Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE.

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 110/2023 / UASG: 153165

Descrição: BALANÇA PRECISÃO - BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 410 G, RESOLUÇÃO 0,001 G, TIPO PAINEL VISOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDO S

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

CatMat: 445245 - BALANÇA PRECISÃO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PE



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d

64 / 143

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
33.618.396/0001-94		FABRICIO RACHADEL COSTA			R\$ 4.974,90
VENCEDOR					
Marca: BEL EQUIPAMENTOS ANA					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 410 G, RESOLUÇÃO 0,001 G, TIPO PAINEL VISOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDO S					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R MANOEL PORTO FILHO, 241	VALDIONIRA	(48) 3247-0737	documentacao@frecitacoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 2.510,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 02.334.933/0001-40	Data: 14/07/2023 09:00
Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes/MG	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Registro de Preços em atendimento ao FARMACIS do CISALV, e eventuais órgãos participantes para aquisição de materiais permanentes para o cumprimento do objeto do Convênio de Saida nº 1321003073/2022SESMG, tais como: ar condicionado, armários, arquivos, balança, bobinas de gelo, caixas isotérmicas, estantes, freezers, paletes, termohigrômetros, paleteiras, câmaras de conservação, geradores, bebedouro, computadores, microondas, geladeiras, impressora, NoBreaks e ventiladentiladores..	SRP: SIM
Descrição: Balança precisão - Balança Precisão Características Adicionais: Prato 100 Mm, Tempo Estabilização 0,5 A 4 Segundos , Resolução: 0,001 G, Capacidade Máxima: 410 G, Tipo Pannel: Visor Dígital	Identificação: NºPregão:142023 / UASG:927658
CatMat: 445245 - BALANÇA PRECISÃO	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 03/08/2023 09:33
	Homologação: 03/08/2023 16:05
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 7
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
32.350.293/0001-23		FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVERIO			R\$ 2.510,00	
VENCEDOR						
Marca: RBR						
Fabricante: RBR						
Modelo: JA3003						
Descrição: Balança						
Estado:		Cidade:		Endereço:	Telefone:	Email:
MG		Ressaquinha		RUA JOSE CESARIO, 82	(32) 8478-6582	nsfatima.loja@gmail.com

24.982.785/0001-03		IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA			R\$ 3.107,00
Marca: RECOMENDADO					
Fabricante: RECOMENDADO					
Modelo: RECOMENDADO					
Descrição: Balança Precisão Características Adicionais: Prato 100 Mm, Tempo Estabilização 0,5 A 4 Segundos , Resolução: 0,001 G, Capacidade Máxima: 410 G, Tipo Pannel: Visor Digital					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SR32, 339	CRISTIANO	(62) 3110-5005	igm2@igm2.ind.br

13.533.610/0001-00		WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA		R\$ 4.910,00	
Marca: WEBLABOR					
Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS					
Modelo: M214Ai					
Descrição: Balança Analítica M214Ai com Inmetro, combina elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética. Calibração automática, peso interno. Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste. Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados. Capacidade 210g; Resolução 0,0001g; Tamanho do prato Ø 80mm; Tempo de resposta (sec.) ≤ 3~4; Linearidade ± 0,0003g; Repetibilidade 0,0001g; Verificação INMETRO Sim; Leitura mínima 10mg; Variação da Tara (Subtrativo) 210g; Span Drift In +10...+30°C +10...+30°C ±3ppm / °C; Saída RS232; Temperatura de trabalho 5 – 35°C (15-30°C para verificação de amostras); Fonte de energia 110-230V 50/60Hz; Saída 24V 500mA 13VA; Consumo de energia (Max) 2W; Dimensões (P X L X A) 215mm x 345mm x 345mm; Peso líquido 6,3kg Peso bruto 8,9 kg.					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
SP		Mogi das Cruzes		RUA IPIRANGA, 796	
				Telefone:	
				(11) 4722-4184	
				Email:	
				vendas@weblabor.com.br	



Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	Data: 26/04/2024 09:00
Objeto: Pregão eletrônico para a aquisição de MATERIAL PERMANENTE - Aquisição de instrumentos de medição, destinados à Unipampa, campus Alegrete, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Balança precisão - Balança precisão	Identificação: 09341233000122-1-000030-2024
	Lote/Item: 1/2
	Ata: N/A
	Homologação: 30/04/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
05.933.341/0001-33	NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				R\$ 3.790,00
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Mirassol	R FREI GIL MARIA, 3477	(17) 2122-2572	contato@realmirassol.com.br	

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS	Data: 09/04/2024 09:00
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo em atendimento ao FARMACIS do CISALV, para o cumprimento do objeto do Convênio de Saída nº 1321003073/2022SESMG, tais como: balança, freezers, bebedouro, NoBreaks, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão	Identificação: 18715615000160-1-000696-2024
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 16/04/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
12.051.059/0001-98		BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS				RS 2.145,00
VENCEDOR		LTDA				
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Monte Alto	R DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1.624	Angela Maria	(16) 3242-2074	licitacoes@biosigma.com.br	

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
FARROUPILHA

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Aparelhos de Medição e Orientação para as unidades do IFFar.

Descrição: Balança precisão - Balança precisão

Data: 15/03/2024 09:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 10662072000158-1-000006-2024

Lote/Item: 1/14

Ata: N/A

Homologação: 08/04/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.136.111/0001-60 *VENCEDOR*	ACC LOGISTICA E COMERCIO	R\$ 2.400,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: ,		

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.344,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DO AMAPA

Objeto: O presente Termo de Referência tem por escopo subsidiar os procedimentos para o Registro de Preços para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PEDIATRIA DE MACAPÁ - IMPE.

Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão

Data: 07/03/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 00394577000125-1-000004-2024

Lote/Item: 1/7

Ata: N/A

Homologação: 03/04/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: AP

CNPJ		Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
11.909.370/0001-62		SOS - MEDICALTEC EIRELI	R\$ 3.344,00	
VENCEDOR				
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R CHICO MENDES, 05	(91) 3268-2148/ (91) 9203-9823	sosmedicaltec@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.803,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços para aquisição de aparelhos de medição e orientação para atender às demandas dos Campi do IFMG conforme edital e seus anexos.

Descrição: Balança precisão - Balança precisão

Data: 13/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 10626896000172-1-000387-2023

Lote/Item: 1/11

Ata: N/A

Homologação: 06/10/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
68.886.605/0001-65		MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 3.803,00
VENCEDOR						
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	RUA DAS CASUARINAS, 59	Ariane	(11) 3411-4500	edital@marTE.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 3.189,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços para aquisição de aparelhos de medição e orientação para atender às demandas dos Campi do IFMG conforme edital e seus anexos.

Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão

Data: 13/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 10626896000172-1-000387-2023

Lote/Item: 1/9

Ata: N/A

Homologação: 06/10/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
46.440.787/0001-03		E-LABCOMMERCE LTDA			R\$ 3.189,00
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Monte Alto	AL DOMINGOS FRASCA, 35	(16) 3209-1060	beraldo@beraldocosta.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 7: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 4.300,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos para os Campi Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco da UTFPR
Descrição: Balança precisão - Balança precisão

Data: 12/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 75101873000190-1-000262-2023
Lote/Item: 1/27
Ata: N/A
Homologação: 10/11/2023 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 11
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
19.741.896/0001-98		MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA				R\$ 4.300,00
VENCEDOR						
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Anápolis	AV MIGUEL ABRAO DIB, 175	Elider ou Mikeias.	(62) 3317-3344	vendas@mastertech.net.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 8: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 2.900,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA
Objeto: Aquisição de Equipamentos para serem utilizados nos laboratórios didáticos do IEF e IEE do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão

Data: 04/09/2023 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 00394429000100-1-001026-2023
Lote/Item: 1/8
Ata: N/A
Homologação: 21/09/2023 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
13.533.610/0001-00		WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA			R\$ 2.900,00
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Mogi das Cruzes	RUA IPIRANGA, 796	(11) 4722-4184	vendas@weblabor.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 9: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 2.160,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA
Objeto: Aquisição de Equipamentos para serem utilizados nos laboratórios didáticos do IEF e IEE do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão

Data: 04/09/2023 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 00394429000100-1-001026-2023
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 21/09/2023 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
13.533.610/0001-00		WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA			R\$ 2.160,00
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Mogi das Cruzes	RUA IPIRANGA, 796	(11) 4722-4184	vendas@weblabor.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 10: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.090,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Objeto: Registro de Preço para Aquisição de materiais permanentes (modelos anatômicos, mobiliário e equipamentos hospitalares, equipamentos de laboratório, entre outros) para atender os Departamentos vinculados ao CCBS da Universidade Federal de Sergipe.
Descrição: Balança precisão - Balança precisão

Data: 01/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 13031547000104-1-000009-2023
Lote/Item: 1/35
Ata: N/A
Homologação: 05/10/2023 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: SE

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
46.440.787/0001-03		E-LABCOMMERCE LTDA			R\$ 2.090,00
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Monte Alto	AL DOMINGOS FRASCA, 35	(16) 3209-1060	beraldo@beraldocosta.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 11: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.960,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Objeto: Registro de Preços para provável aquisição de equipamentos de laboratório para o atender as necessidades do Centro de Referência de São Desidério, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Barreiras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão

Data: 28/08/2023 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 10764307000112-1-000094-2023
Lote/Item: 1/17
Ata: N/A
Homologação: 29/08/2023 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
13.533.610/0001-00		WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA			R\$ 3.960,00
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Mogi das Cruzes	RUA IPIRANGA, 796	(11) 4722-4184	vendas@weblabor.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 12: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 2.267,65**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório
Descrição: Balança precisão - Balança precisão

Data: 08/08/2023 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 92242080000100-1-000090-2023
Lote/Item: 1/17
Ata: N/A
Homologação: 26/09/2023 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
14.804.690/0001-46		GABRIEL LEITZKE GOTUZZO			R\$ 2.267,65
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Pelotas	R PADRE ANCHIETA, 1511	TAFAREL	(53) 3225-4000	ggotuzzo@ggotuzzo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 13: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 3.950,81**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Objeto: Registro de Preços visando futuras aquisições de instrumentos de teste e medição de propriedades elétricas e eletrônicas nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, para atendimento do Núcleo Regional de Compras CENTRO, que é composto pelos campi: Campo Mourão (CM), Guarapuava (GP) e Ponta Grossa (PG).

Descrição: Balança precisão - Balança precisão

Data: 07/08/2023 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 75101873000190-1-000240-2023

Lote/Item: 1/6

Ata: N/A

Homologação: 09/08/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.827.291/0001-24 *VENCEDOR*	PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 3.950,81
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: ,		

Preço (Outros Entes Públicos) 14: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.450,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Objeto: Aquisição de materiais permanentes para laboratório e correlatos para serem usados utilizados no Instituto de Química (IQ)

Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão

Data: 20/07/2023 07:59

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: 33663683000116-1-000399-2023

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Homologação: 02/08/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.914.615/0001-12 *VENCEDOR*	49.914.615 LUCIANA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA	R\$ 2.450,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: ,		



Item 7: AUTOCLAVE - MATERIAL: AÇO INOX, MODELO: GRAVITACIONAL, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 100, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES: ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL, TIPO*: VERTICAL, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL

Preço Estimado: R\$ 20.444,23 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 20.444,23

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20.444,23

Quantidade Descrição

Observação

2 Unidades AUTOCLAVE - MATERIAL: AÇO INOX, MODELO: GRAVITACIONAL, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 100, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES: ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL, TIPO*: VERTICAL, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL, COMPOSIÇÃO: MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 23.765,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

EMBRAPA SEMIARIDO/PETROLINA/PE

Objeto: Formação de registro de preços para aquisição eventual de equipamentos laboratoriais para utilização nos laboratórios da EMBRAPA SEMIÁRIDO.

Descrição: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal

CatMat: 434772 - AUTOCLAVE

Data: 24/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:622023 / UASG:135012

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 05/12/2023 09:16

Homologação: 05/12/2023 11:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

18.917.693/0001-47 OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
VENCEDOR

R\$ 23.765,90

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo: CSA100

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL 100L Autoclave Vertical - Capacidade interna de 100 litros; Câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos; Gabinete em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático; Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; Tampa em bronze fundido ou em aço inoxidável com acabamento polido sanitário brilhante, internamente estanhado e polido; Vedação com perfil de silicone; Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra peso regulável; Manipulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; Resistência tubular de imersão blindada; Manômetro com escala de pressão e temperatura; Pressão máxima de trabalho de 1,6 Kg/cm2 que corresponde a 127°C; painel de controle com botão on/off, deve possuir teclado de membrana e display gráfico para visualização dos parâmetros e fase do processo, com controle de temperatura e do tempo de esterilização, o equipamento deverá possibilitar a programação da temperatura e tempo de esterilização, sistema automático de eliminação de ar, temperatura de trabalho na faixa de 90 a 127°C, bem como deve possuir sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda a temperatura programada; Cestos internos em aço inox AISI 304 (2 cestos); Com pedal e Registro para drenagem e limpeza da câmara de esterilização; Potência mínima: 4000 Watts, alimentação tipo bivolt automático. Acessórios: 2 (DUAS) guarnição de silicone EXTRA para vedação resistente a altas temperaturas. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Deverá ser fornecido junto ao equipamento: Manual(is) de manutenção (serviço) original(is) e atualizado(s). Isto inclui lista de peças e seus respectivos códigos, vista explodida, rotinas de calibração, manutenção e autoteste, além de senhas para acesso ao modo de serviço. Deverá ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s); Relatório de testes hidrostáticos do vaso de pressão, prontuário do vaso pressão e relatórios de calibração; e Certificado de calibração (RBC) para Manômetro e Sensores e databook.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Colombo

R JERONIMO ALBERTI, 1287

Elizabete Aparecida dos Santos

(41) 9932-4698

eltonglatz@hotmail.com

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 32.000,00

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo: CS 100

Descrição: PRISMATEC - CS 100

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Uberaba

AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100

PRISCILA

(34) 3352-4684

diretora@vidashopping.com.br



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
10.942.831/0001-36		COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA		R\$ 49.990,33	
Marca: Primatec					
Fabricante: Primatec					
Modelo: CS-A 100					
Descrição: Autoclave Vertical - Capacidade interna de 100 litros; Câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos; Gabinete em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático; Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; Tampa em bronze fundido ou em aço inoxidável com acabamento polido sanitário brilhante, internamente estanhado e polido; Vedação com perfil de silicone; Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra peso regulável; Manipulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; Resistência tubular de imersão blindada; Manômetro com escala de pressão e temperatura; Pressão máxima de trabalho de 1,6 Kg/cm2 que corresponde a 127°C; painel de controle com botão on/off, deve possuir teclado de membrana e display gráfico para visualização dos parâmetros e fase do processo, com controle de temperatura e do tempo de esterilização, o equipamento deverá possibilitar a programação da temperatura e tempo de esterilização, sistema automático de eliminação de ar, temperatura de trabalho na faixa de 90 a 127°C, bem como deve possuir sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda a temperatura programada; Cestos internos em aço inox AISI 304 (2 cestos); Com pedal e Registro para drenagem e limpeza da câmara de esterilização; Potência mínima: 4000 Watts, alimentação tipo bivolt automático. Acessórios: 2 (DUAS) guarnição de silicone EXTRA para vedação resistente a altas temperaturas.					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Deverá ser fornecido junto ao equipamento: Manual(is) de manutenção (serviço) original(is) e atualizado(s). Isto inclui lista de peças e seus respectivos códigos, vista explodida, rotinas de calibração, manutenção e autoteste, além de senhas para acesso ao modo de serviço. Deverá ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s); Relatório de testes hidrostáticos do vaso de pressão, prontuário do vaso pressão e relatórios de calibração; e Certificado de calibração (RBC) para Manômetro e Sensores e databook.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	RUA FRITZ SPERNAU, 1000	Edson	(47) 32321-2214	vanguardeira@vanguardeira.com.br

21.548.780/0001-89		VSS COMERCIO E SERVICO LTDA		R\$ 50.000,00	
Marca: Primatec					
Fabricante: Primatec					
Modelo: CSA 100					
Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
ES		Serra		R AIRTON SENNA, 153	
				Telefone:	
				(27) 3251-6211	
				Email:	
				vsscomercioeservico@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 19.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.395.000/0001-39	Data: 01/10/2023 00:00
Órgão: PMSP PMSP	Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: Autoclave Vertical com registro na ANVISA. ESPECIFICAÇÕES: Autoclave vertical 100 litros com pedal; Capacidade: 100L; 2 Cestos38 x A33 cm; Dimensões internas:40 x A80cm / Dimensões externas: L50 x C62 x A130cm;	SRP: NÃO
Descrição: AUTOCLAVE - AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 67/2023 / UASG: 925210
CatMat: 434772 - AUTOCLAVE	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.479.022/0001-75	VERSA COMERCIAL LTDA	R\$ 19.000,00
VENCEDOR		
Marca: PRISMATEC Fabricante: Fabricante não informado Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL		
Endereço: ,		

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 18.989,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 33.663.683/0001-16

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CAMPUS UFRJ DUQUE DE CAXIAS PROFESSOR GERALDO

Objeto: Constitui objeto aquisição de autoclave vertical e desumidificadores para atender a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Campus de Duque de Caxias (DC), setor Numpex-Bio, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: AUTOCLAVE - AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃOAUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO ETEMPERATURA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO,CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL

CatMat: 434772 - AUTOCLAVE

Data: 01/07/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 8/2023 / UASG: 155766

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
67.835.447/0001-51 *VENCEDOR*	CECI BRANDS & CO. DO BRASIL LTDA.	R\$ 18.989,00
Marca: PRISMATEC Fabricante: Fabricante não informado Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃOAUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO ETEMPERATURA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO,CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL Endereço: ,		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 20.022,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

Objeto: DISPENSA PARA AQUISICAO DE AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 100 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURUENA RENILDA DE FATIMA DE MORAES.

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL - AUTOCLAVE DO TIPO VERTICAL, COM CONTROLE MICROPROCESSADO PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS, COM CAPACIDADE DE 51 A 100 LITROS, CAMARA/CESTO INTERNO EM ACO INOXIDAVEL, MODO DE OPERACAO DIGITAL, ACOMPANHADO DE 1 CESTO. ALIMENTACAO ELETRIC - AUTOCLAVE VERTICAL - AUTOCLAVE DO TIPO VERTICAL, COM CONTROLE MICROPROCESSADO PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS, COM CAPACIDADE DE 51 A 100 LITROS, CAMARA/CESTO INTERNO EM ACO INOXIDAVEL, MODO DE OPERACAO DIGITAL, ACOMPANHADO DE 1 CESTO. ALIMENTACAO ELETRICA 220/110 VOLTS.

Data: 03/04/2024 00:00

Modalidade: Dispensa de licitação

SRP: NÃO

Identificação: 510517-7-010-2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.383.212/0001-45 *VENCEDOR*	ISABELLE SODRE DE ARRUDA COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS HOSPITALAR	R\$ 20.022,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: MT Cidade: Cuiabá Endereço: R LUA NOVA, 57 Telefone: (65) 9680-8364/ (65) 9910-9786 Email: comercialmedserv-mt@outlook.com		



Item 8: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:BINOCULAR, AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES:ILUMIN AÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃ O ATÉ 30°

Preço Estimado: R\$ 2.929,66 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.929,66 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.929,66

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:BINOCULAR, AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMP ONENTES:ILUMIN AÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃ O ATÉ 30°	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 2.830,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Piauí	Data: 11/12/2023 08:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:612023 / UASG:158146 Lote/Item: /59 Ata: Link Ata Adjudicação: 03/01/2024 15:44 Homologação: 07/03/2024 11:46 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 10 Unidade: Unidade UF: PI
Objeto: Aquisição de Material Permanente para o Departamento de Informação, Ambiente, Saúde e Produção Alimentícia do Campus IFPI Teresina Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e pelas normas exigidas da Lei 8.666/93 e 10.520/02..	
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular	
CatMat: 440762 - MICROSCÓPIO	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.085.154/0001-17 *VENCEDOR*	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 2.830,00
Marca: Leipzig GmbH Germany Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: GALEN II S LED PLAN Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:TRINOCULAR , AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°, MAIS DETALHES EM PROPOSTA E CATALOGO ANEXO, CHAT DE DILIGENCIA COMPRASNET		
Estado: SP	Cidade: Várzea Paulista	Endereço: R EUGENIO DI STEFANO, 241
	Nome de Contato: LAURA	Telefone: (11) 3136-0834
		Email: comercial@phoenixoptics.com.br

39.311.588/0001-30	CEDUC TREINAMENTOS, ASSESSORIAS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI	R\$ 3.915,00
Marca: New Optics Fabricante: New Optics Modelo: NW116T-NO297 Descrição: Especificações: Microscópio NEW OPTICS NW116T - Profissional Trinocular LED 1W: Explore o mundo microscópico com o Microscópio Biológico Trinocular NEW OPTICS NW116T. Este modelo de Ótica Finita Acromática, com LED 1W e aumento até 1000x, é ideal para uso profissional. Sua estrutura de metal (liga de alumínio) oferece durabilidade, estabilidade e resistência a vibrações. Características Principais: Sistema Ótico de Alta Qualidade Estrutura Ergonômica de Metal Braço e Base em Peça Única Tratamento Antifúngico em Componentes Óticos Imagem de Alta Resolução Excelente Custo-Benefício Dados técnicos Modelo NW116T Sistema óptico Acromático finito Cabeçote Trinocular de livre articulação tipo Siedentopf Inclinação 30° Rotação 360° Ajuste interpupilar 48mm – 75mm Ocular Campo amplo, WF10x/18mm Ajuste de dioptria ±5 ocular esquerda Aumento 40x – 1000x Revólver Reverso, quádruplo com clique interno de parada (objetivas parcentralizadas e parfocalizadas) Objetivas acromáticas Rosca (ØRMS 20,2mm) e codificadas por cores; 4x/0,10mm; 10x/0,25; 40xR/0,65mm; 100xR(óleo)/1,25mm Condensador ABBE NA 1,25 Diafragma de íris Diâmetro 2mm-30mm e filtro de 32mm Sistema mecânico Integrado de pinhão e cremalheira para controle de altura do condensador Sistema de focalização Coaxial com macrométrico e micrométrico conjugados e bilaterais Faixa de focalização 30mm Precisão do ajuste micrométrico 0,02mm Platina Mecânica composta por dupla camada, quadrada (125mm x 115mm) e móvel com deslizamento X-Y (65mm x 35mm) Precisão movimento X-Y 0,1mm Padrão de Trinocular "Mount C" (ØC diâmetro encaixe 22,3mm) Sistema de Iluminação Tipo Köhler com lâmpada de LED 3.5v/1w (6500K) e regulador de intensidade luminosa Voltagem AC 100-240v 50/60Hz (bivolt automático) Potência 10w Peso 2,5kg Dimensões (LxAxC) 13 x 34,5 x 28,5cm Temperatura de Trabalho 0°C - 40°C Umidade trabalho Até 85% Garantia 12 meses (conforme termo de garantia) Embalagem 01 Microscópio trinocular; 01 Par de ocular WF10X/18mm; 01 Conjunto de filtro azul; 01 Frasco de óleo de imersão de 5ml; 01 Capa plástica contra poeira; 01 Cabo de alimentação (padrão ABNT); 01 Manual de instrução em português.		
Estado: SP	Cidade: Jundiaí	Endereço: R SANTA CATARINA, 250
	Nome de Contato: Amanda	Telefone: (11) 4523-0755
		Email: amanda.sousa@crecheseduc.com.br



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
11.148.918/0001-07		FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA			R\$ 7.750,00	
Marca: Feldmann Wild Leitz						
Fabricante: Feldmann Wild Leitz						
Modelo: FWL - 1001 STAR						
Descrição: 440762- MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:TRINOCULAR, AUMENTO: C/OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Taboão da Serra	R SANTA LUZIA, 42	Celio Sales Dias	(11) 4804-9224	vendas@feldmann.com.br	
31.660.321/0001-46		M P DE OLIVEIRA - COMERCIO			R\$ 7.899,00	
Marca: FELDMANN WILD LEITZ						
Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ						
Modelo: FWL -1000 Star						
Descrição: 440762- MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:TRINOCULAR, AUMENTO: C/OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
AM	Manaus	RUA DA PAZ, 9	(92) 8121-1540	aguiar.glenda@hotmail.com		
60.521.853/0001-09		DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			R\$ 8.100,00	
Marca: ICOE						
Fabricante: NINGBO ICOE COMMODITY CO., LTD						
Modelo: BM45T						
Descrição: Microscópio Biológico Trinocular Especificações técnicas: Tubo de observação: trinocular Seidentopf inclinada a 30°, interpupilar 50-75mm, rotação de 360° Oculares: Um par de oculares WF10x/18 mm, ajuste de dioptria +/-5° em uma ocularr Revólver porta objetivas: com rolamentos de esferas, quádruplo reverso Objetivas acromáticas com tratamento antifungo: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65, com mola e 100x/1,25, com mola, óleo Platina: mecânica de camada dupla, com tamanho: 188x120mm, 70x50mm. Faixa de movimento X-Y. Escala Vernier nos dois eixos, precisão: 0,1 mm Focalização: Projeto integrado, sistema de foco coaxial com ajuste superior limitado e de tensão, faixa grossa: 20 mm; precisão fina: 0,002 mm; Fornecido com um dispositivo de aperto ajustável para evitar deslizamento e um dispositivo mecânico de limite superior Condensador: Abbe N.A. 1.25, pré-centrado, focalizável, com diafragma de íris Iluminação: Iluminação LED de alto brilho e economia de energia de 3W para longa vida útil, brilho ajustável Alimentação: Fonte de alimentação externa 100-240V Acompanha: Capa de proteção Fusível sobressalente Filtros azul e verde MARCA: Icoe MODELO: BN34T FABRICANTE: NINGBO ICOE COMMODITY CO., LTD PROCEDÊNCIA: China Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação, contados da data de recebimento definitivo						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R THOMAS DELONEY, 476	Marta	(11) 5181-0172	adm1@diag-service.com	
43.348.691/0001-21		JOSE GADELHA LIMA NETO 01546876340			R\$ 10.000,00	
Marca: craltech						
Fabricante: craltech						
Modelo: craltech						
Descrição: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
CE	Fortaleza	R MANOEL MONTEIRO, 893	GADELHA	(88) 9605-5575	geahospitalar@gmail.com	
Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor					R\$ 2.100,00	
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)						
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO				Data: 11/12/2023 08:30		
Secretaria Executiva				Modalidade: Pregão Eletrônico		
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento				SRP: SIM		
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Piauí				Identificação: NºPregão:612023 / UASG:158146		
Objeto: Aquisição de Material Permanente para o Departamento de Informação, Ambiente, Saúde e Produção Alimentícia do Campus IFPI Teresina Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e pelas normas exigidas da Lei 8.666/93 e 10.520/02..				Lote/Item: /16		
				Ata: Link Ata		
				Adjudicação: 03/01/2024 15:44		
				Homologação: 07/03/2024 11:22		
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular				Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br		
				Quantidade: 5		
				Unidade: Unidade		
CatMat: 440762 - MICROSCÓPIO				UF: PI		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA				R\$ 2.100,00	
VENCEDOR						
Marca: Leipzig GmbH Germany						
Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems						
Modelo: GALEN II S LED ACHRO TRINO						
Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:TRINOCULAR, AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°, TRINOCULAR, MAIS DETALHES EM PROPOSTA E CATALOGO ANEXO E CHAT DILIGENCIA COMPRASNET						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Várzea Paulista	R EUGENIO DI STEFANO, 241	LAURA	(11) 3136-0834	comercial@phoenixoptics.com.br	
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA				R\$ 2.900,00	
Marca: LUMEN						
Fabricante: LUMEN						
Modelo: LM2120TL						
Descrição: Estativa com platina retangular de área 115x125mm, movimento no eixo X/Y, 75 X 30mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriott com comando macrométrico e micrométrico coaxial, anel tensor para movimento vertical na platina com range de 35mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; Iluminação de LED 1W com sistema de bateria recarregável (baterias não inclusas), sistema Köhler de iluminação para a centralização do condensador; Trava mecânica por parafuso como proteção contra quebra de lâmina; Cabeçote trinocular Siedentopf com abertura interpupilar de 47 a 75mm, inclinação de 30° e rotação de 360°, correção de dioptria através de ajuste fino de +/- 5 no tubo direito; Par de ocular WF10X (18mm) e WF16X (14mm) campo amplo, ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena; Sistema de Óptica Convencional com tratamento anti-fungo; Objetivas: Acromáticas DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total de 40X até 1600X; Condensador de campo claro tipo ABBE com diafragma de íris com abertura regulável N.A 1,25; filtro azul, verde e amarelo, óleo de imersão, cabo de alimentação através de adaptador USB VDE, capa de tecido antimoho e proteção contra poeira; Bivolt Automático através de carregador USB 5V 1A.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Mogi das Cruzes	RUA IPIRANGA, 796		(11) 4722-4184	vendas@weblabor.com.br	
43.504.149/0001-10	FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ 68705786215				R\$ 3.649,96	
Marca: BIOFOCUS						
Fabricante: BIOFOCUS						
Modelo: BLUE1600TA-L-BI						
Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE: ÓTICO, TIPO:TRINOCULAR, AUMENTO:C/OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, TECNOLOGIA COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PA	Belém	VL MORAES (DA AV ALM WANDENKOLK), 85	FABIANA	(91) 8488-2056	leaoalencar@gmail.com	
39.311.588/0001-30	CEDUC TREINAMENTOS, ASSESSORIAS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI				R\$ 3.915,00	
Marca: New Optics						
Fabricante: New Optics						
Modelo: NW116T-NO297						
Descrição: Especificações: Microscópio NEW OPTICS NW116T - Profissional Trinocular LED 1W: Explore o mundo microscópico com o Microscópio Biológico Trinocular NEW OPTICS NW116T. Este modelo de Ótica Finita Acromática, com LED 1W e aumento até 1000x, é ideal para uso profissional. Sua estrutura de metal (liga de alumínio) oferece durabilidade, estabilidade e resistência a vibrações. Características Principais: Sistema Ótico de Alta Qualidade Estrutura Ergonômica de Metal Braço e Base em Peça Única Tratamento Antifúngico em Componentes Óticos Imagem de Alta Resolução Excelente Custo-Benefício Dados técnicos Modelo NW116T Sistema óptico Acromático finito Cabeçote Trinocular de livre articulação tipo Siedentopf Inclinação 30° Rotação 360° Ajuste interpupilar 48mm – 75mm Ocular Campo amplo, WF10x/18mm Ajuste de dioptria ±5 ocular esquerda Aumento 40x – 1000x Revólver Reverso, quádruplo com clique interno de parada (objetivas parcentralizadas e parfocalizadas) Objetivas acromáticas Rosca (ØRMS 20,2mm) e codificadas por cores; 4x/0,10mm; 10x/0,25; 40xR/0,65mm; 100xR(óleo)/1,25mm Condensador ABBE NA 1,25 Diafragma de íris Diâmetro 2mm-30mm e filtro de 32mm Sistema mecânico Integrado de pinhão e cremalheira para controle de altura do condensador Sistema de focalização Coaxial com macrométrico e micrométrico conjugados e bilaterais Faixa de focalização 30mm Precisão do ajuste micrométrico 0,02mm Platina Mecânica composta por dupla camada, quadrada (125mm x 115mm)e móvel com deslizamento X-Y (65mm x 35mm) Precisão movimento X-Y 0,1mm Padrão de Trinocular "Mount C" (ØC diâmetro encaixe 22,3mm) Sistema de Iluminação Tipo Köhler com lâmpada de LED 3.5v/1w (6500K) e regulador de intensidade luminosa Voltagem AC 100-240v 50/60Hz (bivolt automático) Potência 10w Peso 2,5kg Dimensões (LxAxC) 13 x 34,5 x 28,5cm Temperatura de Trabalho 0°C - 40°C Umidade trabalho Até 85% Garantia 12 meses (conforme termo de garantia) Embalagem 01 Microscópio trinocular; 01 Par de ocular WF10X/18mm; 01 Conjunto de filtro azul; 01 Frasco de óleo de imersão de 5ml; 01 Capa plástica contra poeira; 01 Cabo de alimentação (padrão ABNT); 01 Manual de instrução em português.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Jundiaí	R SANTA CATARINA, 250	Amanda	(11) 4523-0755	amanda.sousa@crecheseduc.com.br	
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA				R\$ 7.750,00	
Marca: Feldmann Wild Leitz						
Fabricante: Feldmann Wild Leitz						
Modelo: FWL - 1001 STAR						
Descrição: 440762- MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE: ÓTICO, TIPO: TRINOCULAR,AUMENTO: C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Taboão da Serra	R SANTA LUZIA, 42	Celio Sales Dias	(11) 4804-9224	vendas@feldmann.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO			R\$ 7.975,00	
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL -1000 Star Descrição: 440762- MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE: ÓTICO, TIPO: TRINOCULAR, AUMENTO: C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
AM	Manaus	RUA DA PAZ, 9	(92) 8121-1540	aguiar.glenda@hotmail.com	
60.521.853/0001-09	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			R\$ 8.100,00	
Marca: ICOE Fabricante: NINGBO ICOE COMMODITY CO., LTD Modelo: BM45T Descrição: Microscópio Biológico Trinocular Especificações técnicas: Tubo de observação: trinocular Seidentopf inclinada a 30°, interpupilar 50-75mm, rotação de 360° Oculares: Um par de oculares WF10x/18 mm, ajuste de dioptria +/-5° em uma ocularr Revólver porta objetivas: com rolamentos de esferas, quádruplo reverso Objetivas acromáticas com tratamento antifungo: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65, com mola e 100x/1,25, com mola, óleo Platina: mecânica de camada dupla, com tamanho: 188x120mm, 70x50mm. Faixa de movimento X-Y. Escala Vernier nos dois eixos, precisão: 0,1 mm Focalização: Projeto integrado, sistema de foco coaxial com ajuste superior limitado e de tensão, faixa grossa: 20 mm; precisão fina: 0,002 mm; Fornecido com um dispositivo de aperto ajustável para evitar deslizamento e um dispositivo mecânico de limite superior Condensador: Abbe N.A. 1.25, pré-centrado, focalizável, com diafragma de íris Iluminação: Iluminação LED de alto brilho e economia de energia de 3W para longa vida útil, brilho ajustável Alimentação: Fonte de alimentação externa 100-240V Acompanha: Capa de proteção Fusível sobressalente Filtros azul e verde MARCA: Icoe MODELO: BN34T FABRICANTE: NINGBO ICOE COMMODITY CO., LTD PROCEDÊNCIA: China Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação, contados da data de recebimento definitivo					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R THOMAS DELONEY, 476	Marta	(11) 5181-0172	adm1@diag-service.com
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA			R\$ 8.145,00	
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600TA-L-BAT Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR – MOD. BLUE1600TA-L-BAT – MARCA: BIOFOCUS – PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS!! Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com “click” entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. DADOS TÉCNICOS: Ampliação: até 1600x Oculares: 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x 18mm Objetivas: Acromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) e 100x (1.25) Cabeçote: Trinocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg Registro ANVISA Nº 80815670008 CONTEÚDO: Frasco de óleo de imersão; Filtros: Amarelo, azul e verde; Manual de instruções.					
Endereço:	Telefone:		Email:		
R JOAO MESQUITA, 1360	(17) 9138-6526		escritoriojlamana@msn.com		

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa UFV - CAMPUS FLORESTAL	Data: 31/10/2023 09:00
Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de materiais de consumo e equipamentos permanentes para laboratórios..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Microscópio - Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30°	SRP: SIM
CatMat: 440806 - MICROSCÓPIO	Identificação: NºPregão:1292023 / UASG:154052
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 17/11/2023 07:52
	Homologação: 20/11/2023 14:15
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 11
	Unidade: Unidade
	UF: MG



CNPJ				Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
07.383.874/0001-14		DIGILAB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA				R\$ 2.800,00
VENCEDOR		LABORATORIO EIRELI				
Marca: propria						
Fabricante: propria						
Modelo: DI-115B						
Descrição: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30°						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SP	Piracicaba	R JOANA D'ARC, 1651	(19) 3421-5805	daniel@digilablaboratorio.com.br		
07.752.137/0001-41		TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA				R\$ 3.200,00
Marca: Laborcare						
Fabricante: Laborcare						
Modelo: L2000						
Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOC. – ÓTICA CORREÇÃO INFINITA Marca: Laborcare / Fabric. - Novel – mod.: L2000 - CHINA Microscópio Biol. Binocular com Ajuste de distância interpupilar de 47 a 75mm. Rotação de 360°, com trava de parafuso., • Tubo binocular com livre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30°, Platina metálica para leitura de 1 lâmina., • Sistema de operação mecânica coaxial – Chariot graduado com movimento x/y graduado, com área de trabalho de 54 mm x 78 mm e 0,1 de escala de Vernier). • Trava mecânica do tipo alavanca, que previne quebra de lâminas. Sistema de Iluminação • Ajuste contínuo da intensidade de luz. • Lâmpada de LED 3W, para melhor visualização (não necessita/acompanha filtro). Mecanismo de Focalização • Macrométrico e micrométrico conjugados e com ajuste de tensão. • Sistema de focalização 0,2 mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002 mm. Revólver Giratório • Revolver para objetivas, 4 (quatro) Objetivas Planacromatica com ÓTICA de CORREÇÃO INFINITA de 4 x (0,10), 10 x (0,25), 40 x (0,65 – retrátil) 100 x (1,25 – retrátil de imersão). • Movimento giratório através de esferas com “click” de parada. • Objetivas planacromáticas com ótica de correção infinita, fabricadas em cristal óptico e com tratamento antifúngico. • Condensador de campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A. • Dispositivo de Koehler, ajustável, para centralização do diafragma de íris. Fonte/Alimentação • Ajuste contínuo de intensidade de luz. • Transformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste de intensidade de luz. • Comutação automática 100-240V 50/60Hz (bivolt), Composição: • 1 estativa e base compensada (corpo) MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS – L2000, • 1 tubo binocular inclinado 30°, • 2 oculares WF 10x (Ø 20 mm) e 2 oculares WF 16x (Ø 11 mm), • 1 objetiva PL 4x (0,10) • 1 objetiva PL 10x (0,25) • 1 objetiva PL 40x (0,65) - retrátil • 1 objetiva PL 100x (1,25) - retrátil de imersão • 1 lâmpada de LED 3W • 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. (campo claro) • 1 frasco de óleo de imersão. • 1 manual de instruções.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R VIGARIO ALBERNAZ, 984	Hugo	(11) 3473-0338	technomik1@gmail.com	
26.085.154/0001-17		PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA				R\$ 6.230,00
Marca: Leipzig GmbH Germany						
Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems						
Modelo: Solstice 4Xi PLAN UIS LED						
Descrição: DESCRIÇÃO. (CAMPUS FLORESTAL) MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/OBJETIVAS ATÉ 100 X, OCULARES ATÉ 10 X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. Informações Técnicas Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30° Rotação: 360° Tipos de Objetivas: ASC Plana Acromáticas Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X óleo de imersão Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm Iluminação: LED 3,4 V, 700 mA, 2,38 W Corrente da fonte: 2 A Voltagem: Bivolt Frequência: 60Hz Tensão da Fonte externa: 12V Acompanha: Cabo de alimentação e Manual de instrução; Ref.: Microscópio Biológico Binocular Série Solstice - Leipzig Germany Sistema modular de microscopia plana Binocular de óptica infinito, com alta resolução e todos os componentes de cristal de vidro e engrenagens de metal de alta durabilidade, para trabalhos avançados de investigações em CAMPO CLARO e luz transmitida, podendo ser complementado imediatamente para CAMPO ESCURO, CONTRASTE DE FASES, FLUORESCENCIA E POLARIZAÇÃO ORIENTADA, incluindo objetivas e condensador para método de análises clínicas e hematológicas e outras áreas onde este método campo claro é requerido, e opção, sem custo adicional, de vir equipado com iluminação moderna de alta intensidade e luz fria de LED e com vida longa e superior a 25.000 horas de uso, ou halogênio de 6V/20W ou 30W, ambos continuamente regulável e de conexão a rede com reconhecimento automático á rede de 90 ~ 240 volts, 50/60hz – estabilizada, revolver porta objetivas reverso (para dentro) para quatro (04) objetivas com click stop de pré-focalização, e tubo binocular inclinado to tipo siendentopf de ângulo ergonômico de 30° com ajuste interpupilar de 48 a 75mm, giratório em 360°, platina mecânica de dupla camada e tratamento anti-risco, de 142 x 132mm, comandos de movimentação x/y de 75x50mm coaxiais e verticais direito (ou opcionalmente esquerdo sob pedido) baixos, para evitar LER, lesão por esforço repetitivo, guia porta-objetos para até duas laminas. Guia de pinhão e cremalheira para o descolamento vertical do condensador com parafusos de centragem para iluminação segundo Kohler real, condensador abbe de 0.90/1.25 e diafragma Iris de abertura numérica e porta filtros com inserto para dispositivos de campo escuro/contraste de fase simples. Configurado por: Estativa de microscópio robusta e forjada em metal de longa durabilidade e resistência, com pintura de alta resistência a risco e fácil limpeza mesmo com detergentes comuns, de construção ergonômica que proporciona um uso prático e de beleza estética na mesa do laboratório, com desenho moderno e futurista, em curva total com alça para transporte incorporada e sistema de enrolamento de cabo também incorporado a estativa. Sistema de focalização macro e micrométrica, construído com engrenagens de metal liga dura resistente ao desgaste, bilateral e coaxial baixo de posicionamento ergonômico para prevenção de LER com precisão micrométrica de 0,001mm e 0,1mm por rotação com movimento de 24mm, rotação macrométrica de 37.7mm por rotação, revolver porta-objetivas reverso para quatro (04) objetivas com top de pré focalização, sistema de pinhão e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador com guia de andorinhas para condensador com parafusos de centragem para ajuste de iluminação segundo kohler, iluminador embutido na base com sistema eletrônico de estado solido com ajuste preciso lâmpada LED com potencia de 3W e altíssima intensidade de cor branca (luz diurna) e longa durabilidade (superior a 30 mil horas), tubo iluminador com diafragma iris de campo para iluminação de kholer, botão liga/desliga e botão de controle de intensidade luminosa. Adaptavel imediatamente de modulo de fluorescência por led ou HG 50/100W. Platina grande de 142 x 132mm, superfície com tratamento cerâmico grafite que previne riscos e danos precoces, porta-laminas para até duas laminas simultaneamente, com movimentação X/Y de 75mmx55mm que permite varrer uma lamina de microscopia comum completamente, trava de segurança para evitar quebra de laminas e danos às objetivas, ajustável. Tubo Binocular siedentopf de prismas e óptica no infinito com correção plana acromática e de grande campo, ajuste interpupilar nos tubos oculares de 48mm – 75mm e giro de 360 graus para ergonomia ao operador. Condensador aplanático Abbe de a.n 1.25 para uso com objetivas de pequenos e grandes aumentos com diafragma iris de abertura. Conjunto óptico de objetivas de Alto Contraste e Óptica Infinito HC, totalmente livres de aberrações cromáticas , codificadas a cores com rosca RMS e parfocalidade total. Todas adequadas para técnicas de campo claro, campo escuro, polarização orientada e fluorescência. Objetiva Acromática HC PLAN planachromática 4x/0.10 Objetiva Acromática HC PLAN planachromática 10x/0.22 Objetiva Acromática HC PLAN planachromática 40x/0.65 retrátil Objetiva Acromática HC .. mais detalhes em proposta e cata!						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Várzea Paulista	R EUGENIO DI STEFANO, 241	LAURA	(11) 3136-0834	comercial@phoenixoptics.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
54.446.810/0001-03	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA				R\$ 6.412,50
Marca: MOTIC Fabricante: MOTIC Modelo: RED220 Descrição: Microscópio Binocular RED220. Fabricante: Motic					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV FAGUNDES FILHO, 316	Luende / Gustavo	(11) 2039-5400	licitacoes@spectrum.com.br
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA				R\$ 6.749,99
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: K132 Descrição: "MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100 X, OCULARES ATÉ 10 X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. Informações Técnicas Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30° Rotação: 360° Tipos de Objetivas: ASC Plana Acromáticas Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100Xóleo de imersão Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm Iluminação: LED 3,4 V, 700 mA, 2,38 W Corrente da fonte: 2 A Voltagem: Bivolt Frequência: 60Hz Tensão da Fonte externa: 12 V Acompanha: Cabo de alimentação e Manual de instrução; Ref.: Microscópio Biológico Binocular Série Red -220 Motic"					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FRANCISCO MEDEIROS, 00240	Andre	(21) 3899-1098	fl@solumaxcontabilidade.com.br
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA				R\$ 6.750,00
Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo: FWL - 1001 STAR Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100 X, OCULARES ATÉ 10 X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. Informações Técnicas Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30° Rotação: 360° Tipos de Objetivas: ASC Plana Acromáticas Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100Xóleo de imersão Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm Iluminação: LED 3,4 V, 700mA, 2,38 W Corrente da fonte: 2 A Voltagem: Bivolt Frequência: 60Hz Tensão da Fonte externa: 12V Acompanha: Cabo de alimentação e Manual de instrução; Ref.: Microscópio Biológico Binocular					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	R SANTA LUZIA, 42	Celio Sales Dias	(11) 4804-9224	vendas@feldmann.com.br
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO				R\$ 6.950,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL -1000 Star Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100 X, OCULARES ATÉ 10 X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. Informações Técnicas Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30° Rotação: 360° Tipos de Objetivas: ASC Plana Acromáticas Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100Xóleo de imersão Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm Iluminação: LED 3,4 V, 700mA, 2,38 W Corrente da fonte: 2 A Voltagem: Bivolt Frequência: 60Hz Tensão da Fonte externa: 12V Acompanha: Cabo de alimentação e Manual de instrução; Ref.: Microscópio Biológico Binocular Série Red -220 Motic					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
AM	Manaus	RUA DA PAZ, 9	(92) 8121-1540	aguair.glenda@hotmail.com	
39.600.199/0001-24	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				R\$ 8.300,00
Marca: Kasvi Fabricante: MOTIC Modelo: K132 Descrição: K132 Microscópio Biológico Binocular Série Red BateriaOculares Fixas; Revólver Rotativo para 4 objetivas; Ocular com Seta Indicadora;Trava de altura de mesa; Ajustes Coaxiais com ajuste de tensão; Fonte Externa.Informações Técnicas, Cabeçote: Binocula, Inclinação do Cabeçote: 30° Rotação do Cabeçote: 360°,Tipos de Objetivas: EA Acromáticas Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X- óleo de imersão,Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão*: 10X/18mm Condensador: Tipo ABBE 1,25NA, inclui diafragma de iris Iluminação: LED 3,5 V, 20m A, 0,07 W,Corrente da fonte: 1 A Voltagem: Bivolt,Frequência: 60H,Tensão da Fonte externa: 4,5 V Peso: 4,7 k,Bateria: Íon-lítio Embalagem contém: 1 Microscópio de acordo com o modelo; 1 Bateria Íon-lítio (somente no modelo K132); 1 Cabo de energia; 1 Capa protetora; 3 Chaves Allen; 1 Óleo de Imersão; 1 Manual de instruções. Registro ANVISA: Marca: KASVI/ MOTIC REF Modelo: K132					
Endereço: ,					
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO				R\$ 8.450,00
Marca: Bel Fabricante: Bel Modelo: binocular Descrição: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30°					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R SAO JOSE, 220	Silva Lamar Comercio	(98) 98814-0739	nagibblamar@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI				R\$ 8.567,00	
Marca: Biofocus Fabricante: Biofocus Modelo: Blue1600Bp-L-Bat Descrição: "MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100 X, OCULARES ATÉ 10 X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°.Informações Técnicas Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30° Rotação: 360° Tipos de Objetivas: ASC Plana Acromáticas Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X óleo de imersão Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm Iluminação: LED 3,4 V, 700 mA, 2,38 W Corrente da fonte: 2 A Voltagem: Bivolt Frequência: 60Hz Tensão da Fonte externa: 12 V Acompanha: Cabo de alimentação e Manual de instrução; Ref.: Microscópio Biológico Binocular Série Red -220 Motic"						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Divinópolis	R ITUMBIARA, 209	Darci	(37) 99987-2925	sam.mg@terra.com.br	
43.504.149/0001-10	FABIANA LEO ALENCAR QUEIROZ 68705786215				R\$ 8.665,33	
Marca: OPTON Fabricante: ANATOMIC Modelo: TNB-40B-PL Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100 X, oCULARES ATÉ 10 X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. Informações Técnicas Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30° Rotação: 360°. Tipos de Objetivas: ASC Plana. Acromáticas. Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100Xóleo.de imersão. Lentes: Cristal. Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm. Iluminação: LED 3,4 V, 700 mA, 2,38 W Corrente da fonte: 2 A. Voltagem: Bivolt. Frequência: 60Hz. Tensão da Fonte externa: 12 V Acompanha: Cabo de alimentação e Manual de instrução;						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PA	Belém	VL MORAES (DA AV ALM WANDENKOLK), 85	FABIANA	(91) 8488-2056	leaoalencar@gmail.com	
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI				R\$ 9.700,00	
Marca: SUNNY INSTRUMENTS Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS Modelo: EX21 SERIES Descrição: Microscópio Biológico Binocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em “Campo Claro” e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 40x, 100x, 200x, 400x (retrátil), 600x (retrátil), 1000x (óleo-retrátil), Fabricante/Marca SUNNY INSTRUMENTS – Modelo (#EX-21 SERIES) »Objetivas Planacromáticas de Ótica Infinita com oculares de grande campo visual de 10X/20mm de diâmetro, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti-fungo. »Cabeçote de Visualização Binocular tipo Siedentoff inclinado em 30° e giratório em 360°, com mecanismo de travamento para as duas oculares, através de parafusos, evitando sua retirada inadvertidamente com ajuste dioptria de ±5 em ambas oculares e ajustável na faixa de distância interpupilar 47mm a 75mm. »Revólver para 4 Objetivas “Quadruplo” (Quintuplo Opcional), iluminação com botão ajustável da intensidade de luz externa à base com lâmpada LED 3 Watts, durabilidade 100.000 horas (5700K ~ 5600K), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 100V-240V/50-60Hz. »Platina mecânica móvel de camada dupla 150mm x 140mm e área de deslocamento de 76mm x 50mm, precisão 0.1mm, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo para iluminação. »Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral “ambos lados com sistema de ajuste da tensão no botão de foco macrométrico” e coaxial escala de ajuste curso fino por rotação de 0.2mm, divisão de foco fino em 0.002mm e escala de ajuste de foco grosso por rotação de 37.7mm, faixa de movimento de 25mm. Suporte para o analisador localizado na base do revólver e suporte do polarizador localizado no receptáculo do diafragma para a realização da técnica de polarização. Ajuste de torque de pressão e top com parafuso de proteção para evitar quebras de lâminas, dispositivo de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação. Chave liga-desliga e fusível de proteção. Altura do ponto de visão 375mm. Suporte interno de armazenamento do cabo de energia na parte traseira. O corpo EX21 Series, adota um design de curva suave, eliminando todas as arestas vivas. A estrutura é escavada, aumentando a posição das alças para facilitar o manuseio e o adaptador de carregamento é incorporado, economizando espaço no laboratório. »Condensador Abbe 1.25 com diafragma íris e porta filtro, lente frontal escamoteável e intercambiável, com soquete para contraste de fase e acessórios de campo escuro, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão, centro predefinido do condensador, função de elevação opcional. »Sistema de iluminação por LED de alta transmissão, cor branca, que fornece luz homogênea em todo campo de visão “Compound Eye Illumination System”, composto de iluminação ocular para melhorar a taxa de contraste e efetivamente melhorar a uniformidade da iluminação da superfície da amostra. O brilho de todo o campo de visão é uniforme. Mesmo nos limites do campo de visão, é possível obter um brilho uniforme e brilhante do fundo, sob qualquer ampliação. Luz suave, não apenas o efeito de imagem é ideal, mas também pode reduzir a sensação de fadiga, melhorando a experiência de observação. A intensidade da luz ajustável continua pode efetivamente superar o fenômeno do salto de brilho nos microscópios tradicionais e evitar a tontura causada pela luz forte instantânea. »Possibilidade de complementação com Contraste de Fases, Campo Escuro, e Polarização Simples. »Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente à corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungos.Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. A conexão à rede de 100V até 240V, com reconhecimento automático evitando curto circuito e danos por conexão errada e ainda promove iluminação constante e homogênea em qualquer voltagem ou durante as variações da voltagem. »Conjunto de Objetivas Planacromáticas Ótica Infinita, codificadas em cores, ideais para métodos de Campo Claro, Campo Escuro e Polarização Simples (Contraste Fase Opcional). »Objetiva Planacromática UIS 4X (0.10/11.9) »Objetiva Planacromática UIS 10X (0.25/12.1) »Objetiva Planacromática UIS 40X retrátil (0.65/0.36) »Objetiva Planacromática UIS 100X retrátil/óleo (1.25/0.21) »Capa plástica de proteção para o pó. Manual de instruções.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R ERNESTO AUSTIN, 307	Marcelo Ribeiro Rodrigues	(31) 3485-6319	bioma@biomacientifica.com.br	
33.131.079/0007-34	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA				R\$ 10.300,00	
Marca: CARL ZEISS Fabricante: CARL ZEISS MICROSCOPY Modelo: PRIMOSTAR 1 Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR MODELO "PRIMOSTAR 3" COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LED PARA CAMPO CLARO, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100 X, OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 20, SETA INDICADORA, SEM DIAFRAGMA DE CAMPO, CHARIOT DO LADO DIREITO, REVOLVER PARA 4 OBJETIVAS. MARCA / FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, COMPOSTO DE: PrimoStar 1, fix-k, bi, FOV20, 4pos, ABBE 0.9, 75x40 Configuração completa incluindo: - Iluminação transmitida LED 3W, 3200K; - Revólver com 4 posições inclinado para trás; - Platina mecânica 75x40 com presilha para 1 lâmina; - Tubo binocular 30°/20; - Oculares de 10x/20, 1x com seta indicadora; - Objetivas de 4, 10, 40 e 100x; - Condensador de Abbe 0.9/1.25; - Capa de proteção contra poeira; Manual de Operações em Português. Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega definitiva. Instalação e Treinamento in loco por conta do fornecedor, conforme Edital. Assistência técnica autorizada permanente no Brasil, realizada no local de instalação dos equipamentos sem custo adicional ao contratante durante todo período de garantia.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Itajaí	ROD ANTONIO HEIL, 1001	Regiane	(80) 0770-5556	licitacao@zeiss.com	



Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 3.450,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	Data: 01/10/2023 00:00
Objeto: Atender necessidades da OM com material permanente para o PMGU.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: MICROSCÓPIO - MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30	SRP: NÃO
CatMat: 440806 - MICROSCÓPIO	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 80/2023 / UASG: 160536
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.949.469/0001-44 *VENCEDOR*	EQUILAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.450,00
Marca: OLEN		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30		
Estado: AC	Cidade: Cruzeiro do Sul	Endereço: AV 17 DE NOVENBRO, 1050
	Telefone: (68) 9988-3046	Email: comprasequilab@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 2.099,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.652.179/0008-91	Data: 14/09/2023 09:00
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Objeto: A formação de ata de registro de preços de materiais para AQUISIÇÃO DE NÚCLEO BÁSICO II - QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA - PERMANENTE, necessários para atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR..	SRP: SIM
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular	Identificação: NºPregão:312023 / UASG:158009
CatMat: 440806 - MICROSCÓPIO	Lote/Item: /105
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 55
	Unidade: Unidade
	UF: PR



19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604

R\$ 2.099,90

VENCEDOR

Marca: GLOBAL

Fabricante: Importado

Modelo: NO115T-RT

Descrição: Microscópio Trinocular Ótica Finita Acromático Led Aumento 1000x C/ Bateria Dados técnicos Sistema Óptico: Ótica finita; Aumento: 40x 13 1000x; Cabeçote trinocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 55mm 13 75mm; Ocular: WF10X; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ajuste de dioptria na ocular direta (± 5) para compensar deficiência de visão; Campo amplo (PL10X), com 18mm de campo de visualização; Condensador campo claro Abbe N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma de íris com diâmetro de 2-30 mm e filtro de Ø32mm; Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e bilaterais; Faixa de focalização: 14mm; Ajuste micrométrico: 0,01mm; Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Platina móvel composta por dupla camada mecânica, quadrada, com 125mm x 125mm; Deslizamento de 60x40mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot); Movimento dos eixos através de sistema de pinhão e cremalheira; Sistema de iluminação tipo Köhler, com lâmpada de LED 3,5V / 1W com ajuste de intensidade; Bateria AA recarregável (NI-MH) de 1,2V - 1300mAh; Fonte externa de alimentação - 100-240V - 5V 1000mA; Voltagem: Bivolt Automático. Embalagem Corpo do microscópio (todos os itens constantes nos dados principais): braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta laminas, revólver, Condensador ABBE campo claro Abbe NA 1,25 com diafragma de íris e sistema de iluminação; Cabeçote de visualização trinocular; 1 par de oculares WF10X / 18mm; Jogo de objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X; Filtro azul, verde e amarelo; Frasco de óleo de imersão de 5ml; 1 Fonte externa de alimentação; Capa plástica contra poeira; Manual de instruções em português.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV FRANCISCO NEGRAO DE LIMA, 503	JOÃO	(31) 3491-7359	licitacoes.icp@gmail.com

02.823.683/0001-02 CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA

R\$ 2.100,00

Marca: Craltech

Fabricante: Craltech

Modelo: MICB10

Descrição: MICROSCÓPIO ÓPTICO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO: COM OBJETIVAS DE 4X, 10X, 40X E 100X, OCULARES ATÉ 10X; COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°, MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES: CHARIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA. VOLTAGEM: BIVOLT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PROFESSOR MACEDO FILHO, 407	Alberto	(41) 3253-1616	financeiro@capricorntech.com.br

53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

R\$ 2.190,00

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo: MBB-200

Descrição: MICROSCÓPIO ÓPTICO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO: COM OBJETIVAS DE 4X, 10X, 40X E 100X, OCULARES ATÉ 10X; COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°, MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES: CHARIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA. VOLTAGEM: BIVOLT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R JORGE DE FREITAS, 274	(11) 2144-2842	instrutherm@instrutherm.com.br

19.599.821/0001-14 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA

R\$ 2.580,00

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo: C/EDITAL

Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°

Endereço:

,

48.706.431/0001-02 BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

R\$ 2.708,00

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo: BLUE1600BA-L-BAT

Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR – MOD. BLUE1600BA-L-BAT – MARCA: BIOFOCUS – PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS!! Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com “click” entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. DADOS TÉCNICOS: Ampliação: até 1600x Oculares: 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x 18mm Objetivas: Acromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) e 100x (1.25) Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1 (uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg Registro ANVISA N°80815670008 CONTEÚDO: Frasco de óleo de imersão; Filtros: Amarelo, azul e verde; Manual de instruções.

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOAO MESQUITA, 1360	(17) 9138-6526	escritoriojamana@msn.com



66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 2.720,00
--------------------	--	--------------

Marca: LUMEN
Fabricante: LUMEN
Modelo: LM2120BL

Descrição: Estativa com platina retangular de área 115x125mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X/Y, 75 X 30mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriot com comando macrométrico e micrométrico coaxial em ambos os lados, sendo o movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 35mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; revolver para 4 objetivas com inclinação no sentido da coluna da estativa e incorporado na mesma (invertido); Trava mecânica por parafuso como proteção contra uma acidental quebra de lâmina; cabeçote binocular de articulação livre, com abertura interpupilar de 47 a 75mm, possui inclinação de 30º e rotação de 360º, correção de dioptria através de ajuste fino de +/- 5 no tubo direito; par de ocular WF10X (18mm) e WF16X (14mm) campo amplo, ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena; sistema de Óptica Convencional com tratamento anti-fungo; Objetivas: Acromáticas com identificação do aumento através de cor DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total de 40X até 1600X; Condensador de campo claro tipo ABBE com diafragma de iris com abertura regulável N.A 1,25.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	R FRANCISCO FRANCO, 511	(11) 4723-4110	mogiglass@mogiglass.com.br

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 2.803,48
--------------------	--	--------------

Marca: BIOFOCUS
Fabricante: BIOFOCUS
Modelo: BLUE-1600-BA-L-BAT

Descrição: BLUE1600BA-L-BAT - Microscópio Binocular Acro. Blue 1600X Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Características: Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com click entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Os modelos Planacromáticos possuem uma construção com lentes corrigidas, quanto à curvatura de campo, isto é, impedem a imagem curva de objetos planos. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Acompanha o equipamento: Frasco de óleo de imersão; Filtros: Amarelo, azul e verde; Manual de instruções.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com

05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 2.900,00
--------------------	--	--------------

Marca: BIOFOCUS
Fabricante: BIOFOCUS
Modelo: BLUE1600BA-L-BAT

Descrição: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR C/BATERIA RECARREGAVEL/OBJETIVAS ACROMATICAS SERIE BLUE ATE 1600X Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Modelo à bateria, facilitando as análises em locais onde não há conexão de energia. Características: Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com "click" entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Os modelos Planacromáticos possuem uma construção com lentes corrigidas, quanto à curvatura de campo, isto é, impedem a imagem curva de objetos planos. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Equipado com bateria recarregável, para fácil deslocamento do equipamento a locais que não possuem tomada, como sua utilização em campo por veterinários e/ou outros profissionais que necessitem de um equipamento portátil. Acompanha o equipamento: • Frasco de óleo de imersão; • Filtros: Amarelo, azul e verde; • Manual de instruções. Ampliação: até 1600x Oculares: 2(duas)WF16x10mm e 2(duas)WF10x18mm Objetivas: Acromáticas 4x(0.10),10x(0.25),40x(0.65) e 100x(1.25) Cabeçote: Binocular com inclinação de 45º e rotação de 360º Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de iris e filtro. Abertura numérica(NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento(LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1655	Vitor de Santana Vidal	(71) 3504-0230	vitor@induslab.com.br

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.123,48
--------------------	---	--------------

Marca: OPTON
Fabricante: OPTON
Modelo: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR / TIM-18

Descrição: MICROSCÓPIO ÓPTICO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO: COM OBJETIVAS DE 4X, 10X, 40X E 100X, OCULARES ATÉ 10X; COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°, MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES: CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA. VOLTAGEM: BIVOLT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ASSIS BRASIL, 4233	PAMELA	(48) 3375-1151	adm.sislicitacoes@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
80.243.769/0001-70	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 3.360,00

Marca: Biofocus

Fabricante: Biofocus

Modelo: BLUE1000-B-I-L-BI

Descrição: Os microscópios das séries BLUE1000 e BLUE1600 são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Khler fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização. **CARACTERÍSTICAS:** Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfoicalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. **DADOS TÉCNICOS** Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabeçote articulado binocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Khler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg Item opcional: Lente Ocular 16x -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA XV DE NOVEMBRO, 964	Eliane	(41) 3073-0896	licitacao@ambarlab.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.450,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.272.636/0001-31	Data: 01/09/2023 00:00
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
Objeto: Inscrição de professor no evento 2023 IEEE ASEE Frontiers in Education Conference (FIE 2023), a se realizar no período de 18 a 21 de outubro de 2023, em College Station, Estados Unidos.	SRP: NÃO
Descrição: PAGAMENTO INSCRIÇÃO EVENTOS - INSCRIÇÃO DE PROFESSOR NO EVENTO 2023 IEEE ASEE FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE 2023), A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2023, EM COLLEGE STATION, ESTADOS UNIDOS.	Identificação: Inexigibilidade de Licitação Nº 23/2023 / UASG: 153045
CatMat: 440806 - MICROSCÓPIO	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: UNIDADE
	UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
ESTRANGEIRO *VENCEDOR*	ACI ONLINE LEARNING CENTRE	R\$ 4.450,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: INSCRIÇÃO DE PROFESSOR NO EVENTO 2023 IEEE ASEE FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE 2023), A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2023, EM COLLEGE STATION, ESTADOS UNIDOS.		
Endereço: ,		

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 28.523.215/0001-06	Data: 22/08/2023 10:00
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal FLuminense PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Eventual aquisição de Aparelhos e equipamentos de medição e orientação, hospitalares, laboratoriais e de comunicação para atender a Universidade Federal Fluminense.	SRP: SIM
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular	Identificação: NºPregão:662023 / UASG:150182
CatMat: 440806 - MICROSCÓPIO	Lote/Item: /47
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 19/09/2023 16:43
	Homologação: 21/09/2023 14:01
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 17
	Unidade: Unidade
	UF: RJ



46.440.787/0001-03 E-LABCOMMERCE LTDA
VENCEDOR

RS 2.800,00

Marca: GLOBAL OPTICS
Fabricante: GLOBAL TRADE
Modelo: NO226B

Descrição: Microscopio Binocular Otica Infinita Planacromatico Led 1000X- Sistema de ótica infinita; Aumento: 40x - 1000x; Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Sistema ótico de vidro; Estativa (corpo do microscópio) em alumínio, pintura epoxi; Tratamento antifungo; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: WF10X/22mm; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. tubo 2-30mm; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Protetor de olhos elevado; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4x, 10x, 40x, 100x); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito 4X, 10X, 40XR, e 100XR (DIN 4X/0,10 /0,17, 10X/0,25 /0,17, 40XR/0,65 /0,17 (retrátil) e 100XR/1,25 /0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduado. Knob para ajuste de tensão do foco; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1m (sensibilidade de 0,002 mm); Faixa de altura de focalização: 16 mm; Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, para duas lâminas com 216 mm x 150 mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo, que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa; Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Superfície em grafite com cantos arredondados; Sistema de iluminação tipo Khler com diafragma de campo; Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático (110-240Vac, 50/60Hz); Potência Máx.: 10W; Dimensões(LxCxA): 200x380x390mm; Peso Bruto: 8,6Kg; Peso Líquido: 8,25Kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Alto	AL DOMINGOS FRASCA, 35	(16) 3209-1060	beraldo@beraldocosta.com.br

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RS 3.690,00

Marca: LABOR IMPORTS
Fabricante: LABOR IMPORTS
Modelo: LB2000B
Descrição: MICROSCÓPIO LABOR IMPORTS LB2000B

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100	PRISCILA	(34) 3352-4684	diretora@vidashopping.com.br

26.085.154/0001-17 PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA

RS 3.700,00

Marca: Leipzig GmbH
Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems
Modelo: Solstice 5Xi Led PLAN UIS

Descrição: Microscópio Biológico Binocular – Ótica infinita cfi 60 mm com Iluminação Led. Composto: Estativa composta de base e coluna de design ergonômico; sistema Ótico Infinito construído em cristal e com tratamento anti-fungo em todo o sistema ótico; revolver Porta Objetivas Invertido para 05 (CINCO) objetivas (superior ao solicitado) com os seguintes aumentos: Objetiva HCIS PLAN Planacromática de 4x (N.A. 0,10/W.D. 30mm)/Objetiva HCIS PLAN Planacromática de 10x (N.A. 0,25/ W.D. 0,7mm)/Objetiva HCIS PLAN Planacromática de 40x (N.A. 0,65mm/W.D. 0,65mm) Retrátil/Objetiva HCIS PLAN Planacromatica de 100x (N.A. 1,25/W.D. 0,23mm) Retrátil e imersão a óleo. Aumento total permissível de 40x a 1500x através de acessórios opcionais. Platina retangular de camada dupla com tratamento em alumite, resistente a riscos de 216 x 150mm com trava de segurança para evita a quebra de lâminas, movimento cruzado em X e Y com “charriot” e curso de 78 x 54mm. Platina com sistema de reforço automático. Prendedor de lâminas para 02 lâminas Cabeçote Binocular tipo “siedentopf” com inclinação de 30 graus, rotação de 360 graus e ajuste interpupilar de 47mm até 75mm. Ajuste de ponto de visão giratório em 180 graus para acomodar usuários de diferentes tamanhos. 01 par de oculares 10x com campo amplo de 20 mm. Ajuste para diferentes dioptrias em ambas as duas oculares. Ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste fino de 0,2 mm por rotação e incrementos mínimo de 2 microns. Foco macrométrico com curso de 37,7mm por rotação. Macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot próximo de seu comando (controle ergonômico). Iluminação através de lâmpada LED 3W watts, embutida na base controlado por placa eletrônica e controle de intensidade de luminosidade. Iluminador superior móvel que permite a troca de lâmpada pela parte superior do microscópio , superior a 30 watts de lâmpada halogena, embutida na base controlado por placa eletrônica e controle de intensidade de luminosidade LED com vida útil superior a 50.000 horas de trabalho. Condensador móvel pré centrado modelo SD-2 tipo ABBE N.A.1,25 com diafragma de iris com indicação para cada objetiva, 01 filtro azul NCB11 de 33mmVoltagem 100 - 240V- 50/60 hz. (bivolt automático); Acompanha manual de instruções, capa de proteção plástica e em tecido, 01 frasco de óleo de imersão de 8cc, 01 cabo de força, 01 chave Allen. Todos os componentes ópticos recebem coating (recobrimento) anti-fungos topicalizado Mais detalhes em proposta e catalogo anexo, chat online de diligencia do compasnet. Email etc.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	R EUGENIO DI STEFANO, 241	LAURA	(11) 3136-0834	comercial@phoenixoptics.com.br



43.287.805/0001-70 E CAMPREGUER COMEX LTDA

R\$ 3.732,00

Marca: Brax Tecnologia**Fabricante:** Brax Tecnologia**Modelo:** BTM 04-BPLI

Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM ÓTICA INFINITA Referência: Microscópio BTM-04-BPLI Microscópio Biológico Binocular com Ótica de Correção Infinita, iluminação LED e estativa com Design moderno e confortável com suporte traseiro para movimentação do equipamento e armazenamento do Cabo de energia; Permite trabalhos em Campo Claro e em outras técnicas com o auxílio de acessórios. Possui desenho Ergonômico, com controles coaxiais de focalização macro e micrométricos. Características: Tubo de Observação Binocular com inclinação de 30°, com rotação de 360°, com prismas de altíssima transmissão tipo Siedentopf; Ajuste de distância interpupilar de 47 a 75mm, correção de dioptria nas oculares de +-5di; Ocular 10X Número de campo F.N.20, com 30mm de diâmetro fixas ao tubo através de trava removível. Porta retículo. Revolver porta objetivas fixo quadruplo reverso. Objetivas: Planacromáticas, Correção Infinita; 4X(N.A. 0,10) distância de trabalho 20,51mm; 10X(N.A. 0,25) distância de trabalho 14,5mm, ; 40X(r)(N.A. 0,65) distância de trabalho 0,98mm e; 100X(r)(oil)(N.A. 1,25) distância de trabalho 0,30mm; Platina Retangular com 216mm x 150mm com controle do movimento X/Y no lado direito; Sistema de refoco automático através de trava mecânica sem perder a posição de focagem, ou seja, a platina pode ser abaixada, feita a substituição da lâmina e retornar ao mesmo nível de foco Pré-Travado anteriormente. Controle de altura da Platina para evitar a quebra de lâminas. Presilha para 2 lâminas; Movimento do Charriot de 78mm no eixo X e 54mm no eixo Y especial rotativa em 360 graus que permite ao usuário trabalhar com a mesma em qualquer posição e com trava de segurança que evita a quebra de lâminas. Ajuste Macro e Micrométrico em botões bilaterais graduados. Base provida com Diafragma de Campo. Condensador ABBE, com abertura numérica 1,25 e diafragma IRIS. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x. Porta Filtro 33mm. Iluminação:LED 3W – Equivalente à iluminação Halógena de 30w. Lente Auxiliar para centralização do condensador segundo Kohler; Inclui filtros azul amarelo e verde. Ajuste de intensidade graduado no corpo do Microscópio. Alimentação: Transformador de Baixa Voltagem e Chave Liga/Desliga. Voltagem: Bivolt Automático; Facilidade para acesso ao compartimento da lâmpada pela frente do equipamento, com liberação através de trava. Acompanha: Capa de Proteção Contra Pó, Cabo de Alimentação Padrão, Óleo de Imersão 5ml, Protetores em borracha para Ocular e lâmpada reserva. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Acessórios Opcionais não inclusos: Revólver Quintuplo, Seta para Ocular, Ocular 10x(18mm), Ocular 10x(22mm), Ocular 16x, Cabeçote Trinocular, Condensador para Campo escuro, Kit Contraste de Fase, Objetiva 5x, Objetiva 20x, Kit para Imunofluorescência. ***EM CASO DE LICITAÇÃO, VERIFICAR O DESCRITIVO DA PROPOSTA, SE ESTIVER DESCRITO QUALQUER DOS OPCIONAIS ACIMA COMO INCLUSO, CONSIDERAR QUE SERÁ ENTREGUE COM O OPCIONAL ***

Estado: PR
Cidade: Londrina
Endereço: R AMARO ROMEU RAMALHO, 56**Nome de Contato:** Camile**Telefone:** (43) 3375-8600**Email:** comercial1@braxtecnologia.com.br

13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA

R\$ 4.964,00

Marca: LUMEN**Fabricante:** LUMEN**Modelo:** LM3200BLI

Descrição: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINO OPTICA INFINITA 1600X LM3200BLI + OBJETIVA 40X RETRATIL + OBJETIVA 100X RETRATIL + MANUAL ONLINE. Estativa com alça para transporte, platina retangular de área grande 140x132mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 76mm e Y de 50mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriot de 2 laminas; comando macrométrico e micrométrico coaxial em ambos os lados e com trava mecânica; movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; revolver emborrachado para 5 objetivas; par de ocular WF10X (22mm) com correção dióptrica de +5 e -5 e WF16X (20mm); ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena, acompanha protetor para os olhos; objetivas planacromática com corpo em aço escovado e identificação do aumento através de cor, corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total: 40X a 1600X; Bivolt Automático com duplo fusível de proteção, consumo de 65VA.

Estado: SP
Cidade: Mogi das Cruzes
Endereço: RUA IPIRANGA, 796**Telefone:** (11) 4722-4184**Email:** vendas@weblabor.com.br

80.243.769/0001-70 DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

R\$ 10.500,00

Marca: Biofocus**Fabricante:** Biofocus**Modelo:** BIO1600-I-BI

Descrição: Os Microscópios Biológicos com Ótica Infinita modelo BIO1000 e BIO1600 são adequados para todos os tipos de uso, especialmente para iniciantes e usuários com experiência. São totalmente otimizados para as necessidades de tais usuários. Em relação as objetivas, a qualidade da imagem e a facilidade de uso são destaques do modelo. No cotidiano da pesquisa científica, ensino e diagnóstico patológico, trabalhar muito tempo diante do microscópio tornou-se a norma, e o consequente cansaço do uso muitas vezes leva a desconforto físico, reduzindo a eficiência e eficácia do trabalho. Estes modelos de microscópios possuem um design ergonômico, ponto de visão alto, mecanismo de foco de mão baixa, situação baixa. O botão de foco, botão de controle de iluminação e o charriot, estão todos próximos. O usuário pode colocar as duas mãos sobre a mesa durante o trabalho, podendo operar o modelo com mínimo movimento. Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura e Suporte do cabo de energia para facilitar o transporte; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. Painel frontal em LCD com funções de identificação automática das objetivas e controle automático de luminosidade de cada objetiva. Objetivas de imersão em água, a qual utiliza água como meio de observação, reduzindo danos ao corpo e poluição ambiental se comparadas a objetivas de imersão em óleo. A distância de trabalho com objetivas de 40x pode ser de até 1,5 mm, evitando a erosão por imersão residual de óleo e água quando convertida de 100x para 40x objetiva. Função LOCK que permite ao usuário memorizar e travar a luminosidade ideal para cada objetiva. Função de programação de Soneca que permite ao usuário cronometrar o tempo que o microscópio vai entrar no modo Sleep. Função Sleep que permite ao usuário ajustar o tempo de desligamento automático do microscópio quando fora de uso. DADOS TÉCNICOS Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: 1600x Oculares: 1 par de oculares de 10x com campo de visão de 22mm e 1 par de oculares de 16x com campo de visão de 13mm. Com ajuste independente de dioptria em ambas as oculares.. Objetivas: Objetiva Infinita Planacromática NIS-60 com ampliação de 100x Cabeçote: Cabeçote binocular tipo Siedentopf com inclinação em 45° e ajuste interpupilar 47-78 mm Condensador: Condensador Móvel para campo claro tipo ABBE N.A.1,25 com diafragma de iris com escala para melhor contraste em cada objetiva. Iluminação: SUPER LED 6.500K (fria e branca), controle automático de luminosidade para cada objetiva e Diafragma de campo para Iluminação Koehler incorporado na base com dispositivo de Centralização. Revolver: Revolver para cinco objetivas (com sensor de objetiva) Sistema de focalização: Ajuste interpupilar de 47 mm até 75 mm. 1 par de oculares cfi -e 10 x (campo super amplo) de 22 mm de campo com alojamento para porta reticulos e seta indicadora. Plataforma: Platina com sistema belt-drive por correia dentada, prendedor de laminas que permite a leitura de 02 (duas) laminas simultaneamente, trava limitadora para evitar quebra de lâminas e controle do charriot disponível nos lados esquerdo ou direito. Energia: Bivolt automático Acessórios Manual de Instruções Capa de proteção Chave Allen Cabo de força -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação

Estado: PR
Cidade: Curitiba
Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 964**Nome de Contato:** Eliane**Telefone:** (41) 3073-0896**Email:** licitacao@ambarlab.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	R\$ 100.000,00
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo: C/EDITAL Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30° Endereço: ,		

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 2.848,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade de Brasília - FUB	Data: 12/06/2023 09:00
Objeto: O objeto da licitação é o registro de preços para aquisição eventual de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular	SRP: SIM
CatMat: 440806 - MICROSCÓPIO	Identificação: N°Pregão:432022 / UASG:154040
	Lote/Item: /44
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 20/02/2024 11:19
	Homologação: 21/02/2024 16:04
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 2.848,00			
VENCEDOR					
Marca: MARTE					
Fabricante: Marte Cientifica & Instrumentação Industrial Ltda					
Modelo: MIC-100					
Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR, COM SISTEMA ÓTICO FINITO COM CORREÇÃO E TODAS AS LENTES EM CRISTAL; COM TODO O SISTEMA ÓTICO (CABEÇA, OCULARES, OBJETIVAS) COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIMOFO. ESTATIVA COM BASE DE GRANDE DIMENSÃO CONSTRUÍDA EM METAL, OFERECENDO OPERAÇÃO LIVRE DE VIBRAÇÕES E COM ÓTIMA ESTABILIDADE, COM DESIGN MODERNO E ÓTIMA ERGONOMIA, E FEITA COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. POSSUI CABEÇA DE TUBO BINOCULAR DE ALTA TRANSMISSÃO COM INCLINAÇÃO DE 45°, COM MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 360° COM TRAVA NA POSIÇÃO DESEJADA, POSSUI MOVIMENTO DO TIPO SEIDENTOPF, COM AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR GRADUADA DE 55 A 75 MM, COM CORREÇÃO DE DIOPTRIA NO TUBO DIREITO DE +/-5. ACOMPANHA UM PAR DE OCULARES FOCALIZÁVEIS DE CAMPO AMPLO DE WF 10X DE 18 MM. POSSUI REVOLVER GIRATÓRIO PARA QUATRO OBJETIVAS SIMULTÂNEAS, COM BORDA DE SUPERFÍCIE AMPLA E SERRILHADA PARA FACILITAR O MANUSEIO DA MESMA, MECANISMO PRECISO MONTADO SOBRE ESFERAS (ROLAMENTOS) COM CLICK DE PARADA JÁ EMBUTIDO QUE LHE ASSEGURA UM PERFEITO ALINHAMENTO DO SISTEMA ÓTICO. ACOMPANHA UM JOGO DE QUATRO OBJETIVAS ACROMÁTICAS DE ALTA RESOLUÇÃO DE METAL CROMADO, COM AMPLIAÇÕES DE: AC 4X, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.10, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 18 MM; AC 10X COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.25, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 12 MM; AC 40X RETRÁTIL COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.65, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 0.36 MM; AC 100X RETRÁTIL E COM IMERSÃO A ÓLEO, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 1.25, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 0.10 MM. AUMENTO DE 40X A 1000X COM A OCULAR DE 10X, OPCIONALMENTE DE 64 A 1600X COM OCULAR DE 16X. PLATINA DUPLA RETANGULAR MECÂNICA COM CHARRIOT MILIMETRADA, NA COR PRETA MEDINDO DE 135 MM X 140 MM. MOVIMENTO DE FOCALIZAÇÃO DA PLATINA INCORPORA UM MECANISMO RESISTENTE AO DESGASTE, ALTAMENTE PRECISO, A FIM DE MINIMIZAR VIBRAÇÃO E DESVIO EM RELAÇÃO AO EIXO ÓTICO. CHARRIOT MECÂNICO COM COMANDO BAIXO E A DIREITA PARA CONFORTO DO OPERADOR, EQUIPADA COM MECANISMO DE DESLOCAMENTO X/Y ATRAVÉS DE PINHÃO E CREMALHEIRA, REALIZANDO UM PERCURSO DE 45 MM X 75 MM COM ESCALA DE VERNIER ATÉ 0.1 MM. EQUIPADA COM PORTA LÂMINAS SIMPLES E DUPLO. CONDENSADOR DE CAMPO CLARO MÓVEL, DO TIPO ABBE COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. DE 0.90 A 1.25 MM, EQUIPADO COM DIAFRAGMA DE ÍRIS, DE ABERTURA AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE ANEL RECARTEILHADO, AJUSTE DA ALTURA ATRAVÉS DE MECANISMO PINHÃO E CREMALHEIRA, COM SUPORTE PARA FILTRO DE COR (OPCIONAIS) PARA AJUSTE NO BALANÇO DA COR. SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO COM COMANDOS BILATERAIS (PARA DESTROS E CANHOTOS) COM BOTÕES DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICRO CONJUGADOS E COM GRADUAÇÃO, EQUIPADOS COM MECANISMO DE AUTO AJUSTE DA MANUTENÇÃO DA TENSÃO CORRETA E COM TRAVA MECÂNICA COM DUPLA FINALIDADE PARA AJUDAR O USUÁRIO A ENCONTRAR O PRÉ-FOCO E COMO PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA DE LÂMINAS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LÂMPADA DE LED, EMBUTIDA NA BASE E CONTROLADA POR PLACA ELETRÔNICA COM AJUSTE DE INTENSIDADE COM BOTÃO LOCALIZADO NA LATERAL. ALIMENTAÇÃO COM PROTEÇÃO DE VOLTAGEM E CORRENTE, BIVOLT AUTOMÁTICA DE 85 A 265 V / 50 A 60 HZ. CHAVE DE LIGA E DESLIGA. ACOMPANHA: MANUAL EM PORTUGUÊS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E FILTRO DE COR AZUL. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 320X280X430MM PESO BRUTO: 5.5 KG					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA DAS CASUARINAS, 59	Ariane	(11) 3411-4500	edita@martecom.br

43.504.149/0001-10			FABIANA LEO ALENCAR QUEIROZ 68705786215			R\$ 2.851,27								
Marca: CRALTECH														
Fabricante: CRALTECH														
Modelo: MICB10														
Descrição: MICROSCÓPIO, BINOCULAR, LED, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X														
Estado:			Cidade:			Endereço:			Nome de Contato:		Telefone:		Email:	
PA			Belém			VL MORAES (DA AV ALM WANDENKOLK), 85			FABIANA		(91) 8488-2056		leaoalencar@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.950,00
Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo: Microscópio Descrição: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular Endereço: ,		
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 3.320,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600BA-L-BAT Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR – MOD. BLUE1600BA-L-BAT – MARCA: BIOFOCUS – PROCEDÊNCIA CHINESA Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Modelo compatível com bateria, facilitando as análises em locais onde não há conexão de energia. CARACTERÍSTICAS: Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com “click” entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Compatível com bateria recarregável, para fácil deslocamento do equipamento a locais que não possuem tomada, como sua utilização em campo por veterinários e/ou outros profissionais que necessitem de um equipamento portátil. DADOS TÉCNICOS: Ampliação: até 1600x Oculares: 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x 18mm Objetivas: Acromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) e 100x (1.25) Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg Equipamento registrado na ANVISA (80815670008). ACOMPANHA: • Frasco de óleo de imersão; • Filtros: Amarelo, azul e verde; • Manual de instruções. Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360		
Telefone: (17) 9138-6526		Email: escritoriojlamana@msn.com
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: netlab Fabricante: netlab Modelo: newlab Descrição: Descrição: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular Estado: RJ Cidade: Duque de Caxias Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251 Telefone: (21) 7003-1651		
Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 2.989,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.199.860/0001-50	Data: 01/06/2023 09:30
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto Comando da 11ª Região Militar Base Administrativa da Brigada de Operções Especiais	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:152023 / UASG:160098 Lote/Item: /4 Ata: Link Ata
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais Permanentes destinados ao Posto Médico de Guarnição de Goiânia.	Adjudicação: 12/06/2023 16:59 Homologação: 12/06/2023 17:17 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: GO
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular	
CatMat: 440806 - MICROSCÓPIO	



26.628.908/0001-38 URSA COMERCIAL LTDA R\$ 2.989,00

VENCEDOR

Marca: PHYSIS

Fabricante: PHYSIS

Modelo: EXP 100

Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR MARCA PHYSIS MODELO EXP 100 COM OPTICA PLANA ACROMATICA INFINITA MICROSCÓPIO BINOCULAR COM SISTEMA DE ÓTICA INFINITA (UCIS), CABEÇOTE INCLINADO 30° E GIRATÓRIO EM 360°, INTERCAMBIÁVEL, COM PRISMAS DE ALTÍSSIMA TRANSMISSÃO TIPO SIEDENTOPF COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO; AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR ENTRE 48MM E 75MM; CORREÇÃO DE ÓTICA PARA AS DIFERENÇAS DE ANISOTROPIA ± 5°; SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRISMÁTICA E CAMADA AZULADA ANTI-REFLETIVA DUPLA. REVÓLVER INVERTIDO GIRATÓRIO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO PARA QUATRO OBJETIVAS COM CLICK DE PARADA E BLINDAGEM ESPECIAL CONTRA POEIRA. PLATINA RETANGULAR DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO, DIMENSÕES 156 X 138, MOVIMENTOS DE X E Y GRADUADOS, ÁREA DE TRABALHO 76 X 54MM, LEITURA PARA DUAS LÂMINAS SIMULTANIAMENTE; CHARRIOT MILIMETRADO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; VERNIER COAXIAL COM GRADUAÇÃO DE 0,1MM. CONDENSADOR ABBE ACROMÁTICO DE CAMPO CLARO COM LENTE FRONTAL N.A. 1.25 CENTRALIZÁVEL POR COMANDO DUPLO PARA AJUSTE EM TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO KOEHLER, DIAFRAGMA ÍRIS INCORPORADO COM ESCALA, FOCALIZAÇÃO POR PINHÃO E CREMALHEIRA COM DESLOCAMENTO VERTICAL. FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICA DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; AJUSTE DE 0,1MM; COMANDO BILATERAL CONJUGADO EM EIXO COAXIAL ACOPLADO NA COLUNA MESTRA DA ESTATIVA; DISPOSITIVO ESPECIAL PARA PRÉ-FOCALIZAÇÃO AUTO STOP PARA EVITAR DANOS À OBJETIVA E QUEBRA DE LÂMINAS. ESTATIVA COM DESIGN MODERNO; COLUNA VERTICAL,PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUPORTE TRASEIRO PARA AS MÃOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE , COM FILTRO AZUL INCORPORADO PARA EVITAR POEIRA; LÂMPADA DE LED DE BAIXA VOLTAGEM E ALTA INTENSIDADE LUMINOSA E REFLETOR, FIXA EM SUPORTE DE CERÂMICA, PRÉ FOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DA BASE (QUE POSSIBILITA TRABALHOS POR LONGOS PERÍODOS SEM AQUECIMENTO DO CORPO ESTATIVO DO MICROSCÓPIO) COMANDO DE ILUMINAÇÃO ESTABILIZADO, REGULÁVEL POR REOSTATO,FUSÍVEL DE SEGURANÇA, E CONEXÃO À REDE, 85V ~ 240V - 50/60HZ. SISTEMA ÓTICO: OCULARES DE CAMPO AMPLO 10X/20, ACEITA RETÍCULO OBJETIVAS PLANAS ACROMÁTICAS INFINITA: 4X N.A. 0.13, WD 12.31 10X N.A. 0.30. WD 4.00 40X N.A. 0.70, WD 0.29, RETRÁTIL 100X N.A. 1.25, WD 0.09, RETRÁTIL OIL ACOMPANHA: ÓLEO DE IMERSÃO, FUSÍVEL, CAPA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. IMPORTANTE: TODO O SISTEMA ÓTICO PRISMAS, OCULARES E OBJETIVAS SÃO INDUSTRIALIZADOS EM VIDRO ÓPTICO COM TRATAMENTO ANTI FUNGO E O SISTEMA MECÂNICO NÃO POSSUI COMPONENTES PLÁSTICOS EM NENHUM DOS COMANDOS DESLIZANTES. OPCIONALMENTE: ACEITA ILUMINAÇÃO DE LED, CONTRASTE DE PHASE, CAMPO ESCURO, POLARIZAÇÃO, FOTOMICROGRAFIA E SISTEMA DE IMAGENS COMPUTADORIZADO OU POR CIRCUITO FECHADO DE TV.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Assis	R VICENTE NEGRI, 15	MARCIA	(43) 3375-3341	ursaltda@gmail.com

43.287.805/0001-70 E CAMPREGUER COMEX LTDA R\$ 3.600,00

Marca: Brax Tecnologia

Fabricante: Brax Tecnologia

Modelo: BTM 03-BPLI

Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR – ÓTICA INFINITA UIS Referência BTM-03-BPLI Este microscópio foi projetado com as mais novas tecnologias existentes. Seu desenho moderno é fruto de intensa pesquisa para a produção de equipamentos que privilegiam a ergonomia e o conforto do usuário. Seus componentes de primeira qualidade garantem resultados confiáveis tanto em laboratórios de análises clínicas como em pesquisas acadêmicas. Sua base robusta proporciona grande estabilidade durante a operação. Características: Cabeçote: Binocular Siedentopf, inclinação de 30°, giro de 360° com ajuste de dioptria nas 2 porta oculares e tratamento anti-fungo; Distância interpupilar: 47-75 mm; Ocular: WF 10x20mm; Objetivas Planacromáticas com Ótica Infinita(UIS): Objetiva de 4x/0.10 – distância de trabalho 26.2mm; Objetiva planacromática de 10x/0.25 – distância de trabalho 7.8mm; Objetiva planacromática de 40x/0.65 retrátil; Distância de trabalho 0.31mm; Objetiva planacromática de 100x/1.25 retrátil (imersão à óleo) – distância de trabalho 0.10mm. Aumento: 40-1.000x (até 1600x com uso da ocular de 16x opcional); Revolver: Quádruplo Reverso; Estativa com Alta resistência; Suporte para mãos na traseira do equipamento, facilitando o manuseio. Platina Dupla: 155x134mm com charriot graduado, área de trabalho de 76x50mm(X e Y) e controle coaxial; Suporte duplo para lâminas. Porta Espécime com cobertura de cerâmica. Condensador: ABBE 1,25 N.A ajustável; Possui regulagem de altura e centralização. Diafragma: Íris com suporte para filtro; Filtro Azul incluso; Iluminação: LED 3W, Cor Branca Fria 6000 K. , super Brilho com controle de luminosidade; Compatível com Fluorescência e contraste de fase. Enfoque: Macro/Micro coaxial por guia de Rolo com trava de pré-focalização e tensor; Curso por rotação 36,8mm, escala 25mm. Trava de proteção contra quebra de lâminas, podendo ser utilizada como pré-foco. Alimentação: Bivolt Automático. Embalagem: Caixa de papelão, isopor e capa plástica para proteção contra pó; Medidas Aproximadas do Equipamento: 24x42x37 cm. Peso – Aproximado 8Kg. Equipamento aceita flutuações de voltagem na casa dos 10% sem prejuízo às análises. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Acessórios Opcionais não inclusos: Oculares 16x e 20x(12mm), Objetiva 2X; Campo Escuro, Contraste de Fase, Acessórios para Gemologia, Iluminação externa por fibra ótica, Objetivas de 0,5x e 1x, Cabeçote Binocular, Seta para ocular, Retículo Micrométrico; Objetivas Planacromáticas DE 10X PH, 20X PH, 40X PH E 100X. Fluorescência. ***EM CASO DE LICITAÇÃO, VERIFICAR O DESCRITIVO DA PROPOSTA, SE ESTIVER DESCRITO QUALQUER DOS OPCIONAIS ACIMA COMO INCLUSO, CONSIDERAR QUE SERÁ ENTREGUE COM O OPCIONAL ***

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R AMARO ROMEU RAMALHO, 56	Camile	(43) 3375-8600	comercial1@braxtecnologia.com.br

13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA R\$ 4.550,00

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Modelo: LM3200BLI

Descrição: Estativa com alça para transporte, platina retangular de área grande 140x132mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 76mm e Y de 50mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriot de 2 laminas; comando macrométrico e micrométrico coaxial em ambos os lados e com trava mecânica; movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; revolver emborrachado para 5 objetivas; par de ocular WF10X (22mm) com correção dióptrica de +5 e -5 e WF16X (20mm); ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena, acompanha protetor para os olhos; objetivas planacromática com corpo em aço escovado e identificação do aumento através de cor, corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total: 40X a 1600X; Bivolt Automático com duplo fusível de proteção, consumo de 65VA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	RUA IPIRANGA, 796	(11) 4722-4184	vendas@weblabor.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.950,00		
Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo: Microscópio Descrição: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular Endereço: ,				
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	R\$ 4.996,00		
Marca: GLOBAL oPTICS Fabricante: GLOBAL OPTICS Modelo: no226b Descrição: Microscopio Binocular Otica Infinita Planacromatico Led 1000X Global Optics-NO226B-Sistema de ótica infinita; Aumento: 40x – 1000x; Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siedentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: WF10X/22mm; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ø tubo 2- 30mm; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Protetor de olhos elevado; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4x, 10x, 40x, 100x); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito 4X, 10X, 40X, e 100X (DIN 4X/0,10 ∞/0,17, 10X/0,25 ∞/0,17, 40XR/0,65 ∞/0,17 (retrátil) e 100XR/1,25 ∞/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduado. Knob para ajuste de tensão do foco; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1µm (sensibilidade de 0,002 mm); Faixa de focalização: 16 mm; Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, para duas lâminas com 216 mm x 150 mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y 02 R\$ 7.000,00 R\$ 14000,00 (charriot) de posicionamento baixo, que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa; Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Superfície em grafite com cantos arredondados; Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo; Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático. Embalagem Estativa (corpo do microscópio), itens constantes nos dados principais: braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta laminas, revólver, Condensador ABBE campo claro NA 1,25 com diafragma de íris e sistema de iluminação; Cabeçote de visualização binocular; 1 par de oculares WF10X / 22mm; Jogo de objetivas planacromáticas infinitas 4X, 10X, 40X e 100X; Frasco de óleo de imersão de 5ml				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	AV DOUTOR EDUARDO CURY, 200	(12) 3922-9475	acfedatto@hotmail.com

34.055.837/0001-50		CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI			R\$ 5.300,99
Marca: GLOBAL OPTICS					
Fabricante: GLOBAL OPTICS					
Modelo: NO226B					
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular. marca GLOBAL OPTICS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Águas Mornas	R PEDRO JOSE GARCIA, 181	SUZANO	(48) 3086-2251	mulletcomercio@gmail.com

16.684.742/0001-13		IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA		R\$ 6.249,99	
Marca: BIOFOCUS					
Fabricante: BIOFOCUS					
Modelo: BLUE1000-B-I-L-BI					
Descrição: Microscópio Binocular Plan. BLUE 1000X Ótica Infinita Os microscópios das séries BLUE1000 e BLUE1600 são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Khler fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização. CARACTERÍSTICAS: Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. Configurações Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabegote articulado binocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Khler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com	



11.148.918/0001-07 FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

R\$ 6.250,00

Marca: Feldmann Wild Leitz

Fabricante: Feldmann Wild Leitz

Modelo: FWL- 1000 Star

Descrição: Microscópio ótico. Descrição complementar: tipo binocular; aumento: c; objetivas até 100x; oculares até 10x; componentes: iluminação em led, refletida e transmitida. Adicional: inclinação até 30°. Revólver para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás). Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado. Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X, no mínimo. Sistema óptico infinito CFI60. Iluminador LED branco de alta luminescência (Ecoiluminação). Lente olho de mosca embutida. Macrométrico /Micrométrico coaxiais (localizados em ambos os lados), guia do rolo cruzado. Curso de focagem: 2mm para cima / 13 mm para baixo; macrométrico: 37,7 mm por rotação; micrométrico: 0,2 mm por rotação; leitura mínima: 2 m no macrométrico com anel de ajuste de torque e limitador de movimento vertical da platina. Ângulo de inclinação de 45°, distância pupilar: 50-75 mm, altura do ponto de visão: ajustável em 2 posições. Com ajuste de dioptria. Platina mecânica retangular (dentro do corpo principal), com suporte de amostra 2L e calibrações de vernier; curso transversal: 76 (X) x 52 (Y) mm. Revólver quádruplo do tipo invertido (dentro do corpo principal). Ângulo de inclinação de 25°, distância pupilar: 50-75 mm. Condensador Abbe, NA 1,25, verticalmente móvel e centralizável. A tinta antifúngica é aplicada ao redor do sistema óptico. Alimentação: 220V ou BIVOLT. Similar ou superior ao Microscópio Binocular.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	R SANTA LUZIA, 42	Celio Sales Dias	(11) 4804-9224	vendas@feldmann.com.br

31.660.321/0001-46 M P DE OLIVEIRA - COMERCIO

R\$ 6.790,00

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo: FWL 1001 Star

Descrição: Microscópio ótico. Descrição complementar: tipo binocular; aumento: c; objetivas até 100x; oculares até 10x; componentes: iluminação em led, refletida e transmitida. Adicional: inclinação até 30°. Revólver para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás). Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado. Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X, no mínimo. Sistema óptico infinito CFI60. Iluminador LED branco de alta luminescência (Ecoiluminação). Lente olho de mosca embutida. Macrométrico /Micrométrico coaxiais (localizados em ambos os lados), guia do rolo cruzado. Curso de focagem: 2mm para cima / 13 mm para baixo; macrométrico: 37,7 mm por rotação; micrométrico: 0,2 mm por rotação; leitura mínima: 2 m no macrométrico com anel de ajuste de torque e limitador de movimento vertical da platina. Ângulo de inclinação de 45°, distância pupilar: 50-75 mm, altura do ponto de visão: ajustável em 2 posições. Com ajuste de dioptria. Platina mecânica retangular (dentro do corpo principal), com suporte de amostra 2L e calibrações de vernier; curso transversal: 76 (X) x 52 (Y) mm. Revólver quádruplo do tipo invertido (dentro do corpo principal). Ângulo de inclinação de 25°, distância pupilar: 50-75 mm. Condensador Abbe, NA 1,25, verticalmente móvel e centralizável. A tinta antifúngica é aplicada ao redor do sistema óptico. Alimentação: 220V ou BIVOLT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA DA PAZ, 9	(92) 8121-1540	aguiar.glenda@hotmail.com

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI

R\$ 6.800,00

Marca: optk

Fabricante: optk

Modelo: no 226b

Descrição: MICROSCÓPIO ÓTICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO BINOCULAR; AUMENTO: C; OBJETIVAS ATÉ 100X; OCULARES ATÉ 10X; COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA. ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°. REVÓLVER PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS). PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COM CHARRIOT GRADUADO. OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100X, NO MÍNIMO. SISTEMA ÓPTICO INFINITO CFI60. ILUMINADOR LED BRANCO DE ALTA LUMINESCÊNCIA (ECO ILUMINAÇÃO). LENTE OLHO DE MOSCA EMBUTIDA. MACROMÉTRICO /MICROMÉTRICO COAXIAIS (LOCALIZADOS EM AMBOS OS LADOS), GUIA DO ROLO CRUZADO. CURSO DE FOCAGEM: 2MM PARA CIMA / 13 MM PARA BAIXO; MACROMÉTRICO: 37,7 MM POR ROTAÇÃO; MICROMÉTRICO: 0,2 MM POR ROTAÇÃO; LEITURA MÍNIMA: 2 M NO MACROMÉTRICO COM ANEL DE AJUSTE DE TORQUE E LIMITADOR DE MOVIMENTO VERTICAL DA PLATINA. ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE 45°, DISTÂNCIA PUPILAR: 50-75 MM, ALTURA DO PONTO DE VISÃO: AJUSTÁVEL EM 2 POSIÇÕES. COM AJUSTE DE DIOPTRIA. PLATINA MECÂNICA RETANGULAR (DENTRO DO CORPO PRINCIPAL), COM SUPORTE DE AMOSTRA 2L E CALIBRAÇÕES DE VERNIER; CURSO TRANSVERSAL: 76 (X) X 52 (Y) MM. REVÓLVER QUADUPLO DO TIPO INVERTIDO (DENTRO DO CORPO PRINCIPAL). ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE 25°, DISTÂNCIA PUPILAR: 50-75 MM. CONDENSADOR ABBE, NA 1,25, VERTICALMENTE MÓVEL E CENTRALIZÁVEL. A TINTA ANTIFÚNGICA É APLICADA AO REDOR DO SISTEMA ÓPTICO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. MARCA: OPITK MODELO: NO 226B

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R IPIRANGA, 67	LILIAN	(31) 3643-9881	florestamed@gmail.com

26.085.154/0001-17 PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA

R\$ 7.200,00

Marca: Leipzig GmbH

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo: Solstice 5Xi Led UIS PLAN

Descrição: Descrição complementar: tipo binocular; aumento: c; objetivas até 100x; oculares até 10x; componentes: iluminação em led, refletida e transmitida. Adicional: inclinação até 30°. Revólver para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás). Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado. Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X, no mínimo. Sistema óptico infinito CFI 60. Iluminador LED branco de alta luminescência (Eco-iluminação). Lente olho de mosca embutida. Macrométrico/Micrométrico coaxiais (localizados em ambos os lados), guia do rolo cruzado. Curso de focagem: 2mm para cima / 13 mm para baixo; macrométrico: 37,7 mm por rotação; micrométrico: 0,2 mm por rotação; leitura mínima: 2 µm no macrométrico com anel de ajuste de torque e limitador de movimento vertical da platina. Ângulo de inclinação de 45°, distância pupilar: 50-75 mm, altura do ponto de visão: ajustável em 2 posições. Com ajuste de dioptria. Platina mecânica retangular (dentro do corpo principal), com suporte de amostra 2L e calibrações de vernier; curso transversal: 76 (X) x 52 (Y) mm. Revólver quádruplo do tipo invertido (dentro do corpo principal). Ângulo de inclinação de 25°, distância pupilar: 50-75 mm. Condensador Abbe, NA 1,25, verticalmente móvel e centralizável. A tinta antifúngica é aplicada ao redor do sistema óptico. Alimentação: 220V ou BIVOLT. Superior ao modelo de referencia. Mais detalhes em proposta e catalogo anexo, chat online de diligencia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	R EUGENIO DI STEFANO, 241	LAURA	(11) 3136-0834	comercial@phoenixoptics.com.br



Item 9: ESFIGMOMANÔMETRO - AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300, TIPO*: DE BRAÇO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO

Preço Estimado: R\$ 141,55 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 141,55 Média dos Preços Obtidos: R\$ 141,55

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	ESFIGMOMANÔMETRO - AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300, TIPO*: DE BRAÇO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 119,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS RN	Data:	26/02/2024 09:00
Objeto:	Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos médico hospitalares e odontológicos..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	SIM
Descrição:	Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso	Identificação:	NºPregão:692023 / UASG:981661
		Lote/Item:	/51
		Ata:	Link Ata
CatMat:	485445 - ESFIGMOMANÔMETRO	Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	4
		Unidade:	Unidade
		UF:	RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.654.814/0001-82 *VENCEDOR*	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	R\$ 119,10
Marca:	PREMIUM	
Fabricante:	WENZHO	
Modelo:	obeso nylon/velcro	
Descrição:	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: Esfigmomanômetro Aneróide Obeso com Fecho em Velcro; Manguito e pêra em PVC; Braçadeira em nylon; Circunferência de braço: 35 - 51cm; Tamanho do manguito: 18x36,5 cm; Faixa de medição: 0 - 300mmHg; Valor de uma medição: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304 mmHg; Tolerância: +/- 3mmHg; Braçadeira em nylon; Marca: PREMIUM Fabricante: WENZHO Modelo: obeso nylon/velcro Procedência: CHINA Anvisa: 80275310022	
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São José do Rio Preto	R PASCOAL BEVILACQUA, 3885
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RAQUEL	(17) 3304-7701	contato@produtosmedicos.com.br
37.672.907/0001-07	LHV MED IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 154,00
Marca:	ACCUMED	
Fabricante:	ACCUMED	
Modelo:	accumed	
Descrição:	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO – CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: Esfigmomanômetro Aneróide Obeso com Fecho em Velcro; Manguito e pêra em PVC; Braçadeira em nylon; Circunferência de braço: 35 - 51cm; Tamanho do manguito: 18x36,5 cm; Faixa de medição: 0 - 300mmHg; Valor de uma medição: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304 mmHg; Tolerância: +/- 3mmHg; Braçadeira em nylon;	
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Osasco	PC FLORINDA SINEGALHA SARAIVA, 353
Telefone:	Email:	
(11) 3014-4780	adm@lhvmed.com.br	
39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 222,30
Marca:	ACCUMED	
Fabricante:	ACCUMED	
Modelo:	UNIDADE	
Descrição:	Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso.	
Estado:	Cidade:	Endereço:
PE	Jaboatão dos	AVENIDA AYRTON SENNA DA
	Guararapes	SILVA, 2792
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RODOLFO GUILHERME DOS	(81) 3203-4351	faromedltda@gmail.com
SANTOS OLIVEIRA		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 400,00
Marca: MISSOURI			
Fabricante: MISSOURI			
Modelo: MISSOURI/106-NYL			
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: Esfigmomanômetro Aneróide Obeso com Fecho em Velcro; Manguito e pêra em PVC; Braçadeira em nylon; Circunferência de braço: 35 - 51cm; Tamanho do manguito: 18x36,5 cm; Faixa de medição: 0 - 300mmHg; Valor de uma medição: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304 mmHg; Tolerância: +/- 3mmHg; Braçadeira em nylon;			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Lages	R SEBASTIAO FURTADO, 101	(49) 3225-5762

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 235,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	Data: 19/02/2024 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares para o aparelhamento da Unidade Básica de Saúde Habitar Brasil para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Azeitão/MA.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso	Identificação: NºPregão:112023 / UASG:980228
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 26/02/2024 17:06
	Homologação: 01/03/2024 10:37
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MA

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
17.828.413/0001-61		BRASIL MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 235,00	
VENCEDOR					
Marca: SOLIDOR					
Fabricante: SOLIDOR					
Modelo: FECHO A VELCRO					
Descrição: Esfigmomanômetro Adulto Analógico, material de confecção da braçadeira de nylon ou tecido em algodão Garantia: 12 meses RG. Anvisa:80275310022					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PI	Floriano	AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, 355	(89) 3521-3422	brasilmedicamentos10@hotmail.com	

37.182.085/0001-86		EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872		R\$ 238,00	
Marca: premiun					
Fabricante: premiun					
Modelo: adulto					
Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R ANTONIO CABRAL, 85	Nélio	(16) 3996-6481	negiequimentos@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 109,33**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

Data: 31/01/2024 11:30

Objeto: Referente à aquisição de equipamentos para agentes comunitários de Saúde do município de Cordeiro..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto

Identificação: N°Pregão:902023 / UASG:985829

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 31/01/2024 18:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
10.542.335/0001-95 *VENCEDOR*	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA				R\$ 109,33
Marca: ACUMED					
Fabricante: ACUMED					
Modelo: ACUMED					
Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Carmo	R ARMANDO CHAVES MONTEIRO, 105	Alessandro	(22) 2537-0830	canaadistribuidorarj@gmail.com
49.539.365/0001-88	GHC MED DISTRIBUIDORA LTDA				R\$ 109,82
Marca: ACCUMED					
Fabricante: ACCUMED					
Modelo: UNIDADE					
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - Especificação conforme Termo de Referência					
Endereço:					
,					
08.892.066/0001-45	TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA..				R\$ 109,83
Marca: JZIKI					
Fabricante: JZIKI					
Modelo: ZKB869ZAPJ					
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL – - Circunferência da braçadeira: adaptando-se a uma circunferência de 220mm a 420mm; - Válvula de liberação automática de pressão; - Liberação rápida de ar: Válvula de liberação automática; - Método oscilométrico; - Fonte de alimentação: 4 pilhas "AA" de 1,5v; - Vida útil das pilhas: Aproximadamente 1000 medições com 4 pilhas alcalinas novas; - Temperatura de operação/ Umidade: 10°C a 40°C/15 a 90% de umidade relativa; - Temperatura de armazenamento/ Umidade/ Pressão do ar: - 20°C a 60°C/10 a 95% de umidade relativa/700-1060 hPa; - Tamanho da braçadeira: Aproximadamente 146mm X 446mm (Tubo da braçadeira 600mm); - Circunferência da braçadeira: Adapta-se a uma circunferência de braço de 220mm a 420mm; - Memória: Até 30 leituras; - Conteúdo: Unidade principal, braçadeira, manual de instru- ções, começando, livro de registro, pilhas aaa. - 30 Memórias armazena o resultado das últimas 30 medições; - Indicador de Hipertensão alerta quando a pressão arterial ultrapassa os padrões estabelecidos pelas organizações internacionais de cardiologia.					
Endereço:					
,					
07.809.370/0001-13	GRACIFARMA FARMACIA LTDA				R\$ 120,00
Marca: G-tech					
Fabricante: G-tech					
Modelo: Unidade					
Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto					
Endereço:					
,					
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI				R\$ 120,00
Marca: ACCUMED					
Fabricante: ACCUMED					
Modelo: Esfigmomanômetro Digital					
Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Senador Pompeu	TV PEDRO LINO ADERALDO, 377	Francisco Adriano	(88) 99932-6025	adrianocultura@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
37.650.759/0001-20	BGF COMERCIAL LTDA				R\$ 125,00
Marca: PREMIUM / BSP 11 Fabricante: PREMIUM / BSP 11 Modelo: PREMIUM / BSP 11 Descrição: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL – - Circunferência da braçadeira: adaptando-se a uma circunferência de 220mm a 420mm; - Válvula de liberação automática de pressão; - Liberação rápida de ar: Válvula de liberação automática; - Método oscilométrico; - Fonte de alimentação: 4 pilhas "AA" de 1,5v; - Vida útil das pilhas: Aproximadamente 1000 medições com 4 pilhas alcalinas novas; - Temperatura de operação/ Umidade: 10°C a 40°C/15 a 90% de umidade relativa; - Temperatura de armazenamento/ Umidade/ Pressão do ar: -20°C a 60°C/10 a 95% de umidade relativa/700-1060 hPa; - Tamanho da braçadeira: Aproximadamente 146mm X 446mm (Tubo da braçadeira 600mm); - Circunferência da braçadeira: Adapta-se a uma circunferência de braço de 220mm a 420mm; - Memória: Até 30 leituras; - Conteúdo: Unidade principal, braçadeira, manual de instru- ções, começando, livro de registro, pilhas aaa. - 30 Memórias armazena o resultado das últimas 30 medições; - Indicador de Hipertensão alerta quando a pressão arterial ultrapassa os padrões estabelecidos pelas organizações internacionais de cardiologia. -					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	AV INGLATERRA, 1020	Vitor	(43) 3020-8958	vendas1bgf@gmail.com
31.329.142/0001-20	BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA				R\$ 126,67
Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Modelo: G-TECH Descrição: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - - Circunferência da braçadeira: adaptando-se a uma circunferência de 220mm a 420mm; - Válvula de liberação automática de pressão; - Liberação rápida de ar: Válvula de liberação automática; - Método oscilométrico; - Fonte de alimentação: 4 pilhas "AA" de 1,5v; - Vida útil das pilhas: Aproximadamente 1000 medições com 4 pilhas alcalinas novas; - Temperatura de operação/ Umidade: 10°C a 40°C/15 a 90% de umidade relativa; - Temperatura de armazenamento/ Umidade/ Pressão do ar: - 20°C a 60°C/10 a 95% de umidade relativa/700-1060 hPa; - Tamanho da braçadeira: Aproximadamente 146mm X 446mm (Tubo da braçadeira 600mm); - Circunferência da braçadeira: Adapta-se a uma circunferência de braço de 220mm a 420mm; - Memória: Até 30 leituras; - Conteúdo: Unidade principal, braçadeira, manual de instru- ções, começando, livro de registro, pilhas aaa. - 30 Memórias armazena o resultado das últimas 30 medições; - Indicador de Hipertensão alerta quando a pressão arterial ultrapassa os padrões estabelecidos pelas organizações internacionais de cardiologia. -					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Barra Mansa	R PDR NORBERTO PRITTWITZ, 54		(24) 3323-6058	bemestarbmg@gmail.com
32.311.246/0001-70	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA				R\$ 140,00
Marca: G-Tech Fabricante: HEALTH & LIFE Modelo: Modelo: LA800 Descrição: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - - Circunferência da braçadeira: adaptando-se a uma circunferência de 220mm a 420mm; - Válvula de liberação automática de pressão; - Liberação rápida de ar: Válvula de liberação automática; - Método oscilométrico; - Fonte de alimentação: 4 pilhas "AA" de 1,5v; - Vida útil das pilhas: Aproximadamente 1000 medições com 4 pilhas alcalinas novas; - Temperatura de operação/ Umidade: 10°C a 40°C/15 a 90% de umidade relativa; - Temperatura de armazenamento/ Umidade/ Pressão do ar: - 20°C a 60°C/10 a 95% de umidade relativa/700-1060 hPa; - Tamanho da braçadeira: Aproximadamente 146mm X 446mm (Tubo da braçadeira 600mm); - Circunferência da braçadeira: Adapta-se a uma circunferência de braço de 220mm a 420mm; - Memória: Até 30 leituras; - Conteúdo: Unidade principal, braçadeira, manual de instruções, começando, livro de registro, pilhas aaa. - 30 Memórias armazena o resultado das últimas 30 medições; - Indicador de Hipertensão alerta quando a pressão arterial ultrapassa os padrões estabelecidos pelas organizações internacionais de cardiologia REGISTRO ANVISA Nº: 80275319017					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JANUARIA, 508	Cristiane	(31) 2551-5525	atendimento@hipromed.com.br
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA				R\$ 146,15
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: HC260 Descrição: Termômetro infravermelho sem contato permite a medição da temperatura sem a necessidade de encostar o produto no corpo garantindo assim maior segurança e higienização. Resultado em apenas 1 segundo. Alerta sonoro e cromático indicador de febre. Desligamento automático após 17 segundos. Mede a temperatura do corpo e de superfícies. Intervalo de Temperatura Corporal: 32 °C ~ 43 °C. Memória de 30 aferições. Intervalo de temperatura Objeto: 0 °C ~ 100 °C Alimentação: 2 pilhas AAA. Anvisa: 81596329022.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	CAMILA	(48) 3342-0121	comercial@cirurgicaceron.com.br
21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO				R\$ 250,00
Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Modelo: BSP11 Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384	Cida	(11) 3459-6088	compras.smed@outlook.com



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
36.463.309/0001-65		ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR 30099643820		R\$ 250,00	
Marca: G-TECH					
Fabricante: G-TECH					
Modelo: BSP 11					
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DIGITAL DE BRAÇO					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
SP		Birigui		R BRAZ SANCHES ARRIAGA, 2439	
				Telefone:	
				(18) 9735-0630	
				Email:	
				erginojunior@hotmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 116,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	Governo do Estado de Mato Grosso ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO	Data:	15/01/2024 10:00
Objeto:	Registro de preços para aquisição de medicamentos e materiais/equipamentos hospitalares para a manutenção do atendimento realizado pelos médicos/enfermagem da superintendência de saúde e qualidade de vida da assembleia legislativa do estado de mato grosso..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso	SRP:	SIM
CatMat:	485445 - ESFIGMOMANÔMETRO	Identificação:	NºPregão:212023 / UASG:926668
		Lote/Item:	/74
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	31/01/2024 11:26
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	50
		Unidade:	Unidade
		UF:	MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.679.814/0001-60	SANTA TEREZINHA MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 116,00
VENCEDOR		
Marca: G-TECH		
Fabricante: G-TECH		
Modelo: .		
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO COM BRAÇADEIRA TAMANHO 23 a 43 CENTÍMETROS		
Endereço:		
,		

46.093.723/0001-83		COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA		R\$ 117,90
Marca: PREMIUM				
Fabricante: PREMIUM				
Modelo: Esfigmomanômetro				
Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso				
Endereço:				
,				

39.150.541/0001-31		DROGARIA DIA A DIA EIRELI		R\$ 150,00
Marca: PREMIUM				
Fabricante: PREMIUM				
Modelo: MEDIDOR DE PRESSÃO MANUAL				
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO COM BRAÇADEIRA TAMANHO 23 a 43 CENTÍMETROS				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AVENIDA DOUTOR JOAO MEDEIROS FILHO, 4330	(84) 9922-2757	thyagounp@hotmail.com

43.134.552/0001-03		ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			R\$ 199,99
Marca: DELLAMED					
Fabricante: DELLAMED					
Modelo: 6734					
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO COM BRAÇADEIRA TAMANHO 23 a 43 CENTÍMETROS; MARCA DELLAMED MODELO 6734					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1059	Ana Paula	(41) 3773-0162	licitacoes@vitalscheffer.com.br



Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA	Data: 15/01/2024 08:00
Objeto: Aquisição de insumos, materiais, instrumentais e equipamentos de uso médico, hospitalar e laboratorial, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Amparo do Serra e Unidades de Saúde vinculadas conforme as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Amparo do Serra/MG.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto	Identificação: N°Pregão:432023 / UASG:984049
	Lote/Item: /19
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.093.723/0001-83 *VENCEDOR*	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	RS 130,00
Marca: ACCUMED Fabricante: ACCUMED Modelo: Esfigmomanômetro Digital Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Endereço: ,		
23.615.514/0001-57	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	RS 139,40
Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Modelo: G-TECH Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ADULTO VISOR DIGITAL ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE VERDADEIRAMENTE SEM MECANISMOS E ENGRENAGENS, RESISTENTE A QUEDAS E RESPINGOS E LIVRE DE MERCÚRIO. - UTILIZA O MÉTODO DE MEDIÇÃO AUSCULTATÓRIO, COM ESTETOSCÓPIO (NÃO INCLUSO). VISOR DIGITAL FACILITA LEITURA DA MEDIÇÃO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - PERA DE INFLAÇÃO ISENTA DE LÁTEX E VÁLVULA METÁLICA DE DEFLAÇÃO OPERADAS MANUALMENTE; - INTERVALO DE MEDIÇÃO: PRESSÃO 0-300 MMHG; - RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1,50 METRO DE ALTURA, NÃO QUEBRA E NÃO PERDE A CALIBRAÇÃO; - ANEL DE BORRACHA PARA MELHOR PROTEÇÃO DO MANÔMETRO; - COMPATÍVEL COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE BRAÇADEIRAS DO MERCADO; - CONECTOR PARA TROCA RÁPIDA DAS BRAÇADEIRAS; - BRAÇADEIRAS DISPONÍVEIS PARA DIFERENTES TAMANHOS DE PACIENTES; - VISOR COM RETROILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A LEITURA, MESMO EM Estado: MG Cidade: Juiz de Fora Endereço: R GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO (RESID. SANTA LOLA), 0 Telefone: (32) 3213-2000 Email: regularizacao@flrangel.com.br		
43.121.365/0001-87	MG FLEX LTDA.	RS 170,00
Marca: GTECH Fabricante: GTECH Modelo: GTECH Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Endereço: ,		
37.180.839/0001-69	CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	RS 181,00
Marca: PREMIUM Fabricante: G TECH Modelo: DIGITAL Descrição: "APARELHO DE PRESSÃO ADULTO VISOR DIGITAL- ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE VERDADEIRAMENTE SEM MECANISMOS E ENGRENAGENS, RESISTENTE A QUEDAS E RESPINGOS E LIVRE DE MERCÚRIO. - UTILIZA O MÉTODO DE MEDIÇÃO AUSCULTATÓRIO, COM ESTETOSCÓPIO (NÃO INCLUSO). VISOR DIGITAL FACILITA LEITURA DA MEDIÇÃO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - PERA DE INFLAÇÃO ISENTA DE LÁTEX E VÁLVULA METÁLICA DE DEFLAÇÃO OPERADAS MANUALMENTE; - INTERVALO DE MEDIÇÃO: PRESSÃO 0-300 MMHG; - RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1,50 METRO DE ALTURA, NÃO QUEBRA E NÃO PERDE A CALIBRAÇÃO; - ANEL DE BORRACHA PARA MELHOR PROTEÇÃO DO MANÔMETRO; - COMPATÍVEL COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE BRAÇADEIRAS DO MERCADO; - CONECTOR PARA TROCA RÁPIDA DAS BRAÇADEIRAS; - BRAÇADEIRAS DISPONÍVEIS PARA DIFERENTES TAMANHOS DE PACIENTES; - VISOR COM RETROILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A LEITURA, MESMO EM VARIADAS CONDIÇÕES DE LUZ; - PORTÁTIL E LEVE, PESA MENOS QUE 90G; ACESSÓRIOS ISENTOS DE LÁTEX (ANTIALÉRGICOS); - ACOMPANHA PRÁTICO ESTOJO PARA TRANSPORTE; - MANÔMETRO GIRA 360º PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER ÂNGULO; - MANÔMETRO COM CLIPE PARA FÁCIL POSICIONAMENTO NA BRAÇADEIRA. CONECTOR PRÁTICO PARA TROCA DE BRAÇADEIRA. GARANTIA DE 02 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E 05 ANOS DE CALIBRAÇÃO." Estado: MG Cidade: Ubá Endereço: AV PADRE ARNALDO JANSEN, 512 Telefone: (32) 3532-3811 Email: esc.ubaense@gmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI			R\$ 480,00
Marca: MD				
Fabricante: MD				
Modelo: MANDAUS II				
Descrição: Esfigmomanômetro Aneróide, Livre De Mercúrio E Sem Engrenagens • Pera De Insuflação Isenta De Látex E Válvula Metálica De Deflação Operadas Manualmente • Método De Medição Auscultatório, Utiliza Estetoscópio (Não Incluso) • Intervalo De Medição: Pressão 0-299 Mmhg • Em Conformidade Com Os Padrões Exigidos Pela AAMI • Validado Para Uso Clínico Profissional Pelo INMETRO E ESH • Resistente A Quedas De Até 1,50 Metro De Altura, Não Quebra E Não Perde A Calibração • Anel De Borracha Para Melhor Proteção Do Manômetro • Compatível Com As Principais Marcas De Braçadeiras Do Mercado • Conector Para Troca Rápida Das Braçadeiras • Braçadeiras Disponíveis Para Diferentes Tamanhos De Pacientes • Visor Com Retroiluminação Para Facilitar A Leitura, Mesmo Em Variadas Condições De Luz Ambiente • Portátil E Leve, Pesa Menos Que 90g • Acessórios Isentos De Látex (Antialérgicos) • Acompanha Prático Estojo Para Transporte.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	
MG	Belo Horizonte	R CACONDE, 968	(31) 8745-9711	

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 113,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - RJ	Data: 08/01/2024 10:00
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais esportivos, recreativos, para a prática de atividades físicas e de lazer, a fim de atender aos projetos e eventos desenvolvidos, a serem implantados e em parceria e/ou com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de São Gonçalo..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso	Identificação: N°Pregão:412023 / UASG:926946
	Lote/Item: 10/113
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 30
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
14.955.752/0001-10		TRANSERVICE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA		R\$ 100,00
Marca: GTECH				
Fabricante: GTECH				
Modelo: GTECH				
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO, adulto, circunferência da braçadeira: 35-51cm, medidas da braçadeira: 21cmX73cm, faixa de medição: 0 – 300 mmHg, valor de Uma divisão: 2mmHg, graduação mínima e máxima: 2 mmHG e 304Hg respectivamente, tolerância: +/- 3mmHg, na cor preta ou azul marinho, certificado pelo inmetro , garantia mínima de 12 meses, para utilização nos projetos onde adultos e idosos realizam atividades físicas				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São Gonçalo	R BERNARDINO RANGEL, 83	(21) 3715-0945/ (21) 7816-1226	justinorj@ibest.com.br

31.499.939/0001-76		M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			R\$ 113,00
VENCEDOR					
Marca: GTECH					
Fabricante: GTECH					
Modelo: BSP11					
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO, ADULTO, CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 35-51CM, MEDIDAS DA BRAÇADEIRA: 21CMX73CM, FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 – 300 MMHG, VALOR DE UMA DIVISÃO: 2MMHG, GRADUAÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA: 2 MMHG E 304HG RESPECTIVAMENTE, TOLERÂNCIA: +/- 3MMHG, NA COR PRETA OU AZUL MARINHO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: GTECH, MODELO: BSP11 PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. ENTREGA 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento da Requisição/Pedido de Compras. GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Araçatuba	R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88	KAREN CRISTINE	(18) 3621-2782	licitacao2@kcrequipamentos.com.br

15.019.952/0001-24			RJM SERVICE LTDA		R\$ 113,00
Marca: Premium					
Fabricante: Medical Fast					
Modelo: Código: ESFS50N					
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO, adulto, circunferência da braçadeira: 35-51cm, medidas da braçadeira: 21cmX73cm, faixa de medição: 0 300 mmHg, valor de Uma divisão: 2mmHg, graduação mínima e máxima: 2 mmHG e 304Hg respectivamente, tolerância: +/- 3mmHg, na cor preta ou azul marinho, certificado pelo inmetro , garantia mínima de 12 meses, para utilização nos projetos onde adultos e idosos realizam atividades físicas.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 555	Jose	(21) 98507-4082	rjmconsultoria@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
48.741.157/0001-02	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 195,00		
Marca: INDICE				
Fabricante: INDICE				
Modelo: INDICE				
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO, adulto, circunferência da braçadeira: 35- 51cm, medidas da braçadeira: 21cmX73cm, faixa de medição: 0 – 300 mmHg, valor de Uma divisão: 2mmHg, graduação mínima e máxima: 2 mmHG e 304Hg respectivamente, tolerância: +/- 3mmHg, na cor preta ou azul marinho, certificado pelo inmetro , garantia mínima de 12 meses, para utilização nos projetos onde adultos e idosos realizam atividades físicas.				
Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
AV MARCOS JOSE DE LEO, 583	Andre	(51) 3637-2900	financeiro@passarelafeliz.com.br	
47.252.266/0001-95	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 265,41		
Marca: PREMIUM				
Fabricante: PREMIUM				
Modelo: PREMIUM				
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO, adulto, circunferência da braçadeira: 35- 51cm, medidas da braçadeira: 21cmX73cm, faixa de medição: 0 300 mmHg, valor de Uma divisão: 2mmHg, graduação mínima e máxima: 2 mmHG e 304Hg respectivamente, tolerância: +/- 3mmHg, na cor preta ou azul marinho, certificado pelo inmetro , garantia mínima de 12 meses, para utilização nos projetos onde adultos e idosos realizam atividades físicas.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AVENIDA AFONSO PENA, 952	(31) 9388-7991	online.atendimento@gmail.com
Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor				R\$ 130,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)				

CNPJ: 10.792.928/0002-90	Data: 29/09/2023 10:00
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Lábrea	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de saúde para o setor de enfermaria do IFAM / campus Lábrea.	SRP: NÃO
Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo Fecho: Fecho Em Metal , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon	Identificação: NºPregão:62023 / UASG:158564
CatMat: 432469 - ESFIGMOMANÔMETRO	Lote/Item: /13
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 02/10/2023 16:29
	Homologação: 09/10/2023 08:31
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
49.882.364/0001-31	49.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO	R\$ 130,00		
VENCEDOR				
Marca: PREMIUM				
Fabricante: PREMIUM				
Modelo: MEDIDOR DE PRESSÃO MANUAL				
Descrição: ESFIGNOMANÔMETRO MANUAL ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - FECHO DE VELCRO. Aparelho de pressão adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio devidamente calibrado, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro				
Endereço:	Telefone:	Email:		
R DO ROUXINOL, 8071	(84) 8888-1651	satelitehospitalarn@gmail.com		
35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI	R\$ 147,40		
Marca: G-TECH				
Fabricante: G-TECH				
Modelo: UNIDADE				
Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo Fecho: Fecho Em Metal , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV BORBA, 1631	(92) 8140-6825	agerdanjr@gmail.com
Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor				R\$ 180,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)				



CNPJ: 10.792.928/0002-90

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus Lábrea

Objeto: Aquisição de materiais de saúde para o setor de enfermaria do IFAM / campus Lábrea..

Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo Fecho:
Fecho Em Metal , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho:
Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon

CatMat: 432469 - ESFIGMOMANÔMETRO

Data: 28/08/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:42023 / UASG:158564

Lote/Item: 1/13

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

46.133.668/0001-08

S. R. G. FILHO LTDA

R\$ 180,00

VENCEDOR

Marca: Nacional

Fabricante: Nacional

Modelo: Nacional

Descrição: ESFIGNOMANÔMETRO MANUAL ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - FECHO DE VELCRO. Aparelho de pressão adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio devidamente calibrado, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível que se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial com tratamento térmico, recozimento e polimento, com resistência e perfeita vedação, acondicionado em bolsa apropriada, embalagem individual. Possuir Registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 1 ano após data de entrega

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

AM

Lábrea

R DEOCLECIANO SAMPAIO, 2238

(97) 8404-8470/ (0000) 0000-0000

galvaosolano@gmail.com

Item 10: ESTETOSCÓPIO - HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TIPO: BIAURICULAR, TAMANHO: ADULTO, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS PVC

Preço Estimado: R\$ 249,20 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 249,20

Média dos Preços Obtidos: R\$ 249,20

Quantidade

Descrição

Observação

4 Unidades

ESTETOSCÓPIO - HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TIPO: BIAURICULAR, TAMANHO: ADULTO, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS PVC

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 136,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Data: 25/01/2024 09:00

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de atenção primária e equipamentos odontológicos, conforme determinado na Resolução SESA nº 860/2022, bem como saldo referente a Resolução SESA nº 631/2020, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:1032023 / UASG:454524

Lote/Item: /19

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/02/2024 10:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI				R\$ 136,20
VENCEDOR					
Marca: Avanutre					
Fabricante: Avanutre					
Modelo: Unidade					
Descrição: Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442	Juliane	(46) 3199-0922	licitacoes@promedicaude.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 275,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA	Data: 28/12/2023 08:30
Objeto: Formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e mobílias para estruturar a nova Unidade Básica de Saúde no Município de Realeza – PR..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto	Identificação: NºPregão:1862023 / UASG:987805
	Lote/Item: /20
	Ata: Link Ata
CatMat: 609094 - Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha Tamanho: Adulto	Adjudicação: 16/01/2024 13:34
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
33.813.237/0001-40		REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR			R\$ 275,00
VENCEDOR		LTDA			
Marca: mikatos					
Fabricante: mikatos					
Modelo: adulto					
Descrição: ESTETOSCÓPIO COM ACABAMENTO DA CAMPONOLA EM INOX ESCOVADO, ESPELHADO, alto polimento, na cor preta com 69 cm de comprimento					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR		Lunardelli	R ESPIRITO SANTO, 183	(43) 3478-1363	equiparpr@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 150,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA	Data: 27/12/2023 10:00
Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente, referente a Proposta Nº 12409.570000/1210-04, Ministério da Saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uiramutã/RR..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto	Identificação: NºPregão:372023 / UASG:980038
	Lote/Item: 2/21
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 30/01/2024 16:11
	Homologação: 12/02/2024 15:42
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final												
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA				R\$ 100,00												
Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo: Estetoscópio Descrição: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto Endereço: ,																	
05.665.702/0001-08	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI				RS 150,00												
VENCEDOR Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: PREMIUM Descrição: Estetoscópio Adulto, material de confecção do auscultador: aço inoxidável, tipo: duplo <table><tr><td>Estado:</td><td>Cidade:</td><td>Endereço:</td><td>Telefone:</td><td>Email:</td></tr><tr><td>RR</td><td>Boa Vista</td><td>R BENTO BRASIL, 297</td><td>(95) 3624-4659</td><td>ibrandaome@bol.com.br</td></tr></table>						Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	RR	Boa Vista	R BENTO BRASIL, 297	(95) 3624-4659	ibrandaome@bol.com.br		
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:													
RR	Boa Vista	R BENTO BRASIL, 297	(95) 3624-4659	ibrandaome@bol.com.br													
29.828.322/0001-05	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				R\$ 306,99												
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: PREMIUM Descrição: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto <table><tr><td>Estado:</td><td>Cidade:</td><td>Endereço:</td><td>Telefone:</td><td>Email:</td></tr><tr><td>RR</td><td>Boa Vista</td><td>R RAIMUNDO PENAFORT, 160</td><td>(95) 9137-6280</td><td>jcmagalhaeseireli@hotmail.com</td></tr></table>						Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	RR	Boa Vista	R RAIMUNDO PENAFORT, 160	(95) 9137-6280	jcmagalhaeseireli@hotmail.com		
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:													
RR	Boa Vista	R RAIMUNDO PENAFORT, 160	(95) 9137-6280	jcmagalhaeseireli@hotmail.com													
42.692.033/0001-90	MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				R\$ 307,00												
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: PREMIUM Descrição: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto <table><tr><td>Estado:</td><td>Cidade:</td><td>Endereço:</td><td>Nome de Contato:</td><td>Telefone:</td><td>Email:</td></tr><tr><td>PR</td><td>Londrina</td><td>AV CELSO GARCIA CID, 1543</td><td>BRUNO</td><td>(43) 3027-1715</td><td>medline.licita@gmail.com</td></tr></table>						Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	PR	Londrina	AV CELSO GARCIA CID, 1543	BRUNO	(43) 3027-1715	medline.licita@gmail.com
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:												
PR	Londrina	AV CELSO GARCIA CID, 1543	BRUNO	(43) 3027-1715	medline.licita@gmail.com												
14.472.899/0001-50	TL GUIMARAES EMPREENDIMENTOS EIRELI				R\$ 307,00												
Marca: HOSPICENTER Fabricante: HOSPICENTER Modelo: HOSPICENTER Descrição: "Estetoscópio Adulto, material de confecção do auscultador: aço inoxidável, tipo: duplo" <table><tr><td>Estado:</td><td>Cidade:</td><td>Endereço:</td><td>Telefone:</td><td>Email:</td></tr><tr><td>RR</td><td>Cantá</td><td>TV CELI CAMPELO, S/N</td><td>(95) 8400-3809</td><td>tlgempreendimentos@hotmail.com</td></tr></table>						Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	RR	Cantá	TV CELI CAMPELO, S/N	(95) 8400-3809	tlgempreendimentos@hotmail.com		
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:													
RR	Cantá	TV CELI CAMPELO, S/N	(95) 8400-3809	tlgempreendimentos@hotmail.com													

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 299,84

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO	Data:	11/12/2023 08:15
Objeto:	Aquisição imediata de Equipamentos e Material Permanente para atenção básica, visando atender ao Fundo de Saúde de São José do Egito/PE, conforme SIGEM e termo de referência do edital.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto	SRP:	NÃO
		Identificação:	NºPregão:100182023 / UASG:982571
		Lote/Item:	/17
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	19/12/2023 11:50
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	20
		Unidade:	Unidade
		UF:	PE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA				R\$ 299,84
VENCEDOR					
Marca: ACCUMED					
Fabricante: ACCUMED					
Modelo: PREMIUM					
Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO – MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO:AÇO INOXIDÁVEL/ DUPLO					
Endereço:		Telefone:		Email:	
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565		(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632		lr_distribuidora@outlook.com	
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				R\$ 300,00
Marca: KINDCARE					
Fabricante: WENZHOU DONGFANG MEDICAL.					
Modelo: KT-107					
Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO – MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO:AÇO INOXIDÁVEL/ DUPLO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	Rua Graca Aranha, 875	Marcos	(41) 3354-1001	cirurgicasaofelipe@uol.com.br
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI				R\$ 378,00
Marca: PREMIUM					
Fabricante: PREMIUM					
Modelo: ESTETOSCÓPIO ADULTO					
Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO – MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO:AÇO INOXIDÁVEL/ DUPLO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	WILKER	(91) 98266-6666	tedscorefrigeracao@yahoo.com.br
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA				R\$ 378,00
Marca: BIC - WENZHOU QIANGL					
Fabricante: BIC - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL APPLIANCE CO., LTD					
Modelo: Estetoscópio Adulto Duplo Inox - ES1501, NACIONAL,					
Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO – MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/ TIPO: AÇO INOXIDÁVEL/ DUPLO UNID 20 R\$ 378,00 R\$ 7.560,00					
Estetoscópio Adulto Duplo Inox - ES1501, NACIONAL, GARANTIA 12 MESES BIC - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL APPLIANCE CO., LTD					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PI	São Raimundo Nonato	R AVELINO FREITAS, 498	Levi	(89) 3582-1845	saomarcoslicita@hotmail.com
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA				R\$ 400,00
Marca: MIKATOS					
Fabricante: MIKATOS					
Modelo: Estetoscópio					
Descrição: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto					
Endereço:					
,					

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 392,35

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	Data: 28/11/2023 09:00
Objeto: Aquisição de Material Permanente para laboratório do CCBS..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto	SRP: NÃO
CatMat: 438922 - ESTETOSCÓPIO	Identificação: N°Pregão:392023 / UASG:158195
	Lote/Item: /30
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 26/12/2023 11:30
	Homologação: 26/12/2023 14:23
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: PB



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 392,35	
VENCEDOR					
Marca: ACCUMED					
Fabricante: ACCUMED					
Modelo: PREMIUM					
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto					
Endereço:		Telefone:		Email:	
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565		(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632		lr_distribuidora@outlook.com	
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			R\$ 400,00	
Marca: GETCH					
Fabricante: GETCH					
Modelo: GETCH					
Descrição: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PB	Campina Grande	R AMERICO CARNEIRO, 137	(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	medic.orcamento@gmail.com	
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			R\$ 410,00	
Marca: KINDCARE					
Fabricante: WENZHOU DONGFANG MEDICAL					
Modelo: KT-203 / ANVISA: 80901110021					
Descrição: Estetoscópio de Ensino Tech-Pro - Spirit (Preto). MODELO: KT-203 / ANVISA: 80901110021					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	Brasil Devices	(41) 8417-3877	comunicacao@brasildevices.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 147,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	Data: 27/11/2023 09:00
Objeto: O objeto da presente licitação é a implantação de sistema de registro de preços para aquisição futura e parcelada, conforme necessidade, de Equipamentos para atender a Clínica Veterinária e Laboratórios de Segurança do Trabalho do Campus Jaru e demandas específicas das demais unidades do IFRO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 2112423).	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox	SRP: SIM
CatMat: 438928 - ESTETOSCÓPIO	Identificação: N°Pregão:662023 / UASG:158148
	Lote/Item: /64
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 11
	Unidade: Unidade
	UF: RO

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
30.284.338/0001-83		BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI			R\$ 147,00
VENCEDOR					
Marca: PREMIUM					
Fabricante: PREMIUM					
Modelo: CARDIOLOGICO					
Descrição: ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO POSSUI UM DESIGN AVANÇADO, DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE E AUSCULTADOR EM AÇO INOX PARA AUSCULTA MAIS PRECISA; ÂNGULO COM MOLA E TUBO EM PVC MOLDADOS EM PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DOS SONS CARDIO-PULMONARES; DIMENSÕES APROXIMADAS: 60X11X7CM (AXLXP); PESO APROXIMADO: 450G. ACOMPANHA ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO; MANUAL DE INSTRUÇÕES; KIT COM: 2 PARES DE OLIVAS E 2 MEMBRANAS EXTRAS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104	GILBERTO	(61) 99266-2542	lic.bmadf@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI				R\$ 150,00	
Marca: PREMIUM						
Fabricante: Wenzhou Kangshun Medical Devices Co., Ltd						
Modelo: DUPLO						
Descrição: Estetoscópio cardiológico; Usado para amplificar os sons cardíacos dos animais; Especificações: Design avançado para uma ausculta mais precisa, tubos em PVC, que propagam melhor o som, auscultador em aço inox com diafragma de alta sensibilidade inclui Olivas e Diafragmas para reposição; Garantia: 12 meses após a entrega do produto						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Londrina	R MARIA DONIAK, 133	AMANDA	(43) 3339-1320	londrihospcobranca@gmail.com	

11.395.850/0001-52	EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO EIRELI				R\$ 223,00	
Marca: Premium						
Fabricante: Premium						
Modelo: Cardiológico						
Descrição: "Estetoscópio cardiológico; Usado para amplificar os sons cardíacos dos animais; Especificações: Design avançado para uma ausculta mais precisa, tubos em PVC, que propagam melhor o som, auscultador em aço inox com diafragma de alta sensibilidade inclui Olivas e Diafragmas para reposição; Garantia: 12 meses após a entrega do produto."						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R JULIO DE MENEZES, 133		(11) 5549-8164	atendimento@evolucaopet.com.br	

49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA				R\$ 228,47	
Marca: PREVTECH						
Fabricante: PREVTECH						
Modelo: PREVTECH						
Descrição: Estetoscópio cardiológico; Usado para amplificar os sons cardíacos dos animais; Especificações: Design avançado para uma ausculta mais precisa, tubos em PVC, que propagam melhor o som, auscultador em aço inox com diafragma de alta sensibilidade inclui Olivas e Diafragmas para reposição; Garantia: 12 meses após a entrega do produto.						
Endereço:						

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 115,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares	Data: 23/11/2023 09:00
Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender a demanda das equipes da Atenção Primária a Saúde e dos Centros de Atenção Especializadas da Secretaria Municipal de Saúde..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto	SRP: SIM
CatMat: 609094 - Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha Tamanho: Adulto	Identificação: NºPregão:1142023 / UASG:926607
	Lote/Item: /16
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 100
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
35.310.607/0001-52		CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 115,00	
VENCEDOR						
Marca: PREMIUM						
Fabricante: PREMIUM						
Modelo: UNIDADE						
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ADULTO G: Aparelho de pressão com braçadeira confeccionada em tecido nylon – 240, flexível e antialérgico, fecho em velcro 100% nylon (Poliamida 280 Denier) com garra dupla, nas cores azul marinho ou preta, contendo o nº da portaria do INMETRO, manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, manômetro do tipo aneróide, com 03 anos de garantia, com escala de 0 a 300 mm/Hg, divisão de escala 2mmHg, Manômetro de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de aferição inicial no produto em forma de lacre; sendo necessária a sua aferição individual, comprovada por certificado individual que deve acompanhar o produto; pêra insufladora em PVC, medindo 113mm de comprimento x 42mm de diâmetro, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade na cor preta; válvula com anel sendo metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível contendo anel de fixação entre a válvula e pêra; Dimensões do Manguito: altura x comprimento (cm) 16,0 cm x 34,5 cm. Dimensões da Braçadeira em (cm): 70,0 x 18,0 cm; Abrangência da circunferência do braço: 34 cm a 52 cm. O fabricante deverá possuir as certificações BPF e ISO 13485. Embalagem: Individual na bolsa em couro sintético, acondicionado em caixa de papelão. MS 80275310022						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Miracema	R JOAO GOUVEIA SOUTO, 293	Giancarlo	(22) 99279-1407	cleanmed01@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 300,00
Marca: BIC		
Fabricante: BIC		
Modelo: AP 0868		
Descrição: Aparelho De Pressão Adulto Grande New Innova Plus Ap0868 Preto – Bic Aparelho De Pressão Arterial Adulto G De Alta Precisão E Sensibilidade. Braçadeira Desenvolvida Sem Costura , Evitando Vazamentos E Podendo Ser Reutilizável Por Mais De 10 Mil Ciclos. Produto Testado Rigorosamente Pelo Controle De Qualidade Bic. Design Inovador; Indicação De Tamanho E Modo De Uso Estampados No Produto; Braçadeira Com Maior Circunferência; Fecho De Contato Mais Largo. Composição: Braçadeira: Confeccionada Em Alta Resistência E Com Tecnologia Inovadora Sem Costura; Fecho De Contato: Duplo Com 2 Camadas De Gancho, Melhor Travamento No Braço E Não Solta Ao Inflar; Manômetro: Com Escala De 0 A 300 Mmhg Com Anel De Proteção, Aferido Pelo Controle De Qualidade Cbemed Com Selo De Verificação Inicial Individual Pelo Inmetro; Acompanha Bolsa Especificações Técnicas: Cor: Preto Tamanho: Adulto G Medida Da Braçadeira: 70cm X 18cm Abrangência Da Circunferência Da Braçadeira: 34 A 52cm Fabricante: Bic - Linha New Innova Plus Garantia: 3 Anos Contra Defeitos De Fabricação, Exceto Braçadeira 1 Ano Aprovação: Portaria Inmetro/Dimel: 312 De 10/11/2020 E 322 De 11/09/2009 Registro Ministério Da Saúde/ Anvisa: 80540440007 Esfigmomanômetro: Conforme O Item 5.3.4.1 Da Portaria 341/21 Do Inmetro, Todo Esfigmomanômetro Deve Ser Submetido À Verificação Periódica Uma Vez Por Ano, Contado A Partir Da Data De Aquisição Pelo Detentor Final		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Belo Horizonte	R CACONDE, 968
		Telefone:
		(31) 8745-9711

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 100,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares	Data: 23/11/2023 09:00
Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender a demanda das equipes da Atenção Primária a Saúde e dos Centros de Atenção Especializadas da Secretaria Municipal de Saúde..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto	SRP: SIM
CatMat: 609094 - Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha Tamanho: Adulto	Identificação: N°Pregão:1142023 / UASG:926607
	Lote/Item: /15
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 500
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
35.310.607/0001-52	CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 100,00		
VENCEDOR					
Marca: PREMIUM					
Fabricante: PREMIUM					
Modelo: UNIDADE					
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ADULTO: Aparelho de pressão braçadeira confeccionada em tecido nylon – 240, flexível e antialérgico, fecho em velcro 100% nylon (Poliamida 280 Denier) com garra dupla, disponível nas cores azul marinho ou preto, contendo o nº da portaria do INMETRO; manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos na mesma cor da braçadeira na cor preto, manômetro do tipo aneróide, com 03 anos de garantia, com escala de 0 a 300 mm/hg, divisão de escala 2mmHg, Manômetro de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de aferição inicial no produto em forma de lacre; sendo necessária a sua aferição individual, comprovada por certificado individual que deve acompanhar o produto; pêra insufladora em PVC, medindo 113mm de comprimento x 42mm de diâmetro, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade disponível na cor preto; válvula com anel sendo metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível contendo anel de fixação entre a válvula e pêra; Dimensões do Manguito: 12,0 cm x 22,0 cm. Dimensões da braçadeira em (cm): 14,0 x 52,0 cm; Abrangência da circunferência do braço: 18 cm a 36 cm. O fabricante deverá possuir as certificações BPF e ISO 13485. Embalagem: Individual na bolsa em couro sintético, acondicionado em caixa de papelão. MS 80275310022					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Miracema	R JOAO GOUVEIA SOUTO, 293	Giancarlo	(22) 99279-1407	cleanmed01@gmail.com

08.380.296/0001-25		VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 300,00
Marca: BIC				
Fabricante: BIC				
Modelo: AP 0857				
Descrição: Aparelho De Pressão Arterial Adulto De Alta Precisão E Sensibilidade. Braçadeira Desenvolvida Sem Costura, Evitando Vazamentos E Podendo Ser Reutilizável Por Mais De 10 Mil Ciclos. Produto Testado Rigorosamente Pelo Controle De Qualidade Bic. Vantagens E Benefícios:Design Inovador; Indicação De Tamanho E Modo De Uso Estampados No Produto; Braçadeira Com Maior Circunferência; Fecho De Contato Mais Largo. Composição: Braçadeira: Confeccionada Em Alta Resistência E Com Tecnologia Inovadora Sem Costura; Fecho De Contato: Duplo Com 2 Camadas De Gancho, Melhor Travamento No Braço E Não Solta Ao Inflar; Manômetro: Com Escala De 0 A 300 Mmhg Com Anel De Proteção, Aferido Pelo Controle De Qualidade Cbemed Com Selo De Verificação Inicial Individual Pelo Inmetro; Acompanha Bolsa Especificações Técnicas Tamanho: Adulto Medida Da Braçadeira: 62cm X 14cm Abrangência Da Circunferência Da Braçadeira: 18 A 36cm Garantia: 3 Anos Contra Defeitos De Fabricação, Exceto Braçadeira 1 Ano Aprovação: Portaria Inmetro/Dimel: 312 De 10/11/2020 E 322 De 11/09/2009 Registro Ministério Da Saúde/ Anvisa: 80540440007 Esfigmomanômetro: Conforme O Item 5.3.4.1 Da Portaria 341/21 Do Inmetro, Todo Esfigmomanômetro Deve Ser Submetido À Verificação Periódica Uma Vez Por Ano, Contado A Partir Da Data De Aquisição Pelo Detentor Final.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	
MG	Belo Horizonte	R CACONDE, 968	(31) 8745-9711	



Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO 14 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	Data: 01/11/2023 00:00
Objeto: Aquisição de materiais de saúde para a Base de Apoio Regional de Sorocaba.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: ESTETOSCÓPIO - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTEHASTE AÇO INOX, TUBO TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX C/ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO	SRP: NÃO
CatMat: 609094 - Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha Tamanho: Adulto	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 38/2023 / UASG: 160499
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.948.778/0001-68 *VENCEDOR*	FACCHINI & VOLPI LTDA	R\$ 700,00
Marca: SPIRIT		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTEHASTE AÇO INOX, TUBO TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX C/ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO		
Endereço:		
,		

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Triângulo Mineiro	Data: 25/09/2023 09:00
Objeto: Aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox , Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone	SRP: SIM
CatMat: 438928 - ESTETOSCÓPIO	Identificação: NºPregão:262023 / UASG:153035
	Lote/Item: /27
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 09/11/2023 13:58
	Homologação: 10/11/2023 14:51
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.093.723/0001-83 *VENCEDOR*	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 243,59
Marca: PREMIUM		
Fabricante: PREMIUM		
Modelo: Estetoscópio		
Descrição: Estetoscópio Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox , Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone		
Endereço:		
,		

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 15.461.510/0001-33
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Objeto: Aquisição de material hospitalar(Remanescente do pregão 17/23).
Descrição: **Estetoscópio** - Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tipo: Biauricular, Tamanho: Adulto, Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc,
CatMat: 438922 - ESTETOSCÓPIO

Data: 28/06/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:352023 / UASG:154054
Lote/Item: /38
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 12/07/2023 16:29
Homologação: 17/07/2023 13:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
07.422.196/0001-51	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI				R\$ 241,83
VENCEDOR					
Marca: G-TECH					
Fabricante: G-TECH					
Modelo: G-TECH					
Descrição: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVASANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO "Y"PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DEBORRACHA, TAMANHO ADULTO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R TELES, 00083	Beatriz Alves	(21) 4104-3005	vitalli.adm@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 310,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARATUBA
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
Descrição: **Estetoscópio Adulto** - Estetoscópio Adulto

Data: 08/03/2024 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 07387525000170-1-000005-2024
Lote/Item: 1/52
Ata: N/A
Homologação: 15/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 9
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 310,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
,		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 189,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Objeto: EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR SEI: 1250.01.0017750/2023-65
Descrição: **ESTETOSCOPIO** - ESTETOSCOPIO - TIPO: ADULTO/PEDIATRICO;
AURICULAS: CONJUNTO BI-AURICULAR EM ACO INOXIDAVEL; OLIVAS:
ANATOMICAS EM SILICONE; AUSCULTADOR: DUPLO EM ACO INOXIDAVEL;
TUBO: CURVATURA DO TUBO Y EM PVC;
Data: 29/12/2023 00:00
Modalidade: REGISTRO DE PRECOS
REALIZADO NO SIRP
SRP: SIM
Identificação: 1255302 000346/2023
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 29/12/2023 00:00
Fonte: www.compras.mg.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: 1 UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.479.428/0001-57 *VENCEDOR*	ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: ,	R\$ 189,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 189,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Objeto: EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MOBILIÁRIOS MÉDICO-CIRÚRGICO E
OUTROS. por meio de RP. SEI:1250.01.0017405/2023-68
Descrição: **ESTETOSCOPIO** - ESTETOSCOPIO - TIPO: ADULTO/PEDIATRICO;
AURICULAS: CONJUNTO BI-AURICULAR EM ACO INOXIDAVEL; OLIVAS:
ANATOMICAS EM SILICONE; AUSCULTADOR: DUPLO EM ACO INOXIDAVEL;
TUBO: CURVATURA DO TUBO Y EM PVC;
Data: 21/12/2023 00:00
Modalidade: REGISTRO DE PRECOS
REALIZADO NO SIRP
SRP: SIM
Identificação: 1255302 000325/2023
Lote/Item: 1/6
Ata: N/A
Homologação: 21/12/2023 00:00
Fonte: www.compras.mg.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: 1 UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.479.428/0001-57 *VENCEDOR*	ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: ,	R\$ 189,00



Item 11: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA - MATERIAL: AÇO INOX, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, TIPO FILTRO: FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE EXTERNO, CLASSE: CLASSE II

Preço Estimado: R\$ 24.944,84 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 24.944,84

Média dos Preços Obtidos: R\$ 24.944,84

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA - MATERIAL: AÇO INOX, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, TIPO FILTRO: FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE EXTERNO, CLASSE: CLASSE II, FLUXO DE AR: RECIRCULAÇÃO 70% DE AR, TIPO: TIPO A2

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 47.641,22

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 13/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de preço de aquisição de equipamentos de laboratório, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..

Identificação: N°Pregão:612023 / UASG:254420

Lote/Item: /7

Descrição: Cabine segurança biológica - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A , Material: Aço Inoxidável , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Características Adicionais: Nb-I, Nb-2 , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Outros Componentes: Tomada , Voltagem: 220

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/12/2023 07:21

Homologação: 21/12/2023 09:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

76.881.093/0001-72 TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA
VENCEDOR

R\$ 47.641,22

Marca: TROX
Fabricante: TROX
Modelo: TLF4-A2-S-12-000000-H4-P-2
Descrição: CONFORME PROPOSTA ANEXA

Estado: Cidade: Endereço:
PR Curitiba R CYRO CORREIA PEREIRA, 300

Nome de Contato: Telefone: Email:
Marco (41) 3316-845 marco.alves@troxbrasil.com.br



05.286.960/0001-83

V. S. COSTA & CIA LTDA

R\$ 58.000,00

Marca: "PACHANE-CABINE DE S

Fabricante: "PACHANE-CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA PA 740 CLAS

Modelo: "PACHANE-CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA PA 740 CLAS

Descrição: "Cabine de segurança biológica classe II, - OFERTAMOS - CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA PA 740 CLASSE II TIPO A2 COM 30% DE RENOVAÇÃO DE AR EXT. Cabine de Segurança Biológica Pachane PA-740 Tamanho 6 classe II tipo A2 RESUMO A Cabine de Segurança Biológica Pachane Classe II Tipo A2 promove proteção do operador, produto e do ambiente contra particulados perigosos como agentes que requerem contenção biológica dos níveis 1, 2 ou 3. Outras aplicações indicadas incluem a manipulação de drogas antineoplásicas, material genético, asbestos e substâncias adicionais que geram particulados danosos à saúde com dispersão aérea. As cabines de segurança biológica são desenvolvidas para eliminar o ar exaustado, após passagem pelo filtro HEPA, diretamente para o laboratório ou para um sistema de exaustão através da conexão ao exaustor opcional. Quando conectada ao exaustor, a cabine de biossegurança pode ser usada para aplicações envolvendo quantidades mínimas de químicos tóxicos voláteis e traços de radionuclídeos como adjunto à pesquisa microbiológica. Durante a operação, o ar ambiente é atraído para a grade de entrada. O ar no pleno abaixo da superfície de trabalho é uma mistura de ar ambiente não-filtrado e ar que já passou pela superfície de trabalho. O ar contaminado é atraído pelo ventilador através do pleno traseiro da cabine, onde 70% do ar é recirculado e 30% do ar é renovado através do filtro HEPA para o ambiente. O balanço do ar contaminado é eliminado para o ambiente após a passagem pelo filtro HEPA do exaustor Especificações • Peso: 240,0 kg • Dimensões externas: L 2.055 x P 785 x A 2.250 mm (com base); L 2.055 x P 785 x A 1.430 mm (sem base) • Dimensões internas: L 1.855 x P 610 x A 610 mm • Alimentação: 220 V, 60 Hz • Subcategoria do produto: Cabine de Segurança Biológica Classe II, Tipo A2 • Largura nominal: 6' • Tipo de Proteção: Produto e Pessoa • Abertura Nominal do Vidro: 200 mm • Abertura Total do Vidro: 445 mm • Iluminação: LED Descrição Conformidade • Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; NSF 49 Recursos • Oferece proteção para a amostra, o usuário e o meio ambiente; • Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; • Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão; • Assoalho removível para maior facilidade na limpeza; • Ventilador tipo siroco; • Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão; • Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; • Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3µm, moldura em alumínio anodizado ; • Pré-filtro classe G4 sintético 30-35% ASHRAE colorimétrico, 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA) • Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sob e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 7 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos) • Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); • Painelelétrico removível; • Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura; • Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; • Baixo nível de ruído 60 dB; • Velocidade do ar 0,45 m/s +/- 20% • Velocidade de Face = 0,51 m/s • Vazão de ar 2.127 m³/h • 02 Tomada auxiliar (220 V) interna • Lâmpada LED • 02 Lâmpada UV de 30 W • 02 Válvula para gás ou vácuo • Base construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em epóxi, dotada de rodízios giratórios com freio. • NCM: 8421-3990 • Procedência Nacional Opcionais (não inclusos) • Certificado de conformidade do ar e integridade (validação) feito em nossa fábrica. R\$ 700,00 • Kit controlador eletrônico composto de: R\$ 3000,00 1) Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro quando a pressão do filtro absoluto exceder 50% da pressão inicial (IEST-RP-CC002.2) 2) Manômetro diferencial de pressão. 3) Horímetro para lâmpada UV 4) Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; 5) Timer para lâmpada UV. Embalagem Caixa de madeira • Peso : 295 kg • Dimensões externas: L 2.20 x P 0,84 x A 1.60 m"

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Arapongas

R FRANCELHO, 69

(43) 33252-7897

vs costa@vs costa.com.br

05.857.218/0001-80

LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

R\$ 60.000,00

Marca: ESCO

Fabricante: ESCO

Modelo: LA2-6A3

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA A cabine de segurança biológica ESCO série S, é a última geração de cabines ESCO classe II, oferecendo um balanço sensível de qualidade, características de funcionamento e custos operacionais. - A área de trabalho interna é totalmente em aço inoxidável, inclusive as laterais. - Este modelo é apropriado para uso com agentes de nível de biossegurança 1, 2 e 3 (em particular 2 e 3) protegendo independentemente o usuário e meio ambiente de perigos biológicos, além de uma proteção inigualável para o produto contra possíveis partículas externas contaminantes e também de contaminações cruzadas. - Certificados NSF/ANSI 49 NSF, ISO 14644.1 Classe 3, EN 1822 (H14) e UL-61010A-1 EUA - Filtro Mini-plissado "ULPA" com eficiência 99.9997% para 0,1 microns; - Fácil uso: Sistema Microprocessado - Baixa manutenção: Compensação Automática Do Fluxo de ar ; - Confortável: Inclinação ergonômica frontal; - Dimensões externas da cabine: 1950 x 732 x 1400mm - Dimensões internas: 1880 x 560 x 670 mm - 220 V / 60 Hz -Velocidades médias de fluxo de ar: -Entrante- Ponto de partida inicial 0,45m/s ou 90fpm (pés por minuto) -alarme visual aciona-se a 0,4m/s ou 80fpm (pés por minuto) Descendente- Ponto de partida inicial:0,31m/s ou 61fpm (pés por minuto), Uniformidade é ±20% ou - Volume de fluxo de ar em pontos de partida inicial de velocidade de fluxo: Entrante: 375 cmh/220cfm Descendente(70%): 740 cmh/440 cfm Evacuado(30%): 375 cmh/220cfm - Modelo ofertado com opcionais: Lâmpada UV (UV-30A) 1 conexão para vácuo 2 tomadas elétricas Suporte para a cabine.(SPC-6X0) - Registro ANVISA Classe I 80241710013. MODELO: LA2-6A3 MARCA: ESCO PROCEDÊNCIA: IMPORTADO - COM REGISTRO NA NSF49

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AVENIDA SANTA MARINA, 1179

(11) 3829-8040

financeiro@lobov.com.br

38.658.399/0001-75

DATAMED LTDA

R\$ 70.000,00

Marca: Thermo Scientific

Fabricante: Thermo Scientific

Modelo: 1386

Descrição: CABINE BIOSSEGURANÇA FLUXO VERTICAL 1386 CLASSE II A2 • Marca: THERMO SCIENTIFIC • Modelo: 1386 • Fabricante: THERMO SCIENTIFIC • Procedência: EUA • Cabine de Biossegurança com fluxo laminar vertical • Painelelétrico de controle de uso intuitivo, que controla fluxos de ar, e emite alarmes visuais e sonoros em caso de uso incorreto do equipamento • Fluxo uniforme, velocidade constante do ar • Indicador da velocidade do fluxo do ar • Cortina de ar, formando barreira de proteção • Recirculação de 70% do ar e 30% de exaustão • Dois motores DC com potência variável para controle e compensação dos fluxos inflow e downflow • Angulação ergonômica de 10° da cabine melhora a posição de trabalho do operador, proporcionando conforto e correta postura do pescoço, cabeça, ombros e braços, reduzindo - condições de risco em virtude do cansaço do operador • Presença de 2 (dois) filtros HEPA para garantir 100% de ar puro dentro e fora da cabine • Acreditada na norma NSF49 • Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,995% para partículas de 0,3µm • Grade para suporte do filtro • Sensores de pressão digitais para monitoramento e controle dos fluxos de ar • Sistema de parametrização acessível à equipe de serviço por meio de senha • Alarme visual e sonoro em caso de velocidade incorreta do fluxo de ar no inflow e downflow, altura indevida da janela, falha de motores, bloqueio de fluxo de ar, falha de motor e bloqueio de filtros • Painelelétrico com indicação de saturação progressiva dos filtros • Reservatório sob a mesa de trabalho para coleta de possíveis derramamentos de líquidos, com volume >20 litros • Luz fluorescente >1200lux ou <120 FC • Plenum negativizado para evitar possíveis vazamentos de ar contaminado • Câmara interna construída em uma só peça em forma de U , com cantos arredondados e sem solda. Revestimento em poliéster que resiste à lâmpada UV e desinfetantes • Janela frontal de vidro temperado • Posição stand-by pré-ajustável • Temporizador (opcional) • Soquete para teste de DOP • Descanso para o braço • Topo da entrada frontal fixo para evitar destruição da barreira de proteção • Acabamento em aço galvanizado – revestimento de poliéster dentro e fora • Tomada interna simples no lado direito • Mesa de trabalho em aço inoxidável • Troca rápida dos filtros devido ao acesso fácil • Nível de ruído: 63dB(A) • Dimensões externas : 156,8 x 130,0 x 80,0 cm (AxLxP) • Dimensões internas : 78,0 x 120,0 x 63,0 cm (AxLxP) • Dimensões embalado aprox.: 173 x 117 x 168 cm (AxLxP) • Peso líquido aprox.: 230 kg • Peso bruto aprox.: 340,6 kg • Especificações elétricas 220V - 60 Hz • Referência: 1386 Acessórios inclusos: • Base com altura ajustável. • Descanso para braço que evita a obstrução dos slots frontais. • Lâmpada UV para descontaminação da área de trabalho

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R JOSE CLAUDIO SANCHES, 200

Barbara

(31) 2102-9000

licitacao@datamedweb.com.br



07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA EIRELI R\$ 104.700,00

Marca: HEAL FORCE

Fabricante: HEAL FORCE

Modelo: HFsafe-1800LC

Descrição: A cabine de segurança biológica “HFsafe LC Series”, é a última geração de cabines classe II, Tipo A2 oferecendo um balanço sensível de qualidade, características de funcionamento e custos operacionais. Fabricante/Marca HEAL FORCE. Modelo (#HFsafe-1800LC). Possui tampo em aço inoxidável de fácil remoção e limpeza com grelhas que previnem o bloqueio do fluxo de ar, laterais em aço inoxidável; Janela frontal com abertura total para colocação de equipamentos dentro da cabine, inclinação de 10° para melhor ergonomia de trabalho, abertura deslizante vertical e sistema de travamento; Estrutura em aço galvanizado com pintura epóxi antimicrobiana Hy-ChamBer® que elimina 99,9% das bactérias na superfície com longa duração e contenção duradoura envolve áreas contaminadas. As paredes laterais de pressão negativa evitam a possibilidade de contaminação por vazamentos no ambiente externo. Janela de abertura frontal com inclinação ergonômica com grau de segurança inclinado para trás de 10° fornece proteção contra explosão e UV com uma visão mais confortável que as faixas verticais. Este modelo é apropriado para uso com agentes de nível de biossegurança 1, 2 e 3 (em particular 2 e 3) protegendo independentemente o usuário e meio ambiente de perigos biológicos, além de uma proteção inigualável para o produto contra possíveis partículas externas contaminantes e também de contaminações cruzadas; Em conformidade com as normas NSF/ANSI 49 (American Standard), EN12469:2000 (European Standard), YY0569:2005 (Chinese Standard), cada cabine é individualmente testada e certificada; Filtro integrado duplo Mini-plissado "ULPA" (última geração do filtro HEPA) com eficiência 99.9995% para partículas de 0,1 a 0,3 microns; Fácil utilização com controle inteligente microprocessado para todas as funções, podendo ser utilizado por diferentes usuários com inserção de senha; Comunicação amigável através do painel ao nível dos olhos para uma visão rápida do fluxo de ar, operando parâmetros e mensagens de alarme. A interface intuitiva proporciona uma leitura constante da temperatura da área de trabalho, da velocidade / volume do ar, da duração do filtro, do tempo total de operação. Os controles do touchpad fáceis de limpar permitem a ativação manual do ventilador, lâmpada, UV, receptáculos elétricos e seleção do menu. Envolve o recurso de bloqueio de segurança para evitar o acesso ao gabinete por usuários não autorizados ou desconhecidos. Velocidades médias de fluxo de ar: entrada 0,53m/s ou 104.3fpm (pés por minuto) / descendente 0,35m/s ou 68.9fpm (pés por minuto); Volumes de ar: entrada 706m³/h / descendente 1282m³/h / exaustão 706m³/h; Emissão de ruído <65 dBA (NSF49) e <62dBA (EN12469) Intensidade da luz fluorescente: 800-1200 Lux; A luz UV pode ter seu tempo de funcionamento programado, funciona somente com a janela frontal fechada, desligando automaticamente com sua abertura; Dimensão externa: 1923 x 771 x 2255 mm (L x P x A); Dimensão interna: 1800 x 600 x 678 mm (L x P x A); Alimentação: 220V/60Hz Peso total: 390 kg. Acessórios inclusos: Suporte com rodízios; Luz interna iluminação/UV.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERNESTO AUSTIN, 307	Marcelo Ribeiro Rodrigues	(31) 3485-6319	bioma@biomacientifica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 17.413,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Escola de Especialistas da Aeronáutica

Data: 30/11/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares para o Grupo de Saúde de Guaratinguetá (GSAU_GW).

Identificação: NºPregão:982023 / UASG:120064

Lote/Item: /34

Descrição: **Cabine segurança biológica** - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A2 , Material: Aço Inox , Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação , Classe: Classe Ii , Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Externo , Componentes: Janela Corrediça,Lâmpada Germicida,Luz Interna

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 25/01/2024 16:23

Homologação: 31/01/2024 15:26

CatMat: 452875 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: SP



44.702.299/0001-00 LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 17.413,00

VENCEDOR

Marca: LUTECH
Fabricante: LUTECH
Modelo: LSB.S A2-20

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A2 Modelo: LSB.S A2-20 Marca: Lutech Procedência: Nacional A Cabine de Segura Biológica é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA), exaustores internos e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: - Proteção ao operador e usuário; - Proteção a amostra manipulada ou produto; - Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. A Cabine de Segura Biológica é normalmente utilizada na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações que necessitam de proteção às amostras e também ao operador contra quaisquer riscos biológicos. Projeção: Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o exterior do laboratório; Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; Dados técnicos: - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca. Mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304 removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e externa através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Iluminação com lâmpada fria tipo LED branca, atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO-11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C com comprimento de onda de 254nm, indicada para inativação de microrganismos; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Equipado com 2 filtros HEPA absolutos plissado classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm tipo guilhotina em corrediças telescópicas, com sistema de contrapeso localizado na parte traseira para facilitar manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal, proporcionando melhor ergonomia durante a utilização e reduzindo a formação de reflexos; - Pannel analógico com indicação de funcionamento, com chave geral liga/desliga e 3 botões distintos para acionamento de: lâmpada UV, lâmpada LED e motor; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Abertura total do vidro 300mm, com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm indicando a instabilidade de fluxo de ar acima deste ponto; - Baixo nível de ruído: < 70 dB, conforme normativa vigente; - Velocidade do ar 0,50 m/s ± 10%; - Alimentação: 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, conforme norma NBR 14136; ACOMPANHA: - Válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas na mesma tensão do equipamento, sem proteção IP; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: A = 640 x L = 822 x P = 580mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (SEM BASE): A = 1100 x L = 830 x P = 695mm; Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso.

Endereço:

12.075.615/0001-66 VECOFLOW SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA. R\$ 32.500,00

Marca: CONTROLAR
Fabricante: CONTROLAR
Modelo: BIOSAFE-09-A2 / ANVISA: Nº 810.32880001

Descrição: Cabina de Segurança Biológica Classe II tipo A2, modelo Biosafe-09 A2. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como classe ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), apresenta exaustão externa o que garante a segurança para trabalhos com material particulado e baixas concentrações de substâncias tóxicas ou voláteis de risco moderado, projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC (National Cancer Institute - USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada - RDC N. 16 de 28 de março de 2013 - Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas/Construção: Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. Iluminação constituída de lâmpadas LED internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão - Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta à base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 70 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10° / 220V. Pannel eletrônico de acionamento, modelo 5ª GERAÇÃO TOUCHSCREEN: Tela colorida de 4,3 polegadas "touchscreen". Botões de acionamento na própria tela, Indicador visual para saturação dos filtros HEPA, Controle eletrônico da velocidade, Timer liga/desliga da cabine, Horímetros para funcionamento da cabine e lâmpada germicida, Alarmes sonoros e avisos para segurança do usuário, Sistema de intertravamento para lâmpada germicida (acessório opcional), Data e hora, Data da última certificação autorizada; Histórico de registros e ocorrências. Dutos e Curvas Inclusos: 03 metros de duto de PVC com diâmetro de 300 mm, 01 Curva de PVC de 90° com diâmetro de 300 mm. Requerimentos de exaustão. Biosafe-09 Classe II Tipo A2: 400 m³/h, ΔP 100 Pa. Modelo: Biosafe-09 A2 - Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.420 mm, Largura Total: 965 mm, Profundidade: 750 mm. Altura sem base: 1.735 mm. Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 580 mm, Largura: 905 mm, Profundidade: 600 mm. Obs.: Para uma instalação padrão, o ideal é que tenhamos 2.600 mm de pé direito (altura) da sala. Peso aproximado: 215,0 kg. Características elétricas: Tensão de Alimentação: 220V; Nº de fases: Monofásico; Frequência: 60 Hz; Potência total: 1000 watts. Acessório Incluso: Kit Lâmpada germicida. Garantia: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. Registro Anvisa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	RUA ZULMIRO TREVISANI, 776	(19) 3787-3700 / (19) 3787-3700	contabilidade1@veco.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 14.400,00

Inc. I Art. 5ª da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Objeto: O objeto da presente licitação é a implantação de sistema de registro de preços para aquisição futura e parcelada, conforme necessidade, de Equipamentos para atender a Clínica Veterinária e Laboratórios de Segurança do Trabalho do Campus Jaru e demandas específicas das demais unidades do IFRO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 2112423).

Descrição: **Cabine segurança biológica** - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A , Material: Aço Inoxidável , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Classe: Classe Ii , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Outros Componentes: Tomada , Voltagem: 220

CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Data: 27/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:662023 / UASG:158148

Lote/Item: /33

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

48.828.129/0001-19	BRONKS COMERCIO LTDA	R\$ 14.400,00
--------------------	----------------------	---------------

VENCEDOR

Marca: SIMBLAB

Fabricante: SIMBLAB

Modelo: CHIA1-P

Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vidro frontal temperado deslizante com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5° de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME. Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado Baixo nível de ruído< 66 Velocidade do ar 0.45m/s +- 20% Alimentação 220 V, 50 /60 Hz Motor monofásico 220V com proteção térmica e controle de velocidade, ventilação tipo siroco. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Lâmpada fluorescente. Lâmpada UV. Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1 a 60 minutos, podendo ser ajustado conforme necessidade do usuário no intervalo de 1 a 60 minutos. Equipamento com base e rodízios giratórios com trava (suporte pode ser removido da cabine). Interna: L=1266 x P=590 x A=622 mm. Externa: L=1338 x P=700 x A=2090 C/ BASE. L=1338 x P=700 x A=1330 S/ BASE. Garantia de 12 meses após a entrega do produto.

Endereço:

,

41.086.624/0001-50	MUNDIAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 14.406,00
--------------------	-------------------------	---------------

Marca: SP Labor

Fabricante: SP Labor

Modelo: SP-SBIIA1-1266/4

Descrição: CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II TIPO A1 C/ 30% DE RENOVACAO DE AR - DIM.INT. 1266X652X652 - 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Presidente Prudente	R MANOEL EUGENIO, 559	(18) 3903-4775	financeiro@mundialcientifica.com.br

52.372.634/0001-79	JSIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 14.700,00
--------------------	------------------------------------	---------------

Marca: BIOGREEN

Fabricante: BIOGREEN

Modelo: BG CHIA1/A2 40

Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vidro frontal temperado deslizante com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5° de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME. Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado Baixo nível de ruído< 66 Velocidade do ar 0.45m/s +- 20% Alimentação 220 V, 50 /60 Hz Motor monofásico 220V com proteção térmica e controle de velocidade, ventilação tipo siroco. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Lâmpada fluorescente. Lâmpada UV. Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1 a 60 minutos, podendo ser ajustado conforme necessidade do usuário no intervalo de 1 a 60 minutos. Equipamento com base e rodízios giratórios com trava (suporte pode ser removido da cabine). Interna: L=1266 x P=590 x A=622 mm. Externa: L=1338 x P=700 x A=2090 C/ BASE. L=1338 x P=700 x A=1330 S/ BASE. Garantia de 12 meses após a entrega do produto.

Endereço:

,



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
27.792.194/0001-61		LUANA TARACZUK MICHALISZYN			R\$ 20.580,00	
Marca: PACHANE						
Fabricante: PACHANE						
Modelo: PA 040						
Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Pachane PA-040 Tamanho 2 classe II tipo A1 MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	R XV DE NOVENBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com	

13.602.058/0001-57		ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA			R\$ 21.000,00	
Marca: ABS FILTEX						
Fabricante: ABS FILTEX						
Modelo: Compact Biologic 130 classe II A1						
Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISSO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vidro frontal temperado deslizando com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5° de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME. Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado Baixo nível de ruído< 66 Velocidade do ar 0.45m/s +- 20% Alimentação 220 V, 50/60 Hz Motor monofásico 220V com proteção térmica e controle de velocidade, ventilação tipo siroco. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Lâmpada fluorescente. Lâmpada UV. Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1 a 60 minutos, podendo ser ajustado conforme necessidade do usuário no intervalo de 1 a 60 minutos. Equipamento com base e rodízios giratórios com trava (suporte pode ser removido da cabine). Aproximada Interna: L=1266 x P=590 x A=622 mm. Externa: L=1338 x P=700 x A=2090 C/ BASE. L=1338 x P=700 x A=1330 S/ BASE. Garantia de 12 meses após a entrega do produto. Modelo: Compact Biologic 130 classe II A1						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Campinas	AV RICARDO BASSOLI CEZARE, 455	ELTON	(19) 3308-4152	vendas1@absfiltex.com.br	

04.587.270/0001-00		RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			R\$ 21.030,00	
Marca: BUZATTOS						
Fabricante: BUZATTOS						
Modelo: CSB II A1						
Descrição: conforme termo de referencia						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Contagem	R ESTRELA DIONE, 210	Gilberto Lopes Girão	(31) 3358-3644	licitacao@buzattos.com.br	

44.702.299/0001-00		LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			R\$ 25.712,00	
Marca: LUTECH						
Fabricante: LUTECH						
Modelo: LSB.S A1-40						
Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 Modelo: LSB.S A1-40 Marca: Lutech Procedência: Nacional São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca. Área interna de trabalho com revestimento construído em aço inox AISI 304, incluindo paredes laterais e fundo. Mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Pannel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Alarme audiovisual indicando que a altura recomendada de trabalho foi excedida; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho de 200mm conforme norma; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Equipamento não necessita de instalação especial e pode ser realizado pelo próprio operador. ACOMPANHA: - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios com freios, que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; - Válvula para gás ou vácuo em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; DIMENSÕES APROXIMADAS: - Dimensão interna aproximada: 640(A) x 1280(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 1288(L) x 695(P) mm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas).						
Endereço:						
,						



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	R\$ 26.236,99

Marca: LUTECH
Fabricante: LUTECH
Modelo: LSB A1

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 Equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA), exaustores internos e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: Proteção ao operador e usuário; Proteção a amostra manipulada ou produto; Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. São normalmente utilizados na Microbiologia. As cabines do tipo A1 podem ser utilizadas em estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, em laboratórios de análises clínicas, laboratórios microbiológicos, laboratórios de efluentes, laboratórios de controle de qualidade; em análises que podem conter agentes que possuem risco biológico, etc. Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; Construção: Chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Revestimento interno: construído totalmente em aço inox AISI 304, incluindo paredes laterais e fundo; Mesa de trabalho: removível para facilitar a limpeza e descontaminação, construída totalmente em aço inox AISI 304; Motor: Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; Iluminação: Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de higiene ocupacional); Procedimento de esterilização: Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; Sistema de filtragem: Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; Janela frontal: Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corredeiras telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; Inclinação: Inclinação angular de 7° do vidro frontal para proporcionar maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; Pannel: Pannel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; Dispositivo de segurança: Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Abertura da porta: Abertura total do vidro 385mm com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; Ruído: Baixo nível de ruído < 65 dB; Velocidade: Velocidade facial do ar 0,38 m/s; Acompanha: Válvula para gás em latão; 02 tomadas auxiliares internas em 220V; Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; Alimentação elétrica: 220V em rede 60Hz; Cabo de força: Dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104	GILBERTO	(61) 99266-2542	lic.bmadf@gmail.com

12.075.615/0001-66	VECOFLOW SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 30.843,00
--------------------	---	---------------

Marca: CONTROLAR
Fabricante: CONTROLAR
Modelo: BIOSEG-12 / ANVISA: 810.32880001

Descrição: Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, modelo Bioseg-12 com área de trabalho em aço inox e janela frontal deslizante. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC (National Cancer Institute - USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada – RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 - Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas: Construção: Equipamento construído em chapa de alumínio naval e e acabamento em pintura a base de poliuretano. Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal deslizante vertical, tipo guilhotina, confeccionada com sistema de contra peso, vidro temperado de máxima visibilidade e alarme sonoro com acionamento automático quando o equipamento estiver em operação com a janela fora da posição de trabalho (200 mm de abertura). Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Pannel elétrico com botão de acionamento simples tipo liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade dos motoventiladores. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 66 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V: Modelo Bioseg-12 com área de trabalho inox e janela frontal deslizante Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.124 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 780 mm. Altura sem base: 1.440 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 605 mm, Largura: 1.184 mm, Profundidade: 623 mm. Peso aproximado: 190,0 kg Características elétricas: Tensão de Alimentação: 220V; N° de fases: Monofásico; Frequência: 60 Hz; Potência total: 1000 watts. Acessórios Inclusos: Bico de gás, Kit Lâmpada germicida, Temporizador (Timer) para lâmpada germicida, Tomada auxiliar simples 220V. Incluso: Base de apoio dotada de rodízios giratórios com freio montada. Garantia: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. Registro Anvisa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	RUA ZULMIRO TREVISANI, 776	(19) 3787-3700 / (19) 3787-3700	contabilidade1@veco.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 14.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Objeto: O objeto da presente licitação é a implantação de sistema de registro de preços para aquisição futura e parcelada, conforme necessidade, de Equipamentos para atender a Clínica Veterinária e Laboratórios de Segurança do Trabalho do Campus Jaru e demandas específicas das demais unidades do IFRO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 2112423).

Descrição: **Cabine segurança biológica** - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A , Material: Aço Inoxidável , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Classe: Classe Ii , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Outros Componentes: Tomada , Voltagem: 220

CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Data: 27/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:662023 / UASG:158148

Lote/Item: /34

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

48.828.129/0001-19	BRONKS COMERCIO LTDA	R\$ 14.400,00
--------------------	----------------------	---------------

VENCEDOR

Marca: SIMBLAB

Fabricante: SIMBLAB

Modelo: CHIA1-P

Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vidro frontal temperado deslizante com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5° de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME. Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado Baixo nível de ruído< 66 Velocidade do ar 0.45m/s +- 20% Alimentação 220 V, 50 /60 Hz Motor monofásico 220V com proteção térmica e controle de velocidade, ventilação tipo siroco. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Lâmpada fluorescente. Lâmpada UV. Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1 a 60 minutos, podendo ser ajustado conforme necessidade do usuário no intervalo de 1 a 60 minutos. Equipamento com base e rodízios giratórios com trava (suporte pode ser removido da cabine). Interna: L=1266 x P=590 x A=622 mm. Externa: L=1338 x P=700 x A=2090 C/ BASE. L=1338 x P=700 x A=1330 S/ BASE. Garantia de 12 meses após a entrega do produto.

Endereço:

,

41.086.624/0001-50	MUNDIAL CIENTIFICA LTDA
--------------------	-------------------------

R\$ 14.406,00

Marca: SP Labor

Fabricante: SP Labor

Modelo: SP-SBIIA1-1266/4

Descrição: CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II TIPO A1 C/ 30% DE RENOVACAO DE AR - DIM.INT. 1266X652X652 - 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Presidente Prudente	R MANOEL EUGENIO, 559	(18) 3903-4775	financeiro@mundialcientifica.com.br

52.372.634/0001-79	JSIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA
--------------------	------------------------------------

R\$ 14.780,00

Marca: BIOGREEN

Fabricante: BIOGREEN

Modelo: BG CIIA1/A2 40

Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vidro frontal temperado deslizante com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5° de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vidro frontal temperado deslizante com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5° de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME. Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado Baixo nível de ruído< 66 Velocidade do ar 0.45m/s +- 20% Alimentação 220 V, 50 /60 Hz Motor monofásico 220V com proteção térmica e controle de velocidade, ventilação tipo siroco. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Lâmpada fluorescente. Lâmpada UV. Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1 a 60 minutos, podendo ser ajustado conforme necessidade do usuário no intervalo de 1 a 60 minutos. Equipamento com base e rodízios giratórios com trava (suporte pode ser removido da cabine). Interna: L=1266 x P=590 x A=622 mm. Externa: L=1338 x P=700 x A=2090 C/ BASE. L=1338 x P=700 x A=1330 S/ BASE. Garantia de 12 meses após a entrega do produto.

Endereço:

,



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
27.792.194/0001-61		LUANA TARACZUK MICHALISZYN			R\$ 20.580,00
Marca: PACHANE					
Fabricante: PACHANE					
Modelo: PA 040					
Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Pachane PA-040 Tamanho 2 classe II tipo A1 MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVENBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com

13.602.058/0001-57		ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA			R\$ 21.000,00
Marca: ABS FILTEX					
Fabricante: ABS FILTEX					
Modelo: Compact Biologic 130 classe II A1					
Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISSO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vidro frontal temperado deslizando com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5° de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME. Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado Baixo nível de ruído< 66 Velocidade do ar 0.45m/s +- 20% Alimentação 220 V, 50/60 Hz Motor monofásico 220V com proteção térmica e controle de velocidade, ventilação tipo siroco. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Lâmpada fluorescente. Lâmpada UV. Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1 a 60 minutos, podendo ser ajustado conforme necessidade do usuário no intervalo de 1 a 60 minutos. Equipamento com base e rodízios giratórios com trava (suporte pode ser removido da cabine). Aproximada Interna: L=1266 x P=590 x A=622 mm. Externa: L=1338 x P=700 x A=2090 C/ BASE. L=1338 x P=700 x A=1330 S/ BASE. Garantia de 12 meses após a entrega do produto. Modelo: Compact Biologic 130 classe II A1					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	AV RICARDO BASSOLI CEZARE, 455	ELTON	(19) 3308-4152	vendas1@absfiltex.com.br

44.702.299/0001-00	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 25.712,00
Marca: LUTECH			
Fabricante: LUTECH			
Modelo: LSB.S A1-40			
Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 Modelo: LSB.S A1-40 Marca: Lutech Procedência: Nacional São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca. Área interna de trabalho com revestimento construído em aço inox AISI 304, incluindo paredes laterais e fundo. Mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corredeiras telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Pannel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Alarme audiovisual indicando que a altura recomendada de trabalho foi excedida; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho de 200mm conforme norma; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Equipamento não necessita de instalação especial e pode ser realizado pelo próprio operador. ACOMPANHA: - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios com freios, que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; - Válvula para gás ou vácuo em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; DIMENSÕES APROXIMADAS: - Dimensão interna aproximada: 640(A) x 1280(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 1288(L) x 695(P) mm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas).			
Endereço:			
,			



30.284.338/0001-83

BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI

R\$ 26.236,99

Marca: LUTECH**Fabricante:** LUTECH**Modelo:** LSB A2

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 Equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA), exaustores internos e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: Proteção ao operador e usuário; Proteção a amostra manipulada ou produto; Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. São normalmente utilizados na Microbiologia. As cabines do tipo A1 podem ser utilizadas em estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, em laboratórios de análises clínicas, laboratórios microbiológicos, laboratórios de efluentes, laboratórios de controle de qualidade; em análises que podem conter agentes que possuem risco biológico, etc. Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; Construção: Chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Revestimento interno: construído totalmente em aço inox AISI 304, incluindo paredes laterais e fundo; Mesa de trabalho: removível para facilitar a limpeza e descontaminação, construída totalmente em aço inox AISI 304; Motor: Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; Iluminação: Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de higiene ocupacional); Procedimento de esterilização: Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; Sistema de filtragem: Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; Janela frontal: Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; Inclinação: Inclinação angular de 7° do vidro frontal para proporcionar maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; Pannel: Pannel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; Dispositivo de segurança: Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Abertura da porta: Abertura total do vidro 385mm com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; Ruído: Baixo nível de ruído < 65 dB; Velocidade: Velocidade facial do ar 0,38 m/s; Acompanha: Válvula para gás em latão; 02 tomadas auxiliares internas em 220V; Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; Alimentação elétrica: 220V em rede 60Hz; Cabo de força: Dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

DF

Brasília

A ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104

GILBERTO

(61) 99266-2542

lic.bmadf@gmail.com

12.075.615/0001-66

VECOFLOW SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA.

R\$ 30.843,00

Marca: CONTROLAR**Fabricante:** CONTROLAR**Modelo:** BIOSEG-12 / ANVISA: 810.32880001

Descrição: Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, modelo Bioseg-12 com área de trabalho em aço inox e janela frontal deslizante. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC (National Cancer Institute - USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada – RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 - Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas: Construção: Equipamento construído em chapa de alumínio naval e acabamento em pintura a base de poliuretano. Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal deslizante vertical, tipo guilhotina, confeccionada com sistema de contra peso, vidro temperado de máxima visibilidade e alarme sonoro com acionamento automático quando o equipamento estiver em operação com a janela fora da posição de trabalho (200 mm de abertura). Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Pannel elétrico com botão de acionamento simples tipo liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade dos motoventiladores. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 66 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V: Modelo Bioseg-12 com área de trabalho inox e janela frontal deslizante Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.124 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 780 mm. Altura sem base: 1.440 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 605 mm, Largura: 1.184 mm, Profundidade: 623 mm. Peso aproximado: 190,0 kg Características elétricas: Tensão de Alimentação: 220V; Nº de fases: Monofásico; Frequência: 60 Hz; Potência total: 1000 watts. Acessórios Inclusos: Bico de gás, Kit Lâmpada germicida, Temporizador (Timer) para lâmpada germicida, Tomada auxiliar simples 220V. Incluso: Base de apoio dotada de rodízios giratórios com freio montada. Garantia: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. Registro Anvisa.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

SP

Sumaré

RUA ZULMIRO TREVISANI, 776

(19) 3787-3700 / (19) 3787-3700

contabilidade1@veco.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 45.000,00***Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)***Órgão:** Ministerio Publico de Contas de Boa Vista**Data:** 22/11/2023 10:00

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a administração, através do sistema de registro de preço para a eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para instalação do Laboratório de Saúde do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima – MPC/RR, conforme as descrições e quantidades no item 4., do TR e especificações técnicas constantes no subitem 4.3., do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:52023 / UASG:926271**Lote/Item:** /12**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 16/01/2024 11:12**Homologação:** 15/02/2024 11:55**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 2**Unidade:** Unidade**UF:** RR

Descrição: **Cabine segurança biológica** - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A2 , Material: Aço Inox , Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação , Classe: Classe Ii , Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Externo , Componentes: Janela Corrediça,Lâmpada Germicida,Luz Interna

CatMat: 452875 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

72.255.185/0001-96

WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

R\$ 45.000,00

VENCEDOR

Marca: WILK

Fabricante: ENGENHARIA WILK

Modelo: CSB CII B2 WD-120

Descrição: Cabine de Segurança Biológica – CSB - Classe II, B2- fabricante Wilk Engenharia – modelo: CSB CII B2 WD-120 CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA - Classe II B2, mod. B2-Wilk. A CSB é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA) e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: 1. Proteção ao operador e ou usuário; 2. Proteção a amostra manipulada ou produto; 3. Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. Equipamento adequado para todos os procedimentos laboratoriais que dispersem voláteis, sendo imprescindível na manipulação de quimioterápicos, com sistema de duto que permite dispersão de 100% do ar exaurido para o exterior. - Classe II tipo B2 com 100% de renovação de ar servido através de filtro HEPA para o exterior do laboratório através de um duto (todo o equipamento está em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga e contaminação do ambiente do laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Mesa de trabalho e revestimento interno construídos em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Motor de exaustão 220V blindado com proteção IP55, montado internamente na cabine; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de Higiene Ocupacional – da FUNDACENTRO); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822 (ISO-45H) ABNT NBR ISO 29463-1/2021, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron - Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira com indicação de posição aberto, facilitando manutenções; - Pannel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Abertura total do vidro 385mm com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; - Baixo nível de ruído < 55 db; - Velocidade do ar 0,52 m/s; - Alimentação elétrica do equipamento, 110/220V em rede 60 Hz; - Acompanha 2 tomadas auxiliares internas em 220V; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Válvula para gás ou vácuo; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas). - Manômetro digital embutido; Base desmontável de 90cm Área de trabalho: (AxLxP): 580x1200x400mm Obs: as dimensões podem variar +/- 5% (para mais). Incluso: Instalação/Certificação/validação/calibração/treinamento.

Endereço:

,

44.702.299/0001-00

LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 45.700,00

Marca: LUTECH

Fabricante: LUTECH

Modelo: LSB B2-40

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II B2 Modelo: LSB B2-40 Marca: Lutech Procedência: Nacional A CSB é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA) e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: 1. Proteção ao operador e usuário; 2. Proteção a amostra manipulada ou produto; 3. Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. Equipamento adequado para todos procedimentos laboratoriais que dispersem voláteis, sendo imprescindível na manipulação de quimioterápicos, com sistema de duto que permite dispersão de 100% do ar exaurido para o exterior. Projeção: • Classe II tipo B2 com 100% de exaustão, proporcionando total renovação de ar servido através de filtro HEPA para o exterior do laboratório através de um duto (todo o equipamento está em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga para o laboratório); • Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; Construção: Chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Revestimento interno: construído totalmente em aço inox AISI 304, incluindo paredes laterais e fundo; Mesa de trabalho: removível para facilitar a limpeza e descontaminação, construída totalmente em aço inox AISI 304; Motor: Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; Exaustor externo: Motor de exaustão (externo) trifásico blindado com proteção IP55 conectado ao exaustor construído em fiberglass, sendo rotor, tipo limid-load, em poliuretano; Iluminação: Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de Higiene Ocupacional); Procedimento de esterilização: acompanha Lâmpada UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de microrganismos; Sistema de filtragem: • Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; • Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA; Janela frontal: Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; Pannel: Pannel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; Dispositivo de segurança: Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Abertura da porta: Abertura total do vidro 385mm com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; Ruído: Baixo nível de ruído < 65 db; Velocidade do ar: Velocidade do ar 0,50 m/s; Pé direito mínimo: 2,5m; Alimentação elétrica: 220V em rede 60 Hz; Cabo de força: com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; ACOMPANHA: - Válvula para gás em latão; - 2 Tomadas auxiliares internas em 220V; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÕES APROXIMADAS: - Dimensão interna aproximada: 620(A) x 1280(L) x 590(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1440 (A) x 1370(L) x 747(P) mm. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam com o uso. INCLUSO: - Serviço de instalação no local, incluindo dutos de exaustão, deslocamento, hora técnica e materiais (serviços de reparo em estruturas de gesso, alvenaria ou obras civis em geral após a devida quebra para efetiva instalação do equipamento serão de responsabilidade do cliente); Escopo/materiais para Cabines de Segurança Biológica Classe II B2: • 12m dutos de exaustão em PVC 200 mm • 5un Joelhos 200 mm • 5un Luvas 200 mm

Endereço:

,



16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

R\$ 73.800,00

Marca: GRANSAFE**Fabricante:** GRANSAAFE**Modelo:** SIGMA CLASSE II TIPO B2- GRAN 4000

Descrição: Cabine segurança biológica - As Cabines de Segurança Biológicas (CSB) Classe II B2 modelo GRAN SIGMA CIIIB2 também são dotadas de um conjunto de filtros de insuflamento e exaustão, dispostos separadamente em seu interior. A pressão negativa exercida pelo motor de insuflamento faz com que o ar ambiente atravesse o primeiro estágio de filtragem (pré-filtro), passa pelo filtro de insuflamento até chegar verticalmente na área de trabalho. Essa porção de ar captado pelo pré-filtro representa 70% do montante total. O motoventilador de exaustão é encarregado de transportar o ar que passou pela área de trabalho, denominado ar contaminado (pois passou pelo produto/amostra que está sendo manipulado pelo usuário), e os 30% restantes de ar é captado pela abertura frontal do vidro. Logo, 100% do ar é exaurido através dos orifícios presentes na superfície de trabalho e passa, obrigatoriamente, pelo filtro de exaustão e é conduzido pelo duto flexível até ser expelido para o exterior do laboratório (fora do prédio), encerrando assim o ciclo de filtragem. Por essa razão pode-se afirmar que o modelo GRAN SIGMA CIIIB2 trabalha com 100% de exaustão de ar. As cabines de segurança biológicas (CSB) modelo SIGMA GRANSAFE possui dois motoventiladores. Um deles é exclusivo para a exaustão de 100% do ar por um duto com saída para área externa do prédio. O mesmo é controlado por inversor de frequência. Em sua área de trabalho é possível realizar manipulações ISO Classe 5 de acordo com a ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com a Federal Standard 209e). Ruídos e vibrações mínimas Fácil Mobilidade, instalação e operação Assoalho removível No quadro abaixo, temos as dimensões aproximadas dos modelos GRANSAFE GRAN Sigma, selecione o que mais se encaixa na sua necessidade, lembrando de sempre considerar o espaço físico para instalação do seu equipamento.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

GO

Aparecida de Goiânia

AV SAO PAULO, SN

(62) 8572-6559

idmsolucoes2@gmail.com

08.040.473/0001-24 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

R\$ 80.500,00

Marca: FILTERFLUX**Fabricante:** FILTERFLUX**Modelo:** SBIIB2-1266/4

Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 - FILTERFLUX Modelo: SBIIB2-1266/4 Descritivo técnico. Aplicação: Quimioterápicos, Centros de Pesquisas, Laboratórios de Análises, Hospitais, indústrias Farmacêuticas, etc. Classe II tipo B 2 com 100 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para insuflamento e outro para exaustão; 100% do ar insuflado são somados aos 30% do ar que formam uma cortina de proteção na parte frontal do equipamento, este ar é exaurido para fora do laboratório por meio de um sistema de duto, com um motor acoplado no final do sistema de dutagem (fora do laboratório), lembrando que o ar exaurido para o meio ambiente já esta filtrado pelo filtro HEPA; Este equipamento proporciona total proteção ao usuário, material manipulado e meio ambiente; Ideal para manipulação de HIV, Oncologia (Quimioterápicos), Tuberculose, Gripe aviária, Zika vírus e outros vírus que acarreta perigo a saúde humana e ao meio ambiente; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Cancer Institute - USA); Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca (superior ao aço carbono e a pintura Laca automotiva); Área interna de trabalho fabricado totalmente em aço inox (AISI 304) escovado; Mesa de trabalho removível, facilitando na limpeza; Apoio para os braços para melhor ergonomia do usuário; Filtro absoluto (HEPA) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.999% partículas de 0,3 micron. Um para insuflamento e outro para exaustão; Pré-filtro classe G4 EN779 sintético plissado de acordo com a norma NBR 16401-3, (aumenta a durabilidade do filtro HEPA); Vidro frontal temperado com deslocamento vertical podendo parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5° a qual proporciona maior conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Comando elétrico digital LCD com acionamentos: GERAL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Horímetro para contagem de horas da lâmpada UV com timer de 1-60 minutos; Alarme com indicação de saturação do filtro hepa informando a necessidade da troca do filtro; Manômetro analógico para indicar o diferencial de pressão do filtro hepa; Dispositivo de segurança áudio visual quando motor de exaustão apresentar falha, e intertravamento no funcionamento do equipamento para segurança do usuário; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro fechado; Baixo nível de ruído 65 dB; Velocidade do ar downflow 0,30 a 0,45 m/s e velocidade do ar inflow > 0,51 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V monofásico, 50/60 Hz 850W; Cabo de alimentação com dupla isolamento com plug 2P + T; Ventilador tipo siroco com otor monofásico WEG 1/3 cv para o insuflamento com proteção térmica e controle eletrônico de 3 velocidades; Motor trifásico WEG 2 CV (vazão 1500 m³/h) para exaustão com proteção térmica com acoplamento direto ao rotor, sem a utilização de polia e correia, e velocidade controlada por inversor de frequência WEG; 01 Tomada auxiliar interna 220 V (2P+T); 01 válvula para gás, vácuo; 01 lâmpada fria LED 18 W 6000K; 01 lâmpada UV (germicida) 30 W com timer de 1-60 min.; Equipamento Com base e rodízios giratórios com trava; Tela de proteção para o filtro Hepa; Duto flexível aluminizado de 250 mm de diâmetro e 5 m de comprimento para exaustão; Ponto para concentração de DOP (filtro de insuflamento e exaustão); Garantia de 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; Certificação com testes de conformidade realizados na fabrica; Dimensões: Interna: C: 1266 x L: 600 x A: 610 / Externa: C: 1338x L: 720 x A: 1300 S/base e 2330 c/base "

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

SP

Piracicaba

AV CRISTOVAO COLOMBO, 3003

Jose

(19) 3415-9929

jose@filterflux.com.br



12.075.615/0001-66 VECOFLOW SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA.

R\$ 158.000,00

Marca: CONTROLAR**Fabricante:** CONTROLAR**Modelo:** BIOSAFE-12 B2 / ANVISA: Nº 810.32880001

Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II tipo B-2, modelo Biosafe-12 B2. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como classe ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), apresenta 100% de exaustão externa através de filtro HEPA, o que garante a segurança para trabalhos com material particulado e substâncias tóxicas ou voláteis de risco moderado, projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC (National Cancer Institute - USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada - RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 - Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas/Construção: Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. Incluso complemento removível para fechamento total da área de trabalho quando o equipamento não estiver em operação. Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Pré filtro sintético plissado, classe G4 de acordo com EN 779, com 30-35% Ashrae Colorimétrico e 92% Ashrae Gravimétrico. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com 100% de exaustão externa sem recirculação ar. Todos os Dutos e Plenum, contaminados com material particulado ou gases, estarão permanentemente negativizados, evitando possíveis vazamentos de ar contaminado para o ambiente de trabalho. Caixa de Exaustão externa dotada de ventilador e sensor de fluxo de ar. Dimensões externas aproximadas de 570x580x700 mm (AxLxP), e peso aproximado de 65 kg. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 70 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 20A / 220V. Pannel eletrônico de acionamento, modelo 5ª GERAÇÃO TOUCHSCREEN. Tela colorida de 4,3 polegadas “touchscreen”; Botões de acionamento na própria tela: Indicador visual para saturação dos filtros HEPA; Controle eletrônico da velocidade; Timer liga/desliga da cabine; Timer para lâmpada germicida (acessório opcional: Horímetros para funcionamento da cabine e lâmpada germicida; Alarmes sonoros e avisos para segurança do usuário; Sistema de intertravamento entre os ventiladores de insuflamento e exaustão; Sistema de intertravamento para lâmpada germicida (acessório opcional); Data e hora; Data da última certificação autorizada; Histórico de registros e ocorrências. Dutos e Curvas Inclusos: 03 metros de duto de PVC com diâmetro de 300 mm; 02 Curvas de PVC de 90° com diâmetro de 300 mm. Requerimentos de exaustão: Os requerimentos de vazão de exaustão e pressão de sucção logo após o filtro de exaustão, antes de qualquer redução, são os seguintes para cada modelo: Biosafe-12 Classe II Tipo B2: 1500 m³/h, ΔP 350 Pa. Modelo: Biosafe-12 B2 - Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.420 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 750 mm. Altura sem base: 1.735 mm. Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 580 mm, Largura: 1.210 mm, Profundidade: 600 mm. Obs.: Para uma instalação padrão, o ideal é que tenhamos 2.600 mm de pé direito (altura) da sala. Peso aproximado: 345,0 kg. Características elétricas: Tensão de Alimentação: 220V; Nº de fases: Monofásico; Frequência: 60 Hz; Potência total: 1600 watts. Acessório Incluso: Kit Lâmpada germicida. Incluso: Instalação e Certificação. Garantia: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.

Estado: SP
Cidade: Sumaré
Endereço: RUA ZULMIRO TREVISANI, 776**Telefone:** (19) 3787-3700 / (19) 3787-3700**Email:** contabilidade1@veco.com.br

13.602.058/0001-57 ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

R\$ 164.600,00

Marca: ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo:** Compact Biologic 120 classe II B2

Descrição: A Cabine de Segurança Biológica Classe II tipo B2 é apropriada para uso com agentes de nível de biossegurança 1, 2 e 3 protegendo independentemente o usuário e meio ambiente de perigos biológicos, além de proteção para o produto contra possíveis partículas externas contaminantes e também de contaminações cruzadas. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Com painel de controle de uso intuitivo, que controla fluxos de ar, e emite alarmes visuais e sonoros em caso de uso incorreto do equipamento. Controle automático microprocessado que garante a velocidade do ar correta. Fluxo uniforme, velocidade constante do ar. Presença filtros HEPA para garantir 100% de ar puro dentro e fora da cabine. Filtro HEPA com eficiência >99,995%. Pannel com indicação de saturação progressiva dos filtros. Lâmpada UV-germicida para descontaminação da área de trabalho. Mesa de trabalho em aço inoxidável. Dimensões da área de trabalho mínimas (AxLxP): 580 x 1200 x 400 mm. Janela frontal de vidro temperado. Incluindo suporte para a cabine. Modelo Referência: Cabine de segurança Biológica Classe 2 tipo B2 BIOSAFE 2 VECO ou similar. Modelo: Compact Biologic 120 classe II B2

Estado: SP
Cidade: Campinas
Endereço: AV RICARDO BASSOLI CEZARE, 455**Nome de Contato:** ELTON
Telefone: (19) 3308-4152**Email:** vendas1@absfiltex.com.br**Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor****R\$ 18.439,00***Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)***Órgão:** MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto Oswaldo Cruz**Objeto:** Aquisição de equipamentos.

Descrição: Cabine Segurança Biológica - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A, Material: Aço Inoxidável, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Outros Componentes: Tomada, Voltagem: 220

CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA**Data:** 06/11/2023 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão:672023 / UASG:254463**Lote/Item:** /10**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 27/11/2023 16:40**Homologação:** 27/11/2023 16:41**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** RJ

44.702.299/0001-00 LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 18.439,00

VENCEDOR

Marca: LUTECH

Fabricante: LUTECH

Modelo: LSB.S A1-30

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 Modelo: LSB.S A1-30 Marca: Lutech Procedência: Nacional São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Pannel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Alarme audiovisual indicando que a altura recomendada de trabalho foi excedida; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho de 200mm conforme norma; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Equipamento não necessita de instalação especial e pode ser realizado pelo próprio operador. ACOMPANHAR: - Válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas sem proteção IP, sendo uma 110V e uma 220V; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÕES APROXIMADAS: - Dimensão interna aproximada: 640(A) x 975(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 983(L) x 695(P) mm. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas).

Endereço:

,

00.584.060/0001-07 ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA

R\$ 18.816,00

Marca: ELETROSPITALAR

Fabricante: ELETROSPITALAR

Modelo: EL0450

Descrição: Dimensões Externas aproximadas : 2.100(A) x 960(L) x 780(P) mm (Altura / Largura / Profundidade) Dimensões Internas da Área de Trabalho aproximadas: 600 x 900 x 600 mm (Altura / Largura / Profundidade) Descrição Características: - Capela de fluxo laminar classe II, tipo A1, conforme as normas americanas NSF-49, cabinas de biossegurança com fluxo de ar unidirecional vertical, recirculação 70% e exaustão 30% do ar filtrado para o laboratório. - Estrutura em aço-carbono com pintura eletrostática e tratamento anti-corrosivo, mesa de trabalho em aço inox de fácil remoção para limpeza. Acesso a área de trabalho por sistema de vidro tipo basculante ou guilhotina. - Iluminação da área de trabalho por lâmpada fluorescente; lâmpada germicida 20w de UV para descontaminação da área de trabalho. - Os filtros absolutos de insuflamento e de exaustão, são do tipo HEPA (alta eficiência na retenção de partículas), plissado e emoldurado, classe A-3, segundo norma ABNT-NBR 7526, com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com normas H-13 EM 1822 e US MIL STD 282. - Sistema de pré-filtro para proteção do filtro absoluto. Pannel de comando com indicador de chave geral, fluxo de ar, iluminação e U.V e display digital do indicador da pressão diferencial do filtro absoluto. - Alimentação e tomada interna 220 volts; - Nível de ruído abaixo de 60 decibéis.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

DF

Brasília

A ADE 402 CONJUNTO 5, S/N

(61) 3399-0033

geral@imunotech.com.br

47.825.151/0001-42 ROMULO CARLOS SANTANA PELICIER

R\$ 28.166,17

Marca: CFTR

Fabricante: CFTR

Modelo: CFTR

Descrição: Cfr

Endereço:

,

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN

R\$ 28.166,18

Marca: PACHANE

Fabricante: PACHANE

Modelo: PA 410

Descrição: Cabine de Segurança Biológica Pachane PA-410 Tamanho 3 classe II tipo A1 MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Curitiba

R XV DE NOVENBRO, 964

LUANA

(41) 98474-3657

luana.michaliszyn@gmail.com



24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI R\$ 28.741,00

Marca: GRANSAFE
Fabricante: GRANSAFE
Modelo: Beta Classe II tipo A1 - GRAN 3000
Descrição: Cabine Segurança Biológica - A Cabine de Segurança Biológica modelo GRAN Beta CIIA1 é o mais utilizado na maioria das aplicações com risco biológico moderado, oferecendo proteção para o usuário, produto/amostra e para o ambiente do laboratório. Por conta da recirculação do ar dentro do laboratório é vetado o uso de substâncias químicas voláteis ou tóxicas. Em sua área de trabalho é possível realizar manipulações ISO Classe 5 de acordo com a ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com a Federal Standard 209e). Ruídos e vibrações mínimas Fácil Mobilidade, instalação e operação Assoalho removível No quadro abaixo, temos as dimensões aproximadas dos modelos GRANSAFE GRAN Beta, selecione o que mais se encaixa na sua necessidade, lembrando de sempre considerar o espaço físico para instalação do seu equipamento. ITENS DE SERIE: Alimentação 220V monofásico padrão brasileiro conforme ABNT NBR 14136 de 10A; - Cabo de alimentação com saída na traseira do equipamento e comprimento de aprox. 3m - Pannel elétrico analógico; - Possui tela perfurada para proteção do filtro HEPA; - Lâmpada germicida ultravioleta tubular; - Base com rodízios giratórios; - Tomada auxiliar padrão brasileiro conforme NBR14136 de 10A - Filtros HEPA de insuflamento e de exaustão H14 (99,995% de retenção de partículas até 0,3 micron metro de diâmetro), conforme norma EN1822 com vedação em borracha, com testes de integridade e estanqueidade em 100% do lote; - Válvula de gás tipo agulha com pintura epóxi branca, volante conforme norma DIN 12920. Pressão máxima de trabalho 2 bar conforme norma DIN12918 parte 2; - Lâmpada LED tubular com iluminação maior que 480 Lux conforme norma NBR 15767-2009 e NBR 5382; - Motoventilador centrífugo com ajuste de velocidade eletrônico conforme saturação do filtro. Balanceado dinâmica e estaticamente de acordo com a norma ISO 1940 parte 1; - Vidro com abertura tipo guilhotina que permite ao usuário a parada do mesmo em qualquer posição; - Sensor de segurança que desliga a lâmpada germicida ultravioleta ao abrir o vidro, evitando o contato do usuário; - Manual de instruções em Português-BR; - Esquema elétrico detalhado;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, S/N	(62) 8572-6559

72.255.185/0001-96 WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. R\$ 29.900,00

Marca: WILK
Fabricante: ENGENHARIA WILK
Modelo: CSB CII A1 WD-M
Descrição: Cabine de Segurança Biológica – CSB - Classe II, A1- fabricante Wilk Engenharia – modelo: CSB CII A1 WD-M Fabricante: Wielganczuk & Mello Serviços de Engenharia Ltda Procedência Nacional Dados Técnicos: A CSB é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA) e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: 1. Proteção ao operador e usuário; 2. Proteção a amostra manipulada ou produto; 3. Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. Equipamento adequado para todos os procedimentos laboratoriais que dispersem voláteis, sendo imprescindível na manipulação de quimioterápicos, com sistema de duto que permite dispersão de 100% do ar exaurido para o exterior. - Classe II tipo A1/A2 com 30% de renovação de ar servido e 70 por recirculação através de filtro HEPA para o exterior do laboratório através de um duto (todo o equipamento está em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga e contaminação do ambiente do laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar, unidirecional e vertical; - Gabinete construído em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; - Área de trabalho, proteção do filtro e revestimento interno construídos em aço inox AISI 304, bandeja removível para facilitar a limpeza e descontaminação em aço inox 304; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegida externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Motor de exaustão 220V blindado com proteção IP55, montado internamente na cabine; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de Higiene Ocupacional – da FUNDACENTRO); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822 ou (ISO-45H) ABNT NBR ISO 29463-1/2021, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron - Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corredeiras telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira com indicação de posição aberto, facilitando manutenções; - Pannel de comando (sistema aberto para manutenção) com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timer's padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Abertura total do vidro 385mm ou maior (conforme solicitação do cliente) com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; Baixo nível de ruído < 65 db; - Velocidade do ar (Downflow): 0,50 m/s; Velocidade do ar (Inflow): 0,38 m/s Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60 Hz; Equipamento requer pé direito mínimo de 2,5m; - Acompanha válvula para gás em latão, com 2 tomadas auxiliares internas em 220V; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Incluso certificação/calibração; - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas). Dimensões externas (c/base) (LxPxA): 960x780x2100mm; Dimensões da área de trabalho (LxPxA): 900x600x600mm. - Base desmontável com rodízios de 90cm. *variação mais ou menos 5%. *equipamento feito sob medida.

Endereço:

,



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA R\$ 30.000,00

Marca: "PACHANE - CABINE DE
Fabricante: "PACHANE - CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA PA 410 CL
Modelo: "PACHANE - CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA PA 410 CL
Descrição: "CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 COM ÁREA DE TRABALHO CLASSIFICADA COMO CLASSE ISO 5 DE ACORDO COM ISO 14644- 1 (ANTIGA CLASSE 100 DE ACORDO COM O FEDERAL STANDARD209E), PROJETADA DE ACORDO COM A NORMA NSF-49 (USA) E OS PROCEDIMENTOS DO INC (NATIONAL CÂNCER INSTITUTE - USA), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO INOX OU CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM LACA AUTOMOTIVA; MESA DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOX 304 DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO; MOTO VENTILADOR 220V, 1F, 50/60HZ, COM MOTOR EQUIPADO COM PROTEÇÃO TÉRMICA; ABERTURA FRONTAL DE ACESSO À SUPERFÍCIE DE TRABALHO COM ALTURA DE 200MM; ILUMINAÇÃO CONSTITUÍDA DE LÂMPADA FLUORESCENTE EXTERNA OU INTERNA AO EQUIPAMENTO SEM INTERFERIR NO FLUXO DE AR; JANELA FRONTAL TIPO BASCULANTE OU TIPO GUILHOTINA DESLIZANTE, CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO DE MÁXIMA VISIBILIDADE; FILTRO DE INSUFLAMENTO CONSTRUÍDO COM PAPEL DE MICROFIBRA DE VIDRO COM SEPARADORES DE ALUMÍNIO CORRUGADO OU CORDÕES DE RESINA SINTÉTICA, PROPORCIONANDO PERFEITO FLUXO DE AR, HEPA, H-14 EN 1822, EFICIÊNCIA DE 99,995% OU SUPERIOR; FILTRO DE EXAUSTÃO CONSTRUÍDO COM PAPEL DE MICROFIBRA DE VIDRO COM SEPARADORES DE CORDÕES DE RESINA SINTÉTICA, PROPORCIONANDO ALTA PERFORMANCE, HEPA, H-14 EN 1822, EFICIÊNCIA DE 99,995% OU SUPERIOR. LÂMPADA GERMICIDA INSTALADA (UV) DE 15W OU 30W COM BOCAL T8. DUAS TOMADAS AUXILIARES, SENDO UMA DE 110V E OUTRA DE 220V. PAINEL ELÉTRICO DE ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR QUE PERMITA AJUSTE MANUAL DAS VELOCIDADES DOS FLUXOS DE AR PELO TÉCNICO CERTIFICADOR. PROTEÇÃO ELÉTRICA, FUSÍVEIS OU DISJUNTORES. NÍVEL DE RUÍDO: ABAIXO DE 70 DBA. DIMENSÕES EXTERNAS (APROXIMADAS) COM A BASE: 2.100(A) X 960(L) X 780 (P) MM. DIMENSÕES DA ÁREA DE TRABALHO (APROXIMADAS): 600(A) X 900(L) X 600 (P) MM. Código: 4402 Complemento: MANUAL DE USUÁRIO; MANUAL TÉCNICO DE AJUSTES E MANUTENÇÃO; CASO A CABINA POSSUA PAINEL ELETRÔNICO DE COMANDO, O MANUAL DEVERÁ CONTER TODAS AS SENHAS DE ACESSO AOS MENUS DE USO, DE AJUSTES DO MOTOR E DE MANUTENÇÃO, BEM COMO TODOS OS COMANDOS DE SOFTWARE, TANTO PARA OPERAÇÃO COMO PARA MANUTENÇÃO E AJUSTE; A GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO UM ANO (12 MESES)."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R FRANCELHO, 69	(43) 33252-7897	vsocosta@vscosta.com.br

08.040.473/0001-24 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA R\$ 30.000,00

Marca: FILTERFLUX
Fabricante: FILTERFLUX
Modelo: SBIIA1-960/4
Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-960/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em geral, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos para o laboratório; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Oferece total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo) na cor branca (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Área de trabalho (mesa) removível, facilitando na limpeza; Descanso para os braços elevado sob os slots frontais; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, e com moldura em alumínio anodizado; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical, que possibilita parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Painel de comando elétrico, com acionamento: geral, motor, L/fria, L/uv e Alarme; Alarme com indicação de saturação do filtro hepa; Manômetro para indicar diferencial de pressão do filtro hepa; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 64 Db; Velocidade do ar downflow 0,30 a 0,45 m/s e velocidade do ar inflow > 0,38 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolamento e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/3 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; 01 tomada auxiliar interna 220V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria Led 13 W; 01 lâmpada UV 15 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático neste intervalo de tempo; Equipamento COM base e rodízios giratórios; Tela de proteção para o filtro HEPA; Certificação com testes realizados na fábrica; Procedência Nacional; Garantia 24 meses; Marca FILTERFLUX; Dimensões: Interna: C: 960 x L: 600 x A: 610 / Externa: C: 1033x L: 720 x A: 2080 c/base . "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	AV CRISTOVAO COLOMBO, 3003	Jose	(19) 3415-9929	jose@filterflux.com.br

04.587.270/0001-00 RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 41.000,00

Marca: BUZATTOS
Fabricante: RLR
Modelo: CSB II A1
Descrição: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DESCRITIVO NA PROPOSTA. FABRICAÇÃO PRÓPRIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R ESTRELA DIONE, 210	Gilberto Lopes Girão	(31) 3358-3644	licitacao@buzattos.com.br

76.881.093/0001-72 TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA R\$ 43.681,04

Marca: TROX
Fabricante: TROX
Modelo: TLF4-A1-S-09-000MGT-H4-P-2
Descrição: CONF EDITAL / PROPOSTA ANEXA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CYRO CORREIA PEREIRA, 300	Marco	(41) 3316-845	marco.alves@troxbrasil.com.br



20.146.697/0001-10

LABWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI

R\$ 45.000,00

Marca: Esco**Fabricante:** Esco Ltd.**Modelo:** AC2-3S8-NS

Descrição: CABINE BIOSSEG CLASSE II CARACTERÍSTICAS Cabine de segurança biológica Classe II Tipo A2, ergonômica, silenciosa e eficiente COM CERTIFICADO NSF49. - Possui porta de interface RS 232 Serial, que envia informações operacionais ao BMS (Sistema de Administração do Equipamento), com exaustão zero voltagem opcional e contato de alarme; - Controlador por microprocessador Sentinel Gold, com exibição de todas as informações de segurança em uma única tela, centrado e angulado para baixo para fácil alcance e visualização e modo de seleção rápida para rápidas operações; - Parede em chapa única para fácil alcance das saídas de serviço e tomadas e limpeza; - Bandeja de trabalho em peça única com área mais baixa para retenção de derramamentos e perímetro inclinado para facilitar a limpeza; - Descanso de braço elevado para evitar o bloqueio da grade de ar e proporcionar uma postura de trabalho confortável; - Retentor de papel removível para fácil limpeza e encaixe opcional de um pré-filtro; - Sensor de fluxo de ar, que monitora o fluxo de ar em tempo real para maior segurança e alerta o usuário caso o mesmo seja insuficiente; - Motor ECM eficiente em energia com economia de energia de 70% quando comparado ao motor AC; - Fluxo de ar estável apesar das flutuações e cargas do filtro; - Modo de configuração noturno para redução do consumo de energia em até 60%; - Filtro ULPA com eficiência 10x maior que filtros HEPA, com ambiente de trabalho ISO Classe 3 em vez de ISO Classe 5; - Câmara dinâmica com paredes laterais envoltas por pressão negativa, que evitam o escape de contaminantes para fora; - Revestimento ISOCIDE impregnado de prata em pó, que inibe o crescimento microbiano para melhorar a segurança; - Certificados NSF/ANSI49 NSF, ISO 14644.1 Classe 3, EN 1822 (H14) e UL-61010A-1 EUA, entre outros.

ESPECIFICAÇÕES - Dimensões externas (LxPxA): 1035 x 753 x 1400 mm; - Dimensões internas (LxPxA): 915 x 580 x 660 mm; - Área útil de trabalho: 0.42 metros quadrados; - Abertura de teste: 203 mm; - Abertura de trabalho: 218 mm; - Velocidade média de inflow: 0.53 m/s; - Velocidade média de downflow: 0.30 m/s; - Volume de fluxo de ar de inflow: 354 cmh ou 280 cfm; - Volume de fluxo de ar de downflow: 553 cmh ou 325 cfm; - Volume de fluxo de ar de exaustão: 354 cmh ou 280 cfm; - Eficiência do filtro ULPA: >99.999% em partículas de 0.1 a 0.3 micron conforme IEST-RP-CC001.3 EUA e MPPS; E H14 em EN1822 EU; - Emissão de ruído conforme NSF/ANSI 49: 57.5 dBA; - Intensidade da lâmpada fluorescente: maior ou igual a 1200 lux; - Construção da cabine: 1.2 mm em Aço EG calibre 18 com revestimento em Epóxi-Poliéster em pó Esco Isocide; - Construção da área de trabalho: 1.5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Construção das paredes laterais: 1.5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Dados elétricos: 230 V, 50/60 Hz com 11 FLA e 503 BTU/hora; - Consumo de energia: 160 W; - Peso: 188 kg. - Registro Anvisa n. 80241710013 COD: AC2-3S8-NS MARCA: ESCO PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

R IPIRANGA, 456

Nome de Contato:

Celio

Telefone:

(11) 2362-3723

Email:

celiosolidaderomano@gmail.com

13.602.058/0001-57

ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

R\$ 50.000,00

Marca: ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo:** Compact Biologic 100 Classe II A1

Descrição: CABINA DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 PROJETADA E CONSTRUÍDA DE ACORDO COM A NORMA NSF-49 (USA), COM ÁREA DE TRABALHO CLASSIFICADA COMO CLASSE ISO 5 DE ACORDO COM A NORMA ISO 14644-1, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ALUMÍNIO OU AÇO INOX. MESA DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO. JANELA FRONTAL TIPO GUILHOTINA DESLIZANTE COM CONTRA PESO, OU BASCULANTE COM SISTEMA QUE A MANTENHA ABERTA DURANTE A LIMPEZA DA ÁREA DE TRABALHO, CONFECIONADA EM VIDRO TEMPERADO OU LAMINADO. ABERTURA PADRÃO DA JANELA DURANTE A MANIPULAÇÃO COM ALTURA DE PELO MENOS 200MM. LÂMPADA DE ILUMINAÇÃO INSTALADA EM LOCAL QUE NÃO CAUSE INTERFERÊNCIA OU REFLUXOS NO FLUXO DE AR E DE FORMA A PROPORCIONAR, PELO MENOS, 480 LUX NA ÁREA DE TRABALHO. MOTO VENTILADOR DE 220VAC/60HZ, PARA USO CONTÍNUO COM PROTEÇÃO TÉRMICA; FILTROS DE INSUFLAÇÃO E DE EXAUSTÃO TIPO HEPA, CLASSE H-14 (EN 1822) OU SUPERIOR, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE PELO MENOS 99,995%, CONSTRUÍDOS DE FORMA A PROPORCIONAR UM FLUXO DE AR UNIFORME E UNIDIRECIONAL. O FILTRO HEPA DE INSUFLAÇÃO, OU A CABINE, DEVEM SER PROVIDOS DE DISPOSITIVO TIPO TELA, GRADE OU CHAPA PERFURADA PARA PROTEÇÃO DO MATERIAL FILTRANTE NA FACE EXPOSTA À ÁREA DE TRABALHO. LÂMPADA GERMICIDA (UV) COM BOCAL T8, INSTALADA DE FORMA A PROPORCIONAR RADIAÇÃO DE PELO MENOS 100µW/CM² NO CENTRO DA MESA. DUAS TOMADAS AUXILIARES NA ÁREA DE TRABALHO, SENDO UMA DE 110V E OUTRA DE 220V. PAINEL ELÉTRICO OU ELETRÔNICO DE ACIONAMENTO E CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DA CABINE, COM PROTEÇÃO CONTRA OSCILAÇÕES E TRANSIENTES DA REDE ELÉTRICA. SISTEMA QUE PERMITA O AJUSTE MANUAL DA ROTAÇÃO DO MOTOR E DAS VELOCIDADES DOS FLUXOS DE AR, CAPAZ DE AUMENTAR EM PELO MENOS 20% A VELOCIDADE DO AR INSUFLADO, ACIMA DA VELOCIDADE ESTABELECIDADA PELO FABRICANTE PARA UMA CABINE NOVA. A CABINE E AS TOMADAS INTERNAS DEVEM TER PROTEÇÃO ELÉTRICA CONTRA CURTOS OU SOBRECARGAS. NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 70 DBA QUANDO MEDIDO CONFORME NSF49. VELOCIDADE MÉDIA DO AR INSUFLADO NA ÁREA DE TRABALHO (DOWNFLOW VELOCITY) UNIFORME E ENTRE 0,25M/S E 0,5M/S E TODOS OS PONTOS DE MEDIÇÃO ENTRE ± 25% DA VELOCIDADE MÉDIA. VELOCIDADE MÉDIA DO AR NA ABERTURA DE ACESSO (INFLOW VELOCITY) DE PELO MENOS 0,38M/S PARA CABINE TIPO A1 E PELO MENOS 0,5M/S PARA CABINE TIPO A2 OU B2. DIMENSÕES EXTERNAS (APROXIMADAS) COM A BASE: 2.100(A) X 960(L) X 780 (P) MM. DIMENSÕES DA ÁREA DE TRABALHO (APROXIMADAS): 600(A) X 900(L) X 600 (P) MM Modelo : Compact Biologic 100 Classe II A1

Estado:

SP

Cidade:

Campinas

Endereço:

AV RICARDO BASSOLI CEZARE, 455

Nome de Contato:

ELTON

Telefone:

(19) 3308-4152

Email:

vendas1@absfiltex.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 34.349,00***Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)***Órgão:** COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR**Data:** 01/11/2023 00:00**Modalidade:** Dispensa de Licitação**Objeto:** Aquisição de Cabine de Segurança Biológica Classe II A2**SRP:** NÃO

Descrição: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-1, NB-2, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO AMBIENTEINTERNO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES TOMADA, VOLTAGEM 220 V

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 392/2023 / UASG: 113202

Lote/Item: 1/1**Ata:** N/A**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** SP**CatMat:** 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.609.404/0001-36 *VENCEDOR*	MM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. Marca: Pachane Fabricante: Fabricante não informado Descrição: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-1, NB-2, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO AMBIENTEINTERNO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES TOMADA, VOLTAGEM 220 V	R\$ 34.349,00
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R CORONEL JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA, 943
Nome de Contato: MAURI	Telefone: (41) 9673-4823	Email: mmprodutos1@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 15.200,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA MILHO E SORGO/SETE LAGOAS/MG	Data: 31/10/2023 09:00
Objeto: Aquisição eventual de Equipamentos para Laboratórios.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cabine segurança biológica - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A, Material: Aço Inoxidável, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Outros Componentes: Tomada, Voltagem: 220	SRP: SIM
CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA	Identificação: N°Pregão:172023 / UASG:135016
	Lote/Item: /15
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/12/2023 16:39
	Homologação: 27/12/2023 14:54
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.828.129/0001-19 *VENCEDOR*	BRONKS COMERCIO LTDA Marca: simblab Fabricante: simblab Modelo: CHAI-G Descrição: Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno Outros Componentes: Tomada Classe: Classe Ii Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar Tipo: Tipo A Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 Voltagem: 220 V Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, com área de trabalho em aço inox e janela frontal deslizante. Área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e). Cabine com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal deslizante vertical, tipo guilhotina, confeccionada com sistema de contra peso, vidro temperado de máxima visibilidade e alarme sonoro com acionamento automático quando o equipamento estiver em operação com a janela fora da posição de trabalho (200 mm de abertura). Insuflamento e Exaustão - Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Nível de ruído abaixo de 70 dBA. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes e lâmpada germicida 30W internas ao equipamento. Dimensões externas (AxLxP) (mm) 2.100x1.270x780 (C/BASE), 1.390x1.270x780 (S/BASE). Área de trabalho (AxLxP) (mm) 605x1.184x623.	R\$ 15.200,00
Endereço: ,		

00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	R\$ 17.000,00
Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo: EL0450 Descrição: Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, com área de trabalho em aço inox e janela frontal deslizante. Área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e). Cabine com aproximadamente 70% de circulação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com Proposta - página 1 de 7 acabamento escovado grana 120. Moto Ventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal deslizante vertical, tipo guilhotina, confeccionada com sistema de contra peso, vidro temperado de máxima visibilidade e alarme sonoro com acionamento automático quando o equipamento estiver em operação com a janela fora da posição de trabalho (200 mm de abertura). Insuflamento e Exaustão - Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Nível de ruído abaixo de 70 dBA. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes e lâmpada germicida 30W internas ao equipamento. Dimensões externas aproximadamente: (AxLxP) (mm) 2.100x1.270x780 (C/BASE), 1.390x1.270x780 (S/BASE). Área de trabalho (AxLxP) (mm) 605 x 1.184 x 623. Voltagem: 220 V		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: A ADE 402 CONJUNTO 5, S/N
Telefone: (61) 3399-0033	Email: geral@imunotech.com.br	



44.702.299/0001-00 LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 20.000,00

Marca: LUTECH**Fabricante:** LUTECH**Modelo:** LSB.S A1-40

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 Modelo: LSB.S A1-40 Marca: Lutech Procedência: Nacional São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Pannel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Alarme audiovisual indicando que a altura recomendada de trabalho foi excedida; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho de 200mm conforme norma; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Equipamento não necessita de instalação especial e pode ser realizado pelo próprio operador. ACOMPANHA: - Válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios com freios, que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÕES APROXIMADAS: - Dimensão interna aproximada: 640(A) x 1280(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 1288(L) x 695(P) mm. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas).

Endereço:

,

13.602.058/0001-57 ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

R\$ 22.000,00

Marca: ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo:** Compact Biologic 80 Classe II A1

Descrição: Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno Outros Componentes: Tomada Classe: Classe II Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar Tipo: Tipo A Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 Voltagem: 220 V Modelo: Compact Biologic 80 Classe II A1

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	AV RICARDO BASSOLI CEZARE, 455	ELTON	(19) 3308-4152	vendas1@absfiltex.com.br

72.255.185/0001-96 WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

R\$ 25.180,00

Marca: WILK**Fabricante:** ENGENHARIA WILK**Modelo:** CSB CII A1 WD-120

Descrição: Cabine de Segurança Biológica – CSB - Classe II, A1- fabricante Wilk Engenharia – modelo: CSB CII A1 WD-120 Fabricante: Wielganczuk & Mello Serviços de Engenharia Ltda Procedência Nacional Dados Técnicos: A CSB é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA) e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: 1. Proteção ao operador e usuário; 2. Proteção a amostra manipulada ou produto; 3. Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. Equipamento adequado para todos os procedimentos laboratoriais que dispersem voláteis. - Classe II tipo A1 com 30% de renovação de ar servido e 70 por recirculação através de filtro HEPA para o interior do laboratório (todo o equipamento está em pressão negativa, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga e contaminação do ambiente do laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar, unidirecional e vertical; - Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Mesa de trabalho e revestimento interno construídos em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegida externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Motor de exaustão 220V blindado com proteção IP55, montado internamente na cabine; - Luz branca fria tipo LED 30W atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de Higiene Ocupacional – da FUNDACENTRO); - Luz UV-C 30W, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822 ou (ISO-45H) ABNT NBR ISO 29463-1/2021, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron - Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira com indicação de posição aberto, facilitando manutenções; - Pannel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timer's padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Abertura total do vidro 385mm ou maior (conforme solicitação do cliente) com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; Baixo nível de ruído < 65 db; - Velocidade do ar (Downflow): 0,50 m/s; Velocidade do ar (Inflow): 0,38 m/s Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60 Hz; Equipamento requer pé direito mínimo de 2,5m; - Acompanha válvula para gás em latão, com 2 tomadas auxiliares internas em 220V; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Base desmontável com rodízios de 90cm. - Garantia de 01 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas). Dimensões: A 1.200 mm x L 1.200 mm x P 750 mm (s/ base) *variação mais ou menos 5%. *equipamento feito sob medida.

Endereço:

,



12.075.615/0001-66 VECOFLOW SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA.

R\$ 25.258,00

Marca: CONTROLAR**Fabricante:** CONTROLAR**Modelo:** BIOSEG-12/ANVISA: 81032880001

Descrição: Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, modelo Bioseg-12 com área de trabalho em aço inox e janela frontal deslizante. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC (National Cancer Institute - USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada – RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 - Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas/Construção: Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal deslizante vertical, tipo guilhotina, confeccionada com sistema de contra peso, vidro temperado de máxima visibilidade e alarme sonoro com acionamento automático quando o equipamento estiver em operação com a janela fora da posição de trabalho (200 mm de abertura). Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Pannel elétrico com botão de acionamento simples tipo liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade dos motoventiladores. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 70 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V: Modelo Bioseg-12 com área de trabalho inox e janela frontal deslizante Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.124 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 780 mm. Altura sem base: 1.440 mm. Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 605 mm, Largura: 1.184 mm, Profundidade: 623 mm. Peso aproximado: 190,0 kg. Características elétricas: Tensão de Alimentação: 220V, Nº de fases: Monofásico, Frequência: 60 Hz, Potência total: 1000 watts. Acessório Incluso: Kit Lâmpada germicida. Garantia: 12 (doze) meses.

Estado: SP
Cidade: Sumaré
Endereço: RUA ZULMIRO TREVISANI, 776**Telefone:**
(19) 3787-3700 / (19) 3787-3700**Email:**
contabilidade1@veco.com.br

10.732.150/0001-43 COMERCIAL CEDRO EIRELI

R\$ 27.810,00

Marca: LUTECH**Fabricante:** LUTECH**Modelo:** LUTECH

Descrição: Cabine segurança biológica - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A, Material: Aço Inoxidável, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Outros Componentes: Tomada, Voltagem: 220

Estado: RJ
Cidade: Volta Redonda
Endereço: AV NOSSA SENHORA DO AMPARO, 599**Nome de Contato:** DAYSE
Telefone: (24) 3337-1972**Email:** gilsonmartins@agrobeijafior.com.br

08.040.473/0001-24 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

R\$ 28.000,00

Marca: FILTERFLUX**Fabricante:** FILTERFLUX**Modelo:** SBIIA1-1266/4

Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A1 - FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-1266/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patógenos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos para o laboratório; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Oferece total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo) na cor branca (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Área de trabalho (mesa) removível, facilitando na limpeza; Descanso para os braços elevado sob os slots frontais; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, e com moldura em alumínio anodizado; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical, que possibilita parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Pannel de comando elétrico, com acionamento: geral, motor, L/fria, L/uv e Alarme; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 65 Db; Velocidade do ar downflow 0,31 a 0,48 m/s e velocidade do ar inflow > 0,38 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolamento e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/2 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; 01 tomadas auxiliar interna 220V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria Led 18 W; 01 lâmpada UV 30 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático neste intervalo de tempo; Equipamento COM base e rodízios giratórios; Tela de proteção para o filtro HEPA; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; "

Estado: SP
Cidade: Piracicaba
Endereço: AV CRISTOVAO COLOMBO, 3003**Nome de Contato:** Jose
Telefone: (19) 3415-9929**Email:** jose@filterflux.com.br

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN

R\$ 32.000,00

Marca: PACHANE**Fabricante:** PACHANE**Modelo:** PA-710

Descrição: Cabine de Segurança Biológica Pachane PA-710 Tamanho 3 classe II tipo A2 MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.

Estado: PR
Cidade: Curitiba
Endereço: R XV DE NOVENBRO, 964**Nome de Contato:** LUANA
Telefone: (41) 98474-3657**Email:** luana.michaliszyn@gmail.com

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
04.587.270/0001-00		RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			R\$ 32.000,00
Marca: BUZATTOS					
Fabricante: RLR					
Modelo: CSB II A1					
Descrição: Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno Outros Componentes: Tomada Classe: Classe Ii Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar Tipo: Tipo A Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 Voltagem: 220 V					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R ESTRELA DIONE, 210	Gilberto Lopes Girão	(31) 3358-3644	licitacao@buzattos.com.br
16.684.742/0001-13		IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA			R\$ 43.380,00
Marca: GRANSAFE					
Fabricante: GRANSAFE					
Modelo: BETA CLASSE II TIPO A1					
Descrição: Cabine segurança biológica - As Cabines de Segurança Biológicas (CSB) Classe II A1 modelo GRAN BETA CIIA1 são dotadas de um conjunto de filtros de insuflamento e exaustão, ambos acomodados na parte superior da superfície de trabalho e protegido por tela difusora de ar. O motoventilador é encarregado de transportar o ar que passou pela área de trabalho, denominado ar contaminado (pois passou pelo produto/amostra que está sendo manipulado pelo usuário), sucionando-o através dos orifícios presentes na superfície de trabalho até passar pelo primeiro estágio de filtragem, que é responsável pelo pré-filtro. Após isso, o ar é distribuído 70% para recirculação (regressa para a área de trabalho na posição vertical) passando pelo filtro de insuflamento e, os 30% restantes são expelidos através do filtro de exaustão para o ambiente do laboratório. Esse ar expelido é substituído por outro que entra através da abertura frontal do vidro, balanceando novamente o sistema e encerrando o ciclo de filtragem. Por essa razão pode-se afirmar que o modelo GRAN BETA CIIA1 trabalha com 70% de ar recirculado e 30% de ar renovado. Pannel de Comando analógico (Padrão) Faz o controle dos componentes elétricos através de botões convencionais, conforme descrito abaixo: - Interruptor Geral Libera energia para os demais interruptores e para as tomadas auxiliares; - Interruptor Motor Liga e Desliga o motoventilador, que possui controle eletrônico de velocidade através de potenciômetro; - Interruptor Lâmpada fluorescente Dedicado para ligar e desligar as lâmpadas fluorescentes de LED; - Interruptor Lâmpada Ultravioleta Dedicado para ligar e desligar a lâmpada germicida ultravioleta e possui um sensor de segurança que evita o seu funcionamento quando o vidro estiver aberto, garantindo proteção ao operador contra os raios ultravioletas; Alimentação 220V monofásico padrão brasileiro conforme ABNT NBR 14136 de 10A; - Cabo de alimentação com saída na traseira do equipamento e comprimento de aprox. 3m - Pannel elétrico analógico; - Possui tela perfurada para proteção do filtro HEPA; - Lâmpada germicida ultravioleta tubular; - Base com rodízios giratórios; - Tomada auxiliar padrão brasileiro conforme NBR14136 de 10A - Filtros HEPA de insuflamento e de exaustão H14 (99,995% de retenção de partículas até 0,3 micron metro de diâmetro), conforme norma EN1822 com vedação em borracha, com testes de integridade e estanqueidade em 100% do lote; - Válvula de gás tipo agulha com pintura epóxi branca, volante conforme norma DIN 12920. Pressão máxima de trabalho 2 bar conforme norma DIN12918 parte 2; - Lâmpada LED tubular com iluminação maior que 480 Lux conforme norma NBR 15767-2009 e NBR 5382; - Motoventilador centrífugo com ajuste de velocidade eletrônico conforme saturação do filtro. Balanceado dinâmica e estaticamente de acordo com a norma ISO 1940 parte 1; - Vidro com abertura tipo guilhotina que permite ao usuário a parada do mesmo em qualquer posição; - Sensor de segurança que desliga a lâmpada germicida ultravioleta ao abrir o vidro, evitando o contato do usuário; - Manual de instruções em Português-BR; - Esquema elétrico detalhado;					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com	
20.146.697/0001-10		LABWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI			R\$ 48.200,00
Marca: ESCO					
Fabricante: ESCO					
Modelo: AC2-4S8-NS					
Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, CLASSE II, A2 Descrição do produto - Cabine de segurança biológica Classe II Tipo A2, ergonômica, silenciosa e eficiente; - Possui porta de interface RS 232 Serial, que envia informações operacionais ao BMS (Sistema de Administração do Equipamento), com exaustão zero voltagem opcional e contato de alarme; - Controlador por microprocessador Sentinel Gold, com exibição de todas as informações de segurança em uma única tela, centrado e angulado para baixo para fácil alcance e visualização e modo de seleção rápida para rápidas operações; - Parede em chapa única para fácil alcance das saídas de serviço e tomadas e limpeza; - Bandeja de trabalho em peça única com área mais baixa para retenção de derramamentos e perímetro inclinado para facilitar a limpeza; - Descanso de braço elevado para evitar o bloqueio da grade de ar e proporcionar uma postura de trabalho confortável; - Retentor de papel removível para fácil limpeza e encaixe opcional de um pré-filtro; - Sensor de fluxo de ar, que monitora o fluxo de ar em tempo real para maior segurança e alerta o usuário caso o mesmo seja insuficiente; - Motor ECM eficiente em energia com economia de energia de 70% quando comparado ao motor AC; - Fluxo de ar estável apesar das flutuações e cargas do filtro; - Modo de configuração noturno para redução do consumo de energia em até 60%; - Filtro ULPA com eficiência 10x maior que os filtros HEPA, com ambiente de trabalho ISO Classe 3 em vez de ISO Classe 5; - Câmara dinâmica com paredes laterais envoltas por pressão negativa, que evitam o escape de contaminantes para fora; - Revestimento ISOCIDE impregnado de prata em pó, que inibe o crescimento microbiano para melhorar a segurança; - Certificados NSF/ANSI 49 NSF, ISO 14644.1 Classe 3, EN 1822 (H14) e UL-61010A-1 EUA, entre outros. - Lâmpada UV-germicida ESPECIFICAÇÕES - Dimensões externas (LxPxA): 1340 x 753 x 1400 mm; - Dimensões internas (LxPxA): 1220 x 580 x 660 mm; - Área útil de trabalho: 0.56 metros quadrados; - Abertura de teste: 203 mm; - Abertura de trabalho: 218 mm; - Velocidade média de inflow: 0.53 m/s; - Velocidade média de downflow: 0.30 m/s; - Volume de fluxo de ar de inflow: 473 cmh ou 280 cfm; - Volume de fluxo de ar de downflow: 738 cmh ou 434 cfm; - Volume de fluxo de ar de exaustão: 473 cmh ou 278 cfm; - Eficiência do filtro ULPA: >99.999% em partículas de 0.1 a 0.3 micron conforme IEST-RP-CC001.3 EUA e MPPS; E H14 em EN1822 EU; - Emissão de ruído conforme NSF/ANSI 49: < 57.5 dBA; - Intensidade da lâmpada fluorescente: maior ou igual a 1200 lux; - Construção da cabine: 1.2 mm em Aço EG calibre 18 com revestimento em Epóxi-Poliéster em pó Esco Isocide; - Construção da área de trabalho: 1.5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Construção das paredes laterais: 1.5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Dados elétricos: 230 V, 50/60 Hz com 11.5 FLA e 628 BTU/hora; - Consumo de energia: 200 W; - Peso: 230 kg. - Registro ANVISA Classe I 80241710013 COD: AC2-4S8-NS MARCA: ESCO PROCEDÊNCIA: IMPORTADO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R IPIRANGA, 456	Celio	(11) 2362-3723	celiosolidaderomano@gmail.com
05.897.011/0001-30		INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA			R\$ 50.000,00
Marca: PACHANE					
Fabricante: PACHANE					
Modelo: PA420					
Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA PA 420 CLASSE II TIPO A1 C/ 30% DE RENOVAÇÃO DE AR, 220V					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1655	Vitor de Santana Vidal	(71) 3504-0230	vitor@induslab.com.br

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor
R\$ 20.851,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Espírito Santo
Centro Universitário Norte do Espírito Santo

Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de material permanente do tipo Máquinas, utensílios e equipamentos diversos; Maq., Ferramentas e Utensílios de Oficina Equip.e Utensílio.

Descrição: **Cabine segurança biológica** - Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V,

CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Data: 05/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:10042023 / UASG:153049

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 13/11/2023 08:37

Homologação: 13/11/2023 13:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 20.851,00
VENCEDOR		
Marca: LUTECH		
Fabricante: LUTECH		
Modelo: LSB.S A1-40		
Descrição: CABINE DE SEGURANÇA CLASSE II A1 – MOD. LSB.S A1-40 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Alarme audiovisual indicando que a altura recomendada de trabalho foi excedida; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho de 200mm conforme norma; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Acompanha válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8", com 2 tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Equipamento não necessita de instalação especial e pode ser realizado pelo próprio operador. - Acompanha: Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÃO APROXIMADA MOD 40: - Dimensão interna aproximada:640(A) x 1280(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 1288(L) x 695(P) mm. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas).		
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360	Telefone: (17) 9138-6526	Email: escritoriojlamana@msn.com

12.075.615/0001-66	VECOFLOW SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 24.850,00
--------------------	---	---------------

Marca: CONTROLAR

Fabricante: CONTROLAR

Modelo: BIOSEG/810.32880001

Descrição: Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, modelo Bioseg. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC – (National Cancer Institute – USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada – RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 – Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas: Construção: • Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. • Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. • Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. • Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. • Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. • Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. • Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. • Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. • Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: • As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. • Painel elétrico com botão de acionamento simples tipo liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade dos motoventiladores. • Fusíveis de proteção. • Nível de ruído abaixo de 70 dBA. • Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V Modelo Bioseg-12 Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.100 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 780 mm. Altura sem base: 1.390 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 605 mm, Largura: 1.184 mm, Profundidade: 623 mm. Peso aproximado: 190,0 kg Características elétricas • Tensão de Alimentação: 220V • Nº de fases: Monofásico • Frequência: 60 Hz • Potência total: 1000 watts Incluso - Lâmpada Germicida - Manômetro DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL / TERMO DE REFERENCIA

Estado: SP	Cidade: Sumaré	Endereço: RUA ZULMIRO TREVISANI, 776	Telefone: (19) 3787-3700 / (19) 3787-3700	Email: contabilidade1@veco.com.br
----------------------	--------------------------	--	---	---



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.040.473/0001-24 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

R\$ 26.000,00

Marca: FILTERFLUX

Fabricante: FILTERFLUX

Modelo: SBIA1-1266/4

Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Modelo: SBIA1-1266/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos para o laboratório; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Oferece total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo) na cor branca (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Área de trabalho (mesa) removível, facilitando na limpeza; Descanso para os braços elevado sob os slots frontais; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, e com moldura em alumínio anodizado; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical, que possibilita parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Pannel de comando elétrico, com acionamento: geral, motor, L/fria, L/uv e Alarme; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 65 Db; Velocidade do ar downflow 0,31 a 0,48 m/s e velocidade do ar inflow > 0,38 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolamento e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/2 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; 01 tomadas auxiliar interna 220V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria Led 18 W; 01 lâmpada UV 30 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático neste intervalo de tempo; Equipamento COM base e rodízios giratórios; Tela de proteção para o filtro HEPA; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	AV CRISTOVAO COLOMBO, 3003	Jose	(19) 3415-9929	jose@filterflux.com.br

46.113.198/0001-10 FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 98.500,00

Marca: OutletLab

Fabricante: OutletLab

Modelo: Cabine de segurança biológica

Descrição: Cabine de segurança biológica classe II tipo A1 com área de trabalho classificada como classe ISO 5 de acordo com ISO 14644-1. Exaustão interna no local de trabalho, garantindo total segurança para trabalhos com material particulado de risco moderado, projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Câncer Institute - USA). O equipamento deverá ser construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintado com tinta a base de poliuretano. A mesa de trabalho deverá ser construída em chapa de aço inox 304. Deve apresentar motor ventilador 220V, 1f, 50/60hz, equipado com proteção térmica. Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas. Janela frontal, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. Dois filtros hepa (insuflamento e exaustão) tipo A-3 NBR- 6401 e EU-13 Eurovent 4/4, eficiência 99,99% Dop. Pannel elétrico, de fácil remoção em caso de qualquer defeito, de acionamento por meio de teclado, composto de 3 teclas: equipamento energizado, lâmpada germicida, lâmpada fluorescente e acionar motores. Sinalização sonora e visual para defeitos em ventiladores e saturação dos filtros absolutos. Este alarme se ativará quando o nível de saturação dos filtros absolutos atingir um valor 50% superior a perda de pressão inicial. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. nível de ruído: abaixo de 67 Db. Dimensões externas: (aproximadas): altura com base 2.100mm, largura total 1.270mm e profundidade 780mm. Dimensões internas: (aproximadas): altura 605mm, largura 1.184mm e profundidade: 623 mm. MARCA: OutletLab MODELO: Cabine de segurança biológica

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R FREI HILARIO, 370	Natalia	(48) 8817-0004	facilitaequipamentos@gmail.com

19.599.821/0001-14 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA

R\$ 700.000,00

Marca: Evolusom

Fabricante: Evolusom

Modelo: C/EDITAL

Descrição: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-1, NB-2, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO AMBIENTE INTERNO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES TOMADA, VOLTAGEM 220 V

Endereço:

,

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 25.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 34.792.077/0001-63

Data: 06/06/2023 10:00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Roraima

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente Aparelhos, Equipamentos e Utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares..

Identificação: N°Pregão:172022 / UASG:154080

Lote/Item: /17

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Cabine segurança biológica - Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Outros Componentes: Tomada , Classe: Classe Ii , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo: Tipo A , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Voltagem: 220

Adjudicação: 04/08/2023 13:41

Homologação: 14/08/2023 12:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RR



13.602.058/0001-57 ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

R\$ 25.900,00

VENCEDOR

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo: Compact Biologic 120 Classe II A1

Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1 Marca: ABS FILTEX Modelo: Compact Biologic 120 Classe II A1 Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é projetada conforme ABNT NBR 13700 e ISO CLASSE 5, conforme norma internacional ISO 14.644-1, NSF49, procedimentos contidos na norma 209E Federal Standard, Classe II Tipo A1, com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para renovação do ar. O equipamento mantém a área de trabalho, meio ambiente e o usuário totalmente protegidos, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizados produtos tóxicos ou voláteis. • Construída em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca; • Mesa de trabalho em chapa de aço inoxidável AISI 304 escovada grana 120. Mesa de trabalho bipartido e removível para maior facilidade de limpeza e assepsia; • Porta frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos). Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura; • Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; laterais da área de trabalho em vidro tipo blindex com 6 mm de espessura, transparência total da área, com total acesso visual, facilidade de assepsia com qualquer agente germicida; • Motor de ½ HP tipo capacitor com protetor térmico de sobrecarga, ventilador de exaustão e insuflamento, de fabricação alemã, rotor eletronicamente balanceado, motor monofásico, 220 V, 1F 50 / 60 Hz, diretamente acoplados e instalados sobre bases metálicas com dispositivos anti-vibatório, para evitar vibrações para a cabina. Motor com variac, dispositivo que permite a regulação da velocidade em até 03 vezes da vazão do ar; • Baixo nível de ruído 67dB; • Este equipamento contempla filtros de alta eficiência de retenção de partículas, filtro absoluto modelo FX-Abs / HEPA, classe H14 (insuflamento e exaustão) ABNT-NBR 16101/2012 e EN1822, EROVENT 4/4, com eficiência de 99,997% (Dop Test) para partículas iguais a 0,3 micras; Elemento filtrante em execução standard, com moldura de alumínio anodizado ou aço galvanizado, dificilmente inflamável, resistente à umidade, com vedação de borracha e tela de proteção na saída do fluxo de ar, meio filtrante em papel de micro fibras de vidro, testados individualmente em fábrica; • Pannel eletrônico de Membrana, com display de cristal líquido, com seguintes parâmetros: Manômetro diferencial de pressão, alarme de saturação dos filtros absolutos, horímetro para registro de horas de funcionamento do equipamento e lâmpada UV; • Caixa de proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; • Velocidade do ar 0,45 m/s +/- 20%; • Alimentação: 220V - Frequência: 50-60 Hz; • Manômetro diferencial de pressão • Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro • Horímetro e Timer para lâmpada UV: Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento. Dimensões Externas sem base Larg.: 1200 x Prof.: 780 x Altura: 1.400 mm Dimensões Externas com base Larg.: 1200 x Prof.: 780 x Altura: 2.150 mm Dimensões Internas Larg.: 1150 x Prof.: 650 x Altura: 650 mm Itens Inclusos: • 02 Tomadas elétricas auxiliar interna 220V: • 02 Tomadas elétricas auxiliar interna 110V: • 01 Válvulas para gás /vácuo; • 01 Lâmpada Germicida (UV); • 02 Lâmpada LED; (1.000 LUX) • Base com rodízios giratórios e freios com trava, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca; • Não é necessário instalação, ligado em uma tomada simples de 3 pinos; • Manômetro diferencial de pressão. Garantia: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação. Acompanha manual de Instrução impresso em português. Assistência técnica: Assistência técnica e reposição de filtros pela ABS FILTEX

Estado: SP
Cidade: Campinas
Endereço: AV RICARDO BASSOLI CEZARE, 455

Nome de Contato: ELTON

Telefone: (19) 3308-4152

Email: vendas1@absfilitex.com.br

08.040.473/0001-24 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

R\$ 28.000,00

Marca: FILTERFLUX

Fabricante: FILTERFLUX

Modelo: SBIA1-808/4

Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Modelo: SBIA1-808/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patógenos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos para o laboratório; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Oferece total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizados produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo) na cor branca (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Área de trabalho (mesa) removível, facilitando na limpeza; Descanso para os braços elevado sob os slots frontais; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, e com moldura em alumínio anodizado; Pre filtro plissado G3/G4 EN779; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical, que possibilita parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Pannel de comando elétrico digital, com acionamento: geral, motor, L/fria, L/uv e Alarme; Horímetro para contagem de horas da lâmpada UV e da cabine; Alarme com indicação de saturação do filtro hepa ; Manômetro para indicar diferencial de pressão do filtro hepa; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 62 Db; Velocidade do ar downflow 0,31 a 0,46 m/s e velocidade do ar inflow > 0,38 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolamento e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/3 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; 02 tomadas auxiliar interna 110V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria Led 9 W; 01 lâmpada UV 15 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático neste intervalo de tempo; Equipamento COM base e rodízios giratórios; Tela de proteção para o filtro HEPA; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; Dimensões: Interna: C: 808 x L: 590 x A: 610 / Externa: C: 880x L: 720 x A: 1330 S/base e 2080 c/base . "

Estado: SP
Cidade: Piracicaba
Endereço: AV CRISTOVAO COLOMBO, 3003

Nome de Contato: Jose

Telefone: (19) 3415-9929

Email: jose@filterflux.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

72.255.185/0001-96

WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

R\$ 62.000,00

Marca: WILK

Fabricante: WILK ENGENHARIA

Modelo: CSB CII A1 WD-700

Descrição: Cabine de Segurança Biológica – CSB - Classe II, A1- fabricante Wilk Engenharia – modelo: CSB CII A1 WD-700 - Classe II tipo A1 com 30% de renovação de ar servido e 70 por recirculação através de filtro HEPA para o exterior do laboratório através de um duto (todo o equipamento está em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga e contaminação do ambiente do laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional e vertical; - Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Mesa de trabalho e revestimento interno construídos em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Motor de exaustão 220V blindado com proteção IP55, montado internamente na cabine; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de Higiene Ocupacional – da FUNDACENTRO); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,99% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron - Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira com indicação de posição aberto, facilitando manutenções; - Pannel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timer's padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Abertura total do vidro 385mm (ou maior conforme solicitação do cliente) com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; - Baixo nível de ruído < 65 db; - Velocidade do ar (Downflow): 0,50 m/s; - Velocidade do ar (Inflow): 0,38 m/s - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60 Hz; - Equipamento requer pé direito mínimo de 2,5m; - Acompanha válvula para gás em latão, com 2 tomadas auxiliares internas em 220V; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Base desmontável com rodízios giratórios que garante uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; - Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas). A CSB é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA) e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: 2. Proteção ao operador e usuário; 3. Proteção a amostra manipulada ou produto; 4. Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. Equipamento adequado para todos os procedimentos laboratoriais que dispersem voláteis, sendo imprescindível na manipulação de quimioterápicos, com sistema de duto que permite dispersão de 100% do ar exaurido para o exterior. Dimensões externas sem base: (L1XP1XA1)MM 835X605X1210; dimensões externas sem base: (LXPXA)MM 835X605X2000

Endereço:

5

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 20.800,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.954.480/0001-79**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Objeto: Aquisição de equipamentos (CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, ESTAÇÃO ASSÉPTICA PARA PCR E CAPELA DE FLUXO LAMINAR) para a estruturação do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará - LACEN com recurso da Portaria nº 1.957/2020 do Ministério da Saúde – COVID-19, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo..

Descrição: **Cabine Segurança Biológica** - Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Outros Componentes: Tomada , Classe: Classe Ii , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo: Tipo A , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Voltagem: 220

CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA**Data:** 10/05/2023 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão:3692023 / UASG:943001**Lote/Item:** /1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 22/05/2023 15:53**Homologação:** 22/05/2023 17:21**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 10**Unidade:** Unidade**UF:** CE

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

18.356.005/0001-17

HEPA FILTROS EIRELI

R\$ 20.800,00

VENCEDOR

Marca: HEPA FILTROS

Fabricante: HEPA FILTROS

Modelo: HF-CSBCII-A2

Descrição: Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Outros Componentes: Tomada , Classe: Classe Ii , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo: Tipo A , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Voltagem: 220

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

SP

São Paulo

R ANTONIO CALDAS, 161

Setor vendas

(11) 3796-7166

vendas@hepafiltros.com.br



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsQH8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsQH8nPtm6WA%253d%253d>

136 / 143

35.382.879/0001-68 DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI

R\$ 21.040,00

Marca: LUTECH**Fabricante:** LUTECH**Modelo:** LSB CII A2.S-30

Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A2 SLIM Modelo: LSB CII A2.S-30 Marca/Fabricante: Lutech Procedência Nacional Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam com o uso. São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o exterior do laboratório; - Equipamento projetado para trabalhos de acordo com as normas vigentes de ergonomia e segurança do trabalho, além de normas específicas, NBR ISO 14.644 e NSF 49; - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de higiene ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Acompanha Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Acompanha dispositivo de segurança áudio visual, para quando o vidro frontal exceder 200 mm; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,50 m/s ± 10%; - Acompanha válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8", com 2 tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Acompanha: Manual Operacional em Português. Acompanha: - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÃO APROXIMADA MOD 30 - Dimensão interna aproximada: 640(A) x 975(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 983(L) x 695(P) mm. Qtd: 1 - SERVIÇO DE INSTALACAO DE CABINES Escopo: - Serviço de instalação no local, incluindo dutos de exaustão, deslocamento, hora técnica e materiais (serviços de reparo em estruturas de gesso, alvenaria ou obras civis em geral após a devida quebra para efetiva instalação do equipamento serão de responsabilidade do cliente); - Serviço de Certificação após instalação, incluindo testes de performance com instrumentação calibrada seguindo as normativas pertinentes e emissão de laudo técnico contendo resultados. Os testes que serão realizados in loco são estes, conforme segue abaixo: - Treinamento (01 dia) Certificação para Cabines de Segurança Biológica Classe II Normas de referência: NSF-49 (National Sanitation Foundation) e ISO 14.644-1. - Contagem eletrônica de partículas em suspensão no ar; - Varredura utilizando contador de partículas na face dos filtros; - Verificação de velocidade e uniformidade para inflow e downflow; - Medição da pressão diferencial dos filtros absolutos verificando o grau de saturação; - Nível de ruído do equipamento em seu ambiente de trabalho; - Teste de luminosidade na área de trabalho do equipamento; - Teste de captura de fumaça; - Monitoramento de temperatura e umidade durante os testes; - Balanceamento do sistema de ventilação, caso necessário e caso haja opção no equipamento analisado; - Emissão de relatório técnico contendo resultados, classificação e recomendações; Observação de escopo/materiais para Cabines de Segurança Biológica Classe II A2 6m dutos de exaustão em PVC 200 mm 2 un joelhos 200 mm 2 un luvas 200 mm Não incluso locação de andaimes e demais plataformas n

Estado:

SP São José do Rio Preto

Endereço:

R FLORESMILHA FERRAZ DA SILVA, 110

Nome de Contato:

IASMIM

Telefone:

(17) 3234-5259

Email:

licitacao@daflabor.com.br

00.584.060/0001-07 ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA

R\$ 24.000,00

Marca: Eletrospitalar**Fabricante:** Eletrospitalar**Modelo:** EL0450

Descrição: Item 01 – Cabine de Segurança Biológica, Classe II tipo A2 - Modelo EL0450 Marca Eletrospitalar Características: Cabine de Segurança Biológica Classe II tipo A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Possui vidro temperado frontal tipo “guilhotina” (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Possui mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; Possui nível de ruído menor que 67dB; Possui lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, possui no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Possui sistema de controle digital com horímetro e timer para lâmpada UV e horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Possui dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Possui dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Incluso no Equipamento •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências •Equipamento Isento de Registro na ANVISA •Comprovante do Certificado de Calibração dos equipamentos utilizados para Certificação das Cabines; •Acompanha Laudo de certificação de conformidade do ar •Incluso Instalação e treinamento por profissional qualificado •Acompanha manual operacional em português •Garantia de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento.

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

A ADE 402 CONJUNTO 5, S/N

Telefone:

(61) 3399-0033

Email:

geral@imunotech.com.br

48.260.385/0001-52 XLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA

R\$ 29.000,00

Marca: BUZATTOS**Fabricante:** XLAB**Modelo:** CLASSE II A2

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo “guilhotina” (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento.

Endereço:

,



72.255.185/0001-96

WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

R\$ 38.000,00

Marca: WILK**Fabricante:** WILK ENGENHARIA**Modelo:** CSB classe II A2 940

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo “guilhotina” (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA - ISENTA (não se aplica) •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento. Código do Licitaweb: 922937

Endereço:

04.587.270/0001-00

RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 39.993,00

Marca: BUZATTOS**Fabricante:** BUZATTOS**Modelo:** CLASSE II A1

Descrição: DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo “guilhotina” (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

MG

Contagem

R ESTRELA DIONE, 210

Gilberto Lopes Girão

(31) 3358-3644

licitacao@buzattos.com.br

48.706.431/0001-02

BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

R\$ 39.995,10

Marca: LUTECH**Fabricante:** LUTECH**Modelo:** LSB.S A2-30

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A2 – MOD. LSB.S A2-30 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o exterior do laboratório; - Equipamento projetado para trabalhos de acordo com as normas vigentes de ergonomia e segurança do trabalho, além de normas específicas, NBR ISO 14.644 e NSF 49; - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de higiene ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Acompanha Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Acompanha dispositivo de segurança áudio visual, para quando o vidro frontal exceder 200mm; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,50 m/s ± 10%; - Acompanha válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8”, com 2 tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; ACOMPANHA: - Manual Operacional em Português. - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÃO APROXIMADA MOD 30 - Dimensão interna aproximada: 640(A) x 975(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 983(L) x 695(P) mm. SERVICIO DE INSTALACAO DE CABINES: Escopo: - Serviço de instalação no local, incluindo dutos de exaustão, deslocamento, hora técnica e materiais (serviços de reparo em estruturas de gesso, alvenaria ou obras civis em geral após a devida quebra para efetiva instalação do equipamento sem risco de responsabilidade do cliente); - Serviço de Certificação após instalação, incluindo testes de performance com instrumentação calibrada seguindo as normativas pertinentes e emissão de laudo técnico contendo resultados. Os testes que serão realizados in loco são estes, conforme segue abaixo: - Treinamento (01 dia) Certificação para Cabines de Segurança Biológica Classe II Normas de referência: NSF-49 (National Sanitation Foundation) e ISO 14.644-1. - Contagem eletrônica de partículas em suspensão no ar; - Varredura utilizando contador de partículas na face dos filtros; - Verificação de velocidade e uniformidade para inflow e downflow; - Medição da pressão diferencial dos filtros absolutos verificando o grau de saturação; - Nível de ruído do equipamento em seu ambiente de trabalho; - Teste de luminosidade na área de trabalho do equipamento; - Teste de captura de fumaça; - Monitoramento de temperatura e umidade durante os testes; - Balanceamento do sistema de ventilação, caso necessário e caso haja opção no equipamento analisado; - Emissão de relatório técnico contendo resultados, classificação e recomendações; Observação de escopo/materiais para Cabines de Segurança Biológica Classe II A2 6m dutos de exaustão em PVC 200 mm 2UN joelhos 200 mm 2UN luvas 200 mm Não incluso locação de andaimes e demais plataformas necessárias para trabalhos em altura. Serviço será realizado em piso/andar térreo Ga

Endereço:

R JOAO MESQUITA, 1360

Telefone:

(17) 9138-6526

Email:

escritoriojlamana@msn.com



09.610.464/0001-94 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 40.525,00

Marca: CONTROLAR

Fabricante: CONTROLAR

Modelo: BIOSAFE-09 CL-II A2

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo “guilhotina” (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento.

Estado: SP **Cidade:** Sumaré **Endereço:** RUA ZULMIRO TREVISANI, 776

Nome de Contato: Adriana **Telefone:** (19) 38544-6971

Email: contabilidade1@veco.com.br

07.532.674/0001-86 APA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA

R\$ 46.000,00

Marca: Pachane

Fabricante: Pachane

Modelo: PA-710

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 - Cabine de segurança biológica Pachane PA-710 Tamanho 3 classe II tipo A2 Resumo: A cabine de segurança biológica Pachane classe II tipo A2, promove proteção do operador, produto e do ambiente contra particulados perigosos como agentes que requerem contenção biológica dos níveis 1, 2 ou 3. Outras aplicações indicadas incluem a manipulação de drogas anti-neoplásicas, material genético, asbestos e substâncias adicionais que geram particulados danosos à saúde com dispersão aérea. As cabines de segurança biológica são desenvolvidas para eliminar o ar exaustado, após passagem pelo filtro HEPA, diretamente para o laboratório ou para um sistema de exaustão através da conexão ao exaustor opcional. Quando conectada ao exaustor, a cabine de biossegurança pode ser usada para aplicações envolvendo quantidades minutas de químicos tóxicos com adjunto à pesquisa microbiológica. Durante a operação, o ar ambiente é atraído para a grade de entrada. O ar no pleno baixo da superfície de trabalho é uma mistura de ar ambiente não filtrado e ar que já passou pela superfície de trabalho. O ar contaminado é atraído pelo ventilador através do pleno traseiro da cabine, onde 70% do ar é recirculado e 30% do ar é renovado através do filtro HEPA para o ambiente. O balanço do ar contaminado é eliminado para o ambiente após a passagem pelo filtro HEPA do exaustor. Especificações: Peso: 140 Kg; Dimensões externas: L 1.140 x P 785 x A 2.220 mm (com base); L 1.140 x P 785 x A 1.430 mm (sem base); Dimensões internas: L 940 x P 610 x A 610 mm; Alimentação: 220V, 60 Hz; Subcategoria do produto: Cabine de segurança Biológica Classe II, tipo A2; Largura nominal: 3'; Tipo de proteção: produto e pessoal; Abertura Nominal do vidro: 200mm; Abertura Total do vidro: 445mm; Iluminação: LED. Descrição – conformidade: Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO Classe 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; NSF 49. Recursos: Oferece proteção para a amostra, o usuário e o meio ambiente; Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão; Assoalho removível para maior facilidade na limpeza; ventilador tipo siroco; motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão; Proteção térmica dotada de relés e fusíveis de proteção; Filtro HEPA H 14 EM 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3 µm, moldura em alumínio anodizado; Pré-filtro classe G4 sintético 30-35% ASHRAE colorimétrico, 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 7 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos); Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); Painel elétrico removível; Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200mm, abertura operacional segura; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído 60 dB; Velocidade do ar 0,45 m/s +/- 20%; Velocidade de face = 0,51 m/s; vazão do ar 1.000 m³/h; velocidade de face = 0,51 m/s; vazão do ar 1.000 m³/h; 01 tomada auxiliar (220v) interna; 01 lâmpada UV de 15w; Lâmpada LED; válvula para gás ou vácuo; Base construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em epóxi, dotada de rodízios giratórios com freio; NCM: 8421-3990; procedência nacional; certificado de conformidade do ar e integridade (validação) feito em fábrica; Kit controlador eletrônico composto de: 1) sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro quando a pressão do filtro absoluto exceder 50% da pressão inicial (IEST-RP-CC002.2) 2) manômetro diferencial de pressão 3) Horímetro para lâmpada UV 4) Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento 5) timer para lâmpada UV. Embalagem: Caixa de madeira = Peso 195kg, Dimensões externas: L 1.34 x P 835 x A 1.60mm GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO, COMPROVANDO O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MARCA PACHANE, NAC. CÓD. PA 710

Estado: CE **Cidade:** Fortaleza **Endereço:** R ASSUNCAO, 525

Telefone: (85) 3226-6413

Email: apacomercio@hotmail.com



05.857.218/0001-80

LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

R\$ 62.000,00

Marca: Esco

Fabricante: Esco

Modelo: AC2-3S8/4S8-NS

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA Características: - Cabine de segurança biológica Classe II Tipo A2, ergonômica, silenciosa e eficiente; - Possui porta de interface RS 232 Serial, que envia informações operacionais ao BMS (Sistema de Administração do Equipamento), com exaustão zero voltagem opcional e contato de alarme; - Controlador por microprocessador Sentinel Gold, com exibição de todas as informações de segurança em uma única tela, centrado e angulado para baixo para fácil alcance e visualização e modo de seleção rápida para rápidas operações; - Parede em chapa única para fácil alcance das saídas de serviço e tomadas e limpeza; - Bandeja de trabalho em peça única com área mais baixa para retenção de derramamentos e perímetro inclinado para facilitar a limpeza; - Descanso de braço elevado para evitar o bloqueio da grade de ar e proporcionar uma postura de trabalho confortável; - Retentor de papel removível para fácil limpeza e encaixe opcional de um pré-filtro; - Sensor de fluxo de ar, que monitora o fluxo de ar em tempo real para maior segurança e alerta o usuário caso o mesmo seja insuficiente; - Motor ECM eficiente em energia com economia de energia de 70% quando comparado ao motor AC; - Fluxo de ar estável apesar das flutuações e cargas do filtro; - Modo de configuração noturno para redução do consumo de energia em até 60%; - Filtro ULPA com eficiência 10x maior que filtros HEPA, com ambiente de trabalho ISO Classe 3 em vez de ISO Classe 5; - Câmara dinâmica com paredes laterais envoltas por pressão negativa, que evitam o escape de contaminantes para fora; - Revestimento ISOCIDE impregnado de prata em pó, que inibe o crescimento microbiano para melhorar a segurança; - Certificados NSF/ANSI49 NSF, ISO 14644.1 Classe 3, EN 1822 (H14) e UL-61010A-1 EUA, entre outros. ESPECIFICAÇÕES - Dimensões externas (LxPxA): 1035 x 753 x 1400 mm; - Dimensões internas (LxPxA): 915 x 580 x 660 mm; - Área útil de trabalho: 0.42 metros quadrados; - Abertura de teste: 203 mm; - Abertura de trabalho: 218 mm; - Velocidade média de inflow: 0.53 m/s; - Velocidade média de downflow: 0.30 m/s; - Volume de fluxo de ar de inflow: 354 cmh ou 280 cfm; - Volume de fluxo de ar de downflow: 553 cmh ou 325 cfm; - Volume de fluxo de ar de exaustão: 354 cmh ou 280 cfm; - Eficiência do filtro ULPA: >99.999% em partículas de 0.1 a 0.3 micron conforme IEST-RP-CC001.3 EUA e MPPS; E H14 em EN1822 EU; - Emissão de ruído conforme NSF/ANSI 49: 57.5 dBA; - Intensidade da lâmpada fluorescente: maior ou igual a 1200 lux; - Construção da cabine: 1.2 mm em Aço EG calibre 18 com revestimento em Epóxi-Poliéster em pó Esco Isocide; - Construção da área de trabalho: 1.5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Construção das paredes laterais: 1.5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Dados elétricos: 230 V, 50/60 Hz com 11 FLA e 503 BTU/hora; - Consumo de energia: 160 W; - Peso: 188 kg. Registro da Anvisa: 05.857.218/0001-80 Serão realizados: •Certificado de Calibração •Laudo de Certificação de Conformidade do Ar •Instalação e Treinamento por Profissional Qualificado •Manual Operacional em Português Disponibilizado •A garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação é oferecida, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento MODELO: AC2-3S8-NS MARCA: ESCO PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AVENIDA SANTA MARINA, 1179	(11) 3829-8040	financeiro@lobov.com.br

05.696.303/0001-04

MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 133.817,70

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Modelo: CABINE BIOLÓGICA - Q216F22RA2

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo “guilhotina” (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento. Código do Licitaweb: 922937

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R CORONEL JUCA, 523	Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos	(85) 3264-3385	mariadosocorro@hotmail.com



Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - AGITADOR MAGNÉTICO - MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300, ROTAÇÃO: ATÉ 2000, CAPACIDADE: ATÉ 10, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO.

- 9 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/08/2023 e 01/02/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 2 - ESTUFA LABORATÓRIO - TEMPERATURA: ATÉ 300, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, CAPACIDADE: CERCA DE 100, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, ALARMES, TEMPORIZAÇÃO: C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, MATERIAL*:

- 8 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/05/2023 e 20/12/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 06/12/2023, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 3 - ESTUFA LABORATÓRIO - TEMPERATURA: ATÉ 70, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, CAPACIDADE: CERCA DE 40, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, 2.500,00 3,00 7.500,00 ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, MATERIAL*: GABINETE AÇO INOX.

- 7 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/06/2023 e 01/02/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 4 - ELETRODO MEDIÇÃO PH - COMPONENTES: CORPO EPÓXI, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONEXÃO BNC/SISTEMA REF. AG /AGCL, PH O S 14, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 80

- 7 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/07/2023 e 01/01/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 5 - BANHO MARIA - TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100, COMPONENTES: C/ ANÉIS REDUTORES, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 25

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/06/2023 e 13/12/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 6 - BALANÇA PRECISÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 0,001, CAPACIDADE MÁXIMA: 410, TIPO PAINEL: VISOR DIGITAL

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/07/2023 e 01/08/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

- 14 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 20/07/2023 e 26/04/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 7 - AUTOCLAVE - MATERIAL: AÇO INOX, MODELO: GRAVITACIONAL, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 100, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES: ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL, TIPO*: VERTICAL, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/07/2023 e 24/11/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 03/04/2024, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 8 - MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE: ÓTICO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO: C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°



- 9 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/06/2023 e 11/12/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 9 - ESFIGMOMANÔMETRO - AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300, TIPO*: DE BRAÇO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO

- 8 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 28/08/2023 e 26/02/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 10 - ESTETOSCÓPIO - HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TIPO: BIAURICULAR, TAMANHO: ADULTO, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS PVC

- 11 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 28/06/2023 e 25/01/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 21/12/2023 e 08/03/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 11 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA - MATERIAL: AÇO INOX, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, TIPO FILTRO: FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE EXTERNO, CLASSE: CLASSE II

- 11 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/05/2023 e 13/12/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

 DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras MG www.compras.mg.gov.br	Data: 05/03/2024 14:46:33 Acessar a fonte aqui
2 - Compras MT cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao	Data: 25/04/2024 16:56:20 Acessar a fonte aqui
3 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 30/04/2024 16:06:01 Acessar a fonte aqui
4 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 08/05/2024 17:19:09 Acessar a fonte aqui



**Anexo II - Banco de Precos resumo _70775_Cotacao_24-05-
09_14-38-26.pdf**

PLUS

Cotação de Precos

Sem Data

Sem Equipe

IN 65/2021 (Lei nº 14.133)

Termo de Referência

Aquisição de materiais permanentes necessários para realização das aulas práticas nos laboratórios de ensino da Universidade Federal do Delta de Parnaíba - UFDPAR, do LAE/UFDPAR.

Editar

Finalizada

Sim

Relatório

+ Novo Importar

Cotações

Especificação Técnica

Termo de Referência

Registro de Precos

Terceirização

Negociação

Mapa de Fornecedores

Mapa de Comp. ME/EPP

Mentoria

Chat Online

Valor Global R\$ 171.826,44

Filtros

	Nº	Código - Item	Preço Estimado	Qtd	Preço Total	Fornecedores	Preços / Propostas	Fontes Utilizadas	Status
	1	AGITADOR MAGNÉTICO - MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300, ROTAÇÃO: ATÉ 2000, CAPACIDADE: ATÉ 10, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO.	R\$ 1.495,55	2 un	R\$ 2.991,10	0 / 0	9 / 70	3	✓
	2	ESTUFA LABORATÓRIO - TEMPERATURA: ATÉ 300, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, CAPACIDADE: CERCA DE 100, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, ALARMES, TEMPORIZAÇÃO: C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, MATERIAL*:	R\$ 3.962,01	1 un	R\$ 3.962,01	0 / 0	9 / 50	8	✓
	3	ESTUFA LABORATÓRIO - TEMPERATURA: ATÉ 70, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, CAPACIDADE: CERCA DE 40, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, 2.500,00 3,00 7.500,00 ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, MATERIAL*: GABINETE AÇO INOX.	R\$ 2.981,17	1 un	R\$ 2.981,17	0 / 0	7 / 30	7	✓
	4	ELETRODO MEDIÇÃO PH - COMPONENTES: CORPO EPÓXI, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONEXÃO BNC/SISTEMA REF. AG /AGCL, PH O S 14, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 80	R\$ 293,62	4 un	R\$ 1.174,48	0 / 0	7 / 32	7	✓
	5	BANHO MARIA - TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100, COMPONENTES: C/ ANÉIS REDUTORES, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 25	R\$ 2.291,93	1 un	R\$ 2.291,93	0 / 0	4 / 21	4	✓
	6	BALANÇA PRECISÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 0,001, CAPACIDADE MÁXIMA: 410, TIPO PAINEL: VISOR DIGITAL	R\$ 3.139,65	1 un	R\$ 3.139,65	0 / 0	16 / 18	2	✓
	7	AUTOCLAVE - MATERIAL: AÇO INOX, MODELO: GRAVITACIONAL, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 100, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES: ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL, TIPO*: VERTICAL, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL	R\$ 20.444,23	2 un	R\$ 40.888,46	0 / 0	4 / 7	3	✓
	8	MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:BINOCULAR, AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES:ILUMIN AÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°	R\$ 2.929,66	30 un	R\$ 87.889,80	0 / 0	9 / 62	9	✓
	9	ESFIGMOMANÔMETRO - AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300, TIPO*: DE BRAÇO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO	R\$ 141,55	4 un	R\$ 566,20	0 / 0	8 / 34	8	✓
	10	ESTETOSCÓPIO - HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TIPO: BIAURICULAR, TAMANHO: ADULTO, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS PVC	R\$ 249,20	4 un	R\$ 996,80	0 / 0	14 / 29	11	✓
	11	CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA - MATERIAL: AÇO INOX, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, TIPO FILTRO: FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE EXTERNO, CLASSE: CLASSE II	R\$ 24.944,84	1 un	R\$ 24.944,84	0 / 0	11 / 75	11	✓